

ALUPANEL XT®

ALUPANEL XT® er overflatebehandlede aluminium kompositt plater for fasadeapplikasjoner. Platene er bygd opp som en sandwich konstruksjon bestående av en polyetylenkjerne/ mineralkjerne, samt en aluminium plate på hver side av kjernen. ALUPANEL XT® er lett, stiv og gir en uovertruffen planhet, perfekt for fasadeplater. Platene er lakkert med 2-lags PVDF Kynar, hvilket gir svært god farge/glans- og korrosjonsbestandighet. ALUPANEL XT® er et kreativt produkt som enkelt kan bearbeides gjennom fresing, figurskjæring, knekking, kapping og stansing. ALUPANEL XT® kan leveres i hele RAL-spekteret og i de fleste spesialfinisher. De 5 std. finishene MP101-MP105 (se egen brosjyre) lagerføres til enhver tid i England og kan leveres på kort tid.

**Data ALUPANEL XT®:**

Produsent:	Multipanel UK
Legering:	EN AW-3003
Lakk:	Våtlakk PVDF Kynar 500 2-lags
Lakktykkelse:	30 micron
Gloss:	30 % (Halv matt)
Farger:	15 standard farger – Andre farger/finisher på forespørsel
Std.format:	1500 x 3200 mm
Fra verk:	Bredde: 1000-2000 mm – Lengde: 2000-8000 mm
Kjernematerial:	Polyetylen PE (Kan også fås som mineralkjerne, FR)
Tykkelse:	4,0 mm (Std., leveres også opp til 6 mm)
Tykkelse aluminium plater:	2 x 0,5 mm
Vekt:	PE-kjerne: 5,5 kg/m <sup>2</sup> – FR-kjerne: 7,64 kg/m <sup>2</sup>
Beskyttelse:	Folie
Min.kvant. lagerført i England:	Std. finisher MP101-MP105 (se egen brosjyre): 250 m <sup>2</sup>
Lev.tid lagerført i England:	Ca. 2-3 uker (standardfinisher på lager i Europa)
Min.kvantum fra verk:	500 m <sup>2</sup>
Lev.tid fra verk:	Ny produksjon – ca. 8-10 uker



**Vanlige applikasjonsområder:**

**Arkitektoniske formål:** Fasade og bygg

**Design:** Corporate ID, skilt, himlinger, kontormiljø, møbler og kjøkken

**Industri:** Sjøfartsindustri/båt, bilindustri, næringsmiddelindustri, elektronikk og skilt