

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| 1. Produktbetegnelse | : RZ – metall / Quality Zinc | DIN EN 988 |
| 2. Produsent | : RHEINZINK GmbH & Co. KG | D – 45705 Datteln |
| | : ID nr.: DE 126337704 | Made in Germany |
| 3. Farge | : Blågrå | RAL 7001 / NCS |
| | : Skifergrå | RAL 7012 |
| 4. Overflate | : Valseblank | Ubehandlet |
| | : Forpatinert Pro Blågrå | Pikling prosess |
| | : Forpatinert Pro Skifergrå | Pikling prosess |
| 5. Øvrige opplysninger | : RHEINZINK er levert finsink med små tilsetninger av kobber og titan. | |

RENGJØRINGSOPPLYSNINGER

| Skade /Uhell | Behandlingsmetode | Antall – Frekvenser |
|-------------------|--|---------------------------|
| 1. Rustvann | : RS/Scotch brite børste og fille deretter Rotol | Til rusten er borte |
| 2. Mørtel – fersk | : RS/Scotch brite børste og fille deretter Rotol | Til mørtelen er borte |
| 3. Hvitrust | : Kontakt RHEINZINK Norge | Oppgi stadiet/begynnelsen |
| 4. Loddevann | : Vann og fille | Umiddelbart |
| 5. Maling/beis | : RS/Scotch brite børste og fille deretter Rotol | Til alt er borte. |

- **ROTO** er et produkt som lagerføres av RHEINZINK Norge. Rotol er en miljøvennlig oljeholdig og lettflytende rengjøring og beskyttelses produkt
- **Svampskrub** fra f.eks Scotch Brite TM
- **Kontakt mellom eddiksyre holdig silikon og RHEINZINK må unngås.**
- **Det skal ikke brukes høytrykksspyler, såper og andre produkter som kan misfarge eller skade overflaten til RHEINZINKs forpatinerte materiale på fasader og tak.**

LEVETIDSOPLYSNINGER

| Områder | Materialtykkelse | Antatt levetid i år |
|---------|------------------|---------------------|
| Fasader | : 0,8 – 1,5 mm | 100 > |
| Tak | : 0,7 – 0,8 mm | 80 > |

- Husk at levetiden på materialene er helt avhengig av gode tekniske løsninger og skikkelig håndverk
- RHEINZINK materialet er vedlikeholdsfri, miljøvennlig og 100 % resirkulerbar. Flere henvendelser og teknisk dokumentasjon finnes i den norske bokutgaven av " RHEINZINK Anvendelse i Arkitekturen " og vår "Tekniske håndbok for blikkenslagerarbeider"
- Selv om materialet er vedlikeholdsfritt så må man vaske fasader av og til for å fjerne smuss og lignende