

Foliering av plater

Vi tilbyr en- og to-sidig foliering



Unngå riper under bearbeiding og håndtering.
Bestill plater med folie!

Du kan velge mellom tre typer folie i standard bredder 1000 mm / 1250 mm / 1500 mm:

1. Standard folie
2. Laserfolie
3. Fiberlaserfolie

Folieringsmaskinen har et halvautomatisk matesystem med manuelt vakuumløft, og kan håndtere plater opp til 1500 x 3000 mm. Minimum platetykkelse er 1,0 mm. Maksimal platetykkelse er 8,0 mm.

Rustfrie slipte plater med fiberlaserfolie

Produktnr.	Produktbeskrivelse	
110128 0470	RF plate slipt 0,7 x 1000 x 2000 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie
110128 0472	RF plate slipt 0,7 x 1250 x 2500 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie*
110128 0490	RF plate slipt 0,8 x 1250 x 2500 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie*
110128 0491	RF plate slipt 0,8 x 1500 x 3000 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie
110128 0500	RF plate slipt 1,0 x 1000 x 2000 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie
110128 0510	RF plate slipt 1,0 x 1250 x 2500 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie*
110128 0515	RF plate slipt 1,0 x 1500 x 3000 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie
110128 0520	RF plate slipt 1,25 x 1000 x 2000 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie*
110128 0530	RF plate slipt 1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie*
110128 0535	RF plate slipt 1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie*
110128 0540	RF plate slipt 1,5 x 1000 x 2000 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie
110128 0550	RF plate slipt 1,5 x 1250 x 2500 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie
110128 0560	RF plate slipt 1,5 x 1500 x 3000 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie
110128 0580	RF plate slipt 2,0 x 1000 x 2000 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie
110128 0590	RF plate slipt 2,0 x 1250 x 2500 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie
110128 0600	RF plate slipt 2,0 x 1500 x 3000 mm	1.4301-AISI 304 fiberlaserfolie



*Disse dimensjonene og formatene leveres også med PE-folie.

Øvrige plater med folie

- Aluminiumplate ANO Natur 55HX AQ, tykkelse 1,0-3,0 mm
- Aluminiumplate ANO Bronze 55HX AQ 15 my, tykkelse 1,0-1,5 mm
- AluColour PVDF i diverse RAL-farger, tykkelse 0,9-2,0 mm
- AluColour SIGN RAL 9003, tykkelse 1,5-2,0 mm
- Rustfri plate BA 1.4301-AISI 304, tykkelse 0,7-1,5 mm
- Syrefast plate tørrslipt AISI 316L, 0,7-3,0 mm
- Messingplate 1/2 Hård CuZn37, tykkelse 0,7-5,0 mm
- Kobberplate Cu-DHP 1/2H, tykkelse 0,7-1,0 mm



For mer informasjon og tilbud:

Kontakt oss på telefon 22 79 15 00, eller send e-post til astrup@astrup.no. Du kan også kontakte ditt nærmeste salgskontor.

Oslo: 22 79 15 00 • Skien: 48 99 88 95 • Stavanger: 51 32 51 80 • Bergen: 55 50 61 80

Ålesund: 92 67 96 03 • Trondheim: 92 67 96 05



Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015