



KVALITET MANGFOLD OG GODT SAMARBEID

# METALL

*katalogen*





# Metallkatalogen 2016



Astrup AS, et selskap i Astrup & Søn Gruppen, fremstår i dag som landets ledende og mest spesialiserte engrosvirksomhet innen metaller, stål og plast halvfabrikata.

Astrup AS er en landsdekkende organisasjon, og er i dag representert med salgskontorer i Oslo, Skien, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim.

### Norges største lager av metaller og plast

Helt siden 1857 har Astrup betjent det norske markedet med materialer og tjenester. Vi skal tilby et stort mangfold av produkter og tjenester med høy kvalitet, og være en naturlig industripartner for våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

### Tradisjon

Astrup AS ble etablert som manufakturhandel i 1857. I 1865 startet vi engrosvirksomhet for skipsbyggere, håndverkere og den norske industrien som da begynte å vokse frem. Sortimentet omfattet nærmest alt innen stål og metaller, som plater, stenger, bolt, rør og fittings, kjetting, ankere, wirer og forhudningsmetall, men også andre produkter som seilduk, kompass, fendere, redningsbøyer og maskinremmer. Etterhvert ble mer moderne materialer som aluminium, plast og høylegerte stålmateriale en naturlig del av sortimentet.

### Innovasjon

Basert på mange års erfaring og høy kompetanse innen ulike materialer, samt et solid nettverk av kvalitetsprodusenter, ser vi etter nye muligheter for innovative løsninger basert på de materialene vi leverer. Vi kan vise til mange gode eksempler der vi har utviklet vellykkede kundeløsninger som har gitt kunden god effektiviseringsgevinst.

### Kvalitet

Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001, og våre prosesser og arbeidsrutiner er dokumentert i Astrup Kvalitetssystem. Vårt mål er at Astrup Kvalitetssystem skal medvirke til økt kundetilfredshet, og at Astrup AS gjennom dette oppfattes som den ledende leverandøren i sitt marked.

## «Basert på tradisjon og innovasjon skal Astrup AS være fremtidens industripartner for sine kunder og leverandører»

Alle materialspesifikasjoner og retningslinjer i denne katalogen er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. Alle vekt oppgaver er teoretiske, og de praktiske vekt avvik mer eller mindre avhengig av halvfabrikatets type og form. Nærmere rettledning og opplysninger om tekniske verdier fås ved henvendelse til markedsavdelingene. For fullstendige leveringsbetingelser se side 187–189. Denne katalogen annullerer alle tidligere «Metallkataloger».



# Kapitteloversikt



|    |                                 |     |
|----|---------------------------------|-----|
| 1  | Aluminium                       | 9   |
| 2  | AmpliForm®                      | 43  |
| 3  | Byggtekniske produkter          | 53  |
| 4  | Karosseri profilsystemer        | 75  |
| 5  | Aluminium spesialprofiler       | 97  |
| 6  | Rustbestandig stål              | 101 |
| 7  | Titan                           | 119 |
| 8  | Kobber                          | 123 |
| 9  | Bronse                          | 129 |
| 10 | Messing                         | 135 |
| 11 | Titansink                       | 141 |
| 12 | Bly                             | 145 |
| 13 | Nisjemetaller                   | 147 |
| 14 | Stål                            | 149 |
| 15 | Kappeservice / bearbeiding      | 159 |
| 16 | Tekniske data / standarder      | 163 |
| 17 | Kvalitetssystem / Leveringsbet. | 185 |
| 18 | Astrup Internett / Notater      | 191 |

# Innhold

|                                                    |    |                                                 |     |
|----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Kapittel 1 – Aluminium</b>                      |    | <b>Kapittel 3 – Byggtekniske produkter</b>      |     |
| Aluminiumplater                                    | 10 | Aluflex Gangbanesystem i aluminium              | 54  |
| Eloksert aluminium og eloksalkvalitet plater       | 12 | Vangeprofil                                     | 55  |
| ANO NATUR 55HX                                     | 12 | Aluflex classic Rekkverksprofiler               | 57  |
| ANO BRUSH                                          | 13 | Aluflex Rekkverksprofiler                       | 58  |
| ANO BRONZE 55HX                                    | 13 | Aluflex Omrammingsprofiler                      |     |
| Lakkerte aluminium plater/coil                     | 14 | – Ubehandlet og natureloksert                   | 59  |
| Aluminium Komposittplater                          | 16 | Aluflex Omrammingsprofiler                      | 60  |
| Aluminiumcoil                                      | 17 | Aluflex Softline Rekkverkssystem                | 61  |
| Aluminium Dørkplater                               | 18 | Aluflex Balkongskjermprofil                     | 65  |
| Aluminiumplate – Perforert                         | 19 | Aluflex Trinn- og vangeprofiler                 | 67  |
| Aluminium strekkmetallplate                        | 19 | Alusafe rullegitter                             | 69  |
| Aluminium/stål sveiseskinne                        | 20 | Alusafe profiler                                | 70  |
| Aluminiumbolt – Rund                               | 20 | Astrup isolasjonsplater                         | 73  |
| Aluminiumbolt – Firkant                            | 22 |                                                 |     |
| Aluminiumlegeringer for sponbrytende bearbeiding   | 22 | <b>Kapittel 4 – Karosseri profilsystemer</b>    |     |
| Aluminiumrør – Runde                               | 23 | Stykkgoods lemp profiler – System BW25 Snaplock | 76  |
| Aluminium riflerør – Rundt                         | 24 | Byggprofiler – System BW25 Eurosnap             | 78  |
| Aluminiumbend – Norm 3 – 90°                       | 24 | Stykkgoods lemp profiler                        | 79  |
| Aluminiumrør – Kvadratiske                         | 25 | Tilbehør til Stykkgoodslemmer                   | 80  |
| Aluminiumrør – Rektangulære                        | 26 | Låser og hengsler                               | 81  |
| Aluminiumskinner                                   | 27 | Stykkgoods planbunnprofiler                     | 82  |
| Aluminium strømskinner                             | 28 | Aluminium Sliteplate, glatt                     | 85  |
| Aluminiumvinkler – Likebenet / Ulikebenet          | 29 | Aluminium Dørkplater Riskorn                    | 85  |
| Aluminium U-profiler                               | 30 | Tippelemp profiler – System Astrup              | 85  |
| Aluminium T-profiler                               | 30 | Tilbehør Tipplemmer                             | 86  |
| Aluminium Båtfenderprofil                          | 31 | Skappåbygg profiler                             | 87  |
| Aluminium Lasteromprofiler                         | 31 | Vannlist og pakning for bakløfter               | 88  |
| Aluminium Støtteprofil                             | 32 | Sidehinder / Underkjøringshinder                | 89  |
| Aluminium Bingeprofiler                            | 32 | Kjørebrosystem LA og LVA                        | 93  |
| Aluminium Monteringsprofiler                       | 33 | Kjørebro type LVA (med forsterket profil)       | 94  |
| Aluminium Kantprofil – Natureloksert               | 33 | Kjørebro type LA (uten forsterket profil)       | 94  |
| Aluminium Profilsett                               | 34 | Øvrige produkter                                | 95  |
| Aluminium Skjøteprofil                             |    |                                                 |     |
| med PVC Dekkprofil                                 | 35 | <b>Kapittel 5 – Aluminium spesialprofiler</b>   |     |
| Aluminium F-profil                                 | 35 | Historie                                        | 98  |
| Aluminium U-profil                                 | 35 | Kvalitet, mangfold og godt samarbeid            | 98  |
| Profiloversikt aluminiumprofiler med produktnummer | 36 | Internasjonalt kontaktnett                      | 98  |
|                                                    |    | Konstruksjonstjeneste                           | 99  |
|                                                    |    | Fra skisse til ferdig profil                    | 99  |
| <b>Kapittel 2 – AmpliForm®</b>                     |    |                                                 |     |
| AmpliNett® Aluminiumsnett                          | 44 |                                                 |     |
| AmpliSil                                           | 45 | <b>Kapittel 6 – Rustbestandig stål</b>          |     |
| AmpliNett® Omrammingsprofiler for AN1 og AN2       | 46 | Rustfrie plater / Syrefaste plater              | 102 |
| AmpliNett® Omrammingsprofiler for AN3              | 47 | RIMEX® Kulørte/mønstrede dekorplater            | 104 |
| AmpliNett® Omrammingsprofiler for AN1 OG AN2       | 48 | Rustfritt / Syrefast / Seigherdet / Duplex /    |     |
| AmpliRist® AR gangbanerist                         | 49 | Super Duplex rundstål                           | 106 |
| AmpliRist® Endepfiler                              | 49 | Syrefaste emnerør                               |     |
| Belastningsdiagram AmpliRist®                      | 50 | EN 1. 4404 / AISI 316L                          | 108 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nikkellegeringer                              | 109 |
| Rustfritt / Syrefast 6-kant / 4-kant stål     | 110 |
| Syrefast flattstål EN 1.4404 - AISI 316L      | 111 |
| Rustfritt / Syrefast vinkelstål               | 112 |
| Syrefast tråd                                 | 112 |
| Rustfrie / Syrefaste sveisede runde rør       | 113 |
| Syrefaste slipte bend 90°                     | 113 |
| Rustfrie / Syrefaste sveisede kvadratiske rør | 114 |
| Rustfrie sveisede rektangulære rør            | 114 |
| Andre kvaliteter                              | 115 |
| Perforerte plater                             | 116 |
| Foliering                                     | 116 |
| Plasmaskjæring                                | 116 |
| Vannskjæring                                  | 116 |

#### Kapittel 7 – Titan

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Titan Bolt – Rund | 120 |
| Titan Plater      | 121 |

#### Kapittel 8 – Kobber

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Kobberplater                   | 124 |
| Kobberplater med 1-sidig folie | 124 |
| Kobberplater                   | 125 |
| Kobbercoil                     | 125 |
| Kobberbånd / folie             | 125 |
| Kobberbolt – Rund              | 126 |
| Kobberbolt – Firkant           | 126 |
| Kobberskinner                  | 126 |
| Kobbertråd                     | 127 |
| ToughMet®                      | 127 |
| Beryllium Kobber               | 128 |

#### Kapittel 9 – Bronse

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Bronsebolt – Rund               | 130 |
| Bronse Emnerør                  | 131 |
| Bronsebolt og bronse emnerør    | 132 |
| Toleranser AM1 og AM3 – Emnerør | 132 |
| Toleranser AM1 og AM3 – Bolt    | 132 |
| AM1 Rødmetall                   | 133 |
| AM3 Tinnbronse                  | 133 |
| AM7 Aluminiumbronse             | 133 |

#### Kapittel 10 – Messing

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Messingplater                        | 136 |
| Messingplater med 1-sidig folie      | 136 |
| Fosforbronseplater med 1-sidig folie | 136 |
| Messingbolt                          | 137 |
| Messingskinner                       | 140 |
| Messingrør                           | 140 |

#### Kapittel 11 – Titansink

|                   |     |
|-------------------|-----|
| RHEINZINK® Plater | 142 |
| RHEINZINK® Coil   | 142 |
| Strukturmatter    | 142 |
| VMZINC® Plater    | 143 |
| VMZINC® Coil      | 143 |
| Strukturmatte     | 143 |

#### Kapittel 12 – Bly

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Blyplater på rull        | 146 |
| 2-sidig farget, rød/sort | 146 |
| Blyblokk                 | 146 |

#### Kapittel 13 – Nisjemetaller (tinn, sink, nikkel)

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Nikkel Crowns / Nikkel klipp 1" × 1" | 148 |
| Tinn                                 | 148 |
| Sink                                 | 148 |

#### Kapittel 14 – Stål

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Rundtstål                                          | 150 |
| Varmvalset stål – rund                             | 152 |
| Varmvalset stål – firkant                          | 152 |
| Blankt Stål                                        | 153 |
| Blankt Stål – firkant                              | 153 |
| Blylegert Automatstål – rund                       | 154 |
| Blylegert Automatstål – sekskant                   | 154 |
| Blankt Kilestål                                    | 155 |
| Blankt Stål – sekskant                             | 155 |
| Støpejern – rund                                   | 156 |
| Støpejern – firkant                                | 156 |
| Sølvstål                                           | 156 |
| Stål Emnerør                                       | 157 |
| Dimensjonstoleranser for varmvalset bolt fra Ovako | 158 |

#### Kapittel 15 – Kappeservice / Bearbeiding

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Kapping av plater          | 160 |
| Kapping av bolt / Profiler | 160 |
| Plast Bearbeiding          | 161 |
| Annen Bearbeiding          | 161 |
| Foliering                  | 161 |
| Andre Tjenester            | 162 |

**Kapittel 16 – Tekniske data / Standarder**

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ALUMINIUM                                                                |     |
| Legeringsbetegnelser                                                     | 164 |
| Legeringsegenskaper                                                      | 164 |
| Kjemisk sammensetning                                                    | 165 |
| Legeringsbetegnelser/sammenligningstabell Aluminium                      | 166 |
| Tilstandsbetegnelser                                                     | 167 |
| Aluminium plater, mekaniske egenskaper og anbefalte minste knekkeverdier | 168 |
| Form- og dimensjonstoleranser                                            | 175 |
| Mekaniske egenskaper for ekstrudert aluminium                            | 177 |
| Toleranser for ekstrudert aluminium                                      | 180 |

**METALLER**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Tekniske data metaller              | 182 |
| STÅL                                |     |
| Sammenligningstabell Stålstandarder | 184 |

**Kapittel 17 - Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Astrup Kvalitetssystem             | 186 |
| Leveringsbetingelser for Astrup AS | 187 |

**Kapittel 18 - Astrup Internett / Notater**

|         |     |
|---------|-----|
| Notater | 193 |
|---------|-----|

*Hydro er stolt over å bidra  
til fremtidens bygg og  
et bedre miljø*



[www.hydro.com](http://www.hydro.com)




**HYDRO**

*Infinite aluminium*



# Aluminium

## kapittel 1



**ANO** NATUR 55 HX

**ANO** BRUSH

**ANO** BRONZE 55 HX

**AluColour®**  
PVDF

**AluColour®**  
SIGN

**Alubond®**  
U.S.A.  
Fire Rated Metal Composites

**ALUPANEL®**  
aluminium composite panel

|                             |    |                                        |                                  |    |
|-----------------------------|----|----------------------------------------|----------------------------------|----|
| Aluminiumplater             | 10 | Aluminiumlegeringer for                | Aluminium Lasteromprofiler       | 31 |
| Eloksert aluminium og       |    | ... sponbrytende bearbeiding           | Aluminium Støtteprofil           | 32 |
| eloksalkvalitet plater      | 12 | Aluminiumrør – Runde                   | Aluminium Bengeprofiler          | 32 |
| ANO NATUR 55HX              | 12 | Aluminium riflerør – Rundt             | Aluminium                        |    |
| ANO BRUSH                   | 13 | Aluminiumrør – Kvadratiske             | Monteringsprofiler               | 33 |
| ANO BRONZE 55HX             | 13 | Aluminiumrør – Rektangulære            | Aluminium Kantprofil             |    |
| Lakkerte aluminium          |    | Aluminiumrør – Ulikebenet / Ulikebenet | – Natureloksert                  | 33 |
| plater/coil                 | 14 | Aluminiumrør – Rektangulære            | Aluminium Profilsett             | 34 |
| Aluminium Komposittplater   | 16 | Aluminiumskinner                       | Aluminium Skjøteprofil           |    |
| Aluminiumcoil               | 17 | Aluminiumstrømskinner                  | med PVC Dekkprofil               | 35 |
| Aluminium Dørkplater        | 18 | Aluminiumvinkler                       | Aluminium F-profil               | 35 |
| Aluminiumplate – Perforert  | 19 | Aluminium U-profiler                   | Aluminium U-profil               | 35 |
| Aluminium strekkmetallplate | 19 | Aluminium T-profiler                   | Profiloversikt aluminiumprofiler |    |
| Aluminium/stål sveiseskinne | 20 | Aluminium Båtfenderprofil              | med produktnummer                | 36 |
| Aluminiumbolt – Rund        | 20 |                                        |                                  |    |
| Aluminiumbolt – Firkant     | 22 |                                        |                                  |    |



# ALUMINIUMPLATER



## Dimensjonsoversikt

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | EN-AW<br>1050A-H14<br>1200A-H14 | EN-AW<br>1050A-0<br>1200A-0<br>DDQ*<br>Bløt | EN-AW<br>1050A<br>1200A-H14<br>Preget<br>1200-H14 | EN-AW<br>5052/<br>5754<br>H24/H34<br>H22/H32 | EN-AW<br>5754<br>H111 | EN-AW<br>6082<br>T651 | EN-AW<br>5086<br>H22 | EN-AW<br>5754<br>H24<br>H34<br>m/DNV | EN-AW<br>5083<br>H321<br>H116<br>m/DNV |
|----------------|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 0,50           | 1000 × 2000  | 2,80             | 001126                          | 0255                                        |                                                   |                                              |                       |                       |                      |                                      |                                        |
| 0,50           | 1500 × 3000  | 6,30             | 001126                          | 0258                                        |                                                   |                                              |                       |                       |                      |                                      |                                        |
| 0,75           | 1000 × 2000  | 4,20             | 001126                          | 0265                                        | 001126                                            | 0520                                         | 001128                | 0650                  |                      |                                      |                                        |
| 0,80           | 1250 × 2500  | 7,00             | 001126                          | 0268                                        |                                                   |                                              |                       |                       |                      |                                      |                                        |
| 1,00           | 1000 × 2000  | 5,60             | 001126                          | 0275                                        | 001126                                            | 0530                                         | 001128                | 0655                  |                      |                                      |                                        |
| 1,00           | 1250 × 2500  | 8,70             | 001126                          | 0280                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0660                  |                      |                                      |                                        |
| 1,00           | 1500 × 3000  | 12,60            | 001126                          | 0283                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0662                  |                      |                                      |                                        |
| 1,25           | 1000 × 2000  | 7,00             | 001126                          | 0285                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0670                  |                      |                                      |                                        |
| 1,25           | 1250 × 2500  | 10,90            | 001126                          | 0290                                        | 001126                                            | 0540                                         | 001128                | 0662                  |                      |                                      |                                        |
| 1,25           | 1500 × 3000  | 15,70            | 001126                          | 0296                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0678                  |                      |                                      |                                        |
| 1,50           | 1000 × 2000  | 8,40             | 001126                          | 0300                                        | 001126                                            | 0435                                         | 001128                | 0680                  |                      |                                      |                                        |
| 1,50           | 1250 × 2500  | 13,10            | 001126                          | 0305                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0685                  |                      |                                      |                                        |
| 1,50           | 1500 × 3000  | 18,90            | 001126                          | 0308                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0687                  |                      |                                      |                                        |
| 2,00           | 1000 × 2000  | 11,20            | 001126                          | 0310                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0690                  |                      |                                      |                                        |
| 2,00           | 1250 × 2500  | 17,50            | 001126                          | 0315                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0695                  |                      |                                      |                                        |
| 2,00           | 1500 × 3000  | 25,20            | 001126                          | 0317                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0700                  |                      |                                      |                                        |
| 2,50           | 1000 × 2000  | 14,00            |                                 |                                             |                                                   |                                              | 001128                | 0751                  |                      |                                      |                                        |
| 2,50           | 1250 × 2500  | 21,80            |                                 |                                             |                                                   |                                              | 001128                | 0753                  |                      |                                      |                                        |
| 2,50           | 1500 × 3000  | 31,50            |                                 |                                             |                                                   |                                              | 001128                | 0755                  |                      |                                      |                                        |
| 3,00           | 1000 × 2000  | 16,80            | 001126                          | 0330                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0760                  | 001128               | 09051                                |                                        |
| 3,00           | 1000 × 3000  | 25,20            |                                 |                                             |                                                   |                                              | 001128                | 0762                  |                      |                                      |                                        |
| 3,00           | 1250 × 2500  | 26,20            | 001126                          | 0335                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0765                  | 001128               | 08052                                |                                        |
| 3,00           | 1250 × 3000  | 31,50            |                                 |                                             |                                                   |                                              | 001128                | 0767                  |                      |                                      |                                        |
| 3,00           | 1500 × 3000  | 37,80            | 001126                          | 0337                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0770                  | 001128               | 08053                                |                                        |
| 3,00           | 2000 × 6000  | 101,00           |                                 |                                             |                                                   |                                              |                       |                       |                      |                                      | 001129 0091                            |
| 4,00           | 1000 × 2000  | 22,40            | 001126                          | 0340                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0775                  | 001128               | 08054                                |                                        |
| 4,00           | 1250 × 2500  | 35,00            | 001126                          | 0342                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0777                  | 001128               | 08055                                |                                        |
| 4,00           | 1500 × 3000  | 50,40            |                                 |                                             |                                                   |                                              | 001128                | 0779                  | 001128               | 08056                                |                                        |
| 4,00           | 2000 × 5000  | 112,00           |                                 |                                             |                                                   |                                              |                       |                       |                      |                                      | 001129 0100                            |
| 4,00           | 2000 × 6000  | 134,00           |                                 |                                             |                                                   |                                              |                       |                       |                      | 001129 0015                          | 001129 0105                            |
| 5,00           | 1000 × 2000  | 28,00            | 001126                          | 0345                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0785                  | 001128               | 08079                                |                                        |
| 5,00           | 1250 × 2500  | 43,70            | 001126                          | 0347                                        |                                                   |                                              | 001128                | 0786                  | 001128               | 0808                                 | 001128 09000                           |
| 5,00           | 1500 × 3000  | 63,00            |                                 |                                             |                                                   |                                              | 001128                | 0790                  | 001128               | 08081                                |                                        |
| 5,00           | 2000 × 5000  | 138,00           |                                 |                                             |                                                   |                                              |                       |                       |                      | 001129 0020                          | 001129 0110                            |
| 5,00           | 2000 × 6000  | 165,00           |                                 |                                             |                                                   |                                              |                       |                       |                      | 001129 00201                         | 001129 0115                            |
| 5,00           | 2500 × 6000  | 210,00           |                                 |                                             |                                                   |                                              |                       | 250301                | 0050                 |                                      |                                        |
| 6,00           | 1000 × 2000  | 33,60            |                                 |                                             |                                                   |                                              | 001128                | 0795                  | 001128               | 08082                                |                                        |
| 6,00           | 1250 × 2500  | 52,50            |                                 |                                             |                                                   |                                              | 001128                | 0797                  | 001128               | 08083                                | 001128 09001                           |
| 6,00           | 1500 × 3000  | 75,60            |                                 |                                             |                                                   |                                              | 001128                | 0805                  | 001128               | 08084                                |                                        |
| 6,00           | 1520 × 3020  | 77,10            |                                 |                                             |                                                   |                                              |                       | 001118                | 09002                |                                      |                                        |
| 6,00           | 2000 × 5000  | 165,00           |                                 |                                             |                                                   |                                              |                       |                       |                      | 001129 0030                          | 001129 0120                            |
| 6,00           | 2000 × 6000  | 198,00           |                                 |                                             |                                                   |                                              |                       |                       |                      | 001129 0031                          | 001129 0125                            |
| 6,00           | 2000 × 6500  | 215,00           |                                 |                                             |                                                   |                                              |                       |                       |                      | 001129 0032                          |                                        |

Andre dimensjoner og kvaliteter, leveres fra verk eller verkslager. Øvrige kvaliteter vi hyppig skaffer er: EN-AW 1070, 2014, 5383, 6061, 7022 og 7075. Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B). Skipsplater i kvalitet EN AW 5754 og 5083 kan leveres med sertifikat EN10204 3.2 (3.1C) eller DNV-sertifikat. EN-AW 5052: Tykkelse t.o.m. 2,0 mm lagerføres i halvhard tilstand H24/H34. Fra 2,5 mm t.o.m. 6 mm lagerføres i kvarthard tilstand H22/H32. EN-AW 5754: Tykkelse 0–6 mm lagerføres i kvarthard tilstand H22/32. \* DDQ = Dypstrekkskvalitet. Elokskvalitet/elokserte og lakkerte plater, se side 12–17. Se for øvrig også lagerførte coil.

## Dimensjonsoversikt

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | EN-AW<br>1050A-H14<br>1200A-H14 | EN-AW<br>1050A-0<br>1200A-0<br>DDQ*<br>Bløt | EN-AW<br>5052/<br>5754<br>H111 | EN-AW<br>6082<br>T651 | EN-AW<br>5086<br>H22 | EN-AW<br>5754<br>H24<br>H34<br>m/DNV | EN-AW<br>5083<br>H321<br>H116<br>m/DNV | EN-AW<br>7075<br>T651 |
|----------------|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 7,00           | 2000 × 6000  | 231,00           |                                 |                                             |                                |                       |                      |                                      | 001129 <b>0045</b>                     | 001129 <b>0131</b>    |
| 8,00           | 1020 × 2020  | 44,80            |                                 |                                             | 001128 <b>0810</b>             |                       |                      |                                      |                                        |                       |
| 8,00           | 1270 × 2520  | 71,70            |                                 |                                             | 001128 <b>0815</b>             | 001128 <b>0915</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 8,00           | 1520 × 3020  | 106,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0817</b>             |                       |                      |                                      |                                        |                       |
| 8,00           | 2000 × 5000  | 224,00           |                                 |                                             |                                |                       |                      | 001129 <b>0050</b>                   |                                        |                       |
| 8,00           | 2000 × 6000  | 269,00           |                                 |                                             |                                |                       |                      |                                      | 001129 <b>0141</b>                     |                       |
| 10,00          | 1020 × 2020  | 58,00            |                                 |                                             | 001128 <b>0822</b>             |                       |                      |                                      |                                        |                       |
| 10,00          | 1270 × 2520  | 89,00            |                                 |                                             | 001128 <b>0826</b>             | 001128 <b>0920</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 10,00          | 1520 × 3020  | 128,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0828</b>             | 001128 <b>0921</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 10,00          | 2000 × 5000  | 275,00           |                                 |                                             |                                |                       |                      | 001129 <b>0060</b>                   | 001129 <b>0150</b>                     |                       |
| 12,00          | 1020 × 2020  | 69,00            |                                 |                                             | 001128 <b>0831</b>             |                       |                      |                                      |                                        |                       |
| 12,00          | 1270 × 2520  | 107,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0834</b>             | 001128 <b>0923</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 12,00          | 1520 × 3020  | 154,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0836</b>             |                       |                      |                                      |                                        |                       |
| 12,00          | 2000 × 6000  | 403,00           |                                 |                                             |                                |                       |                      |                                      | 001129 <b>0171</b>                     |                       |
| 15,00          | 1020 × 2020  | 86,00            |                                 |                                             | 001128 <b>08401</b>            |                       |                      |                                      |                                        |                       |
| 15,00          | 1270 × 2520  | 134,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0845</b>             | 001128 <b>0928</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 15,00          | 1520 × 3020  | 193,00           |                                 |                                             | 001128 <b>08453</b>            |                       |                      |                                      |                                        |                       |
| 15,00          | 2000 × 6000  | 413,00           |                                 |                                             |                                |                       |                      |                                      | 001129 <b>0176</b>                     |                       |
| 16,00          | 1020 × 2020  | 92,00            |                                 |                                             | 001128 <b>0846</b>             |                       |                      |                                      |                                        |                       |
| 20,00          | 1020 × 2020  | 116,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0851</b>             |                       |                      |                                      |                                        |                       |
| 20,00          | 1270 × 2520  | 179,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0852</b>             | 001128 <b>0932</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 20,00          | 1520 × 3020  | 257,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0853</b>             | 001128 <b>0935</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 20,00          | 2000 × 6000  | 676,00           |                                 |                                             |                                |                       |                      |                                      | 001129 <b>0560</b>                     |                       |
| 25,00          | 1020 × 2020  | 145,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0855</b>             |                       |                      |                                      |                                        |                       |
| 25,00          | 1270 × 2520  | 224,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0857</b>             | 001128 <b>0940</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 25,00          | 1520 × 3020  | 322,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0858</b>             |                       |                      |                                      |                                        |                       |
| 25,00          | 2000 × 6000  | 840,00           |                                 |                                             |                                |                       |                      |                                      | 001129 <b>0566</b>                     |                       |
| 30,00          | 1520 × 3020  | 286,00           |                                 |                                             | 001128 <b>0859</b>             |                       |                      |                                      |                                        | 001145 <b>0030</b>    |
| 30,00          | 2000 × 6000  | 1008,00          |                                 |                                             |                                |                       |                      |                                      | 001129 <b>0568</b>                     |                       |
| 40,00          | 1270 × 2520  | 358,00           |                                 |                                             |                                | 001128 <b>0975</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 40,00          | 1520 × 3020  | 515,00           |                                 |                                             |                                |                       |                      |                                      |                                        | 001145 <b>0040</b>    |
| 40,00          | 2000 × 5000  | 1120,00          |                                 |                                             |                                |                       |                      |                                      | 001129 <b>0575</b>                     |                       |
| 40,00          | 2000 × 6000  | 1344,00          |                                 |                                             |                                |                       |                      |                                      | 001129 <b>0576</b>                     |                       |
| 50,00          | 1270 × 2520  | 448,00           |                                 |                                             |                                | 001128 <b>0980</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 50,00          | 1520 × 3020  | 643,00           |                                 |                                             |                                | 001128 <b>0985</b>    |                      |                                      |                                        | 001145 <b>0050</b>    |
| 50,00          | 2000 × 5000  | 1400,00          |                                 |                                             |                                |                       |                      |                                      | 001129 <b>0577</b>                     |                       |
| 60,00          | 1020 × 2020  | 346,00           |                                 |                                             |                                | 001128 <b>0990</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 60,00          | 1520 × 3020  | 772,00           |                                 |                                             |                                | 001128 <b>09905</b>   |                      |                                      |                                        | 001145 <b>0060</b>    |
| 70,00          | 1520 × 3020  | 899,00           |                                 |                                             |                                | 001128 <b>0991</b>    |                      |                                      |                                        | 001145 <b>0070</b>    |
| 80,00          | 1520 × 3020  | 1028,00          |                                 |                                             |                                | 001128 <b>0992</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 90,00          | 1520 × 3020  | 1156,00          |                                 |                                             |                                | 001128 <b>0993</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 100,00         | 1520 × 3020  | 1285,00          |                                 |                                             |                                | 001128 <b>0994</b>    |                      |                                      |                                        |                       |
| 110,00         | 1520 × 3020  | 1414,00          |                                 |                                             |                                | 001128 <b>09943</b>   |                      |                                      |                                        |                       |
| 120,00         | 1520 × 3020  | 1543,00          |                                 |                                             |                                | 001128 <b>09945</b>   |                      |                                      |                                        |                       |
| 130,00         | 1520 × 3020  | 1671,00          |                                 |                                             |                                | 001128 <b>09946</b>   |                      |                                      |                                        |                       |
| 140,00         | 1520 × 3020  | 1800,00          |                                 |                                             |                                | 001128 <b>09947</b>   |                      |                                      |                                        |                       |
| 150,00         | 1270 × 2520  | 1346,00          |                                 |                                             |                                | 001128 <b>09948</b>   |                      |                                      |                                        |                       |
| 160,00         | 1270 × 2520  | 1436,00          |                                 |                                             |                                | 001128 <b>09949</b>   |                      |                                      |                                        |                       |



## ELOKSERT ALUMINIUM OG ELOKSALKVALITET PLATER



### Eloksalkvalitet EN AW-5005-H14 55HX AQ

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Besky.folie<br>ja/nei | Vekt<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 1,00           | 1250 × 2500  | nei                   | 8,75       | 001127 <b>0032</b>        |
| 1,25           | 1250 × 2500  | nei                   | 10,95      | 001127 <b>0036</b>        |
| 1,50           | 1250 × 2500  | nei                   | 13,13      | 001127 <b>0042</b>        |
| 1,50           | 1250 × 3000  | nei                   | 15,75      | 001127 <b>0043</b>        |
| 1,50           | 1500 × 3000  | nei                   | 18,90      | 001127 <b>0044</b>        |
| 2,00           | 1250 × 2500  | nei                   | 17,50      | 001127 <b>0050</b>        |
| 2,00           | 1500 × 3000  | nei                   | 25,20      | 001127 <b>0045</b>        |
| 3,00           | 1500 × 3000  | ja                    | 37,80      | 001127 <b>00503</b>       |
| 4,00           | 1000 × 2000  | nei                   | 22,40      | 001127 <b>0051</b>        |

Alle båndelokserte plater leveres med eloksalkvaliteten EN AW-5005-H14 55HX AQ. 55HX har optimalisert kjemisk sammensetning og produksjonsprosess for å oppnå uovertruffen overflatefinish for eloksering. Blant mange fremtredende aktører i Europa er 55HX ansett som den beste eloksalkvaliteten på markedet.

## ANO NATUR 55HX



### Natur Eloksert Aluminium – Coileloksert EN AW-5005-H14 55HX AQ

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Besky.folie<br>ja/nei | Farge | Eloksalsjikt | Vekt<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------|-------|--------------|------------|---------------------------|
| 1,00           | 1000 × 2000  | ja                    | natur | 15 my        | 5,60       | 001127 <b>00638</b>       |
| 1,00           | 1250 × 2500  | ja                    | natur | 15 my        | 8,75       | 001127 <b>0064</b>        |
| 1,00           | 1500 × 3000  | ja                    | natur | 15 my        | 12,60      | 001127 <b>00643</b>       |
| 1,25           | 1250 × 2500  | ja                    | natur | 15 my        | 10,95      | 001127 <b>00645</b>       |
| 1,50           | 1000 × 2000  | ja                    | natur | 15 my        | 8,40       | 001127 <b>0065</b>        |
| 1,50           | 1250 × 2500  | ja                    | natur | 15 my        | 13,13      | 001127 <b>00655</b>       |
| 1,50           | 1500 × 3000  | ja                    | natur | 15 my        | 18,90      | 001127 <b>0066</b>        |
| 2,00           | 1000 × 2000  | ja                    | natur | 15 my        | 11,20      | 001127 <b>0070</b>        |
| 2,00           | 1250 × 2500  | ja                    | natur | 15 my        | 17,50      | 001127 <b>0075</b>        |
| 2,00           | 1500 × 3000  | ja                    | natur | 15 my        | 25,20      | 001127 <b>0076</b>        |
| 3,00           | 1000 × 2000  | ja                    | natur | 15 my        | 16,80      | 001127 <b>0085</b>        |
| 3,00           | 1250 × 2500  | ja                    | natur | 15 my        | 26,25      | 001127 <b>0090</b>        |
| 3,00           | 1500 × 3000  | ja                    | natur | 15 my        | 37,80      | 001127 <b>0092</b>        |



### Natur Eloksert Aluminium – Stykkeloksert uten folie EN AW-5005-H14 AQ

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Besky.folie<br>ja/nei | Farge | Eloksalsjikt | Vekt<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------|-------|--------------|------------|---------------------------|
| 1,00           | 1250 × 2500  | nei                   | natur | 15 my        | 8,75       | 001127 <b>0057</b>        |
| 1,25           | 1250 × 2500  | nei                   | natur | 15 my        | 10,95      | 001127 <b>0063</b>        |
| 1,50           | 1250 × 3000  | nei                   | natur | 15 my        | 15,75      | 001127 <b>00636</b>       |
| 2,5*           | 1000 × 2000  | nei                   | natur | 15 my        | 14,00      | 001127 <b>0055</b>        |

\* 2-sidig eloksert 15 my.

### Stykkeloksert bronse – Uten folie

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Besky.folie<br>ja/nei | Farge  | Eloksalsjikt | Vekt<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------|--------|--------------|------------|---------------------------|
| 1,50           | 1250 × 3000  | nei                   | bronse | 15 my        | 15,75      | 001127 <b>0140</b>        |



Stykkelokserte plater bør ikke benyttes sammen med båndelokserte plater, da de har ulik finish og farge, hvilket vil skape nyanseforskjeller på en fasade.

De stykkelokserte platene har små kontaktmerker etter oppheng i elokseringsbadet.




St. Olavs Hospital, ANO BRUSH  
2 mm og ANO NATUR 55HX 2 mm.  
Blikkenslager Olaf Hansen AS

## ANO BRUSH



### Børstet og Eloksert Aluminium – Coileloksert EN AW-5005-H14 AQ

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Besky.folie<br>ja/nei | Farge                  | Eloksalsjikt | Vekt<br>kg | Produkt nr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------------|
| 1,00           | 1250 × 2500  | ja                    | børstet/eloksert 15 my |              | 8,75       | 001127 <b>0101</b>         |
| 2,00           | 1250 × 2500  | ja                    | børstet/eloksert 15 my |              | 17,50      | 001127 <b>0106</b>         |
| 2,00           | 1000 × 2000  | ja                    | børstet/eloksert 15 my |              | 11,20      | 001127 <b>01052</b>        |
| 2,00           | 1000 × 2500  | ja                    | børstet/eloksert 15 my |              | 14,00      | 001127 <b>01055</b>        |





Scandic Stavanger City Hotel,  
ANO BRUSH 1 mm (JJS AS)

## ANO BRONZE 55HX



### Bronse Eloksert Aluminium – Coileloksert EN AW-5005-H14 55HX AQ

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Besky.folie<br>ja/nei | Farge                  | Eloksalsjikt | Vekt<br>kg | Produkt nr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------------|
| 1,00           | 1250 × 2500  | ja                    | bronse (Amber 40)15 my |              | 8,75       | 001127 <b>01231</b>        |
| 1,25           | 1250 × 2500  | ja                    | bronse (Amber 40)15 my |              | 10,95      | 001127 <b>01241</b>        |
| 1,50           | 1250 × 2500  | ja                    | bronse (Amber 40)15 my |              | 13,13      | 001127 <b>0140</b>         |



## 55HX® ALUMINUM FOR ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Anodising aluminium quality in coil or sheet format,  
especially developed for exterior or interior applications:

- façades and claddings
- walls and ceilings
- roofs

**A perfect surface quality with color uniformity  
after anodising.**

### KEY BENEFITS

- Anodizing free of streaks
- Color uniformity between product batches
- Excellent flatness
- Very good deformation and bending properties
- After anodizing, weather, corrosion and UV-resistant
- Scratch-resistant
- European Fire Class A1: non-combustible



## LAKKERTE ALUMINIUM PLATER/COIL



### AluColour® PVDF – Plater til fasade- og industriapplikasjoner – 1-sidig PVDF-lakkert

EN AW-3000 Serien – Lakk fremside: PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

– Lakk bakside: Epoxyprimer grå/blank 5 my

Våtlakk PVDF er den beste lakken tilgjengelig på markedet i dag for bygg- og fasadeapplikasjoner. Lakken har svært god farge- og glansbestandighet, korrosjonsbestandighet og gode knekkeegenskaper.

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Besky.folie | Farge                        | Glans | Vekt<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-------------|------------------------------|-------|------------|---------------------------|
| 0,90           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9010 Hvit                | 30 %  | 7,88       | 001126 <b>0001</b>        |
| 1,25           | 1000 × 2000  | ja          | RAL 9010 Hvit                | 30 %  | 7,00       | 001126 <b>0021</b>        |
| 1,25           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9010 Hvit                | 30 %  | 10,94      | 001126 <b>0022</b>        |
| 1,25           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 7012 / RAL 9005 Grå/Sort | 30 %  | 10,94      | 001126 <b>0023</b>        |
| 1,50           | 1000 × 2000  | ja          | RAL 9010 Hvit                | 30 %  | 8,40       | 001126 <b>0024</b>        |
| 1,50           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9010 Hvit                | 30 %  | 13,13      | 001126 <b>0026</b>        |
| 1,50           | 1500 × 3000  | ja          | RAL 9010 Hvit                | 30 %  | 18,90      | 001126 <b>0028</b>        |
| 2,00           | 1000 × 2000  | ja          | RAL 9010 Hvit                | 30 %  | 11,20      | 001126 <b>0030</b>        |
| 2,00           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9010 Hvit                | 30 %  | 17,50      | 001126 <b>0032</b>        |
| 2,00           | 1500 × 3000  | ja          | RAL 9010 Hvit                | 30 %  | 25,20      | 001126 <b>0034</b>        |
| 2,00           | 1500 × 3000  | ja          | RAL 9003 Signal Hvit         | 30 %  | 10,94      | 001126 <b>00345</b>       |
| 0,90           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9006 Silver Met.         | 30 %  | 7,88       | 001126 <b>0004</b>        |
| 0,90           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 7024 Skifer Grå          | 30 %  | 7,88       | 001126 <b>00042</b>       |
| 1,25           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9006 Silver Met.         | 30 %  | 10,94      | 001126 <b>00044</b>       |
| 2,00           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9006 Silver Met.         | 30 %  | 17,50      | 001126 <b>00046</b>       |
| 0,90           | 1250 × 2000  | ja          | RAL 9005 Sort                | 30 %  | 7,88       | 001126 <b>00061</b>       |
| 0,90           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9005 Sort                | 30 %  | 7,88       | 001126 <b>00062</b>       |
| 1,25           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9005 Sort                | 30 %  | 10,94      | 001126 <b>00064</b>       |
| 1,25           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9007 Grey Met.           | 30 %  | 10,94      | 001126 <b>00009</b>       |
| 2,00           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9007 Grey Met.           | 30 %  | 17,50      | 001126 <b>00094</b>       |

### AluColour® PVDF – Plater til fasade- og industriapplikasjoner – 2-sidig PVDF-lakkert

EN AW-3000 Serien – Lakk fremside: PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

– Lakk bakside: PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Besky.folie | Farge                                | Glans | Vekt<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-------|------------|---------------------------|
| 0,90           | 1250 × 2500  | ja 2-sidig  | RAL 9005 Sort / RAL 7047 Lysgrå      | 30 %  | 7,88       | 001126 <b>0105</b>        |
| 0,90           | 1250 × 2500  | ja 2-sidig  | RAL 7012 Grå / RAL 9010 hvit         | 30 %  | 7,88       | 001126 <b>0106</b>        |
| 0,90           | 1250 × 2500  | ja 2-sidig  | RAL 7024 Skifergrå / RAL 9005 sort   | 30 %  | 7,88       | 001126 <b>0107</b>        |
| 0,90           | 1250 × 2500  | ja 2-sidig  | RAL 7047 Lys Grå / RAL 7040 Sink Grå | 30 %  | 7,88       | 001126 <b>01075</b>       |
| 0,90           | 1250 × 2500  | ja 2-sidig  | RAL 9002 GråHvit / RAL 7011 JernGrå  | 30 %  | 7,88       | 001126 <b>01077</b>       |
| 0,90           | 1250 × 2500  | ja 2-sidig  | RAL 9007 Antra. / RAL 7022 gråmet.   | 30 %  | 7,88       | 001126 <b>01065</b>       |



JSS kontorbygg, AluColour® PVDF  
RAL 9010 Hvit 1,5 mm (JSS AS)

### Prefalz®Coil

| Tykkelse<br>mm | Bredde<br>mm | Farge                                   | Vekt coil<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 0,70           | 650          | Prefalz®Coil Anthracite Grey P.10       | 60              | 001013 <b>0195</b>        |
| 0,70           | 650          | Prefalz®Coil Zinc Grey P.10             | 60              | 001013 <b>0205</b>        |
| 0,70           | 650          | Prefalz®Coil RAL 9006 SilverMet m/folie | 60              | 001013 <b>0215</b>        |
| 0,70           | 650          | Prefalz®Coil Aluminium Blank m/folie    | 60              | 001013 <b>0225</b>        |
| 0,70           | 650          | Prefalz®Coil NordicBlack P.10/RAL 9004  | 60              | 001013 <b>0235</b>        |

### AluColour® PVDF – Coil til fasade- og industriapplikasjoner

#### – 1-sidig PVDF-lakkert

EN AW-3000 Serien – Lakk fremside: Våtlakk PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

– Lakk bakside: PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

| Tykkelse<br>mm | Bredde<br>mm | Besky.folie | Farge                  | Glans | Vekt coil<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| 0,90           | 1250         | ja 1-sidig  | RAL 9010 Hvit          | 30 %  | 500             | 001126 <b>0112</b>        |
| 0,90           | 1250         | ja 1-sidig  | RAL 9005 Sort          | 30 %  | 500             | 001126 <b>01123</b>       |
| 0,90           | 1250         | ja 1-sidig  | RAL 7022 UmbraGrey     | 30 %  | 500             | 001126 <b>011231</b>      |
| 1,25           | 1250         | ja 1-sidig  | RAL 9007 Grey Metallic | 30 %  | 500             | 001126 <b>01127</b>       |

### AluColour® PVDF – Coil til fasade- og industriapplikasjoner

#### – 2-sidig PVDF-lakkert

EN AW-3000 Serien – Lakk fremside: Våtlakk PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

– Lakk bakside: PVDF Kynar 500 2-lags 25 my

| Tykkelse<br>mm | Bredde<br>mm | Besky.folie | Farge                                       | Glans | Vekt coil<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| 0,90           | 1250         | ja 2-sidig  | RAL 9007 Grå Metallic / RAL 7016 Anthracite | 30 %  | 500             | 001126 <b>01121</b>       |
| 1,25           | 1250         | ja 2-sidig  | RAL 7022 Antra.grå / RAL 9010 Hvit          | 30 %  | 500             | 001126 <b>01124</b>       |
| 1,25           | 1250         | ja 2-sidig  | RAL 7012 Grå / RAL 9005 Sort                | 30 %  | 500             | 001126 <b>01124</b>       |
| 0,90           | 1250         | ja 2-sidig  | RAL 9006 Silver Met. / RAL 7024 Skifer Grå  | 30 %  | 500             | 001126 <b>01128</b>       |
| 0,70           | 1000         | ja 2-sidig  | RAL 9005 Sort / RAL 7047 Lysgrå             | 30 %  | 600             | 001126 <b>01130</b>       |
| 0,70           | 1000         | ja 2-sidig  | RAL 7024 SkiferGrå / RAL 9010 Hvit          | 30 %  | 600             | 001126 <b>01130</b>       |

### AluColour® PE – Coil til industriapplikasjoner

#### – 2-sidig Polyester lakkert aluminium

| Tykkelse<br>mm | Bredde<br>mm | Besky.folie | Farge                              | Glans | Vekt coil<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-------------|------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| 0,70           | 1000         | ja 2-sidig  | RAL 9005 Sort / RAL 7047 Lysgrå    | 30 %  | 600             | 001126 <b>01130</b>       |
| 0,70           | 1000         | ja 2-sidig  | RAL 7024 SkiferGrå / RAL 9010 Hvit | 30 %  | 600             | 001126 <b>01131</b>       |

### AluColour® SIGN – Plater til skilt- og interiørapplikasjoner

EN AW-3000 Serien – Lakk fremside: Polyurethane 20 my

– Lakk bakside: Polyurethane 5 my Hvit/Blank

| Tykkelse<br>mm | Bredde<br>mm | Besky.folie | Farge         | Glans | Vekt<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------|---------------------------|
| 1,50           | 1000 × 2000  | ja          | RAL 9003 Hvit | 80 %  | 8,40       | 001126 <b>0165</b>        |
| 1,50           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9003 Hvit | 80 %  | 13,13      | 001126 <b>0166</b>        |
| 1,50           | 1500 × 3000  | ja          | RAL 9003 Hvit | 80 %  | 18,90      | 001126 <b>0167</b>        |
| 2,00           | 1000 × 2000  | ja          | RAL 9003 Hvit | 80 %  | 11,20      | 001126 <b>0168</b>        |
| 2,00           | 1250 × 2500  | ja          | RAL 9003 Hvit | 80 %  | 17,50      | 001126 <b>0169</b>        |
| 2,00           | 1500 × 3000  | ja          | RAL 9003 Hvit | 80 %  | 25,20      | 001126 <b>0170</b>        |

Våtlakk polyurethane har meget gode egenskaper for vedheft, derfor er den foretrukket som lakkvalitet for lakkerte aluminium plater som skal benyttes til digital printing og skiltapplikasjoner.



## ALUMINIUM KOMPOSITTPLATER

### Alubond® U.S.A. PVDF – 4 mm fasadekvalitet

| Tykkelse<br>mm | Bredde<br>mm | Besky.folie<br>ja/nei | Farge                              | Glans | Vekt<br>kg | Produkt nr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------|------------|----------------------------|
| 4,00           | 1500 × 3000  | ja                    | RAL 9016 Pure White                | 30 %  | 8,40       | 001126 <b>0038</b>         |
| 4,00           | 1250 × 3000  | ja                    | RAL 9006 Grey.Met Silver           | 30 %  | 13,13      | 001126 <b>000355</b>       |
| 4,00           | 1500 × 3000  | ja                    | RAL 9006 Grey.Met Silver           | 30 %  | 18,90      | 001126 <b>0035</b>         |
| 4,00           | 1250 × 3000  | ja                    | RAL 9007 Smoke Silver              | 30 %  | 11,20      | 001126 <b>00368</b>        |
| 4,00           | 1500 × 3000  | ja                    | RAL 9007 Smoke Silver              | 30 %  | 17,50      | 001126 <b>0037</b>         |
| 4,00           | 1250 × 2500  | ja                    | Brushed Silver / Børstet Aluminium | x     | 25,20      | 001126 <b>0036</b>         |

Lakkkvalitet: PVDF 2-lags  
 Glans: ca. 30 % (halv matt)  
 Kjerne: Standard PE (Polyethelene)  
 Alu.tykkelse: 2 x 0,5 mm  
 Folie: Fasadekvalitet  
 Bearbeiding: Egnet for fresing og knekking

\* Alle plater lagerføres med standard PE-Kjerne (Polyethelene).

\* Alubond® U.S.A Standard Farger (eget fargekart) – Kan leveres på ca. 3–4 uker – Minste kvantum fra 100–600 m².

\* På forespørsel, kan Alubond® U.S.A levere de aller fleste farger og spesialfinisher.

\* På forespørsel, kan Alubond® U.S.A levere plater med FR B-Kjerne og FR A2-Kjerne.

Radisson Blu Alna Hotel & Park Inn  
 by Radisson Blu, Alubond® U.S.A  
 PVDF Smoke Silver Metallic 4 mm  
 (Sigred Bentzen & Sønn AS)



### Aluminium composite panels for facade cladding

- From painted aluminium
- From **real anodized** aluminium
- From real copper
- From stainless steel



[www.alubondeurope.com](http://www.alubondeurope.com)



### Alupanel® PE UltraWhite 2-sidig lakkert – Skilt og interiørapplikasjoner

| Tykkelse<br>mm | Bredde<br>mm | Besky.folie<br>ja/nei | Farge                   | Glans      | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| 2,00           | 1000 × 2050  | ja                    | UltraWhite              | Gloss/Matt | 001126 <b>0101</b>        |
| 2,00           | 1000 × 3050  | ja                    | UltraWhite              | Gloss/Matt | 001126 <b>01013</b>       |
| 3,00           | 1000 × 2050  | ja                    | UltraWhite              | Gloss/Matt | 001126 <b>01015</b>       |
| 3,00           | 1000 × 3050  | ja                    | UltraWhite              | Gloss/Matt | 001126 <b>01017</b>       |
| 3,00           | 1250 × 2550  | ja                    | UltraWhite              | Gloss/Matt | 001126 <b>01019</b>       |
| 3,00           | 1500 × 3050  | ja                    | UltraWhite              | Gloss/Matt | 001126 <b>0102</b>        |
| 3,00           | 1500 × 3050  | ja                    | Børstet Alu. / RAL 9006 | Gloss/Matt | 001126 <b>0103</b>        |
| 3,00           | 1500 × 3050  | ja                    | RAL 9005 Jet Black      | Gloss/Matt | 001126 <b>01033</b>       |

Lakkvalitet: Standard polyester  
 Glans: 1-side Høyglans og 1-side Matt  
 Kjerne: Standard PE (Polyethelene)  
 Alu.tykkelse: 2 x 0,3 mm  
 Folie: Standard  
 Bearbeiding: Egnet for fresing og knekking

### Alupanel® PE UltraWhite A-Lite 2-SIDIG Lakkert – Utviklet for Digital Printing

| Tykkelse<br>mm | Bredde<br>mm | Besky.folie<br>ja/nei | Farge      | Glans     | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|---------------------------|
| 3,00           | 1000 × 2050  | ja                    | UltraWhite | Matt/Matt | 001126 <b>01021</b>       |
| 3,00           | 1250 × 2050  | ja                    | UltraWhite | Matt/Matt | 001126 <b>01022</b>       |
| 3,00           | 1500 × 3050  | ja                    | UltraWhite | Matt/Matt | 001126 <b>01023</b>       |
| 3,00           | 2000 × 3050  | ja                    | UltraWhite | Matt/Matt | 001126 <b>010235</b>      |

Lakkvalitet: Spesial Polyester, utviklet for digital print  
 Glans: Begge sider MATT  
 Kjerne: Standard PE (Polyethelene)  
 Alu.tykkelse: 2 x 0,2 mm  
 Folie: Limfri spesialfolie  
 Bearbeiding: KUN egnet for flate/plane applikasjoner

Aluminium kompositt plater består av et kjernematerial i enten polyethelene (PE) eller mineraler (FR), som er bundet sammen av en aluminium plate på hver side, en sandwich konstruksjon.

Platene har et mangfold av egenskaper som gjør dem svært anvendelige innen skilt, interiør, bygg og fasade. Produktets fordeler er først og fremst planhet, stivhet, vekt/styrke, enkel bearbeiding og montering.



Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)  
Oppgitte coilvekter varierer.

## ALUMINIUMCOIL



### Dimensjonsoversikt

| Format<br>mm | Vekt<br>kg/coil | 1050A H14<br>Preget | 1050A H14<br>Glatt | 3003 H14<br>Glatt  |
|--------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 0,70 × 1000  | 150             | 001012 <b>0205</b>  |                    |                    |
| 0,70 × 1000  | 300             | 001012 <b>0210</b>  |                    |                    |
| 0,70 × 1000  | 600             | 001012 <b>0212</b>  | 001012 <b>0105</b> |                    |
| 0,70 × 1000  | 1000            |                     |                    |                    |
| 0,75 × 1000  | 250             |                     |                    | 001012 <b>0101</b> |
| 1,00 × 1000  | 600             | 001012 <b>0220</b>  | 001012 <b>0115</b> |                    |




## ALUMINIUM DØRKPLATER



### OneBar/TwoBar/FiveBar/Riskorn


| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | ENAW 3003H224<br>OneBar Bright<br>001130 <b>0535</b> | ENAW 5052H224<br>ENAW 5754H111<br>OneBar | ENAW 5052H24<br>ENAW 5754H14<br>TwoBar | ENAW 5052H224<br>ENAW 5754H111<br>FiveBar | ENAW 5086H224<br>ENAW 5754H244<br>Riskorn |
|----------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1,6/2,6        | 1250 × 2500  | 15,00            |                                                      |                                          |                                        |                                           |                                           |
| 2,0/2,5        | 1250 × 2500  | 18,40            |                                                      |                                          | 001130 <b>0540</b>                     |                                           | 250303 <b>0001</b>                        |
| 2,0/2,5        | 1500 × 3000  | 27,50            |                                                      |                                          |                                        | 001130 <b>0545</b>                        |                                           |
| 2,5/4,0        | 1250 × 2500  | 23,15            |                                                      |                                          |                                        |                                           |                                           |
| 2,7/3,2        | 2500 × 8000* | 153,00           |                                                      |                                          |                                        |                                           | 250303 <b>0007</b>                        |
| 3,0/4,5        | 1000 × 2000  | 18,20            |                                                      |                                          |                                        | 001130 <b>0550</b>                        |                                           |
| 3,0/4,5        | 1000 × 3000  | 27,30            |                                                      | 001130 <b>0590</b>                       |                                        | 001130 <b>0560</b>                        |                                           |
| 3,0/4,5        | 1250 × 2500  | 28,44            |                                                      |                                          |                                        | 001130 <b>0565</b>                        |                                           |
| 3,0/4,5        | 1500 × 3000  | 41,00            |                                                      |                                          |                                        | 001130 <b>0570</b>                        |                                           |
| 4,0/5,5        | 1000 × 4000  | 49,00            |                                                      | 001130 <b>0600</b>                       |                                        | 001130 <b>0577</b>                        |                                           |
| 4,0/5,5        | 1250 × 2500  | 38,28            |                                                      |                                          |                                        | 001130 <b>0575</b>                        |                                           |
| 5,0/6,5        | 1000 × 2000  | 28,20            |                                                      | 001130 <b>0605</b>                       |                                        | 001130 <b>0578</b>                        |                                           |
| 5,0/6,5        | 1000 × 4000  | 60,00            |                                                      | 001130 <b>0610</b>                       |                                        | 001130 <b>0579</b>                        |                                           |
| 5,0/6,5        | 1250 × 2500  | 46,88            |                                                      |                                          |                                        | 001130 <b>0580</b>                        |                                           |
| 5,0/6,5        | 1500 × 3000  | 67,32            |                                                      |                                          |                                        | 001130 <b>0583</b>                        |                                           |
| 6,0/7,5        | 1000 × 4000  | 69,00            |                                                      | 001130 <b>0620</b>                       |                                        | 001130 <b>0585</b>                        |                                           |
| 7,0/8,5        | 1000 × 4000  | 79,00            |                                                      | 001130 <b>0630</b>                       |                                        |                                           |                                           |

\* Primet




**Mønster Five-Bar**

Mønsterhøyde ca. 1,5 mm




**Mønster Two-Bar**

Mønsterhøyde ca. 0,5 mm




**Mønster One-Bar**

Mønsterhøyde ca. 1,5 mm



**Mønster One-Bar Bright**



Mønsterhøyde ca. 1-1,5 mm




**Mønster Riskorn**

Mønsterhøyde ca. 0,5 mm

Oppgitt tykkelse er uten mønsterhøyde. – Lagerføres i Oslo. – Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)







## ALUMINIUMPLATE – PERFORERT



### ENAW 5052 / 5754H12

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Lys<br>åpning | Perforering                                 | Produktnr.         |
|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1,00           | 1000 × 2000  | 4,10             | 32,6 %        | 3 mm runde hull og c/c 5 mm triangeldeling  | 001128 <b>0511</b> |
| 2,00           | 1000 × 2000  | 8,00             | 35,4 %        | 5 mm runde hull og c/c 8 mm triangeldeling  | 001128 <b>0515</b> |
| 6,00           | 1000 × 2000  | 25,20            | 25,7 %        | 8 mm runde hull og c/c 15 mm triangeldeling | 001128 <b>0510</b> |


Oppgitt vekt er for perforert plate.  
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

## ALUMINIUM STREKKMETALLPLATE



### ENAW 5754 H111

| Strengbredde<br>× tykkelse mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Produktnr.         |
|-------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 6,0 × 5,0                     | 1250 × 2800  | 22,00            | 001128 <b>0499</b> |



### Normeka AS tilbyr tjenester innenfor

- Platebearbeiding
- Fresing & dreiling
- Sveising
- Montering
- Fasader i aluminium

Normeka AS har over 30 års erfaring med bearbeiding av aluminium. Gjennom høy grad av automatisering og dyktige operatører sikrer vi våre kunder kvalitet og konkuransedyktig produksjon i Norge.



**Normeka AS**  
1950 Rømskog  
Norway

Tlf. +47 69 85 90 90

E-post. [normeka@normeka.no](mailto:normeka@normeka.no)  
[www.normeka.no](http://www.normeka.no)


## ALUMINIUM/STÅL SVEISESKINNE

### For sveising av aluminium til stål

Lagerlengde: Ca. 3,8 m

| Dimensjon<br>bredde × høyde | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| 28 × 34 (20 + 3 + 10)       | 5,40         | 001078 <b>0100</b>        |

Aluminium/stål sveiseskinne består av 3 nivåer:  
Ett lag stål, ett lag ren aluminium og ett lag med aluminiumlegeringen 5083. Disse lagene er sprengt sammen med dynamitt, og blir derfor en meget sterk metallisk forbindelse. Ved å benytte aluminium/stål sveiseskinne unngås de korrosjons og forseglingsproblemer som vanligvis oppstår ved sammenføyning av aluminium og stål. Dersom det er mulig bør aluminium sveises først. Dette bidrar til å oppnå tilfredsstillende sveisetemperaturer fordi aluminiumdelen vil opptre som varmespreder for de høyere temperaturer som kreves når stål sveises til stål. Det kan benyttes sveisetråd 5356 (1,2 mm) eller 5183 (1,2 mm). Sveisetemperaturen må holdes under 315°C for å unngå dannelse av uønskede diffusjonsprodukter.



## ALUMINIUMBOLT – RUND




### ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6 / ENAW 7075-T6 / ENAW 2007-F37 / ENAW 2011-T3/T8

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | Lengde<br>m | Legering<br>6060    | Legering<br>6082   | Legering<br>7075   | Legering<br>2007-F37 | Legering<br>2011-T3/T8 | Legering<br>6026   | Legering<br>2024   |
|----------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 6              | 0,08         | 6,0         | 001005 <b>0100</b>  |                    |                    |                      |                        |                    |                    |
| 6              | 0,08         | 3,0         |                     |                    |                    |                      | 001006 <b>0450</b>     |                    |                    |
| 8              | 0,14         | 5,0         | 001005 <b>0110</b>  |                    |                    |                      |                        |                    |                    |
| 8              | 0,14         | 3,0         |                     |                    |                    |                      | 001006 <b>0460</b>     |                    |                    |
| 10             | 0,22         | 5,0         | 001005 <b>0120</b>  |                    |                    |                      |                        |                    |                    |
| 10             | 0,22         | 3,0         |                     |                    |                    |                      | 001006 <b>0470</b>     |                    |                    |
| 12             | 0,32         | 6,0         | 001005 <b>0131</b>  |                    |                    |                      |                        |                    |                    |
| 12             | 0,32         | 3,0         |                     |                    |                    |                      | 001006 <b>0475</b>     |                    |                    |
| 15             | 0,32         | 3,0         |                     |                    |                    |                      | 001006 <b>0490</b>     |                    |                    |
| 16             | 0,56         | 6,0         | 001005 <b>01401</b> |                    |                    |                      |                        |                    |                    |
| 16             | 0,56         | 3,0         |                     |                    |                    |                      | 001006 <b>0495</b>     |                    |                    |
| 18             | 0,72         | 3,0         |                     |                    |                    | 001006 <b>0500</b>   |                        |                    |                    |
| 20             | 0,88         | 6,0         |                     | 001005 <b>0152</b> |                    |                      |                        |                    |                    |
| 20             | 0,88         | 3,0         |                     |                    | 001007 <b>0020</b> |                      | 001006 <b>0510</b>     | 001005 <b>0541</b> | 001006 <b>0595</b> |
| 22             | 1,06         | 3,0         |                     |                    |                    |                      | 001006 <b>0520</b>     |                    |                    |
| 25             | 1,38         | 5,0         |                     | 001005 <b>0170</b> |                    |                      |                        |                    |                    |
| 25             | 1,38         | 3,0         |                     |                    |                    |                      | 001006 <b>0530</b>     |                    | 001006 <b>0596</b> |
| 28             | 1,72         | 3,0         |                     |                    |                    |                      | 001006 <b>0540</b>     |                    |                    |
| 30             | 1,98         | 3,0         |                     |                    |                    |                      | 001005 <b>0543</b>     |                    |                    |
| 30             | 1,98         | 6,0         |                     | 001005 <b>0185</b> |                    |                      |                        |                    |                    |
| 32             | 2,25         | 5,0         |                     | 001005 <b>0190</b> |                    |                      |                        |                    |                    |
| 32             | 2,25         | 3,0         |                     |                    | 001007 <b>0032</b> |                      | 001006 <b>0550</b>     |                    |                    |
| 35             | 2,70         | 5,0         |                     | 001005 <b>0200</b> |                    |                      |                        |                    |                    |
| 35             | 2,70         | 3,0         |                     |                    | 001007 <b>0035</b> | 001006 <b>0560</b>   |                        |                    |                    |
| 40             | 3,52         | 3,0         |                     | 001005 <b>0210</b> | 001007 <b>0040</b> | 001006 <b>0570</b>   |                        | 001005 <b>0545</b> |                    |

forts.

ENAW 6082-T6 / ENAW 7075-T6 / ENAW 2007-F37 / ENAW 2011-T3 / ENAW 6026 / ENAW 2024

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | Lengde<br>m | Legering<br>6060 | Legering<br>6082 | Legering<br>7075 | Legering<br>2007-F37 | Legering<br>2011-T3 | Legering<br>6026 | Legering<br>2024 |
|----------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 45             | 4,45         | 3,0         |                  |                  | 001007 0045      | 001006 0580          |                     |                  |                  |
| 50             | 5,50         | 5,0         |                  | 001005 0220      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 50             | 5,50         | 3,0         |                  |                  | 001007 0050      | 001006 0590          |                     | 001005 0547      |                  |
| 55             | 6,65         | 5,0         |                  | 001005 0230      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 55             | 6,65         | 3,0         |                  |                  | 001007 0055      |                      |                     |                  |                  |
| 60             | 7,92         | 4,5         |                  | 001005 0240      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 60             | 7,92         | 3,0         |                  |                  | 001007 0060      |                      |                     |                  |                  |
| 65             | 9,77         | 3,0         |                  |                  | 001007 0065      |                      |                     |                  |                  |
| 65             | 9,77         | 4,5         |                  | 001005 0250      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 70             | 10,78        | 4,5         |                  | 001005 0260      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 70             | 10,78        | 3,0         |                  |                  | 001007 0070      |                      |                     |                  | 001006 0597      |
| 80             | 14,07        | 4,5         |                  | 001005 0280      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 80             | 14,07        | 3,0         |                  |                  | 001007 0080      |                      |                     |                  | 001006 05975     |
| 85             | 15,88        | 3,0         |                  | 001005 0285      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 90             | 17,80        | 4,5         |                  | 001005 0300      | 001007 0090      |                      |                     |                  |                  |
| 90             | 17,80        | 3,0         |                  |                  |                  |                      |                     |                  | 001006 0598      |
| 100            | 22,00        | 3,5         |                  | 001005 0320      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 100            | 22,00        | 3,0         |                  |                  | 001007 0100      |                      |                     |                  |                  |
| 105            | 25,41        | 3,0         |                  | 001005 0330      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 110            | 26,60        | 3,0         |                  | 001005 0340      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 115            | 30,60        | 3,0         |                  |                  | 001007 0115      |                      |                     |                  |                  |
| 120            | 31,65        | 3,0         |                  | 001005 0350      | 001007 0120      |                      |                     |                  |                  |
| 130            | 37,15        | 3,0         |                  | 001005 0360      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 140            | 43,80        | 3,0         |                  | 001005 0370      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 150            | 49,46        | 3,0         |                  | 001005 0380      | 001007 0150      |                      |                     |                  |                  |
| 160            | 56,27        | 3,0         |                  | 001005 0390      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 170            | 63,52        | 3,0         |                  | 001005 0400      | 001007 0170      |                      |                     |                  |                  |
| 180            | 71,22        | 3,0         |                  | 001005 04024     |                  |                      |                     |                  |                  |
| 190            | 80,00        | 3,0         |                  | 001005 0403      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 200            | 88,00        | 3,0         |                  | 001005 0405      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 210            | 101,80       | 3,0         |                  | 001005 4055      | 001007 0190      |                      |                     |                  |                  |
| 220            | 108,00       | 3,0         |                  | 001005 0406      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 230            | 122,00       | 3,0         |                  | 001005 04065     | 001007 0230      |                      |                     |                  |                  |
| 250            | 140,00       | 3,0         |                  | 001005 0407      | 001007 0280      |                      |                     |                  |                  |
| 260            | 157,00       | 3,0         |                  | 001005 0408      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 280            | 172,32       | 3,0         |                  | 001005 0409      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 300            | 197,82       | 3,0         |                  | 001005 0412      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 310            | 221,90       | 3,0         |                  | 001005 04121     |                  |                      |                     |                  |                  |
| 330            | 239,36       | 3,0         |                  | 001005 04125     |                  |                      |                     |                  |                  |
| 360            | 284,86       | 3,0         |                  | 001005 0413      |                  |                      |                     |                  |                  |
| 400            | 351,68       | 3,7         |                  | 001005 0415      |                  |                      |                     |                  |                  |



Lengde kan variere.

Ø 6–230 mm  
lagerføres i Oslo og Bergen.  
Ø 250–400 mm  
lagerføres kun i Oslo.  
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)  
For 6 mm foreligger  
prøverapport (2.2).

## ALUMINIUMBOLT – FIRKANT



Nøkkelvidde f.o.m. 60 mm  
leveres i kortere lengder.  
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

### ENAW 6082-T6

| Nøkkelvidde<br>mm | Vekt<br>kg/m | Lagerlengde<br>m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 10                | 0,28         | 6,0              | 001005 <b>04195</b>       |
| 12                | 0,40         | 5,0              | 001005 <b>0420</b>        |
| 16                | 0,72         | 5,0              | 001005 <b>0430</b>        |
| 20                | 1,12         | 6,0              | 001005 <b>0446</b>        |
| 25                | 1,75         | 5,0              | 001005 <b>0450</b>        |
| 30                | 2,52         | 6,0              | 001005 <b>0461</b>        |
| 40                | 4,48         | 5,0              | 001005 <b>0470</b>        |
| 50                | 7,00         | 5,0              | 001005 <b>0480</b>        |
| 60                | 10,10        | 4,0              | 001005 <b>0490</b>        |
| 70                | 13,72        | 4,0              | 001005 <b>0500</b>        |
| 80                | 17,92        | 3,0              | 001005 <b>0510</b>        |
| 90                | 22,68        | 3,0              | 001005 <b>0515</b>        |
| 100               | 28,00        | 3,0              | 001005 <b>0520</b>        |
| 110               | 33,88        | 3,0              | 001005 <b>0525</b>        |
| 120               | 40,95        | 3,0              | 001005 <b>0526</b>        |
| 160               | 75,30        | 3,0              | 001005 <b>0534</b>        |
| 170               | 79,00        | 3,0              | 001005 <b>0535</b>        |
| 200               | 109,00       | 3,0              | 001005 <b>0540</b>        |



Legering EN AW 6082 frest spon

## ALUMINIUMLEGERINGER FOR SPONBRYTENDE BEARBEIDING

### Legering EN AW 6082

Lange sponspiraler. Høy styrke og god korrosjonsbestandighet. God sveisbarhet. Mindre egnet til automatbearbeiding og dekorativ anodisering.

### Legering EN AW 2007

Korte spon. Bra legering for automatbearbeiding. Mindre god korrosjonsbestandighet og sveisbarhet. Ikke egnet for dekorativ eloksering.

### Legering EN AW 2011

Meget korte spon. Beste legeringen for automatbearbeiding. Høy styrke. Mindre god korrosjonsbestandighet og sveisbarhet. Ikke egnet for dekorativ anodisering.

### Legering EN AW 7075

God sponbarhet. Meget høy styrke. Mindre god korrosjonsbestandighet og sveisbarhet. Ikke egnet til dekorativ anodisering.

### Legering EN AW 6026

Passer ypperlig i høyhastighets dreie benker. Legeringen har noen høyere mekaniske egenskaper enn EN AW 6082 og kan i mange tilfeller være et alternativ til denne legeringen. Legeringen tilfredsstiller 2002/95/CE (RoHS) og 2000/53/CE (ELV).

### Legering EN AW 2024

Legering med høye mekaniske egenskaper og utmerkede egenskaper i forhold til utmatningsfasthet. Legeringen benyttes blant annet i flyindustrien, forsvarsindustrien, til bolter og skruer.



Legering EN AW 2011 dreiet spon



Legering EN AW 7075 frest spon



## ALUMINIUMRØR – RUNDE



### ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

| Diameter<br>mm | Lengde<br>m | Vekt<br>kg/m | Legering<br>6060 | Legering 6060<br>Natureloks. | Legering<br>6082 | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| 6 × 1          | 6,0         | 0,044        | x                |                              |                  | 001060 <b>0125</b>        |
| 8 × 1          | 6,0         | 0,062        | x                |                              |                  | 001060 <b>0150</b>        |
| 10 × 1         | 6,0         | 0,080        | x                |                              |                  | 001060 <b>0155</b>        |
| 10 × 1,5       | 6,0         | 0,120        | x                |                              |                  | 001060 <b>01605</b>       |
| 12 × 1         | 6,0         | 0,097        | x                |                              |                  | 001060 <b>0161</b>        |
| 13 × 1,5       | 6,0         | 0,16         | x                |                              |                  | 001060 <b>0166</b>        |
| 16 × 1,5       | 5,0         | 0,18         |                  | x                            |                  | 001060 <b>0230</b>        |
| 16 × 1,5       | 5,0         | 0,18         | x                |                              |                  | 001060 <b>0350</b>        |
| 20 × 2         | 6,0         | 0,32         |                  | x                            |                  | 001060 <b>0240</b>        |
| 20 × 2         | 6,0         | 0,32         | x                |                              |                  | 001060 <b>0359</b>        |
| 20 × 3,5       | 6,0         | 0,51         | x                |                              |                  | 001060 <b>0362</b>        |
| 22 × 2         | 6,0         | 0,34         | x                |                              |                  | 001060 <b>0366</b>        |
| 25 × 2         | 6,0         | 0,39         |                  | x                            |                  | 001060 <b>0250</b>        |
| 25 × 2         | 6,0         | 0,39         | x                |                              |                  | 001060 <b>03705</b>       |
| 25 × 3         | 6,0         | 0,58         | x                |                              |                  | 001060 <b>03714</b>       |
| 25 × 3,5       | 6,0         | 0,67         | x                |                              |                  | 001060 <b>03715</b>       |
| 32 × 3         | 6,0         | 0,75         | x                |                              |                  | 001060 <b>03718</b>       |
| 32 × 3,5       | 6,0         | 0,88         | x                |                              |                  | 001060 <b>037201</b>      |
| 32 × 3,5       | 6,0         | 0,88         |                  |                              | x                | 001060 <b>037202</b>      |
| 35 × 2         | 6,0         | 0,59         | x                |                              |                  | 001060 <b>037211</b>      |
| 38 × 3,5       | 6,0         | 1,06         | x                |                              |                  | 001060 <b>037213</b>      |
| 40 × 3,5       | 6,0         | 1,12         | x                |                              |                  | 001060 <b>037321</b>      |
| 48 × 2,5       | 6,0         | 1,02         | x                |                              |                  | 001060 <b>037345</b>      |
| 50 × 1,5       | 6,0         | 0,64         | x                |                              |                  | 001060 <b>03735</b>       |
| 50 × 3,5       | 6,0         | 1,43         | x                |                              |                  | 001060 <b>03745</b>       |
| 50 × 3,5       | 6,0         | 1,43         |                  |                              | x                | 001060 <b>03746</b>       |
| 50 × 5         | 6,0         | 1,98         |                  |                              | x                | 001060 <b>0376</b>        |
| 50 × 10        | 6,0         | 3,52         |                  |                              | x                | 001060 <b>0377</b>        |
| 60 × 3,5       | 6,0         | 1,74         | x                |                              |                  | 001060 <b>03795</b>       |
| 60 × 5         | 6,0         | 2,42         |                  |                              | x                | 001060 <b>0381</b>        |
| 60 × 10        | 6,0         | 4,40         |                  |                              | x                | 001060 <b>0383</b>        |
| 65 × 2,5       | 6,0         | 1,40         | x                |                              |                  | 001060 <b>0385</b>        |
| 65 × 3,5       | 6,0         | 1,89         | x                |                              |                  | 001060 <b>0386</b>        |
| 70 × 5         | 5,0         | 2,86         |                  |                              | x                | 001060 <b>0387</b>        |
| 70 × 10        | 6,0         | 5,10         |                  |                              | x                | 001060 <b>0389</b>        |
| 75 × 4         | 6,0         | 2,50         | x                |                              |                  | 001060 <b>0391</b>        |
| 80 × 5         | 6,0         | 3,18         |                  |                              | x                | 001060 <b>03935</b>       |
| 80 × 10        | 6,0         | 6,16         |                  |                              | x                | 001060 <b>0394</b>        |
| 90 × 4         | 6,0         | 3,03         |                  |                              | x                | 001060 <b>0398</b>        |
| 90 × 10        | 6,0         | 7,04         |                  |                              | x                | 001060 <b>0399</b>        |
| 100 × 4        | 2,5         | 3,38         |                  |                              | x                | 001060 <b>03995</b>       |
| 100 × 4        | 6,0         | 3,38         |                  |                              | x                | 001060 <b>04012</b>       |
| 100 × 10       | 6,0         | 7,92         |                  |                              | x                | 001060 <b>0402</b>        |
| 110 × 5        | 5,0         | 4,62         |                  |                              | x                | 001060 <b>0403</b>        |
| 120 × 10       | 6,0         | 9,40         |                  |                              | x                | 001060 <b>04036</b>       |
| 125 × 4        | 6,0         | 4,26         |                  |                              | x                | 001060 <b>0406</b>        |
| 125 × 7        | 5,0         | 7,27         |                  |                              |                  | 001060 <b>0408</b>        |
| 125 × 20       | 3,0         | 19,43        |                  |                              | x                | 0010600 <b>0410</b>       |
| 150 × 5        | 6,0         | 6,38         |                  |                              | x                | 001060 <b>0411</b>        |
| 150 × 8        | 6,0         | 19,43        |                  |                              | x                | 0010600 <b>0412</b>       |
| 152,4 × 9,52   | 6,0         | 11,97        |                  |                              | x                | 001060 <b>0420</b>        |
| 160 × 5        | 6,0         | 6,70         | x                |                              |                  | 001060 <b>0430</b>        |
| 168 × 7        | 6,0         | 9,67         |                  |                              | x                | 001060 <b>0448</b>        |

Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B). For de minste dimensjonene finnes en prøverapport (2.2).

OBS!: Enkelte dimensjoner leveres både i 5,0 og 6,0 m lengder, ref. kolonne Lengde m.

forts.



Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B). For de minste dimensjonene finnes en prøverapport (2.2).

OBS!: Enkelte dimensjoner leveres både i 5,0 og 6,0 m lengder, ref. kolonne Lengde m.

#### ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

| Diameter<br>mm | Lengde<br>m | Vekt<br>kg/m | Legering<br>6060 | Legering 6060<br>Natureloks. | Legering<br>6082 | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| 170 × 10       | 6,0         | 14,08        |                  |                              | x                | 001060 <b>0450</b>        |
| 220 × 10       | 6,0         | 19,00        |                  |                              | x                | 0010600 <b>0473</b>       |
| 260 × 15       | 5,0         | 36,00        |                  |                              | x                | 0010600 <b>0475</b>       |
| 320 × 15       | 6,0         | 40,00        |                  |                              | x                | 0010600 <b>0477</b>       |
| 320 × 20       | 6,0         | 40,00        |                  |                              | x                | 0010600 <b>04772</b>      |
| 200 × 5        | 6,0         | 8,58         | x                |                              |                  | 001060 <b>0470</b>        |
| 380 × 40       | 3,0         | 122,00       |                  |                              | x                | 001060 <b>0478</b>        |
| 400 × 30       | 3,0         | 100,00       |                  |                              | x                | 001060 <b>0479</b>        |


## ALUMINIUM RIFLERØR – RUNDT

Lagerlengde er 5,0 m.

Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

#### ENAW 6060-T6

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|---------------------------|
| 25 × 2         | 0,41         | 001060 <b>0020</b>        |



Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

## ALUMINIUMBEND – NORM 3 – 90°

#### ENAW 5754 / 6060-T6

| Diameter<br>mm | Godstykkelse<br>mm | Bøyeradius<br>mm | Toleranse.<br>bøyerad. mm | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 25             | 3,0                | 27,5             | +/- 2,5                   | 001398 <b>0995</b>        |
| 32             | 3,0                | 38,0             | +/- 2,5                   | 001398 <b>1000</b>        |
| 38             | 3,0                | 45,0             | +/- 2,5                   | 001398 <b>1010</b>        |
| 40             | 3,0                | 45,0             | +/- 2,5                   | 001398 <b>1020</b>        |
| 50             | 3,0                | 62,5             | +/- 3,0                   | 001398 <b>1040</b>        |
| 50             | 5,0                | 51,0             | +/- 3,0                   | 001398 <b>1045</b>        |
| 56             | 3,0                | 72,0             | +/- 3,0                   | 001398 <b>1050</b>        |
| 60             | 3,5                | 76,0             | +/- 3,0                   | 001398 <b>1054</b>        |
| 60             | 5,0                | 72,0             | +/- 3,0                   | 001398 <b>1053</b>        |
| 65             | 4,0                | 78,5             | +/- 3,0                   | 001398 <b>1055</b>        |
| 75             | 5,0                | 92,0             | +/- 3,0                   | 001398 <b>1065</b>        |
| 76             | 3,0                | 95,0             | +/- 3,0                   | 001398 <b>1070</b>        |
| 86             | 3,0                | 114,5            | +/- 3,0                   | 001398 <b>1075</b>        |
| 90             | 3,0                | 114,5            | +/- 3,0                   | 001398 <b>1080</b>        |
| 90             | 4,0                | 114,5            | +/- 3,0                   | 001398 <b>1081</b>        |
| 100            | 3,0                | 135,0            | +/- 3,0                   | 001398 <b>1085</b>        |
| 100            | 5,0                | 135,0            | +/- 3,0                   | 001398 <b>1086</b>        |
| 106            | 3,0                | 142,5            | +/- 3,0                   | 001398 <b>1090</b>        |
| 110            | 5,0                | 142,5            | +/- 3,0                   | 001398 <b>1092</b>        |
| 125            | 5,0                | 182,5            | +/- 3,0                   | 001398 <b>1095</b>        |
| 150            | 3,0                | 225,0            | +/- 5,0                   | 001398 <b>1100</b>        |



Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

## ALUMINIUMRØR – KVADRATISKE



### ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

| Dimensjon mm<br>h × b × t | Lengde<br>m | Vekt<br>kg/m | Legering<br>6060 | Legering<br>6082 | Produktnr.<br>= lagerført |
|---------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 18 × 18 × 1               | 5,0         | 0,19         | x                |                  | 001062 <b>0100</b>        |
| 20 × 20 × 2               | 6,0         | 0,40         | x                |                  | 001062 <b>01105</b>       |
| 25 × 25 × 2               | 6,0         | 0,52         | x                |                  | 001062 <b>0121</b>        |
| 30 × 30 × 2               | 6,0         | 0,63         | x                |                  | 001062 <b>0135</b>        |
| 30 × 30 × 3               | 6,0         | 0,91         | x                |                  | 001062 <b>0134</b>        |
| 34 × 34 × 2               | 5,0         | 0,72         | x                |                  | 001062 <b>0140</b>        |
| 40 × 40 × 2               | 6,0         | 0,85         | x                |                  | 001062 <b>0149</b>        |
| 40 × 40 × 2,5 R4          | 6,0         | 1,05         |                  | x                | 001062 <b>0151</b>        |
| 40 × 40 × 3               | 6,0         | 1,24         |                  | x                | 001062 <b>0154</b>        |
| 40 × 40 × 4               | 6,0         | 1,61         |                  | x                | 001062 <b>0156</b>        |
| 50 × 50 × 3               | 6,0         | 1,58         |                  | x                | 001062 <b>0161</b>        |
| 50 × 50 × 4               | 6,0         | 2,06         |                  | x                | 001062 <b>0166</b>        |
| 57 × 57 × 6/4             | 6,0         | 2,93         |                  | x                | 001062 <b>0167</b>        |
| 60 × 60 × 3               | 6,0         | 1,92         |                  | x                | 001062 <b>01685</b>       |
| 60 × 60 × 4 R4            | 6,0         | 2,45         |                  | x                | 001062 <b>016855</b>      |
| 60 × 60 × 5 R8            | 6,0         | 2,91         |                  | x                | 001062 <b>0410</b>        |
| 80 × 80 × 4               | 6,0         | 3,41         |                  | x                | 001062 <b>0171</b>        |
| 80 × 80 × 5               | 6,0         | 4,20         |                  | x                | 001062 <b>0175</b>        |
| 100 × 100 × 4             | 6,0         | 4,30         |                  | x                | 001062 <b>0181</b>        |
| 100 × 100 × 5             | 6,0         | 5,32         |                  | x                | 001062 <b>0183</b>        |
| 100 × 100 × 12,5          | 6,0         | 12,25        |                  | x                | 001062 <b>0185</b>        |
| 120 × 120 × 5             | 6,0         | 6,44         |                  | x                | 001062 <b>0187</b>        |
| 120 × 120 × 7 R2          | 6,0         | 8,6          |                  | x                | 001062 <b>0430</b>        |
| 140 × 140 × 8 R5          | 6,0         | 11,42        |                  | x                | 001062 <b>0435</b>        |
| 150 × 150 × 5             | 6,0         | 7,87         |                  | x                | 001062 <b>0190</b>        |
| 150 × 150 × 10 R7         | 6,0         | 15,5         |                  | x                | 001062 <b>0193</b>        |
| 200 × 200 × 10 R8         | 6,0         | 20,58        |                  | x                | 001062 <b>0465</b>        |



Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

## ALUMINIUMRØR – REKTANGULÆRE



### ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

| Dimensjon mm<br>h × b × t | Lengde<br>m | Vekt<br>kg/m | Legering<br>6060 | Legering<br>6082 | Produktnr.<br>= lagerført |
|---------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 20 × 10 × 1,5             | 6,0         | 0,23         | x                |                  | 001062 <b>0250</b>        |
| 25 × 15 × 2,0             | 6,0         | 0,41         | x                |                  | 001062 <b>0262</b>        |
| 30 × 20 × 2,0             | 5,0         | 0,52         | x                |                  | 001062 <b>0265</b>        |
| 34 × 20 × 2,0             | 5,0         | 0,56         | x                |                  | 001062 <b>0270</b>        |
| 40 × 20 × 2,0             | 6,0         | 0,63         | x                |                  | 001062 <b>0281</b>        |
| 50 × 20 × 2,5             | 6,0         | 0,91         | x                |                  | 001062 <b>0290</b>        |
| 50 × 30 × 3,0             | 6,0         | 1,26         | x                |                  | 001062 <b>0295</b>        |
| 50 × 34 × 2,5             | 5,0         | 1,11         | x                |                  | 001062 <b>0300</b>        |
| 50 × 40 × 2,5             | 5,0         | 1,19         | x                |                  | 001062 <b>0310</b>        |
| 60 × 30 × 2,5             | 6,0         | 1,19         | x                |                  | 001062 <b>0321</b>        |
| 60 × 40 × 3,0             | 6,0         | 1,58         | x                |                  | 001062 <b>0335</b>        |
| 80 × 40 × 3,0             | 6,0         | 1,92         |                  | x                | 001062 <b>03505</b>       |
| 80 × 50 × 4,0             | 6,0         | 2,73         |                  | x                | 001062 <b>0351</b>        |
| 90 × 30 × 2,5             | 6,0         | 1,61         | x                |                  | 001062 <b>0353</b>        |
| 100 × 18 × 2,0            | 5,0         | 1,28         | x                |                  | 001062 <b>0355</b>        |
| 100 × 50 × 4,0            | 6,0         | 3,18         |                  | x                | 001062 <b>0361</b>        |
| 120 × 30 × 2,5/3,5        | 6,0         | 2,17         | x                |                  | 001062 <b>0371</b>        |
| 140 × 80 × 7,0            | 6,0         | 8,08         |                  | x                | 001062 <b>0375</b>        |
| 150 × 50 × 4,0            | 5,0         | 4,30         | x                |                  | 001062 <b>0392</b>        |
| 150 × 100 × 5,0           | 6,0         | 6,72         |                  | x                | 001062 <b>0395</b>        |
| 200 × 100 × 5,0           | 6,0         | 8,12         |                  | x                | 001062 <b>0400</b>        |

## ALUMINIUMSKINNER



### ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)  
OBS!: Enkelte dimensjoner  
leveres både i 5,0 og 6,0 m  
lengder, ref. kolonne  
Lengde m.

| Dimensjon<br>mm | Lengde<br>m | Vekt<br>kg/m | Legering<br>6060 | Legering<br>6082 | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 15 × 2          | 6,0         | 0,09         | x                |                  | 001075 <b>0200</b>        |
| 15 × 3          | 5,0         | 0,13         | x                |                  | 001075 <b>0205</b>        |
| 15 × 5          | 6,0         | 0,21         | x                |                  | 001075 <b>0206</b>        |
| 20 × 3          | 5,0         | 0,17         | x                |                  | 001075 <b>0210</b>        |
| 20 × 4          | 5,0         | 0,23         | x                |                  | 001075 <b>0215</b>        |
| 20 × 5          | 6,0         | 0,28         |                  | x                | 001075 <b>0352</b>        |
| 20 × 10         | 6,0         | 0,56         |                  | x                | 001075 <b>0355</b>        |
| 25 × 3          | 6,0         | 0,21         | x                |                  | 001075 <b>0220</b>        |
| 25 × 4          | 5,0         | 0,28         | x                |                  | 001075 <b>0225</b>        |
| 25 × 5          | 6,0         | 0,35         |                  | x                | 001075 <b>0361</b>        |
| 25 × 6          | 5,0         | 0,42         |                  | x                | 001075 <b>0365</b>        |
| 25 × 8          | 5,0         | 0,56         |                  | x                | 001075 <b>0370</b>        |
| 25 × 10         | 6,0         | 0,70         |                  | x                | 001075 <b>0373</b>        |
| 30 × 3          | 6,0         | 0,26         | x                |                  | 001075 <b>0231</b>        |
| 30 × 4          | 5,0         | 0,34         | x                |                  | 001075 <b>0235</b>        |
| 30 × 5          | 6,0         | 0,42         |                  | x                | 001075 <b>0376</b>        |
| 30 × 6          | 6,0         | 0,51         |                  | x                | 001075 <b>0381</b>        |
| 30 × 8          | 6,0         | 0,68         |                  | x                | 001075 <b>0386</b>        |
| 30 × 10         | 6,0         | 0,84         |                  | x                | 001075 <b>0387</b>        |
| 30 × 15         | 5,0         | 1,26         |                  | x                | 001075 <b>0388</b>        |
| 40 × 4          | 6,0         | 0,45         | x                |                  | 001075 <b>0241</b>        |
| 40 × 5          | 5,0         | 0,56         |                  | x                | 001075 <b>0390</b>        |
| 40 × 6          | 6,0         | 0,67         |                  | x                | 001075 <b>0396</b>        |
| 40 × 8          | 6,0         | 0,90         |                  | x                | 001075 <b>0401</b>        |
| 40 × 10         | 6,0         | 1,12         |                  | x                | 001075 <b>04051</b>       |
| 40 × 15         | 5,0         | 1,68         |                  | x                | 001075 <b>0406</b>        |
| 40 × 20         | 5,0         | 2,24         |                  | x                | 001075 <b>0407</b>        |
| 50 × 3          | 5,0         | 0,42         | x                |                  | 001075 <b>0245</b>        |
| 50 × 5          | 6,0         | 0,70         |                  | x                | 001075 <b>0411</b>        |
| 50 × 6          | 6,0         | 0,84         |                  | x                | 001075 <b>0416</b>        |
| 50 × 8          | 6,0         | 1,12         |                  | x                | 001075 <b>0421</b>        |
| 50 × 10         | 6,0         | 1,40         |                  | x                | 001075 <b>04251</b>       |
| 50 × 12         | 5,0         | 1,41         |                  | x                | 001075 <b>04255</b>       |
| 50 × 15         | 6,0         | 2,10         |                  | x                | 001075 <b>04265</b>       |
| 50 × 20         | 6,0         | 2,80         |                  | x                | 001075 <b>04275</b>       |
| 50 × 25         | 6,0         | 3,55         |                  | x                | 001075 <b>0428</b>        |
| 60 × 5          | 6,0         | 0,84         |                  | x                | 001075 <b>0433</b>        |
| 60 × 6          | 6,0         | 1,01         |                  | x                | 001075 <b>0436</b>        |
| 60 × 8          | 6,0         | 1,35         |                  | x                | 001075 <b>0441</b>        |
| 60 × 10         | 6,0         | 1,68         |                  | x                | 001075 <b>04455</b>       |
| 60 × 15         | 5,0         | 2,52         |                  | x                | 001075 <b>0446</b>        |
| 60 × 20         | 5,0         | 3,40         |                  | x                | 001075 <b>04465</b>       |
| 60 × 30         | 6,0         | 5,04         |                  | x                | 001075 <b>04471</b>       |
| 65 × 6          | 5,0         | 1,10         |                  | x                | 001075 <b>0448</b>        |
| 65 × 8          | 6,0         | 1,46         |                  | x                | 001075 <b>0451</b>        |
| 65 × 10         | 5,0         | 1,82         |                  | x                | 001075 <b>0455</b>        |
| 70 × 20         | 6,0         | 3,92         |                  | x                | 001075 <b>0456</b>        |
| 70 × 30         | 5,0         | 5,88         |                  | x                | 001075 <b>0457</b>        |
| 70 × 40         | 6,0         | 7,93         |                  | x                | 001075 <b>04575</b>       |
| 75 × 6          | 6,0         | 1,26         |                  | x                | 001075 <b>0459</b>        |
| 75 × 8          | 6,0         | 1,68         |                  | x                | 001075 <b>0461</b>        |
| 75 × 10         | 6,0         | 2,10         |                  | x                | 001075 <b>0466</b>        |

forts.

Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)  
OBS!: Enkelte dimensjoner leveres både i 5,0 og 6,0 m lengder, ref. kolonne Lengde m.

| Dimensjon<br>mm | Lengde<br>m | Vekt<br>kg/m | Legering<br>6060 | Legering<br>6082 | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 80 × 15         | 6,0         | 3,36         |                  | x                | 001075 <b>0470</b>        |
| 90 × 10         | 5,0         | 2,52         |                  | x                | 001075 <b>0475</b>        |
| 90 × 35         | 6,0         | 8,82         |                  | x                | 001075 <b>04765</b>       |
| 100 × 6         | 6,0         | 1,68         |                  | x                | 001075 <b>0477</b>        |
| 100 × 8         | 6,0         | 2,24         |                  | x                | 001075 <b>0481</b>        |
| 100 × 10        | 6,0         | 2,80         |                  | x                | 001075 <b>0486</b>        |
| 100 × 12        | 6,0         | 3,36         |                  | x                | 001075 <b>04951</b>       |
| 100 × 15        | 6,0         | 4,20         |                  | x                | 001075 <b>04961</b>       |
| 100 × 20        | 5,0         | 5,60         |                  | x                | 001075 <b>0497</b>        |
| 100 × 30        | 4,0         | 8,40         |                  | x                | 001075 <b>04975</b>       |
| 100 × 40        | 3,7         | 5,45         |                  | x                | 001075 <b>04977</b>       |
| 120 × 10        | 6,0         | 3,36         |                  | x                | 001075 <b>04985</b>       |
| 120 × 12        | 5,0         | 4,04         |                  | x                | 001075 <b>0499</b>        |
| 120 × 15        | 6,0         | 5,04         |                  | x                | 001075 <b>049912</b>      |
| 120 × 20        | 6,0         | 6,72         |                  | x                | 001075 <b>049923</b>      |
| 120 × 25        | 5,0         | 8,40         |                  | x                | 001075 <b>04993</b>       |
| 125 × 10        | 6,0         | 3,50         |                  | x                | 001075 <b>0501</b>        |
| 130 × 10        | 5,0         | 3,64         |                  | x                | 001075 <b>0505</b>        |
| 150 × 10        | 6,0         | 4,20         |                  | x                | 001075 <b>0516</b>        |
| 150 × 12        | 6,0         | 5,04         |                  | x                | 001075 <b>0518</b>        |
| 150 × 15        | 5,0         | 6,30         |                  | x                | 001075 <b>0520</b>        |
| 150 × 20        | 6,0         | 8,40         |                  | x                | 001075 <b>05223</b>       |
| 180 × 16        | 6,0         | 7,83         |                  | x                | 001075 <b>0523</b>        |
| 200 × 8         | 6,0         | 4,48         |                  | x                | 001075 <b>05245</b>       |
| 200 × 10        | 5,0         | 5,60         |                  | x                | 001075 <b>0525</b>        |
| 200 × 20        | 6,0         | 11,20        |                  | x                | 001075 <b>0530</b>        |
| 200 × 40        | 4,3         | 22,50        |                  | x                | 001075 <b>0535</b>        |
| 250 × 10        | 6,0         | 7,00         |                  | x                | 001075 <b>0600</b>        |

## ALUMINIUM STRØMSKINNER





Lagerføres i lengder a  
5,5 meter  
Elektrisk ledningsevne:  
31–32 MS/m  
Varmeledningsevne:  
220 W/m K  
Termisk utvidelseskoeffisient:  
 $23,4 \cdot 10^{-6} \text{ 1/K}$

### ENAW 6101B-T6

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Tverrsnitt<br>mm <sup>2</sup> | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 30 × 10         | 0,84         | 300                           | 001076 <b>2000</b>        |
| 40 × 10         | 1,12         | 400                           | 001076 <b>2010</b>        |
| 50 × 10         | 1,40         | 500                           | 001076 <b>2020</b>        |
| 60 × 10         | 1,68         | 600                           | 001076 <b>2030</b>        |
| 80 × 10         | 2,24         | 800                           | 001076 <b>2040</b>        |
| 100 × 10        | 2,80         | 1000                          | 001076 <b>2050</b>        |
| 120 × 10        | 3,36         | 1200                          | 001076 <b>2060</b>        |






OBS!: Lagerføres i enten  
5,0m eller 6,0 m lengder  
– ref. kolonne Lengde m.  
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

## ALUMINIUMVINKLER – LIKEBENET / ULIKEBENET

### ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

| Dimensjon mm<br>h × b × t | Lengde<br>m | Vekt<br>kg/m | Legering<br>6060 | Legering<br>6082 | Produktnr.<br>= lagerført |
|---------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 15 × 15 × 2               | 6,0         | 0,16         | x                |                  | 001034 <b>0111</b>        |
| 20 × 20 × 2               | 6,0         | 0,22         | x                |                  | 001034 <b>0121</b>        |
| 20 × 20 × 3               | 6,0         | 0,31         | x                |                  | 001034 <b>0126</b>        |
| 25 × 15 × 2               | 6,0         | 0,22         | x                |                  | 001034 <b>0200</b>        |
| 25 × 25 × 3               | 6,0         | 0,40         | x                |                  | 001034 <b>0131</b>        |
| 25 × 25 × 4               | 5,0         | 0,52         |                  | x                | 001034 <b>0300</b>        |
| 30 × 20 × 2               | 6,0         | 0,27         | x                |                  | 001034 <b>0210</b>        |
| 30 × 30 × 3               | 6,0         | 0,48         | x                |                  | 001034 <b>0136</b>        |
| 30 × 30 × 5               | 5,0         | 0,77         |                  | x                | 001034 <b>0310</b>        |
| 40 × 25 × 2               | 6,0         | 0,36         | x                |                  | 001034 <b>0220</b>        |
| 40 × 40 × 3               | 6,0         | 0,65         | x                |                  | 001034 <b>0141</b>        |
| 40 × 40 × 4               | 6,0         | 0,86         |                  | x                | 001034 <b>0146</b>        |
| 40 × 40 × 5               | 6,0         | 1,05         |                  | x                | 001034 <b>0321</b>        |
| 50 × 30 × 4               | 6,0         | 0,85         | x                |                  | 001034 <b>0226</b>        |
| 50 × 40 × 4               | 6,0         | 0,97         | x                |                  | 001034 <b>02305</b>       |
| 50 × 40 × 5               | 6,0         | 1,17         | x                |                  | 001034 <b>02313</b>       |
| 50 × 50 × 5               | 6,0         | 1,33         |                  | x                | 001034 <b>0331</b>        |
| 50 × 50 × 6               | 6,0         | 1,58         |                  | x                | 001034 <b>0335</b>        |
| 60 × 30 × 5               | 6,0         | 1,19         |                  | x                | 001034 <b>0501</b>        |
| 60 × 60 × 6               | 6,0         | 1,92         |                  | x                | 001034 <b>0351</b>        |
| 65 × 50 × 6               | 6,0         | 1,84         |                  | x                | 001034 <b>0514</b>        |
| 65 × 65 × 6               | 5,0         | 2,09         |                  | x                | 001034 <b>0363</b>        |
| 65 × 65 × 8               | 6,0         | 2,74         |                  | x                | 001034 <b>0367</b>        |
| 75 × 40 × 5               | 6,0         | 1,54         |                  | x                | 001034 <b>0517</b>        |
| 75 × 50 × 6               | 6,0         | 2,00         |                  | x                | 001034 <b>0521</b>        |
| 75 × 50 × 7               | 6,0         | 2,32         |                  | x                | 001034 <b>05231</b>       |
| 75 × 50 × 8               | 6,0         | 2,62         |                  | x                | 001034 <b>0525</b>        |
| 75 × 75 × 8               | 6,0         | 3,10         |                  | x                | 001034 <b>0379</b>        |
| 75 × 75 × 9               | 6,0         | 3,56         |                  | x                | 001034 <b>0381</b>        |
| 80 × 40 × 3               | 6,0         | 0,95         |                  | x                | 001034 <b>0527</b>        |
| 90 × 50 × 6               | 6,0         | 2,25         |                  | x                | 001034 <b>0531</b>        |
| 100 × 50 × 6              | 6,0         | 2,42         |                  | x                | 001034 <b>0546</b>        |
| 100 × 50 × 7              | 6,0         | 2,81         |                  | x                | 001034 <b>0551</b>        |
| 100 × 50 × 8              | 6,0         | 3,18         |                  | x                | 001034 <b>0561</b>        |
| 100 × 65 × 6              | 6,0         | 2,69         |                  | x                | 001034 <b>0571</b>        |
| 100 × 65 × 8              | 6,0         | 3,52         |                  | x                | 001034 <b>0574</b>        |
| 100 × 65 × 9              | 6,0         | 3,94         |                  | x                | 001034 <b>05761</b>       |
| 100 × 75 × 8              | 6,0         | 3,70         |                  | x                | 001034 <b>0578</b>        |
| 100 × 100 × 10            | 6,0         | 5,32         |                  | x                | 001034 <b>0397</b>        |
| 130 × 65 × 8              | 6,0         | 4,19         |                  | x                | 001034 <b>0580</b>        |
| 130 × 75 × 9              | 6,0         | 4,94         |                  | x                | 001034 <b>0591</b>        |
| 150 × 75 × 9              | 6,0         | 5,45         |                  | x                | 001034 <b>0601</b>        |
| 150 × 100 × 10            | 6,0         | 6,72         |                  | x                | 001034 <b>0611</b>        |
| 200 × 100 × 10            | 6,0         | 8,12         |                  | x                | 001034 <b>0621</b>        |




## ALUMINIUM U-PROFILER

### ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

| Dimensjon mm<br>h × b × h <sub>2</sub> × t × d × t <sub>2</sub> | Lengde<br>m | Vekt<br>kg/m | Legering<br>6060 | Legering<br>6082 | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 10 × 10 × 10 × 1 × 1 × 1                                        | 5,0         | 0,08         | x                |                  | 001034 <b>0650</b>        |
| 12 × 14 × 12 × 2 × 2 × 2                                        | 6,0         | 0,19         | x                |                  | 001034 <b>0665</b>        |
| 15 × 15 × 15 × 2 × 2 × 2                                        | 6,0         | 0,23         | x                |                  | 001034 <b>0669</b>        |
| 15 × 20 × 15 × 2 × 2 × 2                                        | 6,0         | 0,26         | x                |                  | 001034 <b>0675</b>        |
| 15 × 25 × 15 × 2 × 2 × 2                                        | 6,0         | 0,29         | x                |                  | 001034 <b>0679</b>        |
| 20 × 20 × 20 × 2 × 2 × 2                                        | 5,0         | 0,32         | x                |                  | 001034 <b>0685</b>        |
| 20 × 30 × 20 × 2 × 2 × 2                                        | 6,0         | 0,37         | x                |                  | 001034 <b>0706</b>        |
| 30 × 30 × 30 × 3 × 3 × 3                                        | 6,0         | 0,71         | x                |                  | 001034 <b>0740</b>        |
| 30 × 40 × 30 × 3 × 3 × 3                                        | 6,0         | 0,79         | x                |                  | 001034 <b>0751</b>        |
| 35 × 50 × 35 × 4 × 3 × 4                                        | 6,0         | 1,14         |                  | x                | 001034 <b>0761</b>        |
| 35 × 90 × 35 × 4 × 3 × 4                                        | 5,0         | 1,47         |                  | x                | 001034 <b>0780</b>        |
| 45 × 50 × 45 × 5 × 5 × 5                                        | 6,0         | 1,82         |                  | x                | 001034 <b>0766</b>        |
| 40 × 75 × 40 × 5 × 4 × 5                                        | 6,0         | 1,85         |                  | x                | 001034 <b>0771</b>        |
| 50 × 75 × 50 × 7 × 6 × 7                                        | 6,0         | 2,99         |                  | x                | 001034 <b>0775</b>        |
| 50 × 100 × 50 × 8 × 6 × 8                                       | 6,0         | 3,65         |                  | x                | 001034 <b>0791</b>        |
| 65 × 125 × 65 × 9 × 6 × 9                                       | 6,0         | 5,08         |                  | x                | 001034 <b>0811</b>        |
| 60 × 140 × 60 × 7 × 7 × 7                                       | 6,0         | 4,82         |                  | x                | 001034 <b>0821</b>        |
| 60 × 140 × 60 × 10 × 7 × 10                                     | 6,2         | 5,71         |                  | x                | 250006 <b>0047</b>        |
| 60 × 200 × 60 × 8 × 4,5 × 8                                     | 6,0         | 5,00         |                  | x                | 250007 <b>0005</b>        |
| 100 × 200 × 100 × 5 × 5 × 5                                     | 6,0         | 5,46         |                  | x                | 001034 <b>0851</b>        |
| 100 × 220 × 100 × 10 × 6 × 10                                   | 6,0         | 8,75         |                  | x                | 001034 <b>0855</b>        |

OBS!: Leveres enten i 5,0 m eller 6,0 m lengde  
– ref. kolonne Lengde m.  
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)



## ALUMINIUM T-PROFILER


### ENAW 6060-T6 / ENAW 6082-T6

| Dimensjon mm<br>h × b × d × t | Lengde<br>m | Vekt<br>kg/m | Legering<br>6060 | Legering<br>6082 | Produktnr.<br>= lagerført |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 30 × 30 × 3 × 3               | 5,0         | 0,48         | x                |                  | 001034 <b>0860</b>        |
| 40 × 40 × 4 × 4               | 5,0         | 0,86         | x                |                  | 001034 <b>0870</b>        |
| 50 × 50 × 6 × 6               | 5,0         | 1,58         |                  | x                | 001034 <b>0900</b>        |
| 75 × 50 × 8 × 8               | 6,0         | 2,62         |                  | x                | 001034 <b>0911</b>        |

Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

## ALUMINIUM BÅTFENDERPROFIL


ENAW 6082-T6




|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Profilnavn:  | Båtfenderprofil        |
| Profilnr.:   | 4T-174                 |
| Lagerlengde: | 5,0 m                  |
| Vekt:        | 1,55 kg/m              |
| Sertifikat:  | EN 10204 3.1<br>(3.1B) |
| Produktnr.:  | 001050 <b>0107</b>     |

## ALUMINIUM LASTEROMPROFILER

ENAW 6082-T6




|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Profilnavn:  | Lasteromprofil         |
| Profilnr.:   | 7241 (M = 1:2)         |
| Lagerlengde: | 6,0 m                  |
| Vekt:        | 3,07 kg/m              |
| Sertifikat:  | EN 10204 3.1<br>(3.1B) |
| Produktnr.:  | 001034 <b>0950</b>     |



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Profilnavn:  | Lasteromprofil         |
| Profilnr.:   | 7242 (M = 1:2)         |
| Lagerlengde: | 6,0 m                  |
| Vekt:        | 2,38 kg/m              |
| Sertifikat:  | EN 10204 3.1<br>(3.1B) |
| Produktnr.:  | 001034 <b>0951</b>     |

## ALUMINIUM STØTTEPROFIL


ENAW 6082-T6



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Profilnavn:  | Støtteprofil           |
| Profilnr.:   | 384-4 (M = 1:2)        |
| Lagerlengde: | 6,0 m                  |
| Vekt:        | 9,23 kg/m              |
| Sertifikat:  | EN 10204 3.1<br>(3.1B) |
| Produkt nr.: | 001050 <b>0210</b>     |

## ALUMINIUM BINGEPROFILER


ENAW 6082-T6




|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Profilnavn:  | Bingeprofil            |
| Profilnr.:   | 308-4 (M = 1:2)        |
| Lagerlengde: | 6,0 m                  |
| Vekt:        | 2,46 kg/m              |
| Sertifikat:  | EN 10204 3.1<br>(3.1B) |
| Produkt nr.: | 001050 <b>0200</b>     |

## ALUMINIUM MONTERINGSPROFILER

ENAW 6060-T6




|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Profilnavn:  | Monteringsprofil   |
| Profilnr.:   | B-105              |
| Lagerlengde: | 5,0 m              |
| Vekt:        | 0,135 kg/m         |
| Produktnr.:  | 001050 <b>0918</b> |
| Perimeter::  | 81                 |




|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Profilnavn:  | Monteringsprofil   |
| Profilnr.:   | B-205              |
| Lagerlengde: | 5,0 m              |
| Vekt:        | 0,245 kg/m         |
| Produktnr.:  | 001050 <b>0930</b> |
| Perimeter::  | 119                |

## ALUMINIUM KANTPROFIL – NATURELOKSERT

ENAW 6060-T6



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Profilnavn:  | Kantprofil         |
| Profilnr.:   | 4T-284             |
| Lagerlengde: | 5,0 m              |
| Vekt:        | 0,12 kg/m          |
| Produktnr.:  | 001050 <b>0150</b> |
| Perimeter::  | 53                 |




## ALUMINIUM PROFILSETT

### Skjøteprofiler for kanalplater og massive PC eller PMMA plater

Profilsett 226/227 består av aluminium dekkprofil og underprofil, med gummi tetningslister. Profilsett 226/261 består av aluminium dekkprofil med gummi tetningslister og gummi underprofil.

Plast endestykke passer begge profilsettene. Hvit og brunlakkerte profiler leveres på forespørsel.




Profilnavn: Alu/Alu klemsett

Profilnr.: 226/227P,  
ueloksert

Lagerlengde: 4,0 m

Produkt nr.: 364399 **0150**




Profilnavn: Alu/Gummi  
klemsett

Profilnr.: 226/261P,  
ueloksert  
dekkprofil

Lagerlengde: 4,0 m

Produkt nr.: 364399 **0100**



Profilnavn: Endestykke for  
klemsett

Produkt nr.: 364399 **0200**






Hygieniske PP veggpaneler i polypropylen benyttes mye innen næringsmiddelindustrien.

## ALUMINIUM SKJØTEPROFIL MED PVC DEKKPROFIL


For skjøting av PP veggpaneler



Profilnavn: Dekkprofil, hvit PVC

Lagerlengde: 6,0 m


Produkt nr.: 387034 **1890**



Profilnavn: Skjøteprofil, aluminium ueloksert

Lagerlengde: 6,0 m

Produkt nr.: 387034 **1900**




## ALUMINIUM F-PROFIL

| Dimensjon<br>mm | Grader | Produkt nr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------|----------------------------|
| 10,0            | 90°    | 364399 <b>0205</b>         |
| 16,0            | 90°    | 364399 <b>0203</b>         |

Profilnavn: F-profil, sideavslutning for plater i tykkelse 10 og 16 mm

Lagerlengde: 4,0 m



## ALUMINIUM U-PROFIL

Med dryppenese


| Dimensjon<br>mm | Produkt nr.<br>= lagerført |
|-----------------|----------------------------|
| 10,0            | 364399 <b>1030</b>         |
| 16,0            | 364399 <b>0207</b>         |

Profilnavn: U-profil, for plater i tykkelse 10 og 16 mm


Lagerlengde: 3,0 m

## PROFILOVERSIKT ALUMINIUMPROFILER MED PRODUKTNUMMER


Profiltegningene er ikke gjengitt i korrekt størrelsesforhold.  
For målsatte profiltegninger se oppgitt katalogside.




Profilnavn: Riflerør  
Produkt nr.: 001060 **0020**  
Katalogside: 24




Profilnavn: Båtfenderprofil  
Profilnr.: 4T-174  
Produkt nr.: 001050 **0107**  
Katalogside: 31




Profilnavn: Lasteromprofil  
Profilnr.: 7241  
Produkt nr.: 001034 **0950**  
Katalogside: 31




Profilnavn: Lasteromprofil  
Profilnr.: 7242  
Produkt nr.: 001034 **051**  
Katalogside: 31




Profilnavn: Bingeprofil  
Profilnr.: 308-4  
Produkt nr.: 001050 **0200**  
Katalogside: 32




Profilnavn: Støtteprofil  
Profilnr.: 384-4  
Produkt nr.: 001050 **0210**  
Katalogside: 32




Profilnavn: Monteringsprofil  
Profilnr.: B205  
Produkt nr.: 001050 **0930**  
Katalogside: 33




Profilnavn: Kantprofil  
Profilnr.: 4T-284  
Produkt nr.: 001050 **0150**  
Katalogside: 33




Profilnavn: Monteringsprofil  
Profilnr.: B105  
Produkt nr.: 001050 **0918**  
Katalogside: 33




Profilnavn: Skjøteprofil m/dekkprof.  
Profilnr.: (for Propylex plater)  
Produkt nr.: 387034 **1890**  
387034 **1900**  
Katalogside: 35




Profilnavn: Profilsett for plater  
Profilnr.: 226/227P og 226/261P  
Produkt nr.: 364399 **0150**  
364399 **0100**  
Katalogside: 34




Profilnavn: Amplinett U-profil  
Profilnr.: 321095  
Produkt nr.: 242053 **0500**  
242053 **0505**  
eloksert  
Katalogside: 46




Profilnavn: Amplinett  
H-profil  
Profilnr.: 321455  
Produktnr.: 242053 **0530**  
242053 **0535**  
eloksert  
Katalogside: 46




Profilnavn: Amplinett  
omram.prof  
Profilnr.: 321096  
Produktnr.: 242053 **0510**  
242053 **0515**  
eloksert  
Katalogside: 46




Profilnavn: Amplinett  
omramming  
Profilnr.: 321097  
Produktnr.: 242053 **0520**  
242053 **0525**  
eloksert  
Katalogside: 46




Profilnavn: Amplinett  
H-profil  
Profilnr.: 321102  
Produktnr.: 242053 **0560**  
Katalogside: 47




Profilnavn: Amplinett  
omram.prof  
Profilnr.: 321100  
Produktnr.: 242053 **0537**  
Katalogside: 47




Profilnavn: Amplinett  
omramming  
Profilnr.: 321101  
Produktnr.: 242053 **0550**  
Katalogside: 47




Profilnavn: Amplinett  
U-profil  
Profilnr.: 321103  
Produktnr.: 242053 **0570**  
Katalogside: 47




Profilnavn: Amplinett  
tilbehørsprof  
Profilnr.: 321108  
Produktnr.: 242053 **0590**  
Katalogside: 48




Profilnavn: Amplinett  
tilbehørsprof  
Profilnr.: 321107  
Produktnr.: 242053 **0580**  
Katalogside: 48




Profilnavn: Amplinett  
Endeprofil  
Profilnr.: 321104  
Produktnr.: 242058 **0500**  
Katalogside: 49




Profilnavn: Amplinett  
Endeprofil  
Profilnr.: 321106  
Produktnr.: 242058 **0550**  
Katalogside: 49




Profilnavn: Vangeprofil  
Profilnr.: ASVOP02  
Produktnr.: 241395 **0238**  
Katalogside: 55




Profilnavn: Stenderprofil  
m/flens  
Profilnr.: 1401-4  
Produktnr.: 241395 **0310**  
Katalogside: 57



Profilnavn: Festeprofil  
Profilnr.: 1307-4  
Produktnr.: 241395 **0330**  
Katalogside: 57




Profilnavn: Stenderprofil  
Profilnr.: 1318-4  
Produktnr.: 241395 **0300**  
Katalogside: 57




Profilnavn: Håndløperprofil  
Profilnr.: 4T-709  
Produktnr.: 241395 **0345**  
Katalogside: 57




Profilnavn: Plastlokk  
Produktnr.: 241395 **7010**  
Katalogside: 58




Profilnavn: Stenderfeste  
Produktnr.: 241395 **03165**  
Katalogside: 58



Profilnavn: Fotplate  
Produktnr.: 241395 **03166**  
Katalogside: 58




Profilnavn: Omrammings-  
profil  
Profilnr.: 1125-4  
Produktnr.: 242060 **0920**  
Katalogside: 60




Profilnavn: Omrammings-  
profil  
Profilnr.: 1123-4  
Produktnr.: 242060 **0910**  
Katalogside: 60




Profilnavn: Plastlokk til  
stender  
Produktnr.: 241395 **7020**  
Katalogside: 60



Profilnavn: Stender for  
fylling  
Produktnr.: ASU19664N  
naturelokst  
Produktnr.: ASU19664  
ubehandlet  
Katalogside: 61




Profilnavn: Stender  
Produktnr.: ASU19572N  
naturelokst  
Produktnr.: ASU19572  
ubehandlet  
Katalogside: 61




Profilnavn: Hjørnestolpe  
 Produktnr: ASU19573N  
 natureloksert  
 Produktnr: ASU19573  
 ubehandlet  
 Katalogside: 61




Profilnavn: Håndløper  
 Produktnr: ASU19569N  
 natureloksert  
 Produktnr: ASU19569  
 ubehandlet  
 Katalogside: 61




Profilnavn: Omramning  
 enkel  
 Produktnr: ASU19651N  
 natureloksert  
 Produktnr: ASU19651  
 ubehandlet  
 Katalogside: 61




Profilnavn: Omramning  
 dobbel  
 Produktnr: ASU19650N  
 natureloksert  
 Produktnr: ASU19650  
 ubehandlet  
 Katalogside: 61




Profilnavn: Omrammings-  
 profil  
 Produktnr.: 241395 **0327**  
 Katalogside: 60



Profilnavn: Omrammings-  
 profil  
 Produktnr.: 241395 **0325**  
 Katalogside: 60



Profilnavn: Dekklist  
 Produktnr: ASU19574N  
 natureloksert  
 Produktnr: ASU19574  
 ubehandlet  
 Katalogside: 62




Profilnavn: Glasslist  
 Produktnr: ASU19571N  
 natureloksert  
 Produktnr: ASU19571  
 ubehandlet  
 Katalogside: 62



Profilnavn: Glasslist  
 Produktnr: ASU19571N  
 natureloksert  
 Produktnr: ASU19571  
 ubehandlet  
 Katalogside: 62




Profilnavn: Håndløperfeste  
 Produktnr: 24139503/8  
 natureloksert  
 Produktnr: ASU19571  
 ubehandlet  
 Katalogside: 62




Fotplate  
 Produktnr.: ASU30123N  
 Katalogside: 63




Plastlokk for håndløper  
 Produktnr.: ASU30160  
 Katalogside: 63




Profilnavn: Balkongskjerm-  
profil  
Profilnr.: 716-4  
Produkt nr.: 001050 **0775**  
Katalogside: 65




Profilnavn: Endelukk for  
balkongskjerm-  
profil  
Produkt nr.: 001398 **0926**  
Katalogside: 65




Profilnavn: PVC utfyllingslist  
for balkongskjerm-  
profil  
Produkt nr.: 001398 **0900**  
Katalogside: 65




Profilnavn: Fotplate for  
balkong skjerm-  
profil  
Produkt nr.: 001398 **0925**  
Katalogside: 65




Profilnavn: Gummi  
tetningslist  
Profilnr.: 1428  
Produkt nr.: 389034 **0100**  
Katalogside: 66




Profilnavn: Festeprofil  
Profilnr.: 18 x 18 x 18 x 2  
Produkt nr.: 389034 **1100**  
Katalogside: 66




Profilnavn: Hjørnevinkel  
Profilnr.: 25 x 25 x 4  
Produkt nr.: 389398 **0100**  
Katalogside: 66




Profilnavn: Skjøteprofil  
Profilnr.: 1408-4  
Produkt nr.: 389034 **1019**  
Katalogside: 66




Profilnavn: Rammeprofil  
Profilnr.: 1407-4  
Produkt nr.: 389034 **1000**  
Katalogside: 66



Profilnavn: Vangeprofil  
Profilnr.: 4T-028  
Produkt nr.: 001050 **0100**  
Katalogside: 67




Profilnavn: Trinnprofil  
Profilnr.: 626-4  
Produkt nr.: 001050 **0120**  
Katalogside: 67



Profilnavn: Trinnprofil  
Profilnr.: 410-4  
Produkt nr.: 001050 **0110**  
Katalogside: 67




Kuppelhallen i Stavanger,  
Falsbar Ubehandlet Aluminium 0,8 mm (Lie Blikk AS)



Høgskolen i Bergen,  
Ubehandlet Aluminium  
EN AW-5754 Perforet 3 mm  
og 2 mm, samt ANO BRONZE  
55HX 1,5 mm (RMIG AS –  
Fasade og Byggservice AS  
– Petal AS)



Ælvespeilet Porsgrunn  
Kulturhus, ANO BRUSH  
BRONZE 55HX 3 mm og  
ANO BRUSH INOX  
55HX 3 mm, Preget  
og Perforet (Multifag AS)





**AMPLIForm**  
A productgroup from Normeka AS

## Gangbaner • Landganger • Rullestolramper • Trapper • Plattformer for vedlikehold

Normeka AS har mange års erfaring av konstruksjon, produksjon og innstallasjon av AmpliForm®-produkter. AmpliForm® er en produktgruppe bestående av rister, nett og spesialprofiler i aluminium.

Vi skreddersyr løsninger etter kundenes ønsker og behov.

Med vår nye landgangsprofil kan vi levere gangbaner, med nyttelast 2kN/m, opp til 13 meter uten understøttelse. Ved kortere lengder benytter vi vår lave landgangsprofil som klarer 1000 kg jevnt fordelt opp til 6 meters lengde.




**Normeka AS**  
1950 Rømskog  
Telefon: 69 85 90 90  
Telefaks: 69 85 95 01  
E-post: [normeka@normeka.no](mailto:normeka@normeka.no)



**Normeka AS**  
[www.normeka.no](http://www.normeka.no)





**AmpliForm®** er fellesbetegnelsen på en gruppe aluminiumsprodukter med mange ulike anvendelsesmuligheter.

Produktinnehaver og produsent er:  
Normeka AS, Rømskog



|                            |    |
|----------------------------|----|
| AmpliNett® Aluminiumsnett  | 44 |
| AmpliSil                   | 45 |
| AmpliNett® Omramnings-     |    |
| profiler for AN1 og AN2    | 46 |
| AmpliNett® Omramnings-     |    |
| profiler for AN3           | 47 |
| AmpliNett® Omramnings-     |    |
| profiler for AN1 OG AN2    | 48 |
| AmpliRist® AR gangbanerist | 49 |
| AmpliRist® Endeprofiler    | 49 |
| Belastningsdiagram         |    |
| AmpliRist®                 | 50 |



**AmpliNett®** er et sterkt og dekorativt nett, fremstilt av én aluminiumsprofil. Nettet har en jevn og pen overflate uten skarpe kanter.

#### Bruksområder

##### AmpliNett®:

- Porter og gjerder
- Rekkverksfyllinger
- Maskinavskjerming
- Personvern
- Hundebur
- Lettvegger
- Innredninger og dekor
- Messer og display
- Sikring av vinduer
- Himling i tak

Be om egen brosjyre!



## AMPLINETT® ALUMINIUMSNETT

### EN-AW 6060-T6


| AmpliNett typenr. | Totalmål mm<br>b × l | Lysåpning mm<br>a × b | Senteravstand<br>mm (c × d) | Antall masker<br>i bredden | Vekt<br>kg/m <sup>2</sup> | Vekt<br>kg/nett | Produkt nr.<br>= lagerført |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| AN 1/750          | 750 × 6390           | 96 × 53               | 116 × 69                    | 11                         | 3,2                       | 15,3            | 242051 <b>1000</b>         |
| * AN 1/750        | 750 × 6390           | 96 × 53               | 116 × 69                    | 11                         | 3,2                       | 15,3            | 242051 <b>1009</b>         |
| AN 1/920          | 920 × 5840           | 85 × 69               | 106 × 84                    | 11                         | 3,1                       | 16,7            | 242051 <b>1050</b>         |
| * AN 1/920        | 920 × 5840           | 85 × 69               | 106 × 84                    | 11                         | 3,1                       | 16,7            | 242051 <b>1060</b>         |
| AN 2/1100         | 1100 × 3840          | 104 × 85              | 124 × 100                   | 11                         | 2,4                       | 10,2            | 242051 <b>1065</b>         |
| * AN 2/1100       | 1100 × 3840          | 104 × 85              | 124 × 100                   | 11                         | 2,4                       | 10,2            | 242051 <b>1068</b>         |
| AN 3/1170         | 1170 × 3020          | 104 × 80              | 124 × 90                    | 15                         | 1,2                       | 5,7             | 242051 <b>1100</b>         |

\* Leveres i naturelokert. AmpliNett® kan også lakeres i ønsket farge.


#### Nettets form



#### Maskeform




#### Trådtverrsnitt



AN 1 og AN 2  
tråddykkelse 7,4 mm.

AN 3  
tråddykkelse 4,8 mm.



**AmpliSil** er et smalt aluminiumsnett med mindre maskeåpninger som egner seg godt til siling av ulike medier.

**AmpliSil benyttes til:**

- Siling av fiskeavfall
- Porter og gjerder
- Rekkverksfyllinger
- Maskinavskjerming
- Personvern
- Innredning og dekor

## AMPLISIL

### EN-AW 6060-T6

| AmpliSil type | Totalmål mm | Lysåpning mm | Senteravstand mm | Masker i bredden | Vekt kg/m | Vekt kg/m <sup>2</sup> | Produkt nr. = lagerført |
|---------------|-------------|--------------|------------------|------------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| AS 4/210      | 210 × 7170  | 110 × 4      | 130 × 20         | 11               | 2,33      | 11,00                  | 242051 <b>1110</b>      |
| AS 8/255      | 255 × 7060  | 108 × 8      | 128 × 24         | 11               | 2,37      | 9,09                   | 242051 <b>1120</b>      |



AmpliSil lagerføres ubehandlet, men kan også leveres naturelokstert eller lakkert.

### AmpliSil AS 4/210 – 8/255


AmpliSil kan benyttes over alt der det er behov for en gitterløsning med smale/trange maskeåpninger. AmpliSil har en lysåpning på enten 110 × 4 mm eller 108 × 8 mm, og egner seg derfor godt til siling av ulike medier. AmpliSil kombinerer aluminiums egenskaper som lav vekt, stor styrke og en pen overflate.

For enkel montering leveres tilhørende aluminiumprofiler for omramming og skjøting.

#### AS 4/210





#### Trådtverrsnitt




AS 4 og AS 8  
Trådtykkelse 7,4 mm.

#### AS8/255




#### Maskeform




## AMPLINETT® OMRAMNINGSPROFILER FOR AN1 OG AN2


EN-AW 6060-T6




Profilnr.: 321455  
Lagerlengde: 5,0 m  
Vekt: 0,54 kg/m  
Produktnr.: 242053 **0530** ubehandlet  
242053 **0535** natur eloksert  
Perimeter: 196




Profilnr.: 321097  
Lagerlengde: 5,0 m  
Vekt: 0,35 kg/m  
Produktnr.: 242053 **0520** ubehandlet  
242053 **0525** natur eloksert  
Perimeter: 135




Profilnr.: 321095  
Lagerlengde: 5,0 m  
Vekt: 0,26 kg/m  
Produktnr.: 242053 **0500** ubehandlet  
242053 **0505** natur eloksert  
Perimeter: 98



Profilnr.: 321456  
Lagerlengde: 5,0 m  
Vekt: 0,73 kg/m  
Produktnr.: 242053 **0536** ubehandlet  
242053 **05365** natur eloksert  
Perimeter: 173




Profilnr.: 321096  
Lagerlengde: 5,0 m  
Vekt: 0,35 kg/m  
Produktnr.: 242053 **0510** ubehandlet  
242053 **0515** natur eloksert  
Perimeter: 133




Profilnavn: Hjørnebrakett  
Lagerlengde: 8,0 m  
Profilnr.: D-907  
Produktnr.: 242060 **0500** ubehandlet

## AMPLINETT® OMRAMNINGSPROFILER FOR AN3


EN-AW 6060-T6




Profilnr.: 321100  
Lagerlengde: 5,0 m  
Vekt: 0,25 kg/m  
Produkt nr.: 242053 **0537** ubehandlet  
Perimeter: 96



Profilnr.: 321102  
Lagerlengde: 5,0 m  
Vekt: 0,32 kg/m  
Produkt nr.: 242053 **0560** ubehandlet  
Perimeter: 123




Profilnr.: 321101  
Lagerlengde: 5,0 m  
Vekt: 0,29 kg/m  
Produkt nr.: 242053 **0550** ubehandlet  
Perimeter: 112




Profilnr.: 321103  
Lagerlengde: 5,0 m  
Vekt: 0,19 kg/m  
Produkt nr.: 242053 **0570** ubehandlet  
Perimeter: 73






## AMPLINETT® OMRAMNINGSPROFILER FOR AN1 OG AN2

EN-AW 6060-T6



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Profilnr.:   | 321107                        |
| Lagerlengde: | 5,0 m                         |
| Vekt:        | 1,18 kg/m                     |
| Produkt nr.: | 242053 <b>0580</b> ubehandlet |
| Perimeter:   | 231                           |



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Profilnr.:   | 321108                        |
| Lagerlengde: | 5,0 m                         |
| Vekt:        | 1,40 kg/m                     |
| Produkt nr.: | 242053 <b>0590</b> ubehandlet |
| Perimeter:   | 310                           |

**AmpliRist®** er en lett og sterk, gangbanerist med en rekke fordelaktige egenskaper i forhold til tilsvarende løsninger i stål.

**Bruksområder AmpliRist®:**

- Gangbaner/landganger
- Rullestolramper
- Plattformen
- Stillaser
- Trapper
- Flytbare tribuneløsninger

**Be om egen brosjyre!**


## AMPLIRIST® AR GANGBANERIST

### EN-AW 6060-T6


| AmpliRist typenr. | Totalmål mm h × b × l | Maskeåpning mm a × b | Vekt kg/m <sup>2</sup> | Vekt kg/m | Vekt kg/rist | Produkt nr. = lagerført |
|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| AR 1/370          | 35 × 370 × 5300       | 102 × 14             | 11,0                   | 4,1       | 21,6         | 242056 <b>10605</b>     |
| AR 3/370          | 50 × 370 × 5300       | 102 × 14             | 14,3                   | 5,3       | 28,1         | 242056 <b>1070</b>      |
| AR 1/400          | 35 × 400 × 5300       | 105 × 17             | 10,2                   | 4,1       | 21,6         | 242056 <b>1000</b>      |
| AR 3/400          | 50 × 400 × 5300       | 105 × 17             | 13,3                   | 5,3       | 28,1         | 242056 <b>1050</b>      |
| AR 3/500          | 50 × 500 × 5300       | 132 × 27             | 10,6                   | 5,3       | 28,1         | 242056 <b>1060</b>      |
| AR 5/250          | 50 × 250 × 5300       | 105 × 17             | 10,6                   | 2,7       | 14,1         | 242056 <b>1100</b>      |

Amplirist lagerføres ubehandlet, men kan også leveres i naturelokstert eller lakkert utførelse.

### Maskemønster




### Maskeform



### Belastningsdiagram:


Se side 52–53.

### Tverrsnitt rist




## AMPLIRIST® ENDEPROFILER

### EN-AW 6060-T6



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Profilnr.:   | 321104                        |
| Lagerlengde: | 5,0 m                         |
| Vekt:        | 0,62 kg/m                     |
| Produkt nr.: | 242058 <b>0500</b> ubehandlet |
| Perimeter:   | 161                           |



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Profilnr.:   | 321106                        |
| Lagerlengde: | 5,0 m                         |
| Vekt:        | 0,79 kg/m                     |
| Produkt nr.: | 242058 <b>0550</b> ubehandlet |
| Perimeter:   | 181                           |

## BELASTNINGSDIAGRAM AMPLIRIST®



### Informasjon:

Kurvene til venstre viser tillatt jevnt fordelt belastning i kN/m<sup>2</sup> ved maksimal nedbøyning lik 1/200 av spennvidden.



Kurvene til høyre viser tillatt punktbelastning kN ved maksimal nedbøyning lik 1/200 av spennvidden.

Kurvene gjelder for den bredde som er angitt i produktdata Tabellen.

### AMPLIRIST AR 1/400



### AMPLIRIST AR 3/400





### Informasjon:

Kurvene til venstre viser tillatt jevnt fordelt belastning i kN/m<sup>2</sup> ved maksimal nedbøyning lik 1/200 av spennvidden.



Kurvene til høyre viser tillatt punktbelastning kN ved maksimal nedbøyning lik 1/200 av spennvidden.

Kurvene gjelder for den bredde som er angitt i produktdata Tabellen.




### AMPLIRIST AR 3/500



### AMPLIRIST AR 3/250








# Byggtekniske produkter

## kapittel 3



**Alu***flex*  
CLASSIC

**Alu***flex*  
SOFT LINE

**Alu***safe*  
ALUMINIUM RULLEGITTER

**HUECK**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Aluflex Gangbanesystem i aluminium                       | 54 |
| Vangeprofil                                              | 55 |
| Aluflex classic                                          |    |
| Rekkverksprofiler                                        | 57 |
| Aluflex Rekkverksprofiler                                | 58 |
| Aluflex Omrammingsprofiler – Ubehandlet og natureloksert | 59 |
| Aluflex Omrammingsprofiler                               | 60 |
| Aluflex Softline                                         |    |
| Rekkverkssystem                                          | 61 |
| Aluflex Balkongskjermprofil                              | 65 |
| Aluflex Trinn- og vangeprofiler                          | 67 |
| Alusafe rullegitter                                      | 69 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Alusafe profiler        | 70 |
| Astrup isolasjonsplater | 73 |







## ALUFLEX GANGBANESYSTEM I ALUMINIUM

### Komplett løsning for produksjon av gangbane

Aluflex Gangbanesystem i aluminium er en komplett løsning for produksjon av gangbaner, og består av Ampliform gangrist og Aluflex aluminiumprofiler.

Ved å velge Aluflex Gangbanesystem vil du få en nærmest vedlikeholdsfri gangbaneløsning med lav egenvekt og høy bæreevne.

### Eksempel - Gangbane 6 meter

- 3 lgd. Amplirist® AR 1/400 (400 × 5300) mm
- 4 lgd. Stenderprofiler 1401-4 (6500) mm
- 2 lgd. Håndløperprofil 4T-709 (6500) mm
- 2 lgd. Vangeprofiler (6000 mm)

Denne har en egenvekt på ca. 180 kg, og klarer en jevn belastning på inntil 1000 kg, eller en punktbelastning på 500 kg.


Aluflex Gangbanesystem kan leveres i forskjellige størrelser, og ovenstående er kun et eksempel. Be om et pristilbud på materialer.

### Bruksområder

Aluflex Gangbanesystem egner seg særlig der det stilles krav til minimalt vedlikehold, som f.eks. ved marinaanlegg, oppdrettsanlegg, renseanlegg, baderamper m.m.

### For mer informasjon

Kontakt Byggteknisk avdeling på telefon 22 79 15 00, eller send e-post til byggteknisk@astrup.no.



Prinsippskisser utgis ved forespørsel



## VANGEPROFIL

EN-AW 6063-T6


Vi kan også levere AluFlex gangbane i løpende meter opp til 6 meter, med eller uten rekkverk, tilpasset AmpliRist Gangbar rist 35 mm og 50 mm, side 49.

Maks belastning 6,8 kN punktlast, nedbøyning 30 mm.

Leveres i bredder opp til 1,5 meter.

Bruksområder  
For produksjon av AluFlex gangbane til

- Marinaer
- Rullestolramper
- Plattformer



Profilnavn: Vange 140×71mm,  
rist AR1

Profilnr.: ASV0102


Lagerlengde: 6,1 m

Vekt: 4,05 kg/m

Produkt nr.: 241395 **0238** ubehandlet

Perimeter: 607

Lagerføres: Oslo



Profilnavn: Vange 140×71mm,  
rist AR3 og AR5

Profilnr.: NRM0102

Lagerlengde: 6,1 m

Vekt: 3,97 kg/m

Produkt nr.: 241395 **0239** ubehandlet

Perimeter: 585

Lagerføres: Oslo


 **Normeka AS**

## EN-AW 6063-T6

### Bruksområder

For produksjon av AluFlex  
gangbane til

- Fiskeoppdrettsanlegg
- Plattformer
- Terminaler
- Bygg og anlegg



Profilnr.: NRM0104

Lengde: 13 meter

Vekt: 9,30

Perimeter: 915

Lagerføres: Ikke lagervare



Vangeprofil NRM0104 kan benyttes for selvbærende  
gangbane opp til 13 meters lengde.

Ved behov for større konstruksjoner, der det er spesielle krav  
til belastning, utfører Normeka AS både produksjon  
og montasje.

For kontaktinformasjon, se:  
[www.normeka.no](http://www.normeka.no)



## ALUFLEX CLASSIC REKKVERKSPROFILER

EN-AW 6063-T6



|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Profilnavn:  | Festeprofil                        |
| Profilnr.:   | 1307-4                             |
| Lagerlengde: | 4850 mm                            |
| Vekt:        | 2,73 kg/m                          |
| Produktnr.:  | 241395 <b>0330</b> ubehandlet      |
| Produktnr.:  | 241395 <b>03291</b> naturelokstert |
| Perimeter:   | 457                                |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Profilnavn:  | Stenderprofil                     |
| Profilnr.:   | 1318-4                            |
| Lagerlengde: | 6500 mm                           |
| Vekt:        | 1,31 kg/m                         |
| Produktnr.:  | 241395 <b>0301</b> naturelokstert |
| Produktnr.:  | 241395 <b>0299</b> ubehandlet     |
| Perimeter:   | 162                               |




|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Profilnavn:  | Håndløperprofil                   |
| Profilnr.:   | 4T-709                            |
| Lagerlengde: | 6500 mm                           |
| Vekt:        | 1,37kg/m                          |
| Produktnr.:  | 241395 <b>0345</b> naturelokstert |
| Produktnr.:  | 241395 <b>03441</b> ubehandlet    |
| Perimeter:   | 290                               |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Profilnavn:  | Stenderprofil m/flenser           |
| Profilnr.:   | 1401-4                            |
| Lagerlengde: | 6500 mm                           |
| Vekt:        | 2,12 kg/m                         |
| Produktnr.:  | 241395 <b>0310</b> naturelokstert |
| Perimeter:   | 311                               |

**EN-AW 6063-T6**




|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Profilnavn: | Plastlokk til stender |
| Profilnr.:  | 1318-4 og 1401-4      |
| Produktnr.: | 241395 <b>7020</b>    |




|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Profilnavn:  | Fotplate                           |
| Vekt:        | 0,18 kg                            |
| Produkt nr.: | 241395 <b>031665</b> natureloksert |

## ALUFLEX OMRAMMINGSPROFILER – NATURELOKSERT


EN-AW 6063-T6





Glassholder og glasslist




|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Profilnavn:  | Glassholder 23 mm                 |
| Lagerlengde: | 6100 mm                           |
| Vekt:        | 0,541 kg/m                        |
| Produkt nr.: | 241395 <b>06605</b> natureloksert |
| Perimeter:   | 157                               |



|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Profilnavn:  | Glasslist 23 mm                   |
| Lagerlengde: | 6100 mm                           |
| Vekt:        | 0,202 kg/m                        |
| Produkt nr.: | 241395 <b>06615</b> natureloksert |
| Perimeter:   | 83                                |



|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Profilnavn:  | Omramming 10757                  |
| Lagerlengde: | 6000 mm                          |
| Vekt:        | 0,406 kg/m                       |
| Produkt nr.: | 241395 <b>0665</b> natureloksert |
| Perimeter:   | 154                              |




|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Profilnavn:  | Plastlokk 30 x 35 til glassholder/-list |
| Produkt nr.: | 241395 <b>7030</b>                      |




Lagerføres kun i Oslo.

## ALUFLEX OMRAMMINGSPROFILER


EN-AW 6063-T6




|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Profilnavn:  | 400                               |
| Lagerlengde: | 6500 mm                           |
| Vekt:        | 0,65 kg/m                         |
| Produkt nr.: | 241395 <b>03256</b> natureloksert |
| Perimeter:   | 175                               |



|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Profilnavn:  | 1123-4                           |
| Lagerlengde: | 5,0 m                            |
| Vekt:        | 0,53 kg/m                        |
| Produkt nr.: | 242060 <b>0910</b> ubehandlet    |
|              | 242060 <b>0925</b> natureloksert |
| Perimeter:   | 162                              |





|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Profilnavn:  | 1125-4                           |
| Lagerlengde: | 5,0 m                            |
| Vekt:        | 0,50 kg/m                        |
| Produkt nr.: | 242060 <b>0930</b> natureloksert |
| Perimeter:   | 151                              |





The technical drawing on the left shows a cross-section of a mechanical part with the following dimensions: overall width 85, overall height 85, inner width 42.50, inner height 42.50, a central hole diameter of  $\varnothing 12$ , and a fillet radius of R5. The 3D model on the right shows the part's profile, which is a C-channel with a curved top and a central slot.

[illegible]6



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Profilnavn: | Dekklist              |
| Lagerlende: | 6100 mm               |
| Vekt:       | 0,29 kg/m             |
| Produkt nr: | ASU19574N naturelokst |
| Produkt nr: | ASU19574 ubehandlet   |
| Perimeter:  | 134 mm                |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Profilnavn: | Glasslist             |
| Lagerlende: | 6100 mm               |
| Vekt:       | 0,29 kg/m             |
| Produkt nr: | ASU19571N naturelokst |
| Produkt nr: | ASU19571 ubehandlet   |
| Perimeter:  | 142 mm                |



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Profilnavn: | Utfylling             |
| Lagerlende: | 6100 mm               |
| Vekt:       | 0,498 kg/m            |
| Produkt nr: | ASU19577N naturelokst |
| Produkt nr: | ASU19577 ubehandlet   |
| Perimeter:  | 238 mm                |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Profilnavn: | Håndløperfeste         |
| Lagerlende: | 6500 mm                |
| Vekt:       | 2,91 kg/m              |
| Produkt nr: | 2413950318 naturelokst |
| Perimeter:  | 397 mm                 |

Egen teknisk brosjyre for rekkverksystemet Aluflex Softline gis ut ved forespørsel. Ring oss på telefon 22 79 15 00, eller sendt e-post til byggteknisk@astrup.no



Rekkverk styrkeberegnet for horisontal last 1,5 kN/m, ved høyde 1,2 meter (OK dekke) og med stenderavstand c/c 1,2 meter. Det er ikke behov for sveising, kun kapp, boring og oppgjenging. Fleksibel og raskt montasje med utarbeidede monteringsanvisninger.

| Beskrivelse                                               | Overflate/kvalitet | Produkt nr. |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Aluflex Softline hjørnebrakett skjøt omramning            | Ubehandlet         | ASU30185    |
| Aluflex Softline hjørnebrakett skjøt håndløper            | Ubehandlet         | ASU30190    |
| Aluflex anslagspakning 4 mm 200 m                         | Svart              | 2413950667  |
| Aluflex innrullingslist 2 mm (for 12-13 mm fylling) 200 m | Svart              | 24139506675 |
| Aluflex innrullingslist 5 mm (for 8-10 mm fylling) 200 m  | Svart              | 2413950668  |
| Aluflex innrullingslist 7,5 mm (for 4-7 mm fylling) 150 m | Svart              | 24139506685 |

## Tilbehør

| Beskrivelse                                                 | Overflate/kvalitet | Produkt nr. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Aluflex Softline fotplate hjørne til ASU19572/ASU19573      | Natureloksert      | ASU30121N   |
| Aluflex Softline fotplate til ASU 19664                     | Natureloksert      | ASU30122N   |
| Aluflex Softline fotplate til ASU19572/ASU19573             | Natureloksert      | ASU30123N   |
| Aluflex Softline fotplate sidemontering                     | Natureloksert      | ASU30124N   |
| Aluflex Softline stenderforing (tilhører fotplate ASU30124) | Ubehandlet         | ASU30125    |
| Aluflex Softline plastlokk til stolpe                       | Svart              | ASU30150    |
| Aluflex Softline plastlokk til stender                      | Svart              | ASU30155    |
| Aluflex Softline plastlokk til håndløper                    | Svart              | ASU30160    |
| AluFlex Softline plastlokk håndløper, grå                   | RAL7001            | ASU30165    |
| AluFlex Softline Senkskrue M12x50mm DIN7991                 | Syrefast A4        | ASU30180    |









## ALUFLEX BALKONGSKJERMPROFIL


EN-AW 6060-T6




|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Profilnavn:  | Balkongskjermprofil              |
| Profilnr.:   | 716-4                            |
| Lagerlengde: | 5,0 m                            |
| Vekt:        | 0,70 kg/m                        |
| Produktnr.:  | 001050 <b>0775</b> natureloksert |
| Perimeter:   | 252                              |



|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Profilnavn: | Fotplate                         |
| Produktnr.: | 001398 <b>0925</b> natureloksert |




|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Profilnavn: | Plastknott 30x30 mm        |
| Produktnr.: | 001398 <b>0926</b> svart   |
| Produktnr.: | 001398 <b>0927</b> lys grå |




|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Profilnavn:  | Plastlist                  |
| Produktnr.:  | 001398 <b>0900</b> lys grå |
| Lagerlengde: | 1,0 m                      |




## EN-AW 6063-T6




|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Profilnavn:  | Rammeprofil                       |
| Profilnr.:   | 1407-4                            |
| Lagerlengde: | 5,0 m                             |
| Vekt:        | 0,39 kg/m                         |
| Produkt nr.: | 389034 <b>1000</b> naturelokstert |
| Perimeter:   | 110                               |




|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Profilnavn:  | Skjøteprofil                      |
| Profilnr.:   | 1408-4                            |
| Lagerlengde: | 5,0 m                             |
| Vekt:        | 0,43 kg/m                         |
| Produkt nr.: | 389034 <b>1019</b> naturelokstert |
| Perimeter:   | 149                               |




|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Profilnavn:  | U-Festeprofil                     |
| Lagerlengde: | 5,0 m                             |
| Vekt:        | 0,437 kg/m                        |
| Produkt nr.: | 389034 <b>1100</b> naturelokstert |
| Perimeter:   | 72                                |



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Profilnavn:  | Hjørnevinkel                  |
| Lagerlengde: | 9,5 mm                        |
| Produkt nr.: | 389398 <b>0100</b> ubehandlet |




|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Profilnavn:  | Gummi tetningslist 1428 |
| For fylling: | Tykkelse 5-6 mm         |
| Produkt nr.: | 389034 <b>0100</b>      |
| Lagerlengde: | 100,0 m                 |




Kan også leveres i eloksert eller lakkert utførelse.

## ALUFLEX TRINN- OG VANGEPROFILER




|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Profilnavn:  | Trinnprofil                   |
| Profilnr.:   | 626-4                         |
| Lagerlengde: | 6,0 m                         |
| Vekt:        | 1,40 kg/m                     |
| Produkt nr.: | 001050 <b>0120</b> ubehandlet |
| Perimeter:   | 416                           |



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Profilnavn:  | Trinnprofil                   |
| Profilnr.:   | 410-4                         |
| Lagerlengde: | 6,0 m                         |
| Vekt:        | 2,74 kg/m                     |
| Produkt nr.: | 001050 <b>0115</b> ubehandlet |
| Perimeter:   | 674                           |

### Trinnprofil 626-4 for leider

- Langsgående riller i overflaten sikrer godt fotfeste.
- Tåler påkjenninger som vanlig konstruksjonsstål.
- Vekten er ca. 1/3 av tilsvarende stålprofil.
- Enkel montering ved hjelp av Vangeprofil 4T-028.
- Korrosjonsbestandig.



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Profilnavn:  | Vangeprofil                   |
| Profilnr.:   | 4T-028                        |
| Lagerlengde: | 6,0 m                         |
| Vekt:        | 2,25 kg/m                     |
| Produkt nr.: | 001050 <b>0105</b> ubehandlet |
| Perimeter:   | 380                           |

### Trinnprofil 410-4 for industritrapp

Utførelse, egenskaper og montering er som for profil nr. 626-4. Trinnprofil 410-4 tåler større belastninger, og benyttes således ved tyngre og kraftigere konstruksjoner.

Trinnprofilene festes til vangeprofilen med selvgjengende skruer eller ved sveising.



# Fasader

STATE OF THE ART

## Fasadematerialer og systemer for varig arkitektur

Astrup AS leverer ulike fasadeløsninger i høyverdige og bestandige materialer for en varig arkitektur. Aluminium • Kobber • Messing • Sink • Syrefast stål • Hueck fasadesystem • Klima Flex foldedører  
For mer informasjon om våre fasadeprodukter – ring, eller send e-post.



se  
astrup.no




Vi markedsfører følgende produkter:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| • ANO BRONZE 55HX | • Klimaflex  |
| • ANO NATUR 55HX  | • RIMEX      |
| • ANO BRUSH       | • KME        |
| • AluColour®PVDF  | • Aurubis    |
| • Alubond®USA     | • RHEINZINK® |
| • ALUART®         | • VMZINC     |
| • HUECK           |              |



**Astrup AS:** Tel: 22 79 15 00, Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,  
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo, E-post: [astrup@astrup.no](mailto:astrup@astrup.no), [www.astrup.no](http://www.astrup.no)  
**Salgskontor:** Oslo 22 79 15 00, Skien 48 99 88 95, Stavanger 51 32 51 80,  
Bergen 55 50 61 00, Ålesund 70 15 36 60, Trondheim 73 82 96 10






## ALUSAFE RULLEGITTER

**For mekanisk sikring av fasader i butikker, kiosker og kjøpesentre.**

Alusafe har gjennomgått tøffe tester og holder en høy sikkerhetsmessig standard.

Alusafe leveres i tre forskjellige utførelser:

- Sjalusi
- Gitter
- Perforert



Profilene lagerføres i lengder opp til 6,8 m og kan lakeres i alle RAL farger.

Vi har et veletablert nettverk av erfarene produsenter som leverer Alusafe rullegitter.

For mer info om Alusafe, ta kontakt med byggteknisk avdeling:

E-post: [byggteknisk@astrup.no](mailto:byggteknisk@astrup.no)

Telefon: 22 79 15 00




| Profilbetegnelse           | Farge | Lengde mm | Produkt nr.<br>= lagerført |
|----------------------------|-------|-----------|----------------------------|
| Alusafe 3000 gitter        | Natur | 6800      | 243010 <b>0201</b>         |
| Alusafe 3000 perforert     | Natur | 6800      | 243010 <b>0204</b>         |
| Alusafe 3000 sjalusi       | Natur | 6800      | 243010 <b>0253</b>         |
| Alusafe 1811 Føring        | Natur | 6000      | 243010 <b>0940</b>         |
| Alusafe 1627 Føring        | Natur | 6000      | 243010 <b>0945</b>         |
| Alusafe PVC List 1267      |       | 3000      | 243010 <b>0950</b>         |
| Alusafe Endestykke Alu     | Natur | 30        | 243010 <b>1110</b>         |
| Alusafe Rør 60 × 40 × 3 mm | Natur | 6000      | 243010 <b>1500</b>         |
| Alusafe Stålrør 102 × 2mm  | Galv  | 7000      | 243010 <b>1510</b>         |



## ALUSAFE PROFILER

### Rullegitter og rullesjalusi



Profilnavn: Alusafe 3000  
Vekt: 0,664 kg/m  
Perimeter: 271 mm

Profilnavn: Alusafe Føring 1811  
Vekt: 2,736 kg/m  
Perimeter: 448 mm


Profilnavn: Alusafe Føring 1627  
Vekt: 4,335 kg/m  
Perimeter: 518 mm




# HUECK

STATE OF THE ART

Astrup AS representerer Hueck fasadesystemer i Norge. Hueck er blant Europas ledende produsenter av systemprofiler i aluminium for fasader, glasstak, dører, vinduer og sikkerhetskonstruksjoner. Sammen med et godt utbygget og fleksibelt nett av erfarne byggere, tilbyr vi spennende fasadeløsninger i aluminium.



Fasade-  
system i  
aluminium



**Astrup AS:** Tel: 22 79 15 00, Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,  
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo, E-post: [astrup@astrup.no](mailto:astrup@astrup.no), [www.astrup.no](http://www.astrup.no)  
**Salgskontor:** Oslo 22 79 15 00, Skien 48 99 88 95, Stavanger 51 32 51 80,  
Bergen 55 50 61 00, Ålesund 70 15 36 60, Trondheim 73 82 96 10





# Isolasjonsplater

Vi lagerfører nå Astrup Isolasjonsplater for dørfillinger og tettfelt.  
Platene er 2-sidig og selvklebende, og kan leveres i forskjellige tykkelser  
og med forskjellige overflater  
Ta kontakt for mer informasjon!



**Astrup AS:** Tel: 22 79 15 00, Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,  
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo, E-post: [astrup@astrup.no](mailto:astrup@astrup.no), [www.astrup.no](http://www.astrup.no)  
**Salgskontor:** Oslo 22 79 15 00, Skien 48 99 88 95, Stavanger 51 32 51 80,  
Bergen 55 50 61 00, Ålesund 70 15 36 60, Trondheim 73 82 96 10



## ASTRUP ISOLASJONSPLATER

### 2-sidig og selvheftende

Astrup tilbyr isolasjonsplater i alle varianter med gode U-verdier. 2-sidig selvklebende isolasjonsplater lagreføres i Oslo.

Typiske anvendelsesområder for platene er tette felt i dører og fasader. Kan også leveres med overflater som tre, glass, aluminium, PVC og laminat.

| Tykkelse<br>mm | U-verdi | Vekt<br>pr. m <sup>2</sup> | Plater<br>pr. pall | Produkt nr.        |
|----------------|---------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 18             | 1,20    | 0,77                       | 60                 | 245126 <b>0018</b> |
| 20             | 1,10    | 0,84                       | 54                 | 245126 <b>0020</b> |
| 21             | 1,06    | 0,87                       | 51                 | 245126 <b>0021</b> |
| 23             | 0,98    | 0,94                       | 46                 | 245126 <b>0023</b> |
| 25             | 0,91    | 1,00                       | 43                 | 245126 <b>0025</b> |
| 27             | 0,85    | 1,07                       | 40                 | 245126 <b>0027</b> |
| 30             | 0,78    | 1,17                       | 36                 | 245126 <b>0030</b> |
| 35             | 0,73    | 1,34                       | 31                 | 245126 <b>0035</b> |
| 40             | 0,61    | 1,50                       | 27                 | 245126 <b>0040</b> |
| 45             | 0,54    | 1,67                       | 24                 | 245126 <b>0045</b> |

Format: 1000 × 2000 mm



# Astrup Netthandel

## Nettbutikken for metaller og plast halvfabrikat

Astrup AS har etablert en mulighet for å kunne handle våre lagerførte materialer fra nettbutikk. Er du registrert kunde hos oss kan du nå bestille varer fra Astrup Netthandel!

## Astrup – fremtidens industripartner



se  
astrup.no




**Astrup AS:** Tel: 22 79 15 00, Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,  
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo, E-post: [astrup@astrup.no](mailto:astrup@astrup.no), [www.astrup.no](http://www.astrup.no)  
**Salgskontor:** Oslo 22 79 15 00, Skien 48 99 88 95, Stavanger 51 32 51 80,  
Bergen 55 50 61 00, Ålesund 70 15 36 60, Trondheim 73 82 96 10



# Karosseri profilsystemer

## kapittel 4




|                               |    |                          |    |
|-------------------------------|----|--------------------------|----|
| Stykkogods lemp profiler –    |    | Vannlist og pakning      |    |
| System BW25 Snaplock          | 76 | for bakløfter            | 88 |
| Byggprofiler –                |    | Sidehinder /             |    |
| System BW25 Eurosnap          | 78 | Underkjøringshinder      | 89 |
| Stykkogods lemp profiler      | 79 | Kjørebrosystem LA og LVA | 93 |
| Tilbehør til Stykkogodslemmer | 80 | Kjørebro type LVA        |    |
| Låser og hengsler             | 81 | (med forsterket profil)  | 94 |
| Stykkogods planbunnprofiler   | 82 | Kjørebro type LA         |    |
| Aluminium Sliteplate, glatt   | 85 | (uten forsterket profil) | 94 |
| Aluminium Dørkplater          |    | Øvrige produkter         | 95 |
| Riskorn                       | 85 |                          |    |
| Tippelemp profiler            |    |                          |    |
| – System Astrup               | 85 |                          |    |
| Tilbehør Tipplemmer           | 86 |                          |    |
| Skappåbygg profiler           | 87 |                          |    |






## STYKKGODS LEMPROFILER – SYSTEM BW25 SNAPLOCK


Eloksert og ueloksert




Profilnavn: Bunnprofil 25/200  
Profilnr.: K11987  
Vekt: 3,11 kg/m




Profilnavn: Bunnprofil 25/200  
Profilnr.: K11988  
Vekt: 3,00 kg/m




Profilnavn: Bunnprofil 25/200  
Profilnr.: K14845  
Vekt: 3,23 kg/m




Profilnavn: Bunnprofil 25/200  
Profilnr.: K16898  
Vekt: 4,01 kg/m



Profilnr.: K29200  
Vekt: 0,12 kg/m









Monteringsanvisning  
Snap-lock-lemmer


## Eloksert og ueloksert




Profilnavn: Mellomprofil  
25/100  
Profilnr.: K7016  
Vekt: 1,52 kg/m




Profilnavn: Mellomprofil  
25/200  
Profilnr.: K7652  
Vekt: 2,70 kg/m




Profilnavn: Mellomprofil  
25/200  
Profilnr.: K15993  
Vekt: 3,48 kg/m



Profilnavn: Toppofil  
25/200  
Profilnr.: K16838  
Vekt: 2,35 kg/m



Profilnavn: T.I.R. Profil  
25/200  
Profilnr.: K7653  
Vekt: 2,40 kg/m




Profilnavn: Toppofil  
25/200  
Profilnr.: K8269  
Vekt: 2,60 kg/m

## BYGGPROFILER – SYSTEM BW25 EUROSAP

---

### Ueloksert




Profilnavn: Mellomprofil  
25/400

Profilnr.: K19127

Vekt: 5,27 kg/m

## Eloksert og ueloksert




Technical drawing of a stepped shaft. The shaft has a total length of 55 units. It features a central section with a diameter of 25.3 units and a length of 42 units. The two end sections have a diameter of 2.5 units. The transition between the sections is shown with fillets.

| Trial | Control | MCI | AD |
|-------|---------|-----|----|
| 1     | 85      | 75  | 65 |
| 2     | 85      | 75  | 65 |
| 3     | 85      | 70  | 60 |
| 4     | 85      | 65  | 55 |
| 5     | 85      | 60  | 55 |

9,1  
12,3  
42  
9


## Eloksert og ueloksert



Profilnavn: Endeprofil med spor for innfesting av kinnegrippøye

Profilnr.: 4T-658


|       |           |
|-------|-----------|
| Vekt: | 1,26 kg/m |
|-------|-----------|



Profilnavn: Døromrammings profil

Profilnr.: K11072

|       |           |
|-------|-----------|
| Vekt: | 0,97 kg/m |
|-------|-----------|




Profilnavn: Gummipakning

Profilnr.: W4529

For K11072 og 4T-658

## TILBEHØR TIL STYKKGODSLEMMER





Profilnavn: Kinnegripøye

i aluminium, eloksert

Profilnr.: K5

Passer til profil 4T-658





Profilnavn: Kinnegripøye stål

Profilnr.: K20

Passer til profil XTR 0631


og XTR 0634

## LÅSER OG HENGSLER




Eloksert Aluminium Hengsel  
Tilpasset profil K14845 i stykkogods lemsystem BW-25  
Kan også anvendes til andre systemer  
Leveres med 70 og 90 mm tapp


Profilnavn: T.I.R. Stålhengsel  
Profilnr.: 1513  
Vekt: 0,85 kg/stk.  
Passer til profil  
K11987 og K11988




M8 x 22 Hylsemutter




Lagerhylse, stål




Lagerhussing, nylon




Profilnavn: Lemlås  
Profilnr.: H 206 N  
Vekt: 1,64 kg/stk.



Profilnavn: Mothold  
Profilnr.: P-W 1004  
Til lemlås P-W 2001



Profilnavn: Lemlås  
Profilnr.: P-W 2001  
Vekt: 0,80 kg/stk.





Profilnavn: Mothold  
til lemlås H 206 N





## STYKKGODS PLANBUNNPROFILER



Profilnavn: Planbunnprofil

Profilnr.: K27231

Vekt: 6,37 kg/m

$I_x = 65,298 \text{ cm}^4$

$W_x = 30,844 \text{ cm}^3$



Profilnavn: Koblingsprofil

Profilnr.: K27232

Vekt: 2,47 kg/m

$I_x = 20,809 \text{ cm}^4$

$W_x = 10,125 \text{ cm}^3$



Profilnavn: Planbunnprofil, riflet

Profilnr.: K7654


Vekt: 3,30 kg/m

$I_x = 26,06 \text{ cm}^4$


$W_x = 9,31 \text{ cm}^3$




Profilnavn: Kantrammeprofil  
 Profilnr.: 4T-810  
 Vekt: 2,95 kg/m  
 Tilpasset: 25 mm lemsystem  
 90 mm tverrbjelke  
 Hjørneprofil K13915  
 Undermontert hengsel 1513



Profilnavn: Kantrammeprofil  
 Profilnr.: 4T-811  
 Vekt: 2,82 kg/m  
 Tilpasset: 25 mm lemsystem  
 90 mm tverrbjelke  
 Hjørneprofil K13915  
 Undermontert hengsel 1513




Profilnavn: Kantrammeprofil  
 Profilnr.: K13913  
 Vekt: 1,98 kg/m  
 Tilpasset: 25 mm lemsystem  
 90 mm tverrbjelke  
 Hjørneprofil K13915  
 Undermontert hengsel 1513




Profilnavn: Aluminium  
U-profil  
Hjelperammer


| Dimensjon<br>h × b × d × t | Vekt<br>kg/m |
|----------------------------|--------------|
| 140 × 60 × 7 × 10          | 5,71         |
| 200 × 60 × 4,5 × 8         | 5,00         |



Profilnavn: Tverrrdrager  
Profilnr.: 4T-806  
Vekt: 3,54 kg/m  
 $I_x = 196 \text{ cm}^4$   
 $W_x = 43,6 \text{ cm}^4$



Profilnavn: Tverrrdrager  
Profilnr.: K13914  
Vekt: 2,17 kg/m  
Skruespor for M8  
 $I_x = 109,34 \text{ cm}^4$   
 $W_x = 23,11 \text{ cm}^4$




Profilnavn: Oppbygging-/tverrrdrager  
Profilnr.: K5595  
Vekt: 3,50 kg/m  
 $I_x = 296,03 \text{ cm}^4$   
 $W_x = 49,34 \text{ cm}^3$

## ALUMINIUM SLITEPLATE, GLATT

### 5086 – H22

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate |
|----------------|--------------|------------------|
| 5,0            | 2500 × 6000  | 210,0            |



Mønster Riskorn  
Mønsterhøyde ca. 0,5 m


## ALUMINIUM DØRKPLATER RISKORN

### EN-AW 5086/5754, primet bakside


| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Tilstand/<br>Legering | Vekt<br>kg/plate |
|----------------|--------------|-----------------------|------------------|
| *2,0/2,5       | 1250 × 2500  | H24/5754              | 18,4             |
| 2,7/3,2        | 2500 × 8000  | H244/5086             | 153,0            |

\* Ikke primet bakside


## TIPPELEMPROFILER – SYSTEM ASTRUP




Profilnavn: Topprofil  
Profilnr.: XTR 467  
Vekt: 4,42 kg/m





Profilnavn: Topprofil  
Profilnr.: 4T-186  
Vekt: 3,10 kg/m



Profilnavn: Endepofil  
Profilnr.: 4T-704  
Vekt: 2,30 kg/m



Profilnavn: Bunnprofil  
Profilnr.: XTR 471  
Vekt: 5,04 kg/m




|       |              |
|-------|--------------|
| Vekt: | 0,90 kg/stk. |
|-------|--------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Vekt: | 2,80 kg/stk. |
|-------|--------------|

## Monteringsanvisning


## SKAPPÅBYGG PROFILER



Profilnavn: Sparkelister  
til skap

Profilnr.: K26927


Vekt: 1,59 kg/m



Profilnavn: Sparkelister  
wtil skap

Profilnr.: K26928


Vekt: 1,87 kg/m



Profilnavn: Kantramme

Profilnr.: K18783


Vekt: 2,93 kg/m



Profilnavn: Hjørneprofil

Profilnr.: 4T-807

Vekt: 1,52 kg/m



Profilnavn: Kantramme


Profilnr.: 4T-808

Vekt: 2,28 kg/m



## VANNLIST OG PAKNING FOR BAKLØFTER


- Vannlist lagerføres i lengder à 2600 mm, eloksert.
- Pakningsprofil lagerføres i lengder à 5100 mm.
- Gummipakning lagerføres i standard ruller à 25 m.
- Meget prisgunstig!



Profilnavn: XTR 5409

## SIDEHINDER / UNDERKJØRINGSHINDER

### Eloksert



Profilnavn: K19378  
 $I_y = 164762 \text{ mm}^4$

Profilnavn: 4T-832  
 $I_y = 107511 \text{ mm}^4$

### Aluminium Sidehinder


For sidemontering.

Profilene er eloksert, og kan leveres ferdig kappet.

- Stabil og solid, også egnet til større kjøretøyer.
- Korrosjonsbestandig.
- Enkel og rask montering.
- Mønsterbeskyttet innfesting.

### Dokumentasjon av beregninger

Astrup sidehinderprofil K19378 og 4T-832 oppfyller kravet i direktivet 89/297/EØF om sidehinder på kjøretøy. Beregnet ih.h.t. ECE-reg. nr. 73, avsnitt 7.8.



#### K19378

Følgende maksimale avstander tillates:

Mellom innfestningspunkt:

$$L_1 = 4363 \text{ mm}$$

Fra innfestningspunkt til fri profilende:

$$L = 464 \text{ mm}$$

$$f_1 = \frac{P_1 l^3}{E I \times 48}$$

$$150 = \frac{P_1 l^3}{E I \times 48}$$

$$L_1 = 4363 \text{ mm}$$

$$f = \frac{P (l+c)^2}{E I \times 3}$$

$$30 = \frac{P (l+c)^2}{E I \times 3}$$

$$L = 464 \text{ mm}$$

#### 4T-832

Følgende maksimale avstander tillates:

Mellom innfestningspunkt:

$$L_1 = 3784 \text{ mm}$$

Fra innfestningspunkt til fri profilende:

$$L = 402 \text{ mm}$$

$$f_1 = \frac{P_1 l^3}{E I \times 48}$$

$$150 = \frac{P_1 l^3}{E I \times 48}$$


$$L_1 = 3784 \text{ mm}$$

$$f = \frac{P (l+c)^2}{E I \times 3}$$



$$30 = \frac{P (l+c)^2}{E I \times 3}$$

$$L = 402 \text{ mm}$$


Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions in millimeters (mm). The part has a total height of 100 mm and a total width of 100 mm. The top edge is rounded with a radius of 10 mm. The bottom edge is flat. The part is divided into three main sections: a left vertical section, a central horizontal section, and a right vertical section. The central horizontal section has a width of 40 mm and a height of 40 mm. The left vertical section has a width of 10 mm and a height of 10 mm. The right vertical section has a width of 10 mm and a height of 10 mm. The part is shown in a perspective view.




Profilnavn: Deksel, højre  
og venstre  
(over/under)  
side til K 19236





A technical drawing of a C-channel cross-section. The top flange has a width of 25 units. The total height of the section is 44 units. The section is symmetrical about a vertical centerline.




## Eloksert



Profilnavn: Sidehinderprofil  
 Profilnr.: 4T-832  
 Vekt: 1,75 kg/m



Profilnavn: Endelokk til  
 Profilnr.: 4T-832




**Aluminium underkjøringshinder, eloksert**  
 Godkjent i henhold til EU direktiv CE70/221/CEE inkl. tillegg 2006/96/CE  
 Leveres med 2 stk. endelokk i aluminium og 2 stk. gjengende innfestningsdetaljer i rustfritt stål.


Profilnavn: Underkjøringshinder  
 Profilnr.: J14966  
 Vekt: 7,468 kg/m

### Lyktebjelke


- Ferdig kappede lengder
- Vekt 6,25 kg/meter
- Eloksert
- Oppfyller kravene i henhold til ECE dok. Trans/SCI/WP 29/R214 med tillegg nr. 1 og E-EF 79/490 med tillegg 81/333 EEC.




Kan også leveres med Planbunnprofil K7654, K27231 eller Amplirist istedenfor bunnprofil K12895 (se sidene 89 og 51).




Vekt: 3,25 kg/m




|       |           |
|-------|-----------|
| Vekt: | 2,77 kg/m |
|-------|-----------|



Vekt: 1,44 kg/m



|       |           |
|-------|-----------|
| Vekt: | 2,80 kg/m |
|-------|-----------|



|       |              |
|-------|--------------|
| Vekt: | 0,70 kg/stk. |
|-------|--------------|



**Produktdata:**

K12895

Ix = 211800 mm<sup>4</sup>Wx = 10130 mm<sup>3</sup>

K12896

Ix = 1945700 mm<sup>4</sup>Wx = 31940 mm<sup>3</sup>

K12897

Ix = 131300 mm<sup>4</sup>Wx = 6190 mm<sup>3</sup>

K12896+ K12905

Ix = 4726000 mm<sup>4</sup>Wx = 54690 mm<sup>3</sup>**KJØREBRO TYPE LVA (MED FORSTERKET PROFIL)**

Tabellen gjelder for innvendig bredde opp til 500 mm (for begge typer) Type LVA

| Lengde<br>mm | Sporbredde (B) og belastning/vekt kg pr. par |      |        |      |        |      |
|--------------|----------------------------------------------|------|--------|------|--------|------|
|              | 350 mm                                       |      | 400 mm |      | 500 mm |      |
|              | Bel.                                         | Vekt | Bel.   | Vekt | Bel.   | Vekt |
| 2350         | 7000                                         | 78   | 5250   | 82   | 4200   | 89   |
| 2550         | 7300                                         | 84   | 5250   | 88   | 4200   | 96   |
| 2950         | 6300                                         | 96   | 5250   | 100  | 4200   | 109  |
| 3350         | 5000                                         | 108  | 5000   | 113  | 4200   | 123  |
| 3750         | 4500                                         | 119  | 4500   | 125  | 4200   | 136  |
| 4150         | 4000                                         | 131  | 4000   | 137  | 4000   | 150  |
| 4550         | 3600                                         | 143  | 3600   | 150  | 3600   | 163  |
| 4950         | 3350                                         | 155  | 3350   | 162  | 3350   | 177  |
| 5350         | 3150                                         | 167  | 3150   | 175  | 3150   | 190  |

**KJØREBRO TYPE LA (UTEN FORSTERKET PROFIL)**

## Type LA

| Lengde<br>mm | Sporbredde (B) og belastning/vekt kg pr. par |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
|--------------|----------------------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
|              | 300 mm                                       |      | 350 mm |      | 400 mm |      | 450 mm |      | 500 mm |      |
|              | Bel.                                         | Vekt | Bel.   | Vekt | Bel.   | Vekt | Bel.   | Vekt | Bel.   | Vekt |
| 2350         | 4600                                         | 61   | 4600   | 65   | 4600   | 69   | 4600   | 73   | 4600   | 76   |
| 2550         | 4000                                         | 66   | 4000   | 70   | 4000   | 74   | 4000   | 78   | 4000   | 82   |
| 2950         | 3400                                         | 75   | 3400   | 80   | 3400   | 84   | 3400   | 89   | 3400   | 93   |
| 3350         | 2700                                         | 84   | 2700   | 89   | 2700   | 95   | 2700   | 100  | 2700   | 105  |
| 3750         | 2400                                         | 93   | 2400   | 99   | 2400   | 105  | 2400   | 110  | 2400   | 116  |
| 4150         | 2200                                         | 102  | 2200   | 108  | 2200   | 115  | 2200   | 121  | 2200   | 127  |
| 4550         | 1950                                         | 111  | 1950   | 118  | 1950   | 125  | 1950   | 132  | 1950   | 139  |
| 4950         | 1800                                         | 120  | 1800   | 128  | 1800   | 135  | 1800   | 142  | 1800   | 150  |
| 5350         | 1700                                         | 130  | 1700   | 138  | 1700   | 145  | 1700   | 153  | 1700   | 160  |
| 5750         | 1550                                         | 139  | 1550   | 148  | 1550   | 156  | 1550   | 164  | 1550   | 173  |
| 6150         | 1400                                         | 149  | 1400   | 157  | 1450   | 166  | 1400   | 174  | 1400   | 184  |

Belastningskarakteristikk: To-akslet kjøretøy: Akselavstand = 2500 mm.

Belastningsfordeling  $P = P_1 + P_2$ ,  $P_1 = 2/3 P$ ,  $P_2 = 1/3 P$ .For en-akslet kjøretøy:  $P = 0,66 \times$  tabellverdien.



## ØVRIGE PRODUKTER

### Aluminiumdumper

Den beste transportløsningen for kjøring av sand og pukk

For transport av sand, grus og pukk gir aluminiumdumperen klare økonomiske og driftsmessige fordeler. Lav egenvekt gir høyere nyttelast pr. tur og langt billigere tomkjøring, i tillegg til mindre vedlikehold.

#### Brukererfaringene kan kort oppsummeres i 3 punkter:

1. Øket nyttelast pr. tur.
2. Minimalt behov for vedlikehold.
3. Meget enkel å spyle ren.

Aluminiumdumperen kan leveres med 5-8 mm tykke sliteplater i sidene, og 8-12 mm i bunn. Avbildede dumperkasse er levert med luftoperert automatlem og forlengbart drag. Egenvekten er 5.750 kg.

Med 50 mil kjøring hver dag av sand, grus og pukk, ser denne transportøren store fordeler med aluminium-dumperen.




### Tekniske data

|                  | Bil       | Henger    |
|------------------|-----------|-----------|
| Lengde:          | 5200 mm   | 5600 mm   |
| Bredde:          | 2550 mm   | 2550 mm   |
| Innv. karmhøyde: | 1100 mm   | 1200 mm   |
| Egenvekt:        | —         | 5.750 kg  |
| Nyttelast:       | 16.000 kg | 18.000 kg |

Total nyttelast bil/dumper er 34 tonn, det vil si 4 tonn mere pr. tur sammenlignet med tilsvarende løsning i stål.

#### Eksempel på driftsøkonomi:

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Type kjøring:        | Sand, grus, pukk                        |
| Kjørt distanse:      | 12000 km                                |
| Antall turer:        | 400                                     |
| Mernyttelast pr tur: | 4 tonn – sammenlignet med ståldumper    |
| Øket nyttelast:      | 400 tonn – gevinst pr. tonn ca. kr 12,- |
| Merfortjeneste:      | ca. 20.000,-2)                          |




System BW 25 brukes  
mye i påbygg som vist.  
Flistransport og dyre-  
transport, i tillegg til vanlig  
stykkgoodsplan o.l.



# Aluminium spesialprofiler

## kapittel 5



---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Historie                             | 98 |
| Kvalitet, mangfold og godt samarbeid | 98 |
| Internasjonalt kontaktnett           | 98 |
| Konstruksjonstjeneste                | 99 |
| Fra skisse til ferdig profil         | 99 |



«Ingen profil er for stor – ingen profil er for liten»

Vi representerer verk som kan levere fra de aller minste profiler til de aller største – opp til 760 mm bredde og en vekt helt opp til 350 kg/m.

De fleste kjenner Astrup AS som en ledende grossist innen metall og plast. Ikke alle er kjent med at vi gjennom mange år har markert oss som en betydelig utvikler, distributør og samarbeidspartner innen spesialprofiler i aluminium.

## HISTORIE

Astrup eide Porsgrunn Metallverk i 1950 årene, der det i vår regi for første gang ble ekstrudert aluminiumprofiler i Norge. Astrup AS har siden bygget videre på denne kompetansen når det gjelder aluminiumprofiler, og spiller i dag en sentral rolle når det gjelder utvikling av spesialprofiler.

Astrup leverer i dag spesialprofiler til egenutviklede profil-systemer og kundespesifiserte profiler utviklet i samarbeid med oss.



Spesialprofiler for dusjsete. Flere spesialprofiler som settes sammen og brukes til et justerbart dusjsete for funksjonshemmede. Profilenes utforming ivaretar ønskede funksjoner og forenkler bearbeidingen. Profilene bearbeides og anodiseres før montering.

## KVALITET, MANGFOLD OG GODT SAMARBEID

Aluminiums formbarhet er viktig, fordi det gir stor fleksibilitet i utformingen. Med få unntak er det kun fantasien som setter begrensninger, og aluminium gir derfor spennende utfordringer for enhver kreativ designer/konstruktør.

Ved bruk av spesialprofiler er det sluttproduktet og dets funksjon som er utgangspunktet, og profilene utvikles i samsvar med dette. Man trenger ikke ta hensyn til hvilken standard halvfabrikata som finnes i «hyllene».

Ved å tenke spesialprofiler har man unike muligheter til å utvikle produkter som optimalt tilfredsstiller tekniske og økonomiske krav.

Våre kunder skal oppfatte Astrup som en kreativ samarbeidspartner som hjelper kunden frem til den optimale løsning – både teknisk og økonomisk.

## INTERNASJONALT KONTAKTNETT

Spesialprofiler er, som det fremgår av navnet, «skreddersøm» av profiler for kundens formål. Vi har i dag vår styrke i markedet som handlende distributør gjennom gode relasjoner til flere samarbeidende verk i hele verden.

Vår styrke er å ikke være et verk, men å ha tilstrekkelig handlefrihet, fleksibilitet og kunnskap gjennom våre mange gode verksforbindelser. Vi har konkrete eksempler på at dette gir våre kunder flere fordeler.

Spesialprofiler for proviant hylle-system. Videreutviklet i samarbeid med Astrup. Bestod tidligere av standardprofiler. Kunden ønsket et system som var lettere å montere, hadde færre inngående detaljer og mulighet for å prefabrikere systemet i eget verksted. Med denne løsningen oppfylte vi alle kundens ønsker.




Til T-banestasjonene i Oslo har Astrup utviklet og levert et ramme-/stender- verk til le-skur og stasjonsskilt laget av spesialprofiler og lakkerte aluminium-plater. Profilene har skjult innfestning for forankring mot bakken. Smarte innfestningsdetaljer er integrert i profilene som forankrer profilene sammen, og gjør de til en solid bæreramme og feste for aluminiumplatene.

## KONSTRUKSJONSTJENESTE

### Lager/logistikk:

Om ønskelig kan vi tilby trygg og skånsom lagring av profiler spesifikt for deg som kunde. Astrup kjøper inn fornuftig produksjonsvolum fra valgt profilverk – du som kunde avroper ønsket mengde fra lager. Du sparer plass/kapitalbinding og får levert profiler i løpet av kort tid.



Astrup ønsker å være behjelpelige med å utvikle spesialprofiler etter kundens ønsker. Vi har lang erfaring innen konstruksjonsutvikling, og sitter på spisskompetanse når det gjelder spesialprofiler i aluminium. Vi bruker SolidWorks 3D til å tegne og visualisere dine ideer til profiler.



*Fra standard bolt til spesialprofil. Dette emnet er nå produsert som spesialprofil for kunden, men ble tidligere bearbeidet ut fra firkantbolt 220x220 mm med en vekt på 131 kg/m. Profilen produsert som spesialprofil ga en besparelse på hele 77 kg/m, og bearbeidingstiden pr. detalj er forkortet med 1 time i forhold til tidligere. Produkt: Aluminium spesialprofil Kvalitet: 6082-T6 Vekt: 53,4 kg/m*




## FRA SKISSE TIL FERDIG PROFIL

### Muligheter med spesialprofiler:

- Fra 0,01 til 350 kg/m
- Bredde opp til 760 mm
- Integrerte løsninger i profilen
- Eget design
- Redusert vekt på sluttproduktet

Fra profiltegningen er godkjent til vi kan levere profiler tar det ca. 6-10 arbeidsuker. Kostnaden for profilverktøy er lav sammenlignet med støpeverktøy og lignende.

Dette er en engangskostnad og bestemmes av profilens størrelse og utforming.





# The search for cleaner energy begins with long-lasting materials.

Wherever our partners are, we will be there with long lasting materials designed to meet the most extreme demands under the harshest conditions. Because the first step towards a world that lasts forever is making today's energy solutions as dependable and sustainable as possible.


outokumpu

working towards a world that lasts forever



# Rustbestandig stål

## kapittel 6



|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rustfrie plater /               |     |
| Syrefaste plater                | 102 |
| RIMEX® Kulørte/mønstrede        |     |
| dekorplater                     | 104 |
| Rustfritt / Syrefast /          |     |
| Seigherdet / Duplex /           |     |
| Super Duplex rundtstål          | 106 |
| Syrefaste emnerør               |     |
| EN 1.4404 / AISI 316L           | 108 |
| Nikkellegeringer                | 109 |
| Rustfritt / Syrefast 6-kant /   |     |
| 4-kant stål                     | 110 |
| Syrefast flattstål              |     |
| EN 1.4404 - AISI 316 L          | 111 |
| Rustfritt / Syrefast vinkelstål | 112 |
| Syrefast tråd                   | 112 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Rustfrie / Syrefaste sveisede |     |
| runde rør                     | 113 |
| Syrefaste slipte bend 90°     | 113 |
| Rustfrie / Syrefaste          |     |
| sveisede kvadratiske rør      | 114 |
| Rustfrie sveisede             |     |
| rektangulære rør              | 114 |
| Andre kvaliteter              | 115 |
| Perforerte plater             | 116 |
| Foliering                     | 116 |
| Plasmaskjæring                | 116 |
| Vannskjæring                  | 116 |





## Kaldvalsede og Varmvalsede – Dimensjonsoversikt

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | EN 1.4301-<br>AISI 304<br>2B | EN 1.4301-<br>AISI 304<br>No1 | EN 1.4301-<br>AISI 304<br>Våtslipt<br>4Nm/folie | EN 1.4301-<br>AISI 304<br>Tetraslipt<br>m/folie<br>Tørreslipt | EN 1.4301<br>AISI 304<br>BA<br>m/folie<br>Blankglødd | EN 1.4404-<br>AISI 316L<br>2B | EN 1.4404-<br>AISI 316L<br>No1 | EN 1.4404-<br>AISI 316L<br>Tetraslipt<br>m/folie<br>Tørreslipt |
|----------------|--------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 0,50           | 1000 × 2000  | 8,00             | 110126 0140                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0120                   |                                |                                                                |
| 0,50           | 1250 × 2500  | 12,50            | 110126 0142                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0125                   |                                |                                                                |
| 0,60           | 1000 × 2000  | 9,60             | 110126 0143                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 0,60           | 1250 × 2500  | 15,00            | 110126 0144                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 0,70           | 1000 × 2000  | 11,20            | 110126 0145                  |                               | 110128 0470                                     |                                                               | 110129 0330                                          | 111126 0200                   |                                | 111127 3040                                                    |
| 0,70           | 1250 × 2500  | 17,50            | 110126 0148                  |                               | 110128 0472                                     | 110128 0462                                                   |                                                      | 111126 0209                   |                                | 111127 3041                                                    |
| 0,70**         | 1250 × 2500  | 17,50            |                              |                               | 110128 0474                                     |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 0,80           | 1000 × 2000  | 12,80            |                              |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0217                   |                                |                                                                |
| 0,80           | 1250 × 2500  | 20,00            |                              |                               | 110128 0490                                     |                                                               | 110129 0345                                          |                               |                                |                                                                |
| 0,80**         | 1250 × 2500  | 20,00            |                              |                               | 110128 0492                                     |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 0,80           | 1500 × 3000  | 28,80            |                              |                               | 110128 0491                                     |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 0,90           | 1000 × 2000  | 14,40            |                              |                               |                                                 |                                                               | 111126 0221                                          |                               |                                |                                                                |
| 0,90           | 1250 × 2500  | 22,50            |                              |                               | 110128 0495                                     |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 1,00           | 1000 × 2000  | 16,00            | 110126 0160                  |                               | 110128 0500                                     |                                                               |                                                      | 111126 0265                   |                                | 111127 30415                                                   |
| 1,00           | 1250 × 2500  | 25,00            | 110126 0163                  |                               | 110128 0510                                     |                                                               | 110129 0385                                          | 111126 0266                   |                                | 111127 3042                                                    |
| 1,00**         | 1250 × 2500  | 25,00            |                              |                               | 110128 0512                                     |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 1,00           | 1500 × 3000  | 36,00            | 110126 0164                  |                               | 110128 0515                                     |                                                               |                                                      | 111126 0268                   |                                |                                                                |
| 1,25           | 1000 × 2000  | 20,00            | 110126 0165                  |                               | 110128 0520                                     |                                                               |                                                      | 111126 0270                   |                                | 111127 30425                                                   |
| 1,25           | 1250 × 2500  | 31,25            | 110126 0167                  |                               | 110128 0530                                     |                                                               | 110129 0395                                          | 111126 0271                   |                                | 111127 3043                                                    |
| 1,25**         | 1250 × 2500  | 31,25            |                              |                               | 110128 0532                                     |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 1,25           | 1500 × 3000  | 45,00            | 110126 0168                  |                               | 110128 0535                                     |                                                               |                                                      |                               |                                | 1111273 0435                                                   |
| 1,50           | 1000 × 2000  | 24,00            | 110126 0170                  |                               | 110128 0540                                     |                                                               |                                                      | 111126 0275                   |                                | 111127 30436                                                   |
| 1,50           | 1250 × 2500  | 37,50            | 110126 0172                  |                               | 110128 0550                                     |                                                               |                                                      | 111126 0277                   |                                | 111127 3044                                                    |
| 1,50           | 1500 × 3000  | 54,00            | 110126 0173                  |                               | 110128 0560                                     |                                                               |                                                      | 111126 0278                   |                                | 111127 30445                                                   |
| 2,00           | 1000 × 2000  | 32,00            | 110126 0175                  |                               | 110128 0580                                     |                                                               |                                                      | 111126 0280                   |                                |                                                                |
| 2,00           | 1250 × 2500  | 50,00            | 110126 0176                  |                               | 110128 0590                                     |                                                               | 110129 0410                                          | 111126 0282                   |                                | 111127 3050                                                    |
| 2,00           | 1500 × 3000  | 72,00            | 110126 0177                  |                               | 110128 0600                                     |                                                               | 110129 0411                                          | 111126 0283                   |                                |                                                                |
| 2,00           | 1500 × 3000  | 2000,00*         | 110126 01775                 |                               |                                                 |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 2,00           | 2000 × 4000  | 128,00           | 110126 0000                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0000                   |                                |                                                                |
| 2,00           | 2000 × 6000  | 192,00           | 110126 0000                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0000                   |                                |                                                                |
| 2,50           | 1000 × 2000  | 40,00            | 110126 0178                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0285                   |                                |                                                                |
| 2,50           | 1250 × 2500  | 62,50            | 110126 0180                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 2,50           | 1500 × 3000  | 90,00            | 110126 0181                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 3,00           | 1000 × 2000  | 48,00            | 110126 0185                  |                               | 110128 0610                                     |                                                               |                                                      | 111126 0290                   |                                |                                                                |
| 3,00           | 1250 × 2500  | 75,00            | 110126 0186                  |                               | 110128 0620                                     |                                                               |                                                      | 111126 0291                   |                                | 111127 3055                                                    |
| 3,00           | 1500 × 3000  | 108,00           | 110126 0187                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0292                   |                                |                                                                |
| 3,00           | 1500 × 3000  | 2000,00*         | 110126 01875                 |                               |                                                 |                                                               |                                                      |                               |                                |                                                                |
| 3,00           | 2000 × 4000  | 192,00           | 110126 0000                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0000                   |                                |                                                                |
| 3,00           | 2000 × 6000  | 288,00           | 110126 0000                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0000                   |                                |                                                                |
| 4,00           | 1000 × 2000  | 64,00            | 110126 0190                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0295                   | 111127 0301                    |                                                                |
| 4,00           | 1250 × 2500  | 100,00           | 110126 0191                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0296                   | 111127 0302                    |                                                                |
| 4,00           | 1500 × 3000  | 144,00           |                              | 110127 01955                  |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0297                   | 111127 0303                    |                                                                |
| 4,00           | 2000 × 4000  | 256,00           | 110126 0000                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0000                   |                                |                                                                |
| 4,00           | 2000 × 6000  | 384,00           | 110126 0000                  |                               |                                                 |                                                               |                                                      | 111126 0000                   |                                |                                                                |
| 5,00           | 1000 × 2000  | 80,00            |                              | 110127 01958                  |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 03042                   |                                                                |
| 5,00           | 1250 × 2500  | 125,00           | 110126 0199                  | 110127 0196                   |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 03045                   |                                                                |
| 5,00           | 1500 × 3000  | 180,00           |                              |                               |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 0305                    |                                                                |
| 5,00           | 2000 × 4000  | 320,00           |                              | 110127 0000                   |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 0000                    |                                                                |
| 5,00           | 2000 × 6000  | 480,00           |                              | 110127 0000                   |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 0000                    |                                                                |
| 6,00           | 1000 × 2000  | 96,00            |                              | 110127 0200                   |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 0310                    |                                                                |
| 6,00           | 1250 × 2500  | 150,00           |                              | 110127 0205                   |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 03102                   |                                                                |
| 6,00           | 1500 × 3000  | 216,00           |                              | 110127 0210                   |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 0311                    |                                                                |
| 6,00           | 2000 × 4000  | 384,00           |                              | 110127 0000                   |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 0000                    |                                                                |
| 6,00           | 2000 × 6000  | 576,00           |                              | 110127 0000                   |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 0000                    |                                                                |
| 8,00           | 1000 × 2000  | 128,00           |                              |                               |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 0351                    |                                                                |
| 8,00           | 1250 × 2500  | 200,00           |                              | 110127 0272                   |                                                 |                                                               |                                                      |                               | 111127 0360                    |                                                                |

\* Leveres i Hel-kolli på ca. 2000 kg (u/papir).

\*\* Leveres med PE-folie.

## Kaldvalsede og Varmvalsede – Dimensjonsoversikt

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | EN 1.4301-<br>AISI 304<br>No1 | EN 1.4404-<br>AISI 316L<br>No1 |
|----------------|--------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 8,00           | 1500 × 3000  | 288,00           | 110127 <b>0273</b>            | 111127 <b>0370</b>             |
| 8,00           | 2000 × 4000  | 512,00           | 110127 <b>0000</b>            | 111127 <b>0000</b>             |
| 8,00           | 2000 × 6000  | 768,00           | 110127 <b>0000</b>            | 111127 <b>0000</b>             |
| 10,00          | 1000 × 2000  | 160,00           | 110127 <b>0275</b>            | 111127 <b>0600</b>             |
| 10,00          | 1250 × 2500  | 250,00           | 110127 <b>0276</b>            | 111127 <b>0610</b>             |
| 10,00          | 1500 × 3000  | 360,00           | 110127 <b>02781</b>           | 111127 <b>0620</b>             |
| 10,00          | 2000 × 4000  | 640,00           | 110127 <b>0000</b>            | 111127 <b>0000</b>             |
| 10,00          | 2000 × 6000  | 960,00           | 110127 <b>0000</b>            | 111127 <b>0000</b>             |
| 12,00          | 1000 × 2000  | 192,00           |                               | 111127 <b>0640</b>             |
| 12,00          | 1250 × 2500  | 300,00           | 110127 <b>02785</b>           | 111127 <b>0650</b>             |
| 12,00          | 1500 × 3000  | 432,00           |                               | 111127 <b>0660</b>             |
| 12,00          | 2000 × 4000  | 768,00           | 110127 <b>0000</b>            | 111127 <b>0000</b>             |
| 12,00          | 2000 × 6000  | 1152,00          | 110127 <b>0000</b>            | 111127 <b>0000</b>             |
| 15,00          | 1000 × 2000  | 240,00           |                               | 111127 <b>0670</b>             |
| 15,00          | 1250 × 2500  | 375,00           |                               | 111127 <b>0680</b>             |
| 15,00          | 1500 × 3000  | 540,00           | 110127 <b>02788</b>           | 111127 <b>0690</b>             |
| 20,00          | 1000 × 2000  | 320,00           |                               | 111127 <b>0700</b>             |
| 20,00          | 1250 × 2500  | 500,00           |                               | 111127 <b>0710</b>             |
| 20,00          | 1500 × 3000  | 720,00           |                               | 111127 <b>0720</b>             |
| 25,00          | 1000 × 2000  | 400,00           |                               | 111127 <b>0730</b>             |
| 25,00          | 1250 × 2500  | 625,00           |                               | 111127 <b>0735</b>             |
| 25,00          | 1500 × 3000  | 900,00           |                               | 111127 <b>0745</b>             |
| 30,00          | 1000 × 2000  | 480,00           |                               | 111127 <b>0780</b>             |
| 30,00          | 1500 × 3000  | 1080,00          |                               | 111127 <b>0785</b>             |
| 40,00          | 1000 × 2000  | 640,00           |                               | 111127 <b>07853</b>            |
| 40,00          | 1500 × 3000  | 1440,00          |                               | 111127 <b>0795</b>             |
| 50,00          | 1000 × 2000  | 800,00           |                               | 111127 <b>0805</b>             |
| 50,00          | 1500 × 3000  | 1800,00          |                               | 111127 <b>0815</b>             |

Sertifikat: EN 10204/3.1. Format og kvaliteter på forespørsel.

## RUSTFRI COIL/SYREFAST COIL



| Dimensjon<br>m.m. | Vekt<br>kg/coil | EN 1.4301-2B<br>AISI 304-2B | EN1.4401-2B<br>AISI 316- 2B | EN 1.4401-2D<br>AISI 316-2D |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,5 × 1000        | 500             | 110102 <b>6090</b>          | 111012 <b>0102</b>          | 111012 <b>01005</b>         |
| 0,5 × 1000        | 1000            | 110102 <b>6092</b>          | 111012 <b>0100</b>          | 111012 <b>0101</b>          |
| 0,7 × 1000        | 500             | 110102 <b>6095</b>          | 111012 <b>0122</b>          | 111012 <b>01205</b>         |
| 0,7 × 1000        | 1000            |                             | 111012 <b>0120</b>          | 111012 <b>0121</b>          |
| 0,7 × 1000        | 1000            | 110102 <b>6096</b>          |                             |                             |

Sertifikat: EN 10204 3.1. Coil kan leveres fra verk og verkslager i alle kvaliteter og utførelser. Dimensjoner etter ønske.

## SYREFAST DØRKPLATE



### EN 1.4571/AISI 316Ti

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Mandorla/<br>One bar |
|----------------|--------------|------------------|----------------------|
| 3,00           | 1250 × 3000  | 110,0            | 111130 <b>0100</b>   |


Dørkplater leveres på forespørsel også i andre formater og tykkelser.

## RIMEX® KULØRTE/MØNSTREDE DEKORPLATER

Astrup kan levere kulørte/mønstrede plater i rustfritt/syrefast stål for dekorative formål. En rekke spektakulære farger og overflatemønstre kan tilbys fra vår leverandør. Typiske bruksområder er fasadebekledning, arkitektur interiørdetaljer, utstillinger, skilting, maskineri og næringsmiddelindustri.

Her er noen få eksempler på farger/mønstre som Astrup kan levere:

### Mønstervalsede plater Textured Finish




7GM



13SD



IR35 Mirror



Pippin

Mønstervalsede plater kaldvales gjennom en positiv og en negativ valse, rettes og planes. Platene blir stivere og sterkere enn vanlige glatte plater, og tynnere plater kan benyttes. Disse platene skjuler riper og bulker godt, og produktet er flott og se på i lang tid. En mønstret plate har redusert kontaktflate og brukes der det er viktig med god glidefunksjon. De filtrerer også lyset på en slik måte at de ser jevnere og planere ut enn vanlige glatte plater. Det oppnås optisk flatthet.


### Pregede plater Embossed Finish




Linen



12 LG BA




Checks



Blue Checks

Pregede plater har mønster på bare en side. Ideelle fasadeplater, for også her oppnås optisk flatthet. De pregede platene blir som de mønstervalsede utrolig flotte om toppene på mønsteret slipes etter farging. Det kalles Hilited. Fargen ligger beskyttet nede i mønsteret, gir et flott spill og man ser med en gang at det er en stålplate.

### Kulørte plater The Colortex



Rose Vortex



Satin Champagne



Black Satin




Blue Pearl

Rustfritt/syrefast har et naturlig passivt transparent oksidelag som gjør det motstandsdyktig mot korrosjon. Rimex oppnår de dynamiske fargene ved å senke stålet i varm oppløsning av krom- og svovelsyre, som øker tykkelsen på oksidelaget. Selv om oksidelaget er transparent, blir fargene til av fysikken i lysbrytningen. Fargene oppnås ved å skille lysspekteret. Lyset reflekteres på de to overflatene, overflaten på metallet og overflaten på oksidelaget. Som olje på vann, en prisme eller regnbuen. Tykkelsen på oksidelaget avgjør hvilken farge platen får. Fargene man kan få i denne prosessen er Sort, Koksgrå, Bronse, Champagne, Gull, Rosy Gold og Blå. Denne prosessen inneholder verken lakk, pigment eller fargestoffer. Colortex er ugjennomtrengelig for ultraviolett lys og er derfor fullstendig fargeekte.




Rimex har en rekke standard mønstre, og kan også levere logoer etter kundens eget ønske. Kan også kombineres med farger og få et fantastisk resultat.


#### Syrebehandlede plater Etched Finish



**MA031 Flecks Blue**



**MA018 Trelis**




**Ma002 Snakeskin**



**Metal Art**

Super Mirror er så nær perfekt polering på en rustfri/syrefast plate man kan komme. Brukes ofte for å skape romfølelse og gi god refleksjon av lyset.

#### Speilpolerte plater Super Mirror



**Mirror Blue**



**Mirror Black**



**Gold Mirror**



**SuperMirror**

I motsetning til Super Mirror er Granex helt matt. Den sluker lyset og gir liten eller ingen refleksjon. Ideelle fasadeplater.

#### Matte / Glassblåste plater Granex



**Granex - Coarse**



**Granex™ Fine**



**CANCOM 003**



**Granex**

Håndløperen leveres i to standard dimensjoner og to mønstre. 30 x 1,5 mm og 35 x 1,5 mm. I 6WL, 7GM og 7GM reverse. Kan også leveres med plasttrekk. Disse rørene er gode å holde i. De skjuler riper og bulker godt, og er derfor også benyttet til fothvilere.


#### Mønstrede rør Rigi Tube



**TUBES**



**12B**



**Scratch Sample 2**



**Millenium Center, Cardif**

Håndløperen leveres i to standard dimensjoner og to mønstre. 30 x 1,5 mm og 35 x 1,5 mm. I 6WL, 7GM og 7GM reverse. Kan også leveres med plasttrekk. Disse rørene er gode å holde i. De skjuler riper og bulker godt, og er derfor også benyttet til fothvilere. Rustfritt/Syrefast stål inneholder ca 60 % resirkulert materiale, og denne prosentandelen er økende. Kilde: International Stainless Steel Forum.

Rustfritt/Syrefast stål har glimrende livssyklus egenskaper. Høy motstand mot korrosjon. Legg til fordelene ved Rimex sine finisher og Rustfritt/Syrefast stål har estetisk kombinert minimalt vedlikehold og lang levetid. Bygg kledt med Rustfritt/Syrefast stål designes for å vare i minst 100 år, og når bygningene etter hvert rives, demonteres stålet, resirkuleres og brukes på nytt. **Be om spesialbrosjyre og prøver!**



# RUSTFRITT / SYREFAST / SEIGHERDET / DUPLEX / SUPER DUPLEX RUNDSTÅL



## Dimensjonsoversikt

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | EN1.4305<br>AISI 303<br>Slipth9 | EN1.4305<br>AISI 303 | EN1.4301<br>AISI 304<br>Trukk.h9 | EN1.4301<br>AISI 304 | EN1.4404<br>AISI 316L<br>Trukk.h9 | EN1.4404<br>AISI 316L | Seigherd.<br>EN 1.4418<br>S165M<br>Slipth9 | Seigherd.<br>EN 1.4418<br>S165M | Duplex<br>EN 1.4462<br>UNS<br>S31803 | Super<br>Duplex<br>EN 1.4410<br>SAF 2507<br>UNS<br>S32750 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3,00            | 0,06         |                                 |                      |                                  |                      | 111005                            | 0020                  |                                            |                                 |                                      |                                                           |
| 4,00            | 0,10         |                                 |                      |                                  |                      | 111005                            | 0030                  |                                            |                                 |                                      |                                                           |
| 5,00            | 0,16         |                                 |                      | 110005                           | 0020                 | 111005                            | 0040                  |                                            |                                 |                                      |                                                           |
| 6,00            | 0,22         | 110006                          | 0501                 | 110005                           | 0030                 | 111005                            | 0050                  |                                            |                                 |                                      |                                                           |
| 8,00            | 0,40         | 110006                          | 0505                 | 110005                           | 0060                 | 111005                            | 0060                  |                                            |                                 |                                      |                                                           |
| 10,00           | 0,62         | 110006                          | 0511                 | 110005                           | 0080                 | 111005                            | 0070                  |                                            |                                 |                                      |                                                           |
| 12,00           | 0,90         | 110006                          | 0514                 | 110005                           | 0100                 | 111005                            | 0080                  | 110008                                     | 0090                            |                                      |                                                           |
| 12,70           | 1,00         |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            |                                 | 114035                               | 0010                                                      |
| 14,00           | 1,21         | 110006                          | 0516                 |                                  |                      | 111005                            | 0086                  |                                            |                                 |                                      |                                                           |
| 15,00           | 1,39         | 110006                          | 0520                 |                                  |                      |                                   |                       |                                            |                                 |                                      |                                                           |
| 15,88           | 1,56         |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            |                                 | 114035                               | 0020                                                      |
| 16,00           | 1,58         | 110006                          | 0525                 | 110005                           | 0120                 | 111005                            | 0090                  | 110008                                     | 0100                            |                                      |                                                           |
| 18,00           | 2,00         |                                 |                      |                                  |                      | 111005                            | 0095                  |                                            |                                 |                                      |                                                           |
| 19,00           | 2,20         | 110006                          | 0528                 |                                  |                      | 111005                            | 0096                  |                                            |                                 |                                      |                                                           |
| 20,00           | 2,47         | 110006                          | 0531                 | 110005                           | 0145                 | 111005                            | 0100                  | 110008                                     | 0110                            | 112005                               | 0500 114035 0100                                          |
| 22,00           | 2,98         | 110006                          | 0533                 |                                  |                      | 111005                            | 0105                  |                                            |                                 |                                      |                                                           |
| 25,00           | 3,85         | 110006                          | 0536                 |                                  |                      | 111005                            | 0110                  | 111005                                     | 0112                            | 110008                               | 0120 112005 0510 114035 0120                              |
| 28,00           | 4,82         | 110006                          | 0538                 |                                  |                      |                                   | 111005                | 0115                                       |                                 |                                      |                                                           |
| 30,00           | 5,60         | 110006                          | 0541                 |                                  |                      |                                   | 111005                | 0122                                       | 110008                          | 0130                                 | 112005 0520 114035 0140                                   |
| 32,00           | 6,44         |                                 | 110006               | 0542                             |                      |                                   | 111005                | 0125                                       | 110008                          | 0140                                 |                                                           |
| 35,00           | 7,70         | 110006                          | 0543                 |                                  |                      |                                   | 111005                | 0130                                       | 110008                          | 0150                                 | 112005 0530 114035 0145                                   |
| 38,00           | 8,90         |                                 |                      |                                  |                      |                                   | 111005                | 0135                                       |                                 |                                      |                                                           |
| 40,00           | 9,87         |                                 | 110006               | 0552                             |                      |                                   | 111005                | 0141                                       | 110008                          | 0170                                 | 112005 0540 114035 0160                                   |
| 45,00           | 12,50        | 110006                          | 0560                 |                                  |                      |                                   | 111005                | 0146                                       | 110008                          | 0180                                 |                                                           |
| 50,00           | 15,40        | 110006                          | 1530                 |                                  |                      |                                   | 111005                | 0151                                       | 110008                          | 0190                                 | 112005 0550 114035 0180                                   |
| 51,20           | 16,20        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 11000                           | 80194                                |                                                           |
| 55,00           | 18,70        |                                 |                      |                                  |                      |                                   | 111005                | 0161                                       | 110008                          | 0200                                 |                                                           |
| 56,20           | 19,50        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 11000                           | 80204                                |                                                           |
| 60,00           | 22,20        | 110006                          | 1541                 |                                  |                      |                                   | 111005                | 0171                                       | 110008                          | 0210                                 | 112005 0560 114035 0185                                   |
| 61,20           | 23,10        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 11000                           | 80134                                |                                                           |
| 65,00           | 26,00        |                                 |                      |                                  |                      |                                   | 111005                | 0182                                       | 110008                          | 0220                                 |                                                           |
| 66,20           | 27,00        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 11000                           | 80223                                |                                                           |
| 70,00           | 30,20        |                                 |                      |                                  |                      |                                   | 111005                | 0198                                       | 110008                          | 0230                                 | 112005 0570 114035 0187                                   |
| 71,40           | 32,00        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 110008                          | 0235                                 |                                                           |
| 75,00           | 34,40        |                                 | 110006               | 1546                             |                      |                                   | 111005                | 0201                                       |                                 |                                      |                                                           |
| 76,40           | 36,50        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 110008                          | 0238                                 |                                                           |
| 80,00           | 39,50        |                                 |                      |                                  |                      |                                   | 111005                | 0211                                       | 110008                          | 0250                                 | 112005 0580 114035 0190                                   |
| 81,40           | 41,00        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 110008                          | 0252                                 |                                                           |
| 85,00           | 44,60        |                                 |                      |                                  |                      |                                   | 111005                | 0220                                       |                                 | 110008                               | 0585 114035 0193                                          |
| 86,40           | 46,00        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 110008                          | 0256                                 |                                                           |
| 90,00           | 50,00        |                                 |                      |                                  |                      |                                   | 111005                | 0230                                       | 110008                          | 0270                                 | 112005 0590 114035 0195                                   |
| 91,40           | 51,50        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 110008                          | 00273                                |                                                           |
| 95,00           | 56,00        |                                 |                      |                                  |                      |                                   | 111005                | 0235                                       |                                 |                                      |                                                           |
| 96,40           | 57,30        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 110008                          | 0276                                 |                                                           |
| 100,00          | 61,70        |                                 | 110006               | 1548                             |                      |                                   | 111005                | 0240                                       | 110008                          | 0280                                 | 112005 0600 114035 0200                                   |
| 102,00          | 65,00        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 110008                          | 0282                                 |                                                           |
| 105,00          | 68,00        |                                 |                      |                                  |                      |                                   | 111005                | 0245                                       |                                 |                                      |                                                           |
| 107,00          | 70,60        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 11000                           | 800283                               |                                                           |
| 110,00          | 75,00        |                                 | 110006               | 1549                             |                      |                                   | 111005                | 0249                                       |                                 | 112005                               | 0610 114035 0220                                          |
| 112,00          | 77,00        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 110008                          | 0290                                 |                                                           |
| 115,00          | 81,50        |                                 |                      |                                  |                      |                                   | 111005                | 0250                                       |                                 |                                      |                                                           |
| 117,00          | 84,40        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 11000                           | 800292                               |                                                           |
| 120,00          | 89,00        |                                 | 110006               | 15491                            |                      |                                   | 111005                | 0252                                       |                                 | 112005                               | 0620                                                      |
| 122,00          | 92,00        |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 110008                          | 0300                                 |                                                           |
| 125,00          | 96,00        |                                 | 110006               | 15492                            |                      |                                   | 110005                | 0253                                       |                                 |                                      | 114035 0240                                               |
| 127,00          | 100,00       |                                 |                      |                                  |                      |                                   |                       |                                            | 110008                          | 0310                                 |                                                           |
| 130,00          | 104,00       |                                 | 110006               | 15493                            |                      |                                   | 110005                | 0260                                       |                                 | 110008                               | 0640 114035 0243                                          |

## Dimensjonsoversikt

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | EN1.4404<br>AISI 316L | Seigherd.<br>EN 1.4418<br>S165M | Duplex<br>EN 1.4462<br>SAF 2205<br>UNS<br>S31803 | Super<br>Duplex<br>EN 1.4410<br>SAF 2507<br>UNS<br>S32750 |
|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 132,00          | 107,00       |                       | 110008 <b>0320</b>              |                                                  |                                                           |
| 140,00          | 121,00       | 111005 <b>0265</b>    |                                 | 112005 <b>0650</b>                               |                                                           |
| 143,00          | 126,00       |                       | 110008 <b>0330</b>              |                                                  |                                                           |
| 146,00          | 131,40       |                       | 110008 <b>0332</b>              |                                                  |                                                           |
| 150,00          | 139,00       | 111005 <b>0270</b>    |                                 | 112005 <b>0660</b>                               | 114035 <b>0260</b>                                        |
| 153,00          | 144,00       |                       | 110008 <b>0340</b>              |                                                  |                                                           |
| 160,00          | 158,00       | 111005 <b>0275</b>    |                                 | 112005 <b>0665</b>                               |                                                           |
| 165,00          | 168,00       |                       | 110008 <b>0351</b>              |                                                  |                                                           |
| 170,00          | 180,00       | 111005 <b>0279</b>    |                                 | 112005 <b>0670</b>                               |                                                           |
| 173,00          | 184,00       |                       | 110008 <b>0360</b>              |                                                  |                                                           |
| 180,00          | 200,00       | 111005 <b>0280</b>    |                                 | 112005 <b>0705</b>                               | 114035 <b>0265</b>                                        |
| 184,00          | 209,00       |                       | 110008 <b>0370</b>              |                                                  |                                                           |
| 185,00          | 211,00       | 111005 <b>0282</b>    |                                 |                                                  |                                                           |
| 190,00          | 223,00       | 111005 <b>0285</b>    | 110008 <b>0375</b>              |                                                  |                                                           |
| 200,00          | 247,00       | 111005 <b>0290</b>    |                                 | 112005 <b>0720</b>                               | 114035 <b>0280</b>                                        |
| 206,00          | 263,00       |                       | 110008 <b>0390</b>              |                                                  |                                                           |
| 210,00          | 272,00       | 111005 <b>0295</b>    |                                 | 112005 <b>0724</b>                               |                                                           |
| 216,00          | 288,00       |                       | 110008 <b>0393</b>              |                                                  |                                                           |
| 220,00          | 298,00       | 111005 <b>0296</b>    |                                 | 112005 <b>0730</b>                               |                                                           |
| 225,00          | 312,00       | 111005 <b>0299</b>    |                                 |                                                  |                                                           |
| 226,00          | 315,00       |                       | 110008 <b>0401</b>              |                                                  |                                                           |
| 230,00          | 326,00       | 111005 <b>0302</b>    |                                 | 112005 <b>0738</b>                               | 114035 <b>0282</b>                                        |
| 240,00          | 355,00       | 111005 <b>0303</b>    |                                 | 112005 <b>0750</b>                               |                                                           |
| 246,00          | 373,00       |                       | 110008 <b>0405</b>              |                                                  |                                                           |
| 250,00          | 386,00       | 111005 <b>0310</b>    |                                 | 112005 <b>0760</b>                               | 114035 <b>0285</b>                                        |
| 256,00          | 404,00       |                       | 110008 <b>0502</b>              |                                                  |                                                           |
| 260,00          | 417,00       | 111005 <b>03105</b>   |                                 |                                                  |                                                           |
| 270,00          | 450,00       | 111005 <b>0311</b>    |                                 |                                                  |                                                           |
| 272,00          | 456,00       |                       | 110008 <b>0505</b>              |                                                  |                                                           |
| 280,00          | 483,00       | 111005 <b>03116</b>   | 110008 <b>0506</b>              | 112005 <b>0775</b>                               | 114035 <b>0290</b>                                        |
| 286,00          | 504,00       |                       | 110008 <b>0508</b>              |                                                  |                                                           |
| 300,00          | 555,00       | 111005 <b>0312</b>    |                                 | 112005 <b>0781</b>                               | 114035 <b>0295</b>                                        |
| 306,00          | 577,00       |                       | 110008 <b>0511</b>              |                                                  |                                                           |
| 320,00          | 631,00       |                       |                                 | 112005 <b>0795</b>                               |                                                           |
| 325,00          | 651,00       | 111005 <b>0315</b>    |                                 |                                                  |                                                           |
| 335,00          | 692,00       |                       | 110008 <b>0514</b>              | 112005 <b>0835</b>                               |                                                           |
| 350,00          | 758,00       | 111005 <b>0317</b>    |                                 |                                                  |                                                           |
| 355,60          | 780,00       |                       |                                 | 112005 <b>0850</b>                               |                                                           |
| 360,00          | 799,00       |                       | 110008 <b>0516</b>              |                                                  |                                                           |
| 375,00          | 870,00       | 111005 <b>0321</b>    |                                 |                                                  |                                                           |
| 380,00          | 890,00       |                       | 111008 <b>0518</b>              |                                                  |                                                           |
| 400,00          | 987,00       | 111005 <b>0325</b>    |                                 | 112005 <b>0845</b>                               |                                                           |
| 410,00          | 1036,00      |                       | 110008 <b>0520</b>              |                                                  |                                                           |
| 425,00          | 1114,00      | 111005 <b>0330</b>    |                                 |                                                  |                                                           |
| 460,00          | 1305,00      |                       | 111008 <b>0530</b>              |                                                  |                                                           |
| 500,00          | 1541,00      | 111005 <b>0338</b>    |                                 |                                                  |                                                           |
| 510,00          | 1604,00      |                       | 111008 <b>0540</b>              |                                                  |                                                           |

Lengder: 3-6 meter. Sertifikat: EN 10204 3.1

Følgende materialer er godkjente i henhold til NORSOK og NACE MR 0175:

AISI 316L/EN 1.4404 Ø20-500mm – S01

Duplex EN 1.4462/UNS S 31803 /SAF 2205 Ø20-400mm – D47

Super Duplex EN 1.4410/UNS S 32750 /SAF 2507 Ø20-300mm – D57

Kjemisk innhold og mekaniske egenskaper ihht. ASTM A182.

Med forbehold om avvik/Materialer uten NORSOK/NACE kan forekomme.

Evt. krav til spesifikasjon/standard må oppgis i forespørsel.

## SYREFASTE EMNERØR EN 1. 4404 / AISI 316L

**Sertifikat:**  
EN 10204 3.1

**Lengder:**  
3–7 meter.

| Utvendig<br>diameter<br>mm | Innvendig<br>diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | EN 1.4404<br>AISI 316L |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| 32                         | 16                          | 5,1          | 111009 <b>0100</b>     |
| 32                         | 20                          | 4,2          | 111009 <b>0110</b>     |
| 40                         | 25                          | 6,5          | 111009 <b>0120</b>     |
| 45                         | 20                          | 10,5         | 111009 <b>0130</b>     |
| 45                         | 32                          | 6,7          | 111009 <b>0140</b>     |
| 50                         | 32                          | 9,7          | 111009 <b>0150</b>     |
| 63                         | 32                          | 19,0         | 111009 <b>0160</b>     |
| 63                         | 50                          | 9,9          | 111009 <b>0170</b>     |
| 71                         | 56                          | 12,9         | 111009 <b>0180</b>     |
| 75                         | 60                          | 13,7         | 111009 <b>0190</b>     |
| 80                         | 50                          | 25,3         | 111009 <b>0200</b>     |
| 90                         | 63                          | 27,1         | 111009 <b>0210</b>     |
| 90                         | 71                          | 20,6         | 111009 <b>0220</b>     |
| 100                        | 71                          | 32,7         | 111009 <b>0230</b>     |
| 100                        | 80                          | 24,4         | 111009 <b>0240</b>     |
| 106                        | 56                          | 52,1         | 111009 <b>0250</b>     |
| 106                        | 71                          | 40,6         | 111009 <b>0260</b>     |
| 106                        | 80                          | 32,3         | 111009 <b>0270</b>     |
| 112                        | 80                          | 40,6         | 111009 <b>0280</b>     |
| 118                        | 80                          | 49,4         | 111009 <b>0290</b>     |
| 125                        | 90                          | 49,8         | 111009 <b>0300</b>     |
| 132                        | 90                          | 61,1         | 111009 <b>0310</b>     |
| 132                        | 106                         | 42,0         | 111009 <b>0315</b>     |
| 150                        | 95                          | 87,7         | 111009 <b>0320</b>     |
| 160                        | 132                         | 56,2         | 111009 <b>0325</b>     |
| 170                        | 118                         | 98,4         | 111009 <b>0330</b>     |
| 180                        | 150                         | 68,4         | 111009 <b>0340</b>     |
| 190                        | 132                         | 123,0        | 111009 <b>0350</b>     |
| 190                        | 150                         | 91,9         | 111009 <b>0360</b>     |
| 250                        | 200                         | 153,0        | 111009 <b>0390</b>     |

## NIKKELLEGERINGER



**Lengder:**  
3–6 meter.

### Dimensjonsoversikt

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Alloy<br>625       | Alloy<br>718       |
|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 12,70           | 1,07         |                    | 114035 <b>0465</b> |
| 15,87           | 1,67         |                    | 114035 <b>0468</b> |
| 19,05           | 2,40         |                    | 114035 <b>0470</b> |
| 22,22           | 3,27         |                    | 114035 <b>0472</b> |
| 25,40           | 4,40         | 114035 <b>0400</b> | 114035 <b>0475</b> |
| 31,75           | 6,85         | 114035 <b>0402</b> |                    |
| 35,00           | 8,12         |                    |                    |
| 38,00           | 9,57         | 114035 <b>0403</b> |                    |
| 38,10           | 9,62         |                    | 114035 <b>0483</b> |
| 44,45           | 13,10        |                    | 114035 <b>0485</b> |
| 50,80           | 17,60        | 114035 <b>0410</b> | 114035 <b>0486</b> |
| 63,50           | 27,41        |                    | 114035 <b>0487</b> |
| 65,00           | 28,00        |                    |                    |
| 76,10           | 39,40        |                    | 114035 <b>0488</b> |
| 80,00           | 43,45        | 114035 <b>0415</b> |                    |
| 88,90           | 54,00        | 114035 <b>0417</b> | 114035 <b>0498</b> |
| 101,60          | 70,20        |                    | 114035 <b>0489</b> |
| 102,00          | 71,30        | 114035 <b>0418</b> |                    |
| 115,00          | 89,65        | 114035 <b>0420</b> |                    |
| 127,00          | 111,97       | 114035 <b>0425</b> |                    |
| 152,40          | 154,00       | 114035 <b>0430</b> |                    |

Alloy 625 i.h.t. ASTM B446/NACE MR 0175

Alloy 718 i.h.t. ASTM B637/NACE MR 0175

Følgene nikkellegeringer leveres fra verkslager på 1–2 uker:

Kvalitet:

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| C-276      | Bolt/plate/rør/rørdeler |
| Alloy 22   | Bolt/plate/rør/rørdeler |
| Alloy 200  | Bolt/plate/rør          |
| Alloy 400  | Bolt/plate/rør          |
| Alloy K500 | Bolt                    |
| Alloy 600  | Bolt/plate/rør          |
| Alloy 800  | Bolt/plate              |
| Alloy 825  | Bolt/plate              |
| Alloy 925  | Bolt/plate              |

Andre kvaliteter fremskaffes på forespørsel. Vennligst ta kontakt for tilbud.



## RUSTFRITT / SYREFAST 6-KANT / 4-KANT STÅL



### Lengder:

6KT 3–3,2 meter  
4KT 3–6 meter

### Sertifikat:

EN 10204 3.1

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | EN 1.4305<br>AISI 303 6 KT<br>Trukket h11 | EN 1.4404<br>AISI 316L 6 KT<br>Trukket h11 | EN 1.4404<br>AISI 316L 4KT<br>Valset |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 6KT - NV13      | 1,15         |                                           | 111005 <b>1993</b>                         |                                      |
| 6KT - NV17      | 1,97         |                                           | 111005 <b>2000</b>                         |                                      |
| 6KT - NV19      | 2,45         |                                           | 111005 <b>2005</b>                         |                                      |
| 6KT - NV22      | 3,29         |                                           | 111005 <b>2012</b>                         |                                      |
| 6KT - NV24      | 3,92         | 110006 <b>1640</b>                        | 111005 <b>2013</b>                         |                                      |
| 6KT - NV27      | 4,96         |                                           | 111005 <b>2016</b>                         |                                      |
| 6KT - NV30      | 6,12         |                                           | 111005 <b>2019</b>                         |                                      |
| 6KT - NV32      | 6,96         |                                           | 111005 <b>2021</b>                         |                                      |
| 6KT - NV36      | 8,81         |                                           | 111005 <b>2024</b>                         |                                      |
| 6KT - NV41      | 11,43        |                                           | 111005 <b>2026</b>                         |                                      |
| 6KT - NV46      | 14,39        |                                           | 111005 <b>2065</b>                         |                                      |
| 6KT - NV50      | 17,00        |                                           | 111005 <b>2070</b>                         |                                      |
| 6KT - NV55      | 21,00        |                                           | 111005 <b>2073</b>                         |                                      |
| 6KT - NV60      | 24,48        |                                           | 111005 <b>2075</b>                         |                                      |
| 4KT - NV12      | 1,17         |                                           |                                            | 111005 <b>5004</b>                   |
| 4KT - NV15      | 1,82         |                                           |                                            | 111005 <b>5007</b>                   |
| 4KT - NV20      | 3,24         |                                           |                                            | 111005 <b>5010</b>                   |
| 4KT - NV25      | 5,06         |                                           |                                            | 111005 <b>5020</b>                   |
| 4KT - NV30      | 7,29         |                                           |                                            | 111005 <b>5030</b>                   |
| 4KT - NV40      | 12,96        |                                           |                                            | 111005 <b>5040</b>                   |
| 4KT - NV50      | 20,25        |                                           |                                            | 111005 <b>5050</b>                   |



## SYREFAST FLATTSTÅL EN 1.4404 - AISI 316L

### Lengder:

Ca. 4–6 meter.

### Sertifikat:

EN 10204 3.1

Leveres normalt i klippet utførelse t.o.m. 10 mm tykkelse, og valset utførelse f.o.m. 10 mm og tykkere.

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | EN 1.4404<br>AISI 316L |
|-----------------|--------------|------------------------|
| 15 × 3          | 0,36         | 111075 <b>1490</b>     |
| 20 × 3          | 0,47         | 111075 <b>1500</b>     |
| 20 × 4          | 0,63         | 111075 <b>1502</b>     |
| 20 × 5          | 0,78         | 111075 <b>1504</b>     |
| 20 × 6          | 0,95         | 111075 <b>1506</b>     |
| 20 × 8          | 1,26         | 111075 <b>1508</b>     |
| 20 × 10         | 1,60         | 111075 <b>1515</b>     |
| 25 × 3          | 0,59         | 111075 <b>2000</b>     |
| 25 × 4          | 0,79         | 111075 <b>20001</b>    |
| 25 × 5          | 0,98         | 111075 <b>2001</b>     |
| 25 × 6          | 1,17         | 111075 <b>2002</b>     |
| 25 × 8          | 1,60         | 111075 <b>2003</b>     |
| 25 × 10         | 2,00         | 111075 <b>20031</b>    |
| 25 × 12         | 2,40         | 111075 <b>20035</b>    |
| 30 × 3          | 0,71         | 111075 <b>2004</b>     |
| 30 × 4          | 0,95         | 111075 <b>2005</b>     |
| 30 × 5          | 1,20         | 111075 <b>2008</b>     |
| 30 × 6          | 1,41         | 111075 <b>2009</b>     |
| 30 × 8          | 1,90         | 111075 <b>2011</b>     |
| 30 × 10         | 2,40         | 111075 <b>2012</b>     |
| 30 × 15         | 3,60         | 111075 <b>2016</b>     |
| 40 × 3          | 0,94         | 111075 <b>2018</b>     |
| 40 × 4          | 1,30         | 111075 <b>2019</b>     |
| 40 × 5          | 1,57         | 111075 <b>2020</b>     |
| 40 × 6          | 1,89         | 111075 <b>2022</b>     |
| 40 × 8          | 2,51         | 111075 <b>2023</b>     |
| 40 × 10         | 3,14         | 111075 <b>2024</b>     |
| 40 × 15         | 4,80         | 111075 <b>20242</b>    |
| 40 × 20         | 6,41         | 111075 <b>20245</b>    |

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | EN 1.4404<br>AISI 316L |
|-----------------|--------------|------------------------|
| 50 × 3          | 1,18         | 111075 <b>20247</b>    |
| 50 × 4          | 1,61         | 111075 <b>20249</b>    |
| 50 × 5          | 1,96         | 111075 <b>2025</b>     |
| 50 × 6          | 2,35         | 111075 <b>2030</b>     |
| 50 × 8          | 3,14         | 111075 <b>2031</b>     |
| 50 × 10         | 3,92         | 111075 <b>2033</b>     |
| 50 × 15         | 5,89         | 111075 <b>2038</b>     |
| 50 × 20         | 7,85         | 111075 <b>2039</b>     |
| 60 × 5          | 2,35         | 111075 <b>2040</b>     |
| 60 × 6          | 2,90         | 111075 <b>2041</b>     |
| 60 × 8          | 3,77         | 111075 <b>2060</b>     |
| 60 × 10         | 4,71         | 111075 <b>2061</b>     |
| 60 × 12         | 5,65         | 111075 <b>2065</b>     |
| 70 × 10         | 5,50         | 111075 <b>2067</b>     |
| 70 × 20         | 11,20        | 111075 <b>20675</b>    |
| 75 × 6          | 3,53         | 111075 <b>2068</b>     |
| 80 × 6          | 3,77         | 111075 <b>2070</b>     |
| 80 × 8          | 5,10         | 111075 <b>2072</b>     |
| 80 × 10         | 6,40         | 111075 <b>2073</b>     |
| 80 × 12         | 7,70         | 111075 <b>2075</b>     |
| 80 × 15         | 9,60         | 111075 <b>2076</b>     |
| 100 × 6         | 4,71         | 111075 <b>2078</b>     |
| 100 × 8         | 6,28         | 111075 <b>2079</b>     |
| 100 × 10        | 7,85         | 111075 <b>2080</b>     |
| 100 × 12        | 9,61         | 111075 <b>2081</b>     |
| 100 × 15        | 11,77        | 111075 <b>2082</b>     |
| 100 × 20        | 15,70        | 111075 <b>2083</b>     |
| 100 × 40        | 32,00        | 111075 <b>2100</b>     |





## RUSTFRITT / SYREFAST VINKELSTÅL



**Lengder:**  
6 – 6,2 meter

**Sertifikater:**  
EN 10204 3.1

| Dimensjon<br>mm   | Vekt<br>kg/m | EN 1.4301<br>AISI 304 | EN 1.4404<br>AISI 316L |
|-------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 20 × 20 × 3,00    | 0,90         |                       | 111034 <b>0570</b>     |
| 25 × 25 × 3,00    | 1,15         |                       | 111034 <b>0581</b>     |
| 30 × 30 × 3,00    | 1,39         |                       | 111034 <b>0600</b>     |
| 40 × 40 × 4,00    | 2,46         | 110034 <b>1200</b>    | 111034 <b>0610</b>     |
| 50 × 50 × 5,00    | 3,85         | 110034 <b>1240</b>    | 111034 <b>0620</b>     |
| 60 × 60 × 6,00    | 5,54         | 110034 <b>1280</b>    | 111034 <b>0630</b>     |
| 70 × 70 × 7,00    | 7,54         | 110034 <b>1290</b>    | 111034 <b>0680</b>     |
| 80 × 80 × 8,00    | 9,85         | 110034 <b>1300</b>    | 111034 <b>0690</b>     |
| 100 × 100 × 10,00 | 15,40        | 110034 <b>1310</b>    | 111034 <b>0800</b>     |

## SYREFAST TRÅD

### EN 1.4401 / AISI 316 glødd

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/ring | Produktnr.         |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 0,30            | 1,5             | 111380 <b>1006</b> |
| 0,50            | 1,5             | 111380 <b>1010</b> |
| 0,80            | 1,5             | 111380 <b>1020</b> |
| 1,00            | 3,0             | 111380 <b>1030</b> |
| 1,25            | 3,0             | 111380 <b>1035</b> |
| 1,50            | 0,5             | 111380 <b>1038</b> |
| 1,50            | 3,0             | 111380 <b>1040</b> |
| 2,00            | 3,0             | 111380 <b>1052</b> |
| 2,00            | 10,0            | 111380 <b>1050</b> |
| 2,50            | 3,0             | 111380 <b>1060</b> |
| 3,00            | 3,0             | 111380 <b>1072</b> |
| 3,00            | 10,0            | 111380 <b>1070</b> |



**Lengder:**  
6 meter.

## RUSTFRIE / SYREFASTE SVEISEDE RUNDE RØR



| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | EN 1.4301<br>AISI 304<br>ubeh.-uglødd | EN 1.4301<br>AISI 304<br>slipt-uglødd | EN 1.4404<br>AISI 316L<br>ubeh.-uglødd | EN 1.4404<br>AISI 316L<br>polert-uglødd | EN 1.4404<br>AISI 316L<br>polert-glødd |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 12,0 × 1,00     | 0,28         |                                       |                                       |                                        | 111060 <b>4870</b>                      |                                        |
| 16,0 × 1,50     | 0,54         |                                       | 110060 <b>0050</b>                    |                                        | 111060 <b>4980</b>                      |                                        |
| 17,2 × 1,60     | 0,63         |                                       |                                       | 111060 <b>0128</b>                     |                                         |                                        |
| 17,2 × 2,35     | 0,87         | 110060 <b>0040</b>                    |                                       |                                        |                                         |                                        |
| 20,0 × 1,50     | 0,69         |                                       | 110060 <b>0065</b>                    |                                        | 111060 <b>4990</b>                      |                                        |
| 20,0 × 2,00     | 0,90         |                                       |                                       | 111060 <b>0130</b>                     |                                         |                                        |
| 21,3 × 2,00     | 0,97         |                                       |                                       |                                        | 111060 <b>4995</b>                      |                                        |
| 21,3 × 2,65     | 1,24         |                                       |                                       |                                        |                                         |                                        |
| 22,0 × 1,25     | 0,65         |                                       |                                       |                                        | 111060 <b>5000</b>                      | 111060 <b>5005</b>                     |
| 22,0 × 1,50     | 0,77         |                                       |                                       |                                        | 111060 <b>5006</b>                      |                                        |
| 25,0 × 1,25     | 0,74         |                                       | 110060 <b>0075</b>                    |                                        |                                         | 111060 <b>5015</b>                     |
| 25,0 × 1,50     | 0,88         |                                       | 110060 <b>0080</b>                    |                                        | 111060 <b>5017</b>                      | 111060 <b>5020</b>                     |
| 25,0 × 2,00     | 1,15         |                                       |                                       | 111060 <b>0140</b>                     |                                         |                                        |
| 26,9 × 2,65     | 1,61         |                                       |                                       |                                        |                                         |                                        |
| 30,0 × 2,00     | 1,40         |                                       |                                       | 111060 <b>0145</b>                     |                                         |                                        |
| 32,0 × 1,50     | 1,14         |                                       | 110060 <b>0090</b>                    |                                        | 111060 <b>5027</b>                      | 111060 <b>5025</b>                     |
| 38,0 × 1,50     | 1,37         |                                       | 110060 <b>0100</b>                    |                                        |                                         | 111060 <b>5040</b>                     |
| 38,0 × 2,00     | 1,80         |                                       | 110060 <b>0105</b>                    |                                        |                                         |                                        |
| 42,4 × 2,00     | 2,02         |                                       | 110060 <b>0110</b>                    |                                        | 111060 <b>0225</b> slipt                |                                        |
| 48,3 × 2,00     | 2,32         | 110060 <b>0041</b>                    |                                       |                                        |                                         |                                        |
| 48,3 × 3,25     | 3,66         |                                       |                                       | 111060 <b>0230</b>                     |                                         |                                        |
| 51,0 × 1,50     | 1,86         |                                       | 110060 <b>0399</b>                    |                                        |                                         |                                        |
| 60,3 × 2,00     | 2,92         |                                       |                                       |                                        |                                         |                                        |
| 60,3 × 3,65     | 5,17         |                                       |                                       | 111060 <b>0250</b>                     |                                         |                                        |
| 84,2 × 2,00     | 4,04         |                                       |                                       |                                        |                                         |                                        |
| 88,9 × 2,00     | 4,35         | 110060 <b>0044</b>                    |                                       |                                        |                                         |                                        |



## SYREFASTE SLIPTE BEND 90°

| Dimensjon<br>mm | Produkt nr         |
|-----------------|--------------------|
| 42,4 x 2,00     | 110345 <b>1024</b> |




Lengder:  
6 meter.

## RUSTFRIE / SYREFASTE SVEISEDE KVADRATISKE RØR



| Dimensjon<br>mm  | Vekt<br>kg/m | EN 1.4301<br>AISI 304<br>ubeh. | EN 1.4301<br>AISI 304<br>slipt | EN 1.4571/1.4404<br>AISI 316Ti/316L<br>ubeh. |
|------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 20 × 20 × 1,25   | 0,75         |                                | 110060 <b>1980</b>             |                                              |
| 20 × 20 × 1,50   | 0,88         |                                | 110060 <b>2000</b>             |                                              |
| 25 × 25 × 1,20   | 0,92         |                                | 110060 <b>2010</b>             |                                              |
| 25 × 25 × 1,50   | 1,14         |                                | 110060 <b>2020</b>             |                                              |
| 25 × 25 × 2,00   | 1,49         | 110060 <b>21882</b>            |                                | 111060 <b>9912</b>                           |
| 30 × 30 × 1,20   | 1,10         | 110060 <b>2189</b>             | 110060 <b>2030</b>             |                                              |
| 30 × 30 × 1,50   | 1,37         |                                | 110060 <b>2040</b>             |                                              |
| 30 × 30 × 2,00   | 1,84         | 110060 <b>21891</b>            | 110060 <b>2041</b>             | 111060 <b>9913</b>                           |
| 35 × 35 × 1,25   | 1,35         |                                |                                |                                              |
| 35 × 35 × 1,50   | 1,61         |                                | 110060 <b>2060</b>             |                                              |
| 35 × 35 × 2,00   | 2,11         |                                |                                | 111060 <b>99135</b>                          |
| 40 × 40 × 1,20   | 1,50         |                                | 110060 <b>2078</b>             |                                              |
| 40 × 40 × 1,50   | 1,85         |                                | 110060 <b>2080</b>             |                                              |
| 40 × 40 × 2,00   | 2,45         | 110060 <b>2190</b>             | 110060 <b>2090</b>             | 111060 <b>9914</b>                           |
| 40 × 40 × 3,00   | 3,55         |                                |                                | 111060 <b>99145</b>                          |
| 50 × 50 × 2,00   | 3,08         |                                | 110060 <b>2110</b>             |                                              |
| 50 × 50 × 3,00   | 4,66         | 110060 <b>2197</b>             |                                | 111060 <b>9915</b>                           |
| 50 × 50 × 5,00   | 7,45         | 110060 <b>2198</b>             |                                | 111060 <b>99152</b>                          |
| 60 × 60 × 3,00   | 5,49         |                                | 110060 <b>2115</b>             | 111060 <b>9916</b>                           |
| 60 × 60 × 5,00   | 8,80         |                                |                                | 111060 <b>99162</b>                          |
| 80 × 80 × 3,00   | 7,44         | 110060 <b>2209</b>             | 110060 <b>2118</b>             | 111060 <b>99169</b>                          |
| 80 × 80 × 4,00   | 9,73         |                                |                                | 111060 <b>9917</b>                           |
| 80 × 80 × 5,00   | 12,40        | 110060 <b>22092</b>            |                                |                                              |
| 80 × 80 × 6,00   | 14,21        |                                |                                | 111060 <b>99171</b>                          |
| 100 × 100 × 4,00 | 12,29        |                                |                                | 111060 <b>9918</b>                           |
| 100 × 100 × 5,00 | 15,38        | 110060 <b>22095</b>            |                                | 111060 <b>9919</b>                           |
| 100 × 100 × 6,00 | 18,05        |                                |                                | 111060 <b>9950</b>                           |
| 120 × 120 × 4,00 | 14,85        |                                |                                | 111060 <b>9965</b>                           |
| 120 × 120 × 6,00 | 21,89        |                                |                                | 111060 <b>9970</b>                           |
| 150 × 150 × 6,00 | 27,36        |                                |                                | 111060 <b>9980</b>                           |



Lengder:  
6 meter.

## RUSTFRIE SVEISEDE REKTANGULÆRE RØR




| Dimensjon<br>mm  | Vekt<br>kg/m | EN 1.4301<br>AISI 304<br>ubeh. | EN 1.4301<br>AISI 304<br>slipt |
|------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 × 20 × 1,50   | 1,37         |                                | 110060 <b>2120</b>             |
| 50 × 25 × 1,20   | 1,41         |                                | 110060 <b>2129</b>             |
| 50 × 25 × 1,50   | 1,75         |                                | 110060 <b>2130</b>             |
| 60 × 30 × 3,00   | 4,08         |                                | 110060 <b>2135</b>             |
| 60 × 40 × 2,00   | 3,09         | 110060 <b>2234</b>             |                                |
| 60 × 40 × 3,00   | 4,65         | 110060 <b>22345</b>            | 110060 <b>2140</b>             |
| 80 × 60 × 3,00   | 6,53         | 110060 <b>2250</b>             |                                |
| 100 × 50 × 3,00  | 6,95         |                                | 110060 <b>2160</b>             |
| 120 × 60 × 2,00  | 5,60         |                                |                                |
| 120 × 60 × 3,00  | 8,40         | 110060 <b>2262</b>             |                                |
| 150 × 100 × 5,00 | 19,00        | 110060 <b>2164</b>             |                                |
| 200 × 100 × 5,00 | 23,00        | 110060 <b>2265</b>             |                                |

## ANDRE KVALITETER

Fra verkslager med 1–2 uker leveringstid kan mange andre rustbestandige kvaliteter tilbys, slik som for eksempel:

|                                             |                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kromstål:</b>                            | EN 1.4006/AISI 410 + EN 1.4021/AISI 420 +<br>EN 1.4016/AISI 430 + EN 1.4104/AISI 430F +<br>EN 1.4057/AISI 431 |
| <b>Rustfritt stål:</b>                      | EN 1.4541/AISI 321                                                                                            |
| <b>Rustfritt fjærstål:</b>                  | EN 1.4310/AISI 301                                                                                            |
| <b>Rustfritt varme-<br/>bestandig stål:</b> | EN 1.4841/AISI 314 +<br>EN 1.4845/AISI 310 + EN 1.4835/253 MA +<br>EN 1.4828/AISI 309                         |
| <b>Syrefast/høylegert stål:</b>             | EN 1.4432/MO min. 2,5 % + EN 1.4571/AISI 316Ti<br>EN 1.4539/AISI 904L + EN 1.4547/254SMO/6MO                  |
| <b>Seigherdet stål:</b>                     | EN 1.4460/AISI 329 + 17,4 PH                                                                                  |
| <b>Duplex/Super duplex stål:</b>            | EN 1.4162/LDX 2101 + EN 1.4362/SAF 2304<br>EN 1.4410/14501                                                    |

Kan leveres i plateemner og  
lange produkter/rørprodukter.



# STAINLESS STEEL HOLLOW SECTIONS

**Dimension range** 20x20 – 300x300  
**Thickness range** 1,2mm – 12mm

**Materials** Austenitic standard grades EN 1.4307, EN 1.4571, EN 1.4404.  
More different duplex grades available by request.

### Stalatube Oy

Taivalkatu 7  
15170 Lahti, Finland  
Tel. +358 (0)3 882 190  
Fax + 358 (0)3 882 1914  
sales@stalatube.com

### GatewayStainless AS

Ole Steens gate 10,  
N-3015 DRAMMEN, Norway  
Tel. +47 45 25 10 10  
fmh@gatewaystainless.com

### USE OUR STRENGTH

**STALA**  
TUBE

[www.stalatube.com](http://www.stalatube.com)

Perforerte rustfrie og syrefaste plater kan leveres etter ønskede mål og mønstre.

## PERFORERTE PLATER



Be om pristilbud på foliering neste gang du bestiller plater.



## FOLIERING

Som en spesialservice for våre kunder kan vi plastbelegge standard rustfrie plater fra vårt lager ved hjelp av egen folieringsmaskin. Plastbelagte plater gir en god beskyttelse, og man unngår riper og skader ved klipping og knekking.



## PLASMASKJÆRING

Figurskårne detaljer leveres normalt med kort leveringstid. For eksempel rondeller, ringer, plater i fix format osv.  
Maksimum tykkelse 160 mm.



## VANNSKJÆRING

Vannskjæring har mange fordeler. Dersom det ikke er påkrevet med etterbearbeiding, skjæres ferdige detaljer – også for gjenging.

Skjæresnittet holder meget høy kvalitet og uten varmepåvirkning. Toleranser +/- 0,2 mm.  
Maks. tykkelse rustfritt/syrefast stål = 100 mm.

Med vannskjæring blir det ingen termisk påvirkning av materialet og dermed ingen strukturendring i materialet.

Man unngår materialspenninger, mikrosprekker, overflateherding, slaggprodukter etc. Vi kan derfor levere vann skjærte deler med mål svært nært ditt ferdigmål, og spare deg for unødvendige maskineringskostnader.

| EN             | AISI   | SS    | UNS  | TVSK DIN | C <sub>max</sub>    | Cr   | Ni        | Mo        | Flytgrense<br>Rp0,2N/mm <sup>2</sup> | Strekk-<br>fasthet | Diverse                     |
|----------------|--------|-------|------|----------|---------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| KROMSTÅL       | 1.4006 | 410   | 2302 | S41000   | X12Cr13             | 0,12 | 12,0-14,0 | -         | -                                    | 250                | 450-650                     |
|                | 1.4021 | 420   | 2303 | S42000   | X20Cr13             | 0,25 | 12,0-14,0 | -         | -                                    | 450                | 650-800                     |
|                | 1.4016 | 430   | 2320 | S43000   | X6Cr17              | 0,08 | 15,5-17,5 | -         | -                                    | 270                | 450-600                     |
|                | 1.4104 | 430F  | 2383 | S43020   | X14CrMoS17          | 0,17 | 15,5-17,5 | -         | 0,60                                 | 450                | 640-840                     |
|                | 1.4057 | 431   | 2321 | S43100   | X20CrNi17-2         | 0,23 | 15,5-17,5 | 1,5-2,5   | -                                    | 600                | 800 - 950                   |
| RUSTFRITT STÅL | 1.4310 | 301   | 2331 | S30100   | X12CrNi 17-7        | 0,12 | 16,0-18,0 | 6,0-9,0   | 0,80                                 | 260                | 600-950<br>Fjærstål         |
|                | 1.4305 | 303   | 2346 | S30300   | X12CrNiS 18-9       | 0,12 | 17,0-19,0 | 8,0-10,0  | -                                    | 215                | 500-700<br>Automatval.      |
|                | 1.4301 | 304   | 2333 | S30400   | X5CrNi 18-10        | 0,07 | 17,0-20,0 | 8,5-10,5  | -                                    | 210                | 520-690                     |
|                | 1.4306 | 304L  | 2352 | S30430   | X2CrNi 19-11        | 0,03 | 17,0-20,0 | 10,0-12,5 | -                                    | 190                | 460-640                     |
|                | 1.4541 | 321   | 2337 | S32100   | X6CrNiTi 18-10      | 0,08 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0  | -                                    | 190                | 490-690<br>Titanstabilisert |
| SYREFAST STÅL  | 1.4401 | 316   | 2347 | S31600   | X5CrNiMo17-12-2     | 0,07 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2,0-2,5                              | 220                | 520-690                     |
|                | 1.4404 | 316L  | 2348 | S31603   | X2CrNiMo 17-13-2    | 0,03 | 16,5-18,5 | 11,0-14,0 | 2,0-2,5                              | 220                | 520-690                     |
|                | 1.4571 | 316Ti | 2350 | S31635   | X6CrNiMoTi 17-12-2  | 0,08 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2,0-2,5                              | 220                | 490-690<br>Titanstabilisert |
|                | 1.4432 | 316L  | 2353 | S31603   | X2CrNiMoN 18-14-3   | 0,03 | 16,5-18,5 | 12,5-15,0 | 2,5-3,0                              | 200                | 485-750                     |
|                | 1.4436 | 316   | 2343 | S31600   | X5CrNiMo 17-13-3    | 0,07 | 16,5-18,5 | 11,5-14   | 2,5-3,0                              | 200                | 510-750                     |
| VARMEFAST STÅL | 1.4460 | 329   | 2324 | S32900   | X8CrNiMo 27-5       | 0,10 | 25,0-28,0 | 4,5-6,0   | 1,3-2,0                              | 400                | 590-800                     |
|                | 1.4418 | -     | 2387 | -        | X4CrNiMo 16-5-1     | 0,05 | 15,0-16,0 | 5,0-6,0   | 0,8-1,5                              | 700                | 900-1150<br>S 165 M         |
|                | 1.4828 | 309   | -    | S30900   | X15CrNiSi 20-12     | 0,02 | 19,0-21,0 | 11,0-13,0 | -                                    | 310                | 650-850<br>Varmedfast       |
|                | 1.4845 | 310S  | 2361 | S31000   | X12CrNi 25-21       | 0,15 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | -                                    | 210                | 500-750<br>Varmedfast       |
|                | 1.4835 | -     | 2368 | S30815   | X8CrNiSiN 21-11     | 0,10 | 20,0-22,0 | 10,0-12,0 | -                                    | 310                | 650-850<br>253MAVarmedfast  |
| DUPEX STÅL     | 1.4841 | 314   | -    | S31400   | X15CrNiSi 25-20     | 0,08 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | -                                    | 230                | 550-800<br>Varmedfast       |
|                | 1.4162 | -     | -    | S32101   | X2CrMnNiN 22-5-2    | 0,03 | 21,5      | 1,5       | 0,3                                  | 450                | 650-840<br>LDX 2101         |
|                | 1.4362 | -     | 2327 | S32304   | X2CrNiM 23-4        | 0,02 | 23,0      | 4,5       | 0,3                                  | 400                | 600-820<br>SAF 2304         |
|                | 1.4462 | -     | 2377 | S31803   | X2CrNiMoN 22-5-3    | 0,03 | 21,0-23,0 | 4,5-6,5   | 2,5-3,5                              | 450                | 600-880<br>Duplex           |
|                | 1.4410 | -     | 2328 | S32750   | X2CrNiMoN 25-7-4    | 0,03 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0   | 3,0-4,0                              | 550                | 800-1000<br>Super-Duplex    |
| HØYLEGERT STÅL | 1.4501 | -     | -    | S32760   | X2CrNiMoCuWn 25-7-4 | 0,03 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0   | 3,0-4,0                              | 550                | 800-1000<br>Super-Duplex    |
|                | 1.4539 | 904L  | 2562 | N08904   | X2NiCrMoCu 25-20-5  | 0,03 | 19,0-21,0 | 24,0-26,0 | 4,0-5,0                              | 220                | 500-750<br>904L             |
|                | 1.4547 | -     | 2378 | S31254   | -                   | 0,02 | 19,5-20,5 | 17,5-18,5 | 6,0-6,5                              | 300                | 650-850<br>254SMO/6MO       |
|                | 2.4856 | -     | -    | N06625   | NiCr22Mo9Nb         | -    | 20,0-23,0 | ≥58,0     | 8,0-10,0                             | -                  | Inconel 625                 |
|                | 2.4668 | -     | -    | N07718   | NiCr19NbMo          | 0,8  | 17,0-21,0 | 50,0-55,0 | 2,8-3,3                              | -                  | Inconel 718                 |

Forbehold om feil: Alle materialspesifikasjoner og retningslinjer er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Oppgitte fasthetsverdier er minimum-/maksimumsverdier ifølge standard, flytgrense oppgjør gjennomsnittsverdi. Legeringene kan variere noe fra verk til verk, og er tilnærmet like uten alltid å være identiske.



# PMI analyse

## (Positive Material Analyze)

PMI er en metode der man ved røntgenteknologi avdekker materialets kjemiske sammensetning. Astrup har utstyr som kan analysere og bekrefte at vi har mottatt den materialkvaliteten vi har bestilt. Vi kan utføre stikkprøvekontroller i form av PMI-analyse ved mottak av innkommende materialer. Ved prosjekter der kunden har krav til PMI kan vi raskt utføre test på materialet. Resultatet dookumenteres med en testrapport.

For mer informasjon kontakt ditt nærmeste salgskontor!

**Astrup – fremtidens industripartner**

se  
[astrup.no](http://astrup.no)




**Astrup AS:** Tel: 22 79 15 00, Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,  
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo, E-post: [astrup@astrup.no](mailto:astrup@astrup.no), [www.astrup.no](http://www.astrup.no)  
**Salgskontor:** Oslo 22 79 15 00, Skien 48 99 88 95, Stavanger 51 32 51 80,  
Bergen 55 50 61 00, Ålesund 70 15 36 60, Trondheim 73 82 96 10



# Titan

## kapittel 7



---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Titan Bolt – Rund | 120 |
| Titan Plater      | 121 |





## TITAN BOLT – RUND



### ASTM Grad 2 / Grad 5 – 348 / 381

### Dimensjonsoversikt

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | ASTM<br>Grad 2 | ASTM<br>Grad 5 |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 8,0             | 0,23         | 115002 0008    | 115005 0008    |
| 10,0            | 0,35         | 115002 0010    | 115005 0010    |
| 12,0            | 0,51         | 115002 0012    | 115005 0012    |
| 16,0            | 0,90         | 115002 0016    | 115005 0016    |
| 20,0            | 1,42         | 115002 0020    | 115005 0020    |
| 22,0            | 1,71         | 115002 0022    | 115005 0022    |
| 25,0            | 2,21         | 115002 0025    |                |
| 26,0            | 2,35         |                | 115005 0026    |
| 30,0            | 3,19         | 115002 0030    | 115005 0030    |
| 31,75           | 3,62         | 115002 00317   |                |
| 35,0            | 4,34         | 115002 0035    |                |
| 40,0            | 5,81         | 115002 0040    | 115005 0040    |
| 41,0            | 5,94         |                | 115005 0041    |
| 45,0            | 7,33         | 115002 0045    | 115005 0045    |
| 50,0            | 9,03         | 115002 0050    | 115005 0050    |
| 55,0            | 10,69        |                | 115005 0055    |
| 57,0            | 11,50        |                | 115005 0057    |
| 60,0            | 12,97        | 115002 0060    | 115005 0060    |
| 63,5            | 14,32        |                | 115005 00635   |
| 65,0            | 15,21        | 115002 0065    | 115005 0065    |
| 70,0            | 17,61        | 115002 0070    | 115005 0070    |
| 77,0            | 21,41        |                | 115005 0077    |
| 80,0            | 23,53        | 115002 0080    | 115005 0080    |
| 82,0            | 23,06        |                | 115005 0082    |
| 86,0            | 25,98        |                | 115005 0086    |
| 90,0            | 29,66        | 115002 0090    | 115005 0090    |
| 100,0           | 36,49        | 115002 0100    | 115005 0100    |
| 110,0           | 44,04        | 115002 0110    |                |
| 120,0           | 52,29        | 115002 0120    | 115005 0120    |
| 125,0           | 56,38        | 115002 0125    |                |
| 130,0           | 61,25        | 115002 0130    | 115005 0130    |
| 135,0           | 66,01        | 115002 0135    |                |
| 140,0           | 70,92        | 115002 0140    |                |
| 150,0           | 78,25        | 115002 0150    | 115005 0150    |
| 160,0           | 92,96        | 115002 0160    |                |
| 165,0           | 98,79        | 115002 0165    |                |
| 180,0           | 117,33       | 115002 0180    |                |
| 190,0           | 130,59       | 115002 0190    |                |
| 200,0           | 145,25       | 115002 0200    |                |
| 220,0           | 175,41       | 115002 0220    |                |
| 250,0           | 225,83       | 115002 0250    |                |
| 300,0           | 324,15       | 115002 0300    |                |

#### Sertifikat:

EN 10204 3.1 (3.1B)

#### Standard:

ASTM B348 / B381  
US testet i henhold til  
AMS 2631B class A/B

Titan Grad 2 leveres med  
NORSOK-650 Rev. 4  
TR 2000 MDS T 02 Rev. D/  
NORSOK MDS Tol. Rev. 4

## TITAN PLATER



### ASTM Grad 2 – 265

| Tykkelse<br>mm | Vekt<br>kg/m <sup>2</sup> | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| *0,5           | 2,5                       | 115001 <b>1995</b>        |
| 1,0            | 5,1                       | 115001 <b>2001</b>        |
| 2,0            | 10,1                      | 115001 <b>2002</b>        |
| 3,0            | 15,2                      | 115001 <b>2003</b>        |
| 4,0            | 20,2                      | 115001 <b>2004</b>        |
| 5,0            | 25,3                      | 115001 <b>2005</b>        |
| 6,0            | 30,4                      | 115001 <b>2006</b>        |
| 8,0            | 40,5                      | 115001 <b>2008</b>        |
| 10,0           | 49,5                      | 115001 <b>2010</b>        |
| 12,0           | 59,4                      | 115001 <b>2012</b>        |
| 16,0           | 79,2                      | 115001 <b>2016</b>        |
| 20,0           | 99,0                      | 115001 <b>2020</b>        |
| 25,0           | 124,3                     | 115001 <b>2025</b>        |
| 30,0           | 148,5                     | 115001 <b>2030</b>        |
| 40,0           | 202,4                     | 115001 <b>2040</b>        |

\* Leveres kun **Grad 1**.

Vi leverer vannskjærte platetykkelser etter kundens spesifikasjoner, og har derfor varierende formater på lager.  
Toleranse på tykkelse:  $\pm 10\%$   
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)



### Grad 2, ASTM B348

- Ulegert titan
- Flytegrense min. 275 Mpa (typisk 350-450 Mpa)
- Bruddgrense min. 345 Mpa (typisk 485 Mpa)
- Egenvekt 4,51 g/cm<sup>3</sup>
- Hardhet typisk HV 160-200

### Grad 5, ASTM B348

- Legert titan
- Flytegrense min. 825 Mpa (typisk 910 Mpa)
- Bruddgrense min. 895 Mpa (typisk 1000 Mpa)
- Egenvekt 4,43 g/cm<sup>3</sup>
- Hardhet typisk HV 330-390



# WORLD'S FINEST COPPER SOLUTIONS

Aurubis provides the widest product range of copper for architecture.  
Nordic Products develop naturally over time, evolving with the environment.

Copper is durable material with a long life span. Aurubis' Nordic Products are made of 100% recycled copper.


#### **Sales and manufacturing**

Aurubis Finland Oy  
Kuparitie, P.O Box 60  
FI-28101 Pori, Finland  
Tel. +358 2 626 6111  
[www.aurubis.com/finland](http://www.aurubis.com/finland)

 **Aurubis**  
Our Copper for your Life

# Kobber

## kapittel 8



|                      |     |
|----------------------|-----|
| Kobberplater         | 124 |
| Kobberplater med     |     |
| 1-sidig folie        | 124 |
| Kobberplater         | 125 |
| Kobbercoil           | 125 |
| Kobberbånd / folie   | 125 |
| Kobberbolt – Rund    | 126 |
| Kobberbolt – Firkant | 126 |
| Kobberskinner        | 126 |
| Kobbertråd           | 127 |
| Beryllium Kobber     | 127 |
| ToughMet®            | 128 |





## KOBBERPLATER



CU – DHP (0,55 – 1,20 mm)  
CU – ETP (1,50 – 5,00 mm)

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Tilstand | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|------------------|----------|---------------------------|
| 0,55           | 1000 × 2000  | 9,90             | 1/2-hård | 020126 <b>0040</b>        |
| 0,60           | 1000 × 2000  | 10,90            | 1/2-hård | 020126 <b>0050</b>        |
| 0,70           | 1000 × 2000  | 12,60            | 1/2-hård | 020126 <b>0060</b>        |
| 0,70           | 1000 × 2000  | 12,60            | glødd    | 020126 <b>0350</b>        |
| 0,80           | 1000 × 2000  | 14,50            | 1/2-hård | 020126 <b>0070</b>        |
| 1,00           | 1000 × 2000  | 18,00            | 1/2-hård | 020126 <b>0090</b>        |
| 1,00           | 1000 × 2000  | 18,00            | glødd    | 020126 <b>0380</b>        |
| 1,20           | 1000 × 2000  | 22,00            | 1/2-hård | 020126 <b>0100</b>        |
| 1,20           | 1000 × 2000  | 22,00            | glødd    | 020126 <b>0390</b>        |
| 1,50           | 1000 × 2000  | 27,60            | 1/2-hård | 020126 <b>0110</b>        |
| 1,50           | 1000 × 2000  | 27,60            | glødd    | 020126 <b>0400</b>        |
| 2,00           | 1000 × 2000  | 36,00            | 1/2-hård | 020126 <b>0120</b>        |
| 3,00           | 1000 × 2000  | 54,00            | 1/2-hård | 020126 <b>0140</b>        |
| 4,00           | 1000 × 2000  | 72,00            | 1/2-hård | 020126 <b>0150</b>        |
| 5,00           | 1000 × 2000  | 92,00            | 1/2-hård | 020126 <b>0160</b>        |

## KOBBERPLATER MED 1-SIDIG FOLIE



### Plastbelagt

CU – DHP

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Tilstand | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|------------------|----------|---------------------------|
| 0,70           | 1000 × 2000  | 12,60            | 1/2-hård | 020126 <b>0065</b>        |
| 1,00           | 1000 × 2000  | 18,00            | 1/2-hård | 020126 <b>0091</b>        |



## KOBBERPLATER



### Oksiderte kobberplater, Nordic Brown

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Tilstand | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|------------------|----------|---------------------------|
| 0,70           | 1000 × 2000  | 12,60            | 1/2-hård | 020126 <b>1020</b>        |

### Grønnpatinerte kobberplater, Nordic Green Traditional m/folie

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Tilstand | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|------------------|----------|---------------------------|
| 0,70           | 1000 × 2000  | 12,60            | 1/2-hård | 020126 <b>1025</b>        |



## KOBBERCOIL



### På coil for båndtekking

| Tykkelse<br>mm      | Bredde<br>mm | Vekt<br>kg/m | Tilstand | Produktnr.<br>= lagerført |
|---------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------|
| 0,60 coli a 105 kg  | 670          | 3,60         | 1/2 hård | 020013 <b>0100</b>        |
| 0,70 coil a 125 kg  | 670          | 4,20         | 1/2 hård | 020013 <b>0110</b>        |
| 0,70 coil a 1000 kg | 1000         | 6,30         | 1/2 hård | 020013 <b>0130</b>        |

Kobberbånd  
leveres i ringer à ca. 15 kg.

## KOBBERBÅND / FOLIE



### I ringer

| Tykkelse<br>mm | Bredde<br>mm | Vekt<br>kg/m | Tilstand | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|--------------|----------|---------------------------|
| 0,15           | 300          | 0,70         | glødd    | 020012 <b>0115</b>        |



## KOBBERBOLT – RUND



### Elektrolytisk / CU – ETP/CW004A

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | Tverrsnitt<br>mm <sup>2</sup> | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 20             | 2,83         | 314                           | 020005 <b>0065</b>        |
| 30             | 6,36         | 707                           | 020005 <b>0085</b>        |
| 32             | 7,23         | 804                           | 020005 <b>0090</b>        |
| 42             | 12,46        | 1385                          | 020005 <b>0103</b>        |
| 50             | 17,67        | 1964                          | 020005 <b>0110</b>        |
| 65             | 29,85        | 3318                          | 020005 <b>0115</b>        |

Standard lagerlengde:

ca. 4,7 m

Maks. elektrisk motstand ved  
20°C: 0,01786 Ω × mm<sup>2</sup>/m.

Fra og med 50 mm kappes etter kundens behov

Standard lagerlengde:

ca. 4,7 m

Maks. elektrisk motstand ved  
20°C: 0,01786 Ω × mm<sup>2</sup>/m.

## KOBBERBOLT – FIRKANT



### Elektrolytisk / CU – ETP/CW004A

| Nøkkelvidde<br>mm | Vekt<br>kg/m | Tverrsnitt<br>mm <sup>2</sup> | Produktnr.<br>= lagerført |
|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 10                | 0,90         | 100                           | 020007 <b>0030</b>        |



## KOBBERSKINNER



### Elektrolytisk / CU – ETP/CW004A

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Tverrsnitt<br>mm <sup>2</sup> | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 15 × 5          | 0,68         | 75                            | 020075 <b>0075</b>        |
| 20 × 3          | 0,54         | 60                            | 020075 <b>0100</b>        |
| 20 × 5          | 0,90         | 100                           | 020075 <b>0110</b>        |
| 20 × 10         | 1,80         | 100                           | 020075 <b>0123</b>        |
| 25 × 2          | 0,45         | 50                            | 020075 <b>0130</b>        |
| 25 × 4          | 0,89         | 100                           | 020075 <b>0139</b>        |
| 25 × 5          | 1,13         | 125                           | 020075 <b>0145</b>        |
| 30 × 3          | 0,81         | 90                            | 020075 <b>0165</b>        |
| 30 × 4          | 1,08         | 120                           | 020075 <b>0170</b>        |
| 30 × 5          | 1,35         | 150                           | 020075 <b>0175</b>        |
| 30 × 10         | 2,70         | 300                           | 020075 <b>0190</b>        |
| 40 × 3          | 1,08         | 120                           | 020075 <b>0215</b>        |
| 40 × 4          | 1,44         | 160                           | 020075 <b>0220</b>        |
| 40 × 5          | 1,80         | 200                           | 020075 <b>0225</b>        |
| 40 × 6          | 2,16         | 240                           | 020075 <b>0230</b>        |
| 40 × 8          | 2,88         | 320                           | 020075 <b>0235</b>        |
| 40 × 10         | 3,60         | 400                           | 020075 <b>0240</b>        |
| 50 × 5          | 2,25         | 250                           | 020075 <b>0260</b>        |
| 50 × 8          | 3,60         | 400                           | 020075 <b>0270</b>        |
| 50 × 10         | 4,50         | 500                           | 020075 <b>0275</b>        |
| 60 × 6          | 3,24         | 360                           | 020075 <b>0290</b>        |
| 60 × 10         | 5,40         | 500                           | 020075 <b>0300</b>        |
| 80 × 10         | 7,20         | 800                           | 020075 <b>0345</b>        |
| 100 × 5         | 4,50         | 500                           | 020075 <b>0350</b>        |

Standard lagerlengde:

Ca. 4,7 m

Maks. elektrisk motstand ved  
20°C: 0,01786 Ω × mm<sup>2</sup>/m.

|          |       |      |                    |
|----------|-------|------|--------------------|
| 100 × 6  | 5,50  | 600  | 020075 <b>0354</b> |
| 100 × 8  | 7,20  | 800  | 020075 <b>0355</b> |
| 100 × 10 | 9,00  | 1000 | 020075 <b>0360</b> |
| 100 × 15 | 13,50 | 1500 | 020075 <b>0367</b> |
| 100 × 20 | 18,00 | 2000 | 020075 <b>0370</b> |
| 120 × 10 | 10,80 | 1200 | 020075 <b>0375</b> |
| 120 × 15 | 16,20 | 1800 | 020075 <b>0377</b> |
| 150 × 10 | 13,50 | 1500 | 020075 <b>0385</b> |
| 200 × 10 | 18,00 | 2000 | 020075 <b>0400</b> |

## KOBBERTRÅD

Diameter 1,00 og 1,25 mm leveres i bunter à 2,5 kg.

Diameter 3,00 mm leveres i bunter à 20 kg.

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/1000m | Tilstand | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|------------------|----------|---------------------------|
| 1,00           | 7,00             | glødd    | 020080 <b>0255</b>        |
| 3,00           | 62,90            | glødd    | 020080 <b>0300</b>        |

## TOUGHMET®

ToughMet® fra Materion Brush GmbH, er en legering av kobber, nikkel og tinn, og har en rekke bra egenskaper.

- Sterk (omtrent som Titan Gr 2)
- Lav overflatefriksjon (gjør det egnet til lager/bøsninger)
- Ruster ikke (fint til installasjoner med vann)
- Det kan ikke kaldsveises (bra for konstruksjoner som skal spennes hardt sammen for senere å tas fra hverandre f.eks rørene i en boreinstallasjon)
- Høy elektrisk ledningsevne
- Ikke-magnetisk
- Enkelt å maskinere (kort produksjonstid)
- «Non-biofouling» dvs. alger fester seg ikke til materialet
- Motstandsdyktig mot aminosyrer

Ingen «hydrogen-embrittlement» (rust med hydrogen i stedet for oksygen som kan oppstå spesielt under høyt trykk)

## BERYLLIUM KOBBER

Astrup AS er agent for Materion Brush GmbH – verdens ledende produsent av Beryllium kobberlegeringer.

Fra lager i Tyskland kan vi levere halvfabrikata i de fleste formater av:

- Plater
- Bånd
- Bolt
- Tråd

Spesialformater kan leveres fra produksjonsverket i USA.  
Kontakt oss for ytterligere informasjon.

## Our passion for semi's ...



## ... is your success in products

CARO-PROMETA stocks a comprehensive range of semifinished products in aluminium bronze, phosphor and cast bronze, special brass, copper-nickel and low-alloy copper materials. Our flexible warehouse logistics together with short response times, technical expertise and decades of experience make CARO-PROMETA a valued partner for our customers.



A company of the Wieland-Group


**CARO-PROMETA**

Wendelstein | Düsseldorf | Germany

[www.caro-prometa.de](http://www.caro-prometa.de)

# Bronse

## kapittel 9



|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Bronsebolt – Rund       | 130 |
| Bronse Emnerør          | 131 |
| Bronsebolt og           |     |
| bronse emnerør          | 132 |
| Toleranser AM1 og AM3 – |     |
| Emnerør                 | 132 |
| Toleranser AM1 og AM3   |     |
| – Bolt                  | 132 |
| AM1 Rødmetall           | 133 |
| AM3 Tinnbronse          | 133 |
| AM7 Aluminiumbronse     | 133 |







Standard lagerlengde er 3000 mm.

## BRONSEBOLT – RUND



### AM1 Rødmetsall, CuSn7Zn4Pb7 / CC493K / DIN1705

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|---------------------------|
| 13,0           | 1,4          | 024005 0010               |
| 16,0           | 2,0          | 024005 0015               |
| 19,0           | 2,8          | 024005 0020               |
| 21,0           | 3,4          | 024005 0025               |
| 23,0           | 4,0          | 024005 0030               |
| 26,0           | 5,1          | 024005 0035               |
| 29,0           | 6,3          | 024005 0040               |
| 31,0           | 7,2          | 024005 0045               |
| 37,0           | 10,1         | 024005 0055               |
| 46,0           | 15,4         | 024005 0085               |
| 51,0           | 18,9         | 024005 0095               |
| 56,0           | 22,7         | 024005 0105               |
| 61,0           | 26,9         | 024005 0115               |
| 71,0           | 36,2         | 024005 0129               |
| 81,0           | 47,0         | 024005 0144               |
| 91,0           | 59,1         | 024005 0161               |
| 101,0          | 73,4         | 024005 0180               |
| 121,5          | 105,7        | 024005 0215               |



Lagerføres i Bergen.

Standard lagerlengde er 3000 mm.

Spesialdimensjoner av emnerør fremstilles på bestilling.

### AM7 Aluminiumbronse, CuAl10Ni5Fe4 / CW307G / DIN17665

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|---------------------------|
| 10             | 0,7          | 024007 0020               |
| 16             | 1,7          | 024007 0060               |
| 19             | 2,4          | 024007 0080               |
| 21             | 2,9          | 024007 0100               |
| 26             | 4,3          | 024007 0140               |
| 31             | 6,1          | 024007 0180               |
| 33             | 6,9          | 024007 0200               |
| 36             | 8,2          | 024007 0220               |
| 41             | 10,5         | 024007 0260               |
| 51             | 16,1         | 024007 0300               |
| 61             | 22,9         | 024007 0340               |
| 67             | 27,6         | 024007 0360               |
| 72             | 32,3         | 024007 0380               |
| 81             | 40,7         | 024007 0420               |
| 86             | 46,0         | 024007 0440               |
| 91             | 51,4         | 024007 0460               |
| 96             | 57,2         | 024007 0480               |
| 102            | 64,5         | 024007 0500               |
| 112            | 77,8         | 024007 0520               |
| 122            | 92,3         | 024007 0540               |
| 132            | 108,1        | 024007 0560               |
| 142            | 125,4        | 024007 0600               |
| 152            | 143,3        | 024007 0620               |



Standard lagerlengde er 3000 mm.

## BRONSE EMNERØR



### AM1 Rødmetsall, CuSn7Zn4Pb7 / CC493K / DIN1705

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produkt nr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|----------------------------|
| 29 × 19        | 4,0          | 024008 <b>0110</b>         |
| 33 × 19        | 12,3         | 024008 <b>0200</b>         |
| 33 × 24        | 4,4          | 024008 <b>0213</b>         |
| 36 × 19        | 6,7          | 024008 <b>0217</b>         |
| 36 × 23        | 6,2          | 024008 <b>0240</b>         |
| 41 × 19        | 10,1         | 024008 <b>0350</b>         |
| 41 × 24        | 8,6          | 024008 <b>0370</b>         |
| 41 × 29        | 6,8          | 024008 <b>0380</b>         |
| 43 × 34        | 5,9          | 024008 <b>0420</b>         |
| 46 × 24        | 11,7         | 024008 <b>0460</b>         |
| 51 × 29        | 13,4         | 024008 <b>0600</b>         |
| 51 × 34        | 11,3         | 024008 <b>0610</b>         |
| 51 × 39        | 8,8          | 024008 <b>0620</b>         |
| 56 × 24        | 19,0         | 024008 <b>0710</b>         |
| 56 × 34        | 15,1         | 024008 <b>0730</b>         |
| 56 × 39        | 12,9         | 024008 <b>0740</b>         |
| 61 × 24        | 23,2         | 024008 <b>0867</b>         |
| 61 × 29        | 21,4         | 024008 <b>0870</b>         |
| 61 × 34        | 19,4         | 024008 <b>0880</b>         |
| 61 × 39        | 16,8         | 024008 <b>0890</b>         |
| 61 × 49        | 10,8         | 024008 <b>0910</b>         |
| 66 × 29        | 25,9         | 024008 <b>1040</b>         |
| 66 × 39        | 21,3         | 024008 <b>1060</b>         |
| 67 × 43        | 20,0         | 024008 <b>1070</b>         |
| 71 × 18        | 33,5         | 024008 <b>1185</b>         |
| 71 × 29        | 30,7         | 024008 <b>1190</b>         |
| 71 × 39        | 26,1         | 024008 <b>1200</b>         |
| 71 × 44        | 23,3         | 024008 <b>1210</b>         |
| 71 × 54        | 16,6         | 024008 <b>1220</b>         |
| 76 × 33        | 32,0         | 024008 <b>1335</b>         |
| 76 × 44        | 28,5         | 024008 <b>1340</b>         |
| 76 × 49        | 25,3         | 024008 <b>1350</b>         |
| 76 × 59        | 17,9         | 024008 <b>1370</b>         |
| 81 × 49        | 30,9         | 024008 <b>1490</b>         |

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produkt nr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|----------------------------|
| 91,0 × 49      | 43,0         | 024008 <b>1740</b>         |
| 117,0 × 83     | 51,1         | 024008 <b>2166</b>         |
| 117,0 × 98     | 32,4         | 024008 <b>2190</b>         |
| 127,0 × 93     | 56,2         | 024008 <b>2289</b>         |
| 131,5 × 89     | 69,5         | 024008 <b>2310</b>         |
| 141,5 × 99     | 78,1         | 024008 <b>2396</b>         |
| 152,0 × 98     | 101,3        | 024008 <b>2494</b>         |
| 152,0 × 108    | 87,2         | 024008 <b>2495</b>         |
| 152,0 × 118    | 71,7         | 024008 <b>2497</b>         |
| 162,0 × 98     | 122,8        | 024008 <b>2525</b>         |
| 162,0 × 128    | 76,1         | 024008 <b>2529</b>         |
| 172,0 × 108    | 132,3        | 024008 <b>2553</b>         |
| 172,0 × 128    | 99,7         | 024008 <b>2555</b>         |
| 182,0 × 118    | 141,7        | 024008 <b>2602</b>         |
| 192,0 × 158    | 91,8         | 024008 <b>2638</b>         |
| 202,0 × 158    | 119,6        | 024008 <b>2653</b>         |
| 212,0 × 168    | 126,3        | 024008 <b>2665</b>         |

## BRONSEBOLT OG BRONSE EMNERØR

Leveringsformer:



Rødgods er et universalmateriale med stor slitestyrke og gode glideegenskaper. Anvendes til normal- og høytbelastede lager med glidehastigheter opp til 6,5 m/s. Lager belastet opp til 600–800 kp/cm<sup>2</sup> krever god smøring. Legeringen er meget sjøvannbestandig.

Rødgods er lagerstandard for bolt og emnerør. Bolt og emnerør lagerføres også i aluminiumbronse (AM7). Dimensjoner som ikke er oppført som lagervare kan fremstilles og leveres på kort tid.

Vi kan levere fra lager, eventuelt fra verk, følgende:

| Nominell analyse i %:  |    |    |    |    |     |    |     |     |
|------------------------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|
| Benevnelse             | Cu | Sn | Pb | Zn | Ni  | Al | Fe  | Mn  |
| Rødgods                | 85 | 5  | 5  | 5  |     |    |     |     |
| Rødgods                | 82 | 7  | 7  | 4  |     |    |     |     |
| Tinnbronse             | 88 | 12 |    |    |     |    |     |     |
| Bly-tinnbronse         | 80 | 10 | 10 |    |     |    |     |     |
| Aluminiumbronse        | 81 |    |    |    | 5   | 10 | 4   |     |
| Nikkel-aluminiumbronse | 82 |    |    |    | 4   | 10 | 4   |     |
| Spesialmessing         | 59 |    |    | 36 | 0,7 | 2  | 1,2 | 1,2 |

## TOLERANSER AM1 OG AM3 – EMNERØR



| Ferdigutv.<br>diameter mm | Toleranse |           | Støpetoleranse |           |
|---------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|                           | Utvendig  | Innvendig | Utvendig       | Innvendig |
| 17-100                    | + 1,0     | ÷ 1,0     | + 0,6          | ÷ 1,0     |
| 101-140                   | + 1,0     | ÷ 1,5     | + 0,6          | ÷ 1,0     |
| 141-252                   | + 2,0     | ÷ 2,0     | + 1,5          | ÷ 1,5     |
| 253-404                   | + 4,0     | ÷ 4,0     | + 2,0          | ÷ 2,0     |

## TOLERANSER AM1 OG AM3 – BOLT



| Ferdigutv.<br>diameter mm | Toleranse |           | Støpetoleranse |           |
|---------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|                           | Utvendig  | Innvendig | Utvendig       | Innvendig |
| 6-100                     | + 1,0     |           | + 0,6          |           |
| 101-142                   | + 1,5     |           | + 1,2          |           |
| 143-252                   | + 2,0     |           | + 1,5          |           |

## AM1 RØDMETALL

### CuSn7Zn4Pb7 / CC493K

Høy slitestyrke og gode støpeegenskaper. Loddbar. Sjøvannsbestandig. Friksjonshindrende.

Anvendes ofte til glidelager ved mindre belastninger, f.eks. jekk, lagerforing, ventiler og styringshylser.

## AM3 TINNBORSE

### CuSn12

Hard, seig og med god slitestyrke. Sjøvannsbestandig. Friksjonshindrende.

Egner seg godt til akslinger, koblinger, snekkehjul og transmisjoner ved middels belastninger. Anvendes ofte til deler i dreiebank, kverner, gir, stempelbolt, muttere med tung belastning, snekkehjul og hjulkranser.

Skaffes i ulike dimensjoner ved forespørsel.

## AM7 ALUMINIUMBORSE

### CuAl10Ni5Fe4 / CW307G

Utmerkede mekaniske og fysiske egenskaper. Meget god fasthet. Svært gode sjøvanns- og kavitasjonsbestandige egenskaper. Svært korrosjonsbestandig også mot syrer. Smibar, varme- og strømledende.

Benyttes ofte innen mekanisk skipsbygging/offshore, og områder med høy mekanisk slitasje. Pumpeakslinger, skipspropeller, varmeutveksling, tannhjul, trykkplater, mekaniske glideputer, gir, bolter og muttere, gnistsikre verktøy.

| Tekniske data           |                                             | AM1      | AM3 | AM7       |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| Elektrisk konduktivitet | m/Ω · mm <sup>2</sup>                       | 7,7      | 6,3 | 4-6       |
| Varmekonduktivitet      | W/m · K                                     | 63       | 55  | 50        |
| Egenvekt                | g/cm <sup>3</sup>                           | 8,9      | 8,9 | 7,6       |
| Elastisitetsmodul       | kN/mm <sup>2</sup>                          | 93       | 95  | 117-120   |
| Smeltepunkt             | °C                                          | 855-1010 |     | 1050-1080 |
| Elektrisk motstand      | M/ Ω (20°C)                                 |          |     | 0,2       |
| Utvidelseskoeffisient   | (10 <sup>-6</sup> )/K                       |          |     | 17        |
| Egenvarme               | J/g · K (20-100°C)                          |          |     | 0,452     |
| Vekslende bøyestyrke    | (10 <sup>-6</sup> )N/mm <sup>2</sup> (20°C) |          |     | 290       |
| Gjennomtrengelighet     | μ                                           |          |     | <1,9      |

| Mekaniske verdier                |                   | AM1 | AM3 | AM7      |
|----------------------------------|-------------------|-----|-----|----------|
| Strekfasthet R <sub>m</sub> min. | N/mm <sup>2</sup> | 260 | 300 | min. 680 |
| Flytegrense R <sub>p0,2</sub>    | N/mm <sup>2</sup> | 120 | 150 | ca. 480  |
| Forlengelse A <sub>5</sub>       | %                 | 12  | 6   | min. 10  |
| Hardhet HB                       | 2,5/62,5          | 70  | 90  | min. 180 |



# Wieland

*"Psssst" - have you heard it?*

*"No!?"*

**Our "whispering" rod helps  
to protect your machines**

[www.wieland.com](http://www.wieland.com)


**W**  
**5000**

**W**  
**5006**

**Straightness** – half EN standard | **Precision** – h8 | **Teamwork** – together with Wieland – **Unbeatable**

# Messing

## kapittel 10




---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Messingplater          | 136 |
| Messingplater med      |     |
| 1-sidig folie          | 136 |
| Fosforbronseplater med |     |
| 1-sidig folie          | 136 |
| Messingbolt            | 137 |
| Messingskinner         | 140 |
| Messingrør             | 140 |







Plater f.o.m. 1 mm kan også leveres med plastfolie 80 my.

## MESSINGPLATER



### CuZn37

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Tilstand | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|------------------|----------|---------------------------|
| 0,50           | 1000 × 2000  | 9,20             | 1/2-hård | 022126 <b>0023</b>        |
| 1,00           | 1000 × 2000  | 17,60            | 1/2-hård | 022126 <b>0070</b>        |
| 1,50           | 1000 × 2000  | 26,40            | 1/2-hård | 022126 <b>0090</b>        |
| 2,00           | 1000 × 2000  | 35,20            | 1/2-hård | 022126 <b>0100</b>        |
| 2,50           | 1000 × 2000  | 44,00            | 1/2-hård | 022126 <b>0107</b>        |
| 3,00           | 1000 × 2000  | 52,80            | 1/2-hård | 022126 <b>0115</b>        |
| 4,00           | 1000 × 2000  | 70,40            | 1/2-hård | 022126 <b>0123</b>        |
| 5,00           | 1000 × 2000  | 88,00            | 1/2-hård | 022126 <b>0128</b>        |

### Gravørkvalitet – CuZn39Pb2

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 1,00           | 600 × 2000   | 11,20            | 022126 <b>0380</b>        |
| 1,50           | 600 × 2000   | 16,50            | 022126 <b>0381</b>        |
| 2,00           | 600 × 2000   | 21,60            | 022126 <b>0382</b>        |
| 3,00           | 600 × 2000   | 32,40            | 022126 <b>0383</b>        |

## MESSINGPLATER MED 1-SIDIG FOLIE



### Plastbelagt CuZn37

Leveres ensidig belagt med PET-folie.

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Tilstand | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|------------------|----------|---------------------------|
| 0,70           | 1000 × 2000  | 12,60            | 1/2-hård | 022126 <b>0053</b>        |


## FOSFORBRONSEPLATER MED 1-SIDIG FOLIE



### Fjærhård – CuSn6 Fjærhård

Leveres ensidig belagt med PET-folie.

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 0,30           | 300 × 2000   | 1,8              | 024126 <b>0025</b>        |
| 0,40           | 300 × 2000   | 2,4              | 024126 <b>0030</b>        |
| 0,50           | 300 × 2000   | 2,9              | 024126 <b>0035</b>        |
| 0,60           | 300 × 2000   | 3,4              | 024126 <b>0040</b>        |
| 0,70           | 300 × 2000   | 3,9              | 024126 <b>0045</b>        |
| 0,80           | 300 × 2000   | 4,5              | 024126 <b>0055</b>        |
| 1,00           | 300 × 2000   | 5,6              | 024126 <b>0065</b>        |
| 2,00           | 300 × 2000   | 11,2             | 024126 <b>0075</b>        |



**Lagerlengde:**  
Ca. 3 m

## MESSINGBOLT



### Rund automatkvalitet CuZn39Pb3 / CW614N

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|---------------------------|
| 6,00           | 0,24         | 022005 <b>0055</b>        |
| 7,00           | 0,33         | 022005 <b>0070</b>        |
| 8,00           | 0,43         | 022005 <b>0080</b>        |
| 9,00           | 0,55         | 022005 <b>0085</b>        |
| 10,00          | 0,68         | 022005 <b>0100</b>        |
| 12,00          | 0,97         | 022005 <b>0115</b>        |
| 13,00          | 1,14         | 022005 <b>0125</b>        |
| 14,00          | 1,32         | 022005 <b>0130</b>        |
| 15,00          | 1,52         | 022005 <b>0140</b>        |
| 16,00          | 1,73         | 022005 <b>0155</b>        |
| 18,00          | 2,19         | 022005 <b>0170</b>        |
| 19,00          | 2,44         | 022005 <b>0175</b>        |
| 20,00          | 2,70         | 022005 <b>0180</b>        |
| 22,00          | 3,27         | 022005 <b>0190</b>        |
| 24,00          | 3,89         | 022005 <b>0205</b>        |
| 25,00          | 4,22         | 022005 <b>0210</b>        |
| 28,00          | 5,29         | 022005 <b>0235</b>        |
| 30,00          | 6,08         | 022005 <b>0250</b>        |
| 32,00          | 6,91         | 022005 <b>0265</b>        |
| 33,00          | 7,35         | 022005 <b>0270</b>        |
| 35,00          | 8,27         | 022005 <b>0280</b>        |
| 38,00          | 9,75         | 022005 <b>0295</b>        |
| 40,00          | 10,80        | 022005 <b>0300</b>        |
| 42,00          | 11,91        | 022005 <b>0310</b>        |
| 45,00          | 13,67        | 022005 <b>0320</b>        |
| 48,00          | 15,55        | 022005 <b>0325</b>        |
| 50,00          | 16,88        | 022005 <b>0330</b>        |
| 55,00          | 20,42        | 022005 <b>0345</b>        |
| 60,00          | 24,30        | 022005 <b>0355</b>        |
| 65,00          | 28,52        | 022005 <b>0365</b>        |
| 70,00          | 33,08        | 022005 <b>0375</b>        |
| 75,00          | 37,97        | 022005 <b>0385</b>        |
| 80,00          | 43,20        | 022005 <b>0390</b>        |
| 85,00          | 48,23        | 022005 <b>0395</b>        |
| 90,00          | 54,68        | 022005 <b>0400</b>        |
| 95,00          | 60,92        | 022005 <b>0405</b>        |
| 100,00         | 67,50        | 022005 <b>0410</b>        |
| 110,00         | 81,68        | 022005 <b>0412</b>        |
| 125,00         | 105,47       | 022005 <b>0415</b>        |

Fra og med 50 mm kappes etter kundens behov.




#### Rund avsinkningsbestandig CuZn36Pb2As0,05 / CW602N

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|---------------------------|
| 22,00          | 3,27         | 022005 <b>0740</b>        |
| 25,00          | 4,22         | 022005 <b>0750</b>        |
| 30,00          | 6,08         | 022005 <b>0770</b>        |
| 35,00          | 8,27         | 022005 <b>0790</b>        |
| 40,00          | 10,80        | 022005 <b>0800</b>        |
| 45,00          | 13,67        | 022005 <b>0810</b>        |
| 50,00          | 16,88        | 022005 <b>0820</b>        |
| 60,00          | 24,30        | 022005 <b>0830</b>        |

#### Lagerlengde:

Ca. 3 m

Avsinkningsbestandig  
messingbolt leveres i en  
legering med bedrede  
korrosjonsegenskaper.  
Spesielt godt egnet i fuktige  
og våte elementer.




#### Firkant automatkvalitet CuZn39Pb3 / CW614N

| Nøkkelvidde<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| 10                | 0,86         | 022007 <b>0485</b>        |
| 14                | 1,69         | 022007 <b>0495</b>        |
| 20                | 3,44         | 022007 <b>0510</b>        |
| 22                | 4,16         | 022007 <b>0515</b>        |
| 25                | 5,38         | 022007 <b>0520</b>        |
| 30                | 7,74         | 022007 <b>0527</b>        |
| 38                | 12,42        | 022007 <b>0535</b>        |

#### Lagerlengde:

Ca. 3,0 m



**Lagerlengde:**  
Ca. 3 m

#### Sekskant automatkvalitet CuZn39Pb3 / CW614N

| Nøkkelvidde<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| 5                 | 0,18         | 022007 <b>0130</b>        |
| 12                | 1,07         | 022007 <b>0175</b>        |
| 14                | 1,46         | 022007 <b>0190</b>        |
| 15                | 1,67         | 022007 <b>0195</b>        |
| 16                | 1,91         | 022007 <b>0200</b>        |
| 17                | 2,15         | 022007 <b>0205</b>        |
| 18                | 2,41         | 022007 <b>0210</b>        |
| 19                | 2,69         | 022007 <b>0215</b>        |
| 21                | 3,28         | 022007 <b>0225</b>        |
| 22                | 3,60         | 022007 <b>0230</b>        |
| 24                | 4,29         | 022007 <b>0240</b>        |
| 25                | 4,65         | 022007 <b>0245</b>        |
| 27                | 5,43         | 022007 <b>0260</b>        |
| 30                | 6,70         | 022007 <b>0270</b>        |
| 32                | 7,63         | 022007 <b>0275</b>        |
| 35                | 9,12         | 022007 <b>0290</b>        |
| 36                | 9,65         | 022007 <b>0295</b>        |
| 38                | 10,75        | 022007 <b>0300</b>        |
| 41                | 12,52        | 022007 <b>0310</b>        |
| 42                | 13,14        | 022007 <b>0315</b>        |
| 46                | 15,76        | 022007 <b>0325</b>        |
| 50                | 18,62        | 022007 <b>0335</b>        |
| 55                | 22,53        | 022007 <b>0340</b>        |
| 60                | 26,81        | 022007 <b>0350</b>        |
| 65                | 31,47        | 022007 <b>0360</b>        |
| 70                | 36,49        | 022007 <b>0365</b>        |
| 75                | 41,89        | 022007 <b>0370</b>        |
| 80                | 47,66        | 022007 <b>0375</b>        |

Fra og med 50 mm kappes etter kundens behov.

#### Flat halvrund – CuZn39Pb3 / CW614N

**Lagerlengde:**  
Ca. 4,0 m

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 20 × 5          | 0,57         | 022007 <b>0066</b>        |



## MESSINGSKINNER



### CuZn39Pb3

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 10 × 4          | 0,35         | 022075 <b>0040</b>        |
| 15 × 3          | 0,39         | 022075 <b>0105</b>        |
| 50 × 8          | 3,50         | 022075 <b>0448</b>        |
| 50 × 25         | 10,63        | 022075 <b>0470</b>        |

#### Lagerlengde:

Ca. 3,0 m

Bredt utvalg av dimensjoner kan skaffes ved forespørsel.



## MESSINGRØR



### CuZn38Pb1,5/CuZn37

| Diameter<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|---------------------------|
| 31,75 × 2,75   | 2,13         | 022060 <b>0310</b>        |
| 32,00 × 4,00*  | 2,99         | 002260 <b>0330</b>        |
| 35,00 × 2,75   | 2,37         | 022060 <b>0350</b>        |
| 38,00 × 2,75   | 2,59         | 022060 <b>0375</b>        |
| 41,27 × 2,75   | 2,83         | 022060 <b>0390</b>        |
| 44,50 × 2,75   | 3,07         | 022060 <b>0410</b>        |
| 47,62 × 2,75   | 3,30         | 022060 <b>0420</b>        |
| 50,00 × 5,00   | 6,01         | 022060 <b>0435</b>        |
| 50,80 × 2,75   | 3,53         | 022060 <b>0455</b>        |
| 57,00 × 3,00   | 4,32         | 022060 <b>0467</b>        |
| 59,00 × 3,00   | 4,54         | 022060 <b>0472</b>        |
| 60,00 × 3,00   | 7,34         | 022060 <b>0475</b>        |
| 63,50 × 3,00   | 4,85         | 022060 <b>0490</b>        |
| 75,00 × 3,00   | 9,35         | 022060 <b>0515</b>        |

#### Lagerlengde:

Ca. 4,5 - 5,5 m

\*ca. 3,0 m

# Titansink

## kapittel 11



---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| RHEINZINK® Plater | 142 |
| RHEINZINK® Coil   | 142 |
| Strukturmatter    | 142 |
| VMZINC® Plater    | 143 |
| VMZINC® Coil      | 143 |
| Strukturmatte     | 143 |







## RHEINZINK® PLATER



### PLATER

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Overflate               | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 0,7            | 1000 × 2000  | 10,20            | prePATINA Bright rolled | 030126 <b>1100</b>        |
| 0,7            | 1000 × 2500  | 12,75            | prePATINA Bright rolled | 030126 <b>1102</b>        |
| 0,8            | 1000 × 2000  | 11,70            | prePATINA Bright rolled | 030126 <b>1108</b>        |
| 0,7            | 1000 × 2000  | 10,20            | prePATINA Bluegrey      | 030126 <b>1106</b>        |
| 0,7            | 1000 × 2500  | 12,75            | prePATINA Bluegrey      | 030126 <b>1112</b>        |
| 0,7            | 1000 × 2000  | 10,20            | prePATINA Graphitegrey  | 030126 <b>1200</b>        |

## RHEINZINK® COIL



| Tykkelse<br>mm | Bredde<br>mm | Vekt<br>kg/rull | Overflate               | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0,7            | 670          | 250             | prePATINA Bright rolled | 030012 <b>0050</b>        |
| 0,7            | 1000         | 500             | prePATINA Bright rolled | 030012 <b>0030</b>        |
| 0,7            | 1000         | 1000            | prePATINA Bright rolled | 030012 <b>0035</b>        |
| 0,7            | 670          | 250             | prePATINA Bluegrey      | 030012 <b>0160</b>        |
| 0,7            | 1000         | 500             | prePATINA Bluegrey      | 030012 <b>0040</b>        |
| 0,7            | 1000         | 1000            | prePATINA Bluegrey      | 030012 <b>0045</b>        |

## STRUKTURMATTER

| Type                                             | Vekt/rull | m <sup>2</sup> rull | Produktnr.         |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Air-Z strukturmatte uten underduk                | 16,0      | 75                  | 030012 <b>0100</b> |
| Vapozinc strukturmatte m/diffusjonsåpen underduk | 18,0      | 42                  | 030012 <b>0130</b> |




## RHEINZINK LEVERER TITANSINK I PLATER OG COILS I TYPENE:

RHEINZINK-bright rolled  
RHEINZINK-prePATINA blue-grey  
RHEINZINK-prePATINA graphite-grey

Varig: Over 100 år på tak og fasader  
Vedlikeholdsfritt: Materialet danner sin egen patina  
som en naturlig beskyttelse  
Miljøvennlighet: 100% resirkulerbart og ikke skadelig  
for menneske eller natur

RHEINZINK Norge · Martin Linges vei 25 · 1364 Fornebu · Norway  
Tlf.: +47 67540440 · info@rhein-zink.no  
[www.rhein-zink.no](http://www.rhein-zink.no)



## VMZINC® PLATER



### PLATER

| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt<br>kg/plate | Overflate           | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 0,7            | 1000 × 2000  | 10,20            | valsblank/natur     | 030127 <b>1100</b>        |
| 0,8            | 1000 × 2000  | 11,70            | valsblank/natur     | 030127 <b>1110</b>        |
| 0,8            | 1000 × 2500  | 14,57            | valsblank           | 030127 <b>1115</b>        |
| 0,7            | 1000 × 2000  | 10,20            | quartz zinc         | 030127 <b>1120</b>        |
| 0,8            | 1000 × 2000  | 11,70            | quartz zinc         | 030127 <b>1130</b>        |
| 0,7            | 1000 × 2000  | 10,20            | anthra zinc m/folie | 030127 <b>1140</b>        |
| 0,7            | 1000 × 2500  | 12,75            | anthra zinc m/folie | 030127 <b>1150</b>        |

## VMZINC® COIL



| Tykkelse<br>mm | Bredde<br>mm | Vekt<br>kg/rull | Overflate           | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 0,7            | 670          | 100             | valsblank/natur     | 030013 <b>1100</b>        |
| 0,7            | 670          | 100             | quartz zinc         | 030013 <b>1110</b>        |
| 0,7            | 1000         | 500             | quartz zinc         | 030013 <b>1120</b>        |
| 0,7            | 670          | 100             | anthra zinc m/folie | 030013 <b>1130</b>        |
| 0,7            | 1000         | 500             | anthra zinc m/folie | 030013 <b>1140</b>        |

Titansink er plater og bånd for tak og fasader med et basismateriale av elektrolytisk zink, minimum 99,99 % ZN, levert med små mengder kobber og titan. Titansink trenger ingen overflatebehandling, kan ikke ruste, misfarges ikke og er dessuten lett å lodde.

## STRUKTURMATTE

| Type                       | Vekt/rull | m² rull | Produktnr.         |
|----------------------------|-----------|---------|--------------------|
| Delta VMZINC strukturmatte | 23,0      | 40      | 030013 <b>1200</b> |



# - *alle tiders materiale*

VMZINC® består av 99,995% ren sink, tilsatt kobber og titanium for styrke og fleksibilitet.



Hamar Kulturhus



Høgskulen i Sogn og Fjordane



Astrup Kontor



Den vedlikeholdsfrie sink, med opp til flere generasjoners holdbarhet, er det perfekte valg til å skape eksklusive og kreative uttrykk i arkitekturen.

VMZINC® er en av verdens største produsenter og total leverandør av sink.

**Umicore Building Products Scandinavia A/S**  
**Ring til Thure Hanslien på**  
**+47 922 50 796**

Les mer om VMZINC® og overflatene på  
[www.vmpzinc.no](http://www.vmpzinc.no)

## De elegante overflater



# Bly

## kapittel 12



---

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Blyplater på rull        | 146 |
| 2-sidig farget, rød/sort | 146 |
| Blyblokk                 | 146 |





## BLYPLATER PÅ RULL



| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt kg<br>plate/rull | Tilstand   | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 1,00           | 250 × 4400   | 12,5 × 4              | fortinnet  | 026126 <b>0220</b>        |
| 1,00           | 250 × 9000   | 25,5 × 4              | ufortinnet | 026126 <b>0006</b>        |
| 1,00           | 330 × 4400   | 16,5 × 3              | ufortinnet | 026126 <b>0008</b>        |
| 1,00           | 1000 × 4400  | 50,0                  | fortinnet  | 026126 <b>0210</b>        |
| 1,00           | 1000 × 5000  | 56,5                  | ufortinnet | 026126 <b>0010</b>        |
| 1,00           | 500 × 4400   | 25,0 × 2              | ufortinnet | 026126 <b>0011</b>        |
| 1,25           | 1000 × 4400  | 60,0                  | fortinnet  | 026126 <b>0230</b>        |
| 2,00           | 1000 × 5000  | 113,5                 | ufortinnet | 026126 <b>0040</b>        |
| 3,00           | 1000 × 5000  | 170,0                 | ufortinnet | 026126 <b>0055</b>        |

### 2-sidig farget, rød/sort


| Tykkelse<br>mm | Format<br>mm | Vekt kg<br>plate/rull | Produktnr.<br>= lagerført |
|----------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 1,00           | 500 × 4400   | 25,0 × 2              | 026126 <b>0072</b>        |
| 1,00           | 330 × 4400   | 16,5 × 3              | 026126 <b>0074</b>        |
| 1,00           | 1000 × 4400  | 50,0                  | 026126 <b>0076</b>        |

## BLYBLOKK

| Vekt<br>kg | Produktnr.<br>= lagerført |
|------------|---------------------------|
| 25–30 kg   | 026303 <b>0010</b>        |

### Pb99,97 vekt 25–30 kg

NB: De oppgitte mål (mm) er å betrakte som omtrentlige.





# Nisjemetaller (tinn, sink, nikkel)

kapittel 13



---

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Nikkel Crowns /      |     |
| Nikkel klipp 1" x 1" | 148 |
| Tinn                 | 148 |
| Sink                 | 148 |







## NIKKEL CROWNS / NIKKEL KLIPP 1" × 1"



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Leveres<br>i fat à | Produktnr.<br>= lagerført |
| 250 kg             | 032301 <b>0555</b>        |

Nikkel Crowns brukes i stor grad til overflatebehandling av andre metaller. Et tynt lag med nikkel påføres ved hjelp av elektrolyse, og gir en ripefast og korrosjonsbestandig overflate. Dette kalles for fornikling.

I dag brukes nikkel hovedsakelig i mange forskjellige stållegeringer, som i rustfritt stål og panserstål. Det brukes også som bestanddel i myntproduksjon og i smykker.

## TINN

### SN93sb7

- Plater
- Blokker

Kan skaffes ved forespørsel

## SINK

### Zn99,9

- Kuler
- Stenger

Kan skaffes ved forespørsel

# Stål

## kapittel 14



|                           |     |                        |     |
|---------------------------|-----|------------------------|-----|
| Rundtstål                 | 150 | Blankt Stål – sekskant | 155 |
| Varmvalset stål – rund    | 152 | Støpejern – rund       | 156 |
| Varmvalset stål – firkant | 152 | Støpejern – firkant    | 156 |
| Blankt Stål               | 153 | Sølvstål               | 156 |
| Blankt Stål – firkant     | 153 | Stål Emnerør           | 157 |
| Blylegert Automatstål     |     | Dimensjonstoleranser   |     |
| – rund                    | 154 | for varmvalset bolt    |     |
| Blylegert Automatstål     |     | fra Ovako              | 158 |
| – sekskant                | 154 |                        |     |
| Blankt Kilestål           | 155 |                        |     |



# RUNDTSTÅL



## Dimensjonsoversikt

| Dim.<br>mm | Vekt<br>kg/m | C45<br>(DIN 17200)<br>Seig-<br>herding<br>stål<br>(EN 10083) | C45N<br>(DIN 17200)<br>Seig-<br>herding<br>stål<br>(EN 10083) | EN S355J0<br>(EN 10025) | EN S355J2G3<br>520 M<br>Varmvalset<br>stål<br>(EN 10025) | EN 42CrMo4<br>SS2244<br>(EN 10083) | EN 34CrNiMo6<br>SS2541<br>(EN 10083) | 15CrNi6<br>SS2511<br>Sett-<br>herding<br>stål | SS2142<br>/280X<br>Center-<br>lesslipt stål<br>H8 | S355J2C+C<br>EN 10277<br>Blankt<br>stål | EN 11SMn-<br>Pb30C<br>(SS1914-04)<br>Blylegert<br>aut.stål<br>(EN 10277) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5          | 0,15         |                                                              |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               |                                                   | 120001 0071                             | 120050 0050                                                              |
| 6          | 0,22         |                                                              |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               |                                                   | 120001 0091                             | 120050 0070                                                              |
| 8          | 0,40         |                                                              |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               | 125080 0050                                       | 120001 0131                             | 120050 0110                                                              |
| 9          | 0,50         |                                                              |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               |                                                   |                                         |                                                                          |
| 9,5        | 0,57         |                                                              |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               |                                                   |                                         | 120050 0150                                                              |
| 10         | 0,62         |                                                              |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               | 125080 0070                                       | 120001 0151                             | 120050 0170                                                              |
| 11         | 0,70         |                                                              |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               | 125080 0090                                       | 120001 0156                             |                                                                          |
| 12         | 0,90         |                                                              |                                                               | 125001 0025             |                                                          |                                    | 125015 0070                          | 125008 0012                                   | 125080 0109                                       | 120001 0191                             | 120050 0210                                                              |
| 14         | 1,21         |                                                              |                                                               |                         |                                                          |                                    | 125015 0090                          |                                               | 125080 0150                                       | 120001 0231                             | 120050 0250                                                              |
| 15         | 1,38         |                                                              |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               | 125080 0168                                       | 120001 0251                             | 120050 0270                                                              |
| 16         | 1,60         |                                                              |                                                               | 125001 0055             |                                                          | 125010 0110                        | 125015 0110                          | 125008 0015                                   | 125080 0189                                       | 120001 0271                             | 120050 0290                                                              |
| 18         | 1,99         |                                                              |                                                               |                         |                                                          | 125010 0130                        |                                      |                                               | 125080 0701                                       | 120001 0311                             | 120050 0330                                                              |
| 19         | 2,24         |                                                              |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               |                                                   | 120001 0331                             | 120050 0350                                                              |
| 20         | 2,50         |                                                              |                                                               | 125007 0001             |                                                          | 125010 0150                        | 125015 0150                          | 125008 0020                                   | 125080 0269                                       | 120001 0351                             | 120050 0370                                                              |
| 22         | 2,98         |                                                              |                                                               |                         | 125007 0002                                              | 125010 0170                        | 125015 0170                          | 125008 0022                                   | 125080 0273                                       | 120001 0371                             | 120050 0390                                                              |
| 24         | 3,55         |                                                              |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               |                                                   | 120001 0391                             |                                                                          |
| 25         | 3,90         |                                                              |                                                               |                         | 125007 0003                                              | 125010 0190                        | 125015 0190                          | 125008 0025                                   | 125080 0309                                       | 120001 0411                             | 120050 0430                                                              |
| 28         | 4,88         | 125005 0028                                                  |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               | 125080 0330                                       | 120001 0431                             | 120050 0470                                                              |
| 30         | 5,60         | 125005 0030                                                  |                                                               |                         | 125007 0004                                              | 125010 0230                        | 125015 0230                          | 125008 0030                                   | 125080 0351                                       | 120001 0451                             | 120050 0490                                                              |
| 32         | 6,44         | 125005 0032                                                  |                                                               |                         | 125007 0005                                              | 125010 0250                        | 125015 0232                          | 125008 0032                                   | 125080 0369                                       | 120001 0471                             | 120050 0510                                                              |
| 35         | 7,60         | 125005 0035                                                  |                                                               |                         | 125007 0006                                              | 125010 0270                        | 125015 0270                          |                                               | 125080 0389                                       | 120001 0491                             | 120050 0530                                                              |
| 38         | 8,90         |                                                              |                                                               |                         | 125007 0007                                              | 125010 0290                        | 125015 0290                          | 125008 0038                                   |                                                   | 120001 0511                             | 120050 0550                                                              |
| 40         | 9,90         | 125005 0040                                                  |                                                               |                         | 125007 0008                                              | 125010 0310                        | 125015 0310                          |                                               | 125080 0429                                       | 120001 0531                             | 120050 0570                                                              |
| 42         | 10,90        |                                                              |                                                               |                         |                                                          | 125010 0330                        |                                      |                                               |                                                   |                                         | 120050 0580                                                              |
| 45         | 12,80        | 125005 0045                                                  |                                                               |                         | 125007 0009                                              | 125010 0350                        | 125015 0330                          | 125008 0045                                   | 125080 0471                                       | 120001 0551                             | 120050 0590                                                              |
| 50         | 15,40        | 125005 0050                                                  |                                                               |                         | 125007 0010                                              | 125010 0370                        | 125015 0350                          | 125008 0050                                   | 125080 0475                                       | 120001 0571                             | 120050 0610                                                              |
| 55         | 18,70        | 125005 0055                                                  |                                                               |                         | 125007 0011                                              | 125010 0390                        | 125015 0370                          | 125008 0055                                   | 125080 0531                                       | 120001 0591                             | 120050 0620                                                              |
| 60         | 22,20        | 125005 0060                                                  |                                                               |                         | 125007 0012                                              | 125010 0410                        | 125015 0390                          | 125008 0060                                   | 125080 0551                                       | 120001 0611                             | 120050 0630                                                              |
| 65         | 25,90        | 125005 0065                                                  |                                                               |                         | 125007 0013                                              | 125010 0430                        | 125015 0410                          |                                               | 125080 0569                                       | 120001 0631                             | 120050 0640                                                              |
| 70         | 30,20        | 125005 0070                                                  |                                                               |                         | 125007 0019                                              | 125010 0450                        | 125015 0430                          | 125008 0070                                   | 125080 0580                                       | 120001 0651                             | 120050 0645                                                              |
| 75         | 34,70        | 125005 0075                                                  |                                                               |                         | 125007 0040                                              | 125010 0470                        | 125015 0450                          | 125008 0075                                   | 125080 0610                                       | 120001 0671                             | 120050 0670                                                              |
| 80         | 39,50        | 125005 0080                                                  |                                                               |                         | 125007 0062                                              | 125010 0490                        | 125015 0470                          |                                               | 125080 0640                                       | 120001 0691                             | 120050 0680                                                              |
| 85         | 44,40        | 125005 0085                                                  |                                                               |                         | 125007 0070                                              | 125010 0510                        | 125015 0490                          | 125008 0085                                   | 125080 0660                                       | 120001 0710                             |                                                                          |
| 90         | 50,00        | 125005 0090                                                  |                                                               |                         | 125007 0080                                              | 125010 0530                        | 125015 0510                          |                                               | 125080 0665                                       | 120001 0730                             | 120050 0685                                                              |
| 95         | 55,60        | 125005 0095                                                  |                                                               |                         | 125007 0095                                              | 125010 0550                        | 125015 0530                          |                                               |                                                   | 120001 0750                             |                                                                          |
| 100        | 61,70        | 125005 0100                                                  |                                                               |                         | 125007 0101                                              | 125010 0570                        | 125015 0550                          | 125008 0100                                   | 125080 0700                                       | 120001 0771                             | 120050 0700                                                              |
| 105        | 69,40        |                                                              |                                                               |                         | 125007 0105                                              | 125010 0590                        | 125015 0554                          |                                               |                                                   |                                         |                                                                          |
| 110        | 74,60        |                                                              |                                                               |                         | 125007 0120                                              | 125010 0591                        | 125015 0590                          |                                               | 125080 0710                                       |                                         |                                                                          |
| 115        | 81,30        |                                                              |                                                               |                         | 125007 0130                                              | 125010 0595                        | 125015 0595                          |                                               |                                                   |                                         |                                                                          |
| 120        | 88,50        | 125005 0120                                                  |                                                               |                         | 125007 0141                                              | 125010 0600                        | 125015 0630                          |                                               | 125080 0715                                       |                                         |                                                                          |
| 125        | 96,10        |                                                              |                                                               |                         | 125007 0160                                              | 125010 0630                        | 125015 0650                          |                                               | 125080 0720                                       |                                         |                                                                          |
| 130        | 108,70       | 125005 0130                                                  |                                                               |                         | 125007 0181                                              | 125010 0650                        | 125015 0670                          |                                               | 125080 0830                                       |                                         |                                                                          |
| 135        | 113,60       | 125005 0135                                                  |                                                               |                         |                                                          |                                    |                                      |                                               |                                                   |                                         |                                                                          |
| 140        | 123,40       | 125005 0140                                                  | 125005 0750                                                   |                         | 125007 0200                                              | 125010 0675                        | 125015 0710                          | 125008 0140                                   |                                                   |                                         |                                                                          |
| 150        | 142,90       | 125005 0150                                                  | 125005 0760                                                   |                         | 125007 0221                                              | 125010 0700                        | 125015 0750                          | 125008 0150                                   |                                                   |                                         |                                                                          |
| 160        | 158,70       | 125005 0160                                                  | 125005 0770                                                   |                         | 125007 0241                                              | 125010 0705                        | 125015 0770                          |                                               |                                                   |                                         |                                                                          |
| 170        | 187,80       |                                                              | 125005 0780                                                   |                         | 125007 0265                                              | 125010 0745                        | 125015 0790                          |                                               |                                                   |                                         |                                                                          |

### Dimensjonsoversikt

| Dim.<br>mm | Vekt<br>kg/m | C45N<br>(DIN 17200)<br>Seig-<br>herding<br>stål<br>(EN 10883) | EN S355J2G3<br>Varmvalset<br>stål<br>(EN 10025) | EN S355J2G3<br>Smidd<br>stål<br>(EN 10025) | EN S355J2G3<br>520 M<br>Varmvalset<br>stål<br>(EN 10025) | EN 42CrMo4<br>(SS2244)<br>(EN 10083) | EN 34CrNiMo6-<br>(SS2541)<br>(EN 10083) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 180        | 200,0        | 125005 <b>0785</b>                                            |                                                 |                                            | 125007 <b>0271</b>                                       | 125010 <b>0750</b>                   | 125015 <b>0815</b>                      |
| 190        | 227,3        | 125005 <b>0790</b>                                            |                                                 |                                            | 125007 <b>1275</b>                                       | 125010 <b>0760</b>                   | 125015 <b>0830</b>                      |
| 200        | 250,0        |                                                               | 125001 <b>0770</b>                              |                                            | 125001 <b>0770</b>                                       | 125010 <b>0780</b>                   | 125015 <b>0850</b>                      |
| 210        | 277,8        |                                                               | 125001 <b>0790</b>                              |                                            |                                                          | 125010 <b>0785</b>                   | 125015 <b>0860</b>                      |
| 220        | 303,0        |                                                               | 125001 <b>0810</b>                              |                                            |                                                          | 125010 <b>0810</b>                   | 125015 <b>0880</b>                      |
| 225        | 312,5        |                                                               |                                                 |                                            |                                                          | 125010 <b>0811</b>                   |                                         |
| 230        | 333,3        |                                                               | 125001 <b>0830</b>                              |                                            |                                                          | 125010 <b>0812</b>                   | 125015 <b>0900</b>                      |
| 240        | 357,1        |                                                               | 125001 <b>0850</b>                              |                                            |                                                          | 125010 <b>0840</b>                   | 125015 <b>0910</b>                      |
| 250        | 400,0        | 125005 <b>0210</b>                                            | 125001 <b>0870</b>                              |                                            |                                                          | 125010 <b>0850</b>                   | 125015 <b>0930</b>                      |
| 260        | 416,7        | 125005 <b>0220</b>                                            | 125001 <b>0891</b>                              |                                            |                                                          | 125010 <b>0860</b>                   | 125015 <b>0935</b>                      |
| 270        | 454,5        |                                                               |                                                 |                                            |                                                          | 125010 <b>0900</b>                   | 125015 <b>0940</b>                      |
| 275        | 466,3        |                                                               |                                                 |                                            |                                                          |                                      |                                         |
| 280        | 500,0        |                                                               | 125001 <b>0910</b>                              |                                            |                                                          | 125010 <b>0905</b>                   | 125015 <b>0950</b>                      |
| 290        | 518,4        |                                                               |                                                 |                                            |                                                          | 125010 <b>0910</b>                   |                                         |
| 300        | 555,6        |                                                               |                                                 | 125001 <b>0951</b>                         |                                                          | 125010 <b>1000</b>                   | 125015 <b>1310</b>                      |
| 310        | 588,2        |                                                               |                                                 | 125001 <b>0960</b>                         |                                                          | 125010 <b>1005</b>                   | 125015 <b>1320</b>                      |
| 320        | 631,3        |                                                               |                                                 |                                            |                                                          |                                      |                                         |
| 325        | 651,2        |                                                               |                                                 | 125001 <b>0975</b>                         |                                                          |                                      |                                         |
| 330        | 671,4        |                                                               |                                                 | 125001 <b>0980</b>                         |                                                          | 125010 <b>1100</b>                   | 125015 <b>1325</b>                      |
| 340        | 714,3        |                                                               |                                                 | 125001 <b>0977</b>                         |                                                          | 125010 <b>1340</b>                   | 125015 <b>1328</b>                      |
| 350        | 769,2        |                                                               |                                                 | 125001 <b>1000</b>                         |                                                          | 125010 <b>1350</b>                   | 125015 <b>1330</b>                      |
| 360        | 833,3        | 125005 <b>0795</b>                                            |                                                 | 125001 <b>1006</b>                         |                                                          | 125010 <b>1360</b>                   |                                         |
| 370        | 847,4        |                                                               |                                                 |                                            |                                                          | 125010 <b>1361</b>                   | 125015 <b>1340</b>                      |
| 375        | 867,0        |                                                               |                                                 | 125001 <b>1025</b>                         |                                                          |                                      |                                         |
| 380        | 890,3        |                                                               |                                                 | 125001 <b>1030</b>                         |                                                          |                                      |                                         |
| 385        | 909,1        |                                                               |                                                 |                                            |                                                          |                                      |                                         |
| 390        | 938,0        |                                                               |                                                 |                                            |                                                          | 125010 <b>1362</b>                   | 125015 <b>1350</b>                      |
| 400        | 1006,0       |                                                               |                                                 | 125001 <b>1050</b>                         |                                                          | 125010 <b>1370</b>                   |                                         |
| 405        |              |                                                               |                                                 |                                            |                                                          |                                      | 125015 <b>1360</b>                      |
| 430        | 1140,0       |                                                               |                                                 | 125001 <b>1080</b>                         |                                                          | 125010 <b>1390</b>                   | 125015 <b>1370</b>                      |
| 440        | 1193,3       |                                                               |                                                 | 125001 <b>1100</b>                         |                                                          |                                      | 125015 <b>1375</b>                      |
| 445        | 1220,9       |                                                               |                                                 | 125001 <b>1120</b>                         |                                                          |                                      |                                         |
| 450        | 1245,3       | 125005 <b>0798</b>                                            |                                                 | 125001 <b>1119</b>                         |                                                          |                                      |                                         |
| 460        |              |                                                               |                                                 |                                            |                                                          | 125010 <b>1391</b>                   |                                         |
| 470        |              |                                                               |                                                 | 125001 <b>112</b>                          |                                                          |                                      |                                         |
| 500        | 1540,8       |                                                               |                                                 | 125001 <b>1125</b>                         |                                                          |                                      |                                         |
| 510        |              |                                                               |                                                 | 125001 <b>1125</b>                         |                                                          | 125010 <b>1399</b>                   |                                         |

Lengder: 3-7 meter  
Sertifikat: EN 10204 3.1 (3.1B)

## VARMVALSET STÅL – RUND



**Lengder:** 6 meter

**Sertifikat:**

EN 10204 3.1

### AISI 4140 / NACE MR 0175 / MAX 22 HRC

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 50,8            | 15,7         | 125002 <b>0205</b>        |
| 76,4            | 36,1         | 125002 <b>0208</b>        |
| 101,6           | 64,1         | 125002 <b>0215</b>        |

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 127,0           | 99,4         | 125002 <b>0219</b>        |
| 152,4           | 144,3        | 125002 <b>0225</b>        |
| 177,8           | 195,3        | 125002 <b>0230</b>        |

### Spesifikasjon AISI 4140

Rund stang i legering 42CrMo4 + QT + SH EN 10083 skrellet

Toleranse EN10060

Materiale AISI 4140 / NACE MR0175/ISO 15156 / Max 22 HRC

Kjemisk analyse = W.nr. 1.7225 / 42CrMo4

Mn max 0,95 %, S max 0,025 %

Materiale er herdet, glødet, rettet og skrellet

Charpy V min 42 J i snitt ved -29 grader C

Cert EN 10204/3.1

US testing iht. API 6A 75K PSL 3 / NACE MR0175 / ISO 15156 Rm = 655-800N/mm<sup>2</sup>

## VARMVALSET STÅL – FIRKANT



**Lengder:** 6 meter

**Sertifikat:**

EN 10204 3.1

### EN S355J0

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 45              | 15,9         | 125001 <b>0231</b>        |
| 65              | 33,2         | 125001 <b>0235</b>        |
| 70              | 39,2         | 125001 <b>0238</b>        |
| 75              | 45,0         | 125001 <b>0239</b>        |

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 80              | 50,2         | 125001 <b>0240</b>        |
| 100             | 80,0         | 125001 <b>0245</b>        |
| 110             | 96,8         | 125001 <b>0272</b>        |
| 150             | 180,0        | 125001 <b>0274</b>        |



## BLANKT STÅL



### EN S235JRG2C+C (St37K) / DIN 1652

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 12 × 6          | 0,57         | 120015 <b>0035</b>        |
| 20 × 6          | 0,94         | 120015 <b>0130</b>        |
| 20 × 10         | 1,57         | 120015 <b>0150</b>        |
| 20 × 16         | 2,56         | 120015 <b>0170</b>        |
| 25 × 6          | 1,18         | 120015 <b>0240</b>        |
| 25 × 8          | 1,57         | 120015 <b>0250</b>        |
| 25 × 10         | 1,96         | 120015 <b>0260</b>        |
| 25 × 12         | 2,36         | 120015 <b>0270</b>        |
| 25 × 16         | 3,20         | 120015 <b>0280</b>        |
| 25 × 20         | 3,93         | 120015 <b>0290</b>        |
| 30 × 10         | 2,36         | 120015 <b>0330</b>        |
| 32 × 6          | 1,51         | 120015 <b>0370</b>        |
| 32 × 8          | 2,01         | 120015 <b>0380</b>        |
| 32 × 12         | 3,02         | 120015 <b>0400</b>        |
| 32 × 16         | 4,02         | 120015 <b>0420</b>        |
| 32 × 20         | 5,02         | 120015 <b>0440</b>        |
| 32 × 25         | 6,28         | 120015 <b>0450</b>        |
| 40 × 6          | 1,88         | 120015 <b>0520</b>        |
| 40 × 8          | 2,53         | 120015 <b>0530</b>        |
| 40 × 12         | 3,76         | 120015 <b>0550</b>        |
| 40 × 16         | 5,02         | 120015 <b>0570</b>        |
| 40 × 20         | 6,28         | 120015 <b>0590</b>        |
| 40 × 25         | 7,85         | 120015 <b>0600</b>        |
| 50 × 8          | 3,14         | 120015 <b>0700</b>        |
| 50 × 10         | 4,00         | 120015 <b>0710</b>        |
| 50 × 12         | 4,72         | 120015 <b>0720</b>        |
| 50 × 16         | 6,28         | 120015 <b>0740</b>        |
| 50 × 20         | 7,85         | 120015 <b>0760</b>        |
| 50 × 25         | 9,81         | 120015 <b>0770</b>        |
| 50 × 30         | 11,80        | 120015 <b>0800</b>        |
| 50 × 35         | 13,80        | 120015 <b>0810</b>        |
| 60 × 25         | 11,80        | 120015 <b>0850</b>        |
| 65 × 10         | 5,10         | 120015 <b>0900</b>        |

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 65 × 15         | 7,70         | 120015 <b>0920</b>        |
| 65 × 20         | 10,20        | 120015 <b>0941</b>        |
| 65 × 25         | 12,80        | 120015 <b>0950</b>        |
| 75 × 8          | 4,70         | 120015 <b>1090</b>        |
| 80 × 10         | 6,30         | 120015 <b>1100</b>        |
| 80 × 12         | 7,50         | 120015 <b>1110</b>        |
| 80 × 16         | 10,00        | 120015 <b>1120</b>        |
| 80 × 20         | 12,60        | 120015 <b>1140</b>        |
| 80 × 25         | 14,10        | 120015 <b>1150</b>        |
| 90 × 10         | 7,07         | 120015 <b>1160</b>        |
| 100 × 6         | 4,71         | 120015 <b>1200</b>        |
| 100 × 10        | 8,70         | 120015 <b>1250</b>        |
| 100 × 12        | 9,40         | 120015 <b>1260</b>        |
| 100 × 16        | 12,60        | 120015 <b>1280</b>        |
| 100 × 20        | 15,70        | 120015 <b>1300</b>        |
| 100 × 25        | 19,60        | 120015 <b>1310</b>        |
| 125 × 10        | 9,82         | 120015 <b>1400</b>        |
| 125 × 15        | 14,72        | 120015 <b>1410</b>        |
| 125 × 20        | 16,50        | 120015 <b>1430</b>        |
| 125 × 25        | 24,50        | 120015 <b>1440</b>        |
| 150 × 5         | 5,89         | 120015 <b>1500</b>        |
| 150 × 6         | 7,07         | 120015 <b>1520</b>        |
| 150 × 8         | 9,42         | 120015 <b>1525</b>        |
| 150 × 10        | 11,80        | 120015 <b>1600</b>        |
| 150 × 20        | 23,60        | 120015 <b>1660</b>        |
| 150 × 25        | 29,40        | 120015 <b>1670</b>        |
| 150 × 40        | 47,10        | 120015 <b>1710</b>        |
| 150 × 50        | 58,90        | 120015 <b>1750</b>        |
| 200 × 6         | 9,42         | 120015 <b>1800</b>        |
| 200 × 8         | 12,56        | 120015 <b>1850</b>        |
| 200 × 10        | 15,70        | 120015 <b>1860</b>        |
| 200 × 20        | 31,40        | 120015 <b>1900</b>        |
| 250 × 25        | 49,00        | 120015 <b>2000</b>        |

**Lengder:** 3 meter

**Fargekode:** Rød

Andre dimensjoner fra  
verkslager

#### Toleranse:

Bredde t.o.m. 100 mm = h11

Tykkelse t.o.m. 30 mm = h11

Større dimensjoner = h12

## BLANKT STÅL – FIRKANT



### EN S235JRG2C+C (St37K) / DIN 1652

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 8               | 0,50         | 120005 <b>0050</b>        |
| 10              | 0,79         | 120005 <b>0070</b>        |
| 12              | 1,13         | 120005 <b>0090</b>        |
| 14              | 1,54         | 120005 <b>0130</b>        |
| 16              | 2,01         | 120005 <b>0150</b>        |
| 18              | 2,54         | 120005 <b>0170</b>        |
| 20              | 3,14         | 120005 <b>0190</b>        |
| 22              | 3,80         | 120005 <b>0210</b>        |
| 25              | 4,91         | 120005 <b>0230</b>        |

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 30              | 7,07         | 120005 <b>0270</b>        |
| 32              | 8,04         | 120005 <b>0290</b>        |
| 35              | 9,61         | 120005 <b>0295</b>        |
| 40              | 12,60        | 120005 <b>0340</b>        |
| 45              | 15,90        | 120005 <b>0370</b>        |
| 50              | 19,60        | 120005 <b>0400</b>        |
| 65              | 33,20        | 120005 <b>0500</b>        |
| 80              | 50,20        | 120005 <b>0750</b>        |

**Lengder:** 3 meter

**Fargekode:** Rød

Andre dimensjoner fra  
verkslager

#### Toleranse:

I henhold til DIN 178 h11



## BYLEGERT AUTOMATSTÅL – RUND



### EN 11SMnPb30C - SS1914-04/EN10277

**Lengder:** 3 meter

**Fargekode:** Grønn

**Toleranse:** h9

Andre dimensjoner fra  
verkslager

**Sertifikat:**

EN 10204 3.1 (3.1B)

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført | Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| 8               | 0,50         | 120005 <b>0050</b>        | 32              | 6,31         | 120050 <b>0510</b>        |
| 5               | 0,16         | 120050 <b>0050</b>        | 35              | 7,55         | 120050 <b>0530</b>        |
| 6               | 0,22         | 120050 <b>0070</b>        | 38              | 8,90         | 120050 <b>0550</b>        |
| 8               | 0,40         | 120050 <b>0110</b>        | 40              | 9,87         | 120050 <b>0570</b>        |
| 9,5             | 0,56         | 120050 <b>0150</b>        | 42              | 10,90        | 120050 <b>0580</b>        |
| 10              | 0,62         | 120050 <b>0170</b>        | 45              | 12,50        | 120050 <b>0590</b>        |
| 12              | 0,89         | 120050 <b>0210</b>        | 50              | 15,40        | 120050 <b>0610</b>        |
| 14              | 1,21         | 120050 <b>0250</b>        | 55              | 18,70        | 120050 <b>0620</b>        |
| 16              | 1,58         | 120050 <b>0290</b>        | 60              | 22,20        | 120050 <b>0630</b>        |
| 18              | 2,00         | 120050 <b>0330</b>        | 65              | 26,10        | 120050 <b>0640</b>        |
| 19              | 2,23         | 120050 <b>0350</b>        | 70              | 30,20        | 120050 <b>0645</b>        |
| 20              | 2,47         | 120050 <b>0370</b>        | 75              | 34,70        | 120050 <b>0670</b>        |
| 22              | 2,98         | 120050 <b>0390</b>        | 80              | 39,50        | 120050 <b>0680</b>        |
| 25              | 3,85         | 120050 <b>0430</b>        | 90              | 49,90        | 120050 <b>0685</b>        |
| 28              | 4,80         | 120050 <b>0470</b>        | 100             | 61,70        | 120050 <b>0700</b>        |
| 30              | 5,55         | 120050 <b>0490</b>        |                 |              |                           |

## BYLEGERT AUTOMATSTÅL – SEKSKANT



### EN 11SMnPb30C - SS1914-04/EN10277

**Lengder:** 3 meter

**Fargekode:** Grønn

**Sertifikat:**

EN 10204 3.1 (3.1B)

**Toleranse:** h11

Andre dimensjoner fra  
verkslager

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført | Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| 10              | 0,65         | 120060 <b>0040</b>        | 32              | 6,96         | 120060 <b>0390</b>        |
| 11              | 0,83         | 120060 <b>0050</b>        | 36              | 8,81         | 120060 <b>0410</b>        |
| 13              | 1,15         | 120060 <b>0070</b>        | 38              | 9,82         | 120060 <b>0430</b>        |
| 14              | 1,33         | 120060 <b>0080</b>        | 41              | 11,40        | 120060 <b>0450</b>        |
| 17              | 1,96         | 120060 <b>0200</b>        | 46              | 14,40        | 120060 <b>0470</b>        |
| 19              | 2,45         | 120060 <b>0230</b>        | 50              | 17,00        | 120060 <b>0490</b>        |
| 22              | 3,29         | 120060 <b>0250</b>        | 55              | 20,60        | 120060 <b>0510</b>        |
| 24              | 3,92         | 120060 <b>0260</b>        | 60              | 24,50        | 120060 <b>0530</b>        |
| 27              | 4,96         | 120060 <b>0330</b>        | 70              | 33,30        | 120060 <b>0535</b>        |
| 30              | 6,12         | 120060 <b>0340</b>        |                 |              |                           |

## BLANKT KILESTÅL



### C45K – DIN 1652

**Lengder:** 3 meter

**Fargekode:** Blå

**Toleranse:** Bredde h9  
Tykkelse h11

Andre dimensjoner fra  
verkslager

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 5 × 5           | 0,20         | 120021 <b>0070</b>        |
| 6 × 6           | 0,28         | 120021 <b>0090</b>        |
| 8 × 7           | 0,44         | 120020 <b>0050</b>        |
| 10 × 8          | 0,63         | 120020 <b>0070</b>        |
| 12 × 8          | 0,75         | 120020 <b>0090</b>        |
| 14 × 9          | 0,99         | 120020 <b>0110</b>        |
| 16 × 10         | 1,26         | 120020 <b>0130</b>        |
| 18 × 11         | 1,55         | 120020 <b>0150</b>        |
| 20 × 12         | 1,88         | 120020 <b>0170</b>        |
| 22 × 14         | 2,46         | 120020 <b>0190</b>        |
| 24 × 14         | 2,65         | 120020 <b>0210</b>        |
| 25 × 14         | 2,80         | 120020 <b>0230</b>        |

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 28 × 16         | 3,52         | 120020 <b>0250</b>        |
| 32 × 18         | 4,52         | 120020 <b>0270</b>        |
| 36 × 20         | 5,65         | 120020 <b>0290</b>        |
| 40 × 22         | 6,91         | 120020 <b>0310</b>        |
| 45 × 25         | 8,83         | 120020 <b>0330</b>        |
| 50 × 28         | 10,70        | 120020 <b>0350</b>        |
| 56 × 32         | 13,80        | 120020 <b>0370</b>        |
| 63 × 32         | 15,80        | 120020 <b>0390</b>        |
| 70 × 36         | 19,90        | 120020 <b>0430</b>        |
| 80 × 40         | 25,10        | 120020 <b>0510</b>        |
| 90 × 45         | 31,80        | 120020 <b>0600</b>        |
| 100 × 50        | 39,20        |                           |

## BLANKT STÅL – SEKSKANT



### C35KG (St50K)/DIN 1652

**Lengder:** 3 meter

**Fargekode:** Blå

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 17              | 1,97         | 120025 <b>0040</b>        |
| 19              | 2,45         | 120025 <b>0045</b>        |
| 22              | 3,29         | 120025 <b>0050</b>        |
| 24              | 3,92         | 120025 <b>0060</b>        |
| 27              | 4,96         | 120025 <b>0070</b>        |
| 30              | 6,12         | 120025 <b>0080</b>        |
| 32              | 6,96         | 120025 <b>0090</b>        |
| 36              | 8,81         | 120025 <b>0110</b>        |
| 41              | 11,40        | 120025 <b>0130</b>        |

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 46              | 14,4         | 120025 <b>0150</b>        |
| 50              | 17,0         | 120025 <b>0170</b>        |
| 55              | 20,3         | 120025 <b>0190</b>        |
| 60              | 24,5         | 120025 <b>0210</b>        |
| 65              | 28,7         | 120025 <b>0230</b>        |
| 70              | 33,3         | 120025 <b>0250</b>        |
| 80              | 43,5         | 120025 <b>0290</b>        |
| 90              | 55,1         | 120025 <b>0310</b>        |
| 95              | 61,0         | 120025 <b>0330</b>        |

Vi leverer fra lager ulike dimensjoner.  
Kontakt oss for pristilbud.

## STØPEJERN – RUND



### GG 25 - 40 - 50

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 40              |              | 125015 <b>1550</b>        |
| 40              |              | 125015 <b>1555</b>        |
| 50              |              | 125015 <b>1560</b>        |

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 55              |              | 125015 <b>1565</b>        |
| 75              |              | 125015 <b>1570</b>        |
| 100             |              | 125015 <b>1572</b>        |
| 105             |              | 125015 <b>1575</b>        |
| 110             |              | 125015 <b>1578</b>        |
| 160             |              | 125015 <b>1595</b>        |

Vi leverer fra lager ulike dimensjoner.  
Kontakt oss for pristilbud.

## STØPEJERN – FIRKANT



### GG 25 - 40 - 50

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 65 × 65         |              | 125015 <b>1581</b>        |
| 90 × 165        |              | 125015 <b>1583</b>        |

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 110             |              | 125015 <b>1584</b>        |
| 135 × 215       |              | 125015 <b>1598</b>        |

**Lengder:** 1 meter

**Toleranse:** h7

**Sertifikat:** EN 10204 3.1  
(3.1B)

## SØLVSTÅL



### Centerlesslipt verktøystål, herdbart

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 8,0             | 0,400        | 129020 <b>0370</b>        |
| 9,0             | 0,500        | 129020 <b>0410</b>        |
| 10,0            | 0,620        | 129020 <b>0450</b>        |
| 11,0            | 0,750        | 129020 <b>0490</b>        |

| Dimensjon<br>mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 12,0            | 0,90         | 129020 <b>0530</b>        |
| 13,0            | 1,04         | 129020 <b>0590</b>        |
| 14,0            | 1,21         | 129020 <b>0610</b>        |
| 15,0            | 1,38         | 129020 <b>0630</b>        |
| 16,0            | 1,60         | 129020 <b>0670</b>        |
| 18,0            | 2,00         | 129020 <b>0710</b>        |
| 20,0            | 2,50         | 129020 <b>0750</b>        |

## STÅL EMNERØR



### EN 10294-1 / E470

**Lengder:** 6 meter  
**NB:** Kun hele lengder

**Sertifikat:**  
EN 10204 3.1 (3.1B)

| Utv. × gods<br>mm | Innv. diam.<br>mm | Garantert<br>ferdigsmål mm | Vekt<br>kg/m | Produktnr.<br>= lagerført |
|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| 31,8 × 9,8        | 12,2              | 30/15                      | 5,33         | 134010 <b>0050</b>        |
| 31,8 × 7,35       | 17,6              | 30/20                      | 4,33         | 134010 <b>0055</b>        |
| 36,5 × 9,7        | 17,1              | 35/20                      | 6,40         | 134010 <b>0060</b>        |
| 41,3 × 12,3       | 16,7              | 40/20                      | 8,79         | 134010 <b>0065</b>        |
| 41,3 × 9,6        | 22,1              | 40/25                      | 7,49         | 134010 <b>0070</b>        |
| 41,3 × 6,9        | 27,5              | 40/30                      | 5,82         | 134010 <b>0075</b>        |
| 46,3 × 9,6        | 27,1              | 45/30                      | 8,67         | 134010 <b>0080</b>        |
| 46,3 × 6,9        | 32,5              | 45/35                      | 6,67         | 134010 <b>0085</b>        |
| 51,3 × 12,3       | 26,7              | 50/30                      | 11,82        | 134010 <b>0090</b>        |
| 51,3 × 9,6        | 32,1              | 50/35                      | 9,85         | 134010 <b>0100</b>        |
| 51,3 × 6,9        | 37,5              | 50/40                      | 7,51         | 134010 <b>0105</b>        |
| 57,1 × 15,5       | 26,1              | 55/30                      | 15,93        | 134010 <b>0110</b>        |
| 57,1 × 10)        | 37,1              | 55/40                      | 11,62        | 134010 <b>0115</b>        |
| 71,3 × 17,8       | 35,7              | 70/40                      | 23,51        | 134010 <b>0135</b>        |
| 71,3 × 15,1       | 41,1              | 70/45                      | 20,94        | 134010 <b>0140</b>        |
| 71,3 × 12,3       | 46,7              | 70/50                      | 17,88        | 134010 <b>0145</b>        |
| 76,3 × 17,8       | 40,7              | 75/45                      | 25,71        | 134010 <b>0150</b>        |
| 76,3 × 17,8       | 40,7              | 75/45                      | 25,71        | 134010 <b>0150</b>        |
| 81,5 × 19,6)      | 42,3              | 80/45                      | 29,95        | 134010 <b>0155</b>        |
| 81,5 × 14,5       | 52,5              | 80/55                      | 23,98        | 134010 <b>0160</b>        |
| 86,5 × 22,3       | 41,9              | 85/45                      | 35,27        | 134010 <b>0165</b>        |
| 86,5 × 17,2       | 52,1              | 85/55                      | 29,37        | 134010 <b>0170</b>        |
| 91,5 × 22,3       | 46,9              | 90/50                      | 38,01        | 134010 <b>0175</b>        |
| 91,5 × 14,5       | 62,5              | 90/65                      | 27,57        | 134010 <b>0180</b>        |
| 96,5 × 24,9       | 62,5              | 90/50                      | 43,96        | 134010 <b>0185</b>        |
| 96,5 × 19,6       | 57,3              | 95/60                      | 37,21        | 134010 <b>0190</b>        |
| 101,6 × 22,3      | 57,0              | 100/60                     | 43,57        | 134010 <b>0195</b>        |
| 101,6 × 14,5      | 72,6              | 100/75                     | 31,21        | 134010 <b>0200</b>        |
| 101,6 × 9,4       | 82,8              | 100/85                     | 21,32        | 134010 <b>0205</b>        |
| 106,6 × 24,9      | 56,8              | 105/60                     | 50,17        | 134010 <b>0210</b>        |
| 106,6 × 17,2      | 72,2              | 105/75                     | 37,91        | 134010 <b>0215</b>        |
| 106,6 × 14,5      | 77,6              | 105/80                     | 33,01        | 134010 <b>0220</b>        |
| 111,6 × 17,2      | 77,2              | 110/80                     | 40,10        | 134010 <b>0225</b>        |
| 111,6 × 9,4       | 92,8              | 110/95                     | 23,70        | 134010 <b>0230</b>        |
| 121,7 × 22,3      | 77,1              | 120/80                     | 54,71        | 134010 <b>0235</b>        |
| 126,7 × 27,6      | 71,5              | 125/75                     | 67,42        | 134010 <b>0240</b>        |
| 126,7 × 19,7      | 87,3              | 125/90                     | 51,98        | 134010 <b>0245</b>        |
| 126,7 × 14,6      | 97,5              | 125/100                    | 40,34        | 134010 <b>0250</b>        |
| 131,7 × 27,6      | 76,5              | 130/80                     | 70,91        | 134010 <b>0255</b>        |
| 141,8 × 30,3      | 81,2              | 140/85                     | 83,25        | 134010 <b>0260</b>        |
| 151,8 × 35,6      | 80,6              | 150/85                     | 101,97       | 134010 <b>0265</b>        |
| 151,8 × 27,7      | 96,4              | 150/100                    | 84,73        | 134010 <b>0270</b>        |
| 161,9 × 30,3      | 101,3             | 160/105                    | 98,40        | 134010 <b>0275</b>        |
| 161,9 × 14,7      | 132,5             | 160/135                    | 53,37        | 134010 <b>0280</b>        |
| 181,9 × 27,7      | 126,5             | 180/130                    | 105,45       | 134010 <b>0285</b>        |
| 202,5 × 33,3      | 135,9             | 200/140                    | 139,00       |                           |
| 202,5 × 22,8      | 156,9             | 200/160                    | 101,00       |                           |

## DIMENSJONSTOLERANSER FOR VARMVALSET BOLT FRA OVAKO

### EN 10060

I tabellen er det brukt  
egenvekt 7,85 kg/dm<sup>3</sup>

| Diameter<br>mm | Toleranse<br>mm | Toleranse<br>mm | Vekt<br>kg/m | Flateareal<br>cm <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| 14             | ± 0,4           | ± 0,20          | 1,21         | 1,54                          |
| 15             | ± 0,4           | ± 0,20          | 1,39         | 1,77                          |
| 16             | ± 0,5           | ± 0,20          | 1,58         | 2,01                          |
| 18             | ± 0,5           | ± 0,20          | 2,00         | 2,54                          |
| 19             | ± 0,5           | ± 0,20          | 2,23         | 2,84                          |
| 20             | ± 0,5           | ± 0,20          | 2,47         | 3,14                          |
| 22             | ± 0,5           | ± 0,20          | 2,98         | 3,80                          |
| 24             | ± 0,5           | ± 0,25          | 3,55         | 4,52                          |
| 25             | ± 0,5           | ± 0,25          | 3,85         | 4,91                          |
| 26             | ± 0,6           | ± 0,25          | 4,17         | 5,31                          |
| 27             | ± 0,6           | ± 0,25          | 4,49         | 5,73                          |
| 28             | ± 0,6           | ± 0,25          | 4,83         | 6,16                          |
| 30             | ± 0,6           | ± 0,25          | 5,55         | 7,07                          |
| 32             | ± 0,6           | ± 0,30          | 6,31         | 8,04                          |
| 35             | ± 0,6           | ± 0,30          | 7,55         | 9,62                          |
| 36             | ± 0,8           | ± 0,30          | 7,99         | 10,2                          |
| 38             | ± 0,8           | ± 0,30          | 8,90         | 11,3                          |
| 40             | ± 0,8           | ± 0,30          | 9,86         | 12,6                          |
| 42             | ± 0,8           | ± 0,40          | 10,9         | 13,9                          |
| 45             | ± 0,8           | ± 0,40          | 12,5         | 15,9                          |
| 48             | ± 0,8           | ± 0,40          | 14,2         | 18,1                          |
| 50             | ± 0,8           | ± 0,40          | 15,4         | 19,6                          |
| 52             | ± 1,0           | ± 0,40          | 16,7         | 21,2                          |
| 55             | ± 1,0           | ± 0,50          | 18,7         | 23,8                          |
| 60             | ± 1,0           | ± 0,50          | 22,2         | 28,3                          |
| 63             | ± 1,0           | ± 0,50          | 24,5         | 31,2                          |
| 65             | ± 1,0           | ± 0,50          | 26,0         | 33,2                          |
| 70             | ± 1,0           | ± 0,50          | 30,2         | 38,5                          |
| 73             | ± 1,0           | ± 0,50          | 32,9         | 41,9                          |
| 75             | ± 1,0           | ± 0,50          | 34,7         | 44,2                          |
| 80             | ± 1,0           |                 | 39,5         | 50,3                          |
| 85             | ± 1,3           |                 | 44,5         | 56,7                          |
| 90             | ± 1,3           |                 | 49,9         | 63,6                          |
| 95             | ± 1,3           |                 | 55,6         | 70,9                          |
| 100            | ± 1,3           |                 | 61,7         | 78,5                          |
| 105            | ± 1,5           |                 | 70,0         | 86,6                          |
| 110            | ± 1,5           |                 | 74,6         | 95,0                          |
| 115            | ± 1,5           |                 | 81,5         | 10,0                          |
| 120            | ± 1,5           |                 | 88,8         | 113,0                         |
| 125            | ± 2,0           |                 | 96,3         | 123,0                         |
| 130            | ± 2,0           |                 | 104,0        | 133,0                         |
| 135            | ± 2,0           |                 | 112,0        | 143,0                         |
| 140            | ± 2,0           |                 | 121,0        | 154,0                         |
| 145            | ± 2,0           |                 | 130,0        | 165,0                         |
| 150            | ± 2,0           |                 | 139,0        | 177,0                         |
| 155            | ± 2,0           |                 | 148,0        | 189,0                         |
| 160            | ± 2,0           |                 | 158,0        | 201,0                         |
| 165            | ± 2,5           |                 | 168,0        | 214,0                         |
| 170            | ± 2,5           |                 | 178,0        | 227,0                         |
| 175            | ± 2,5           |                 | 189,0        | 241,0                         |
| 180            | ± 2,5           |                 | 200,0        | 254,0                         |
| 190            | ± 2,5           |                 | 223,0        | 284,0                         |
| 200            | ± 2,5           |                 | 247,0        | 314,0                         |

# Kappeservice / Bearbeiding

## kapittel 15



---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Kapping av plater          | 160 |
| Kapping av bolt / Profiler | 160 |
| PLAST BEARBEIDING          | 161 |
| ANNEN BEARBEIDING          | 161 |
| Foliering                  | 161 |
| ANDRE TJENESTER            | 162 |







## KAPPING AV PLATER

---

Ved hjelp av våre moderne automatsager kan vi tilby kapping av plater i aluminium, metaller og plast.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Kappetoleranser:      | Bedre enn +/- 1 mm   |
| Snittlengde plater:   | Maks. 4200 mm        |
| Snittlengde profiler: | Maks. 5800 (6000) mm |
| Snittbredde:          | Maks. 4200 mm        |

### Maks. snitthøyde:

- Aluminium/Metaller = 160 mm
- Plast = 100 mm
- Stål utføres hos tredjepart

Be om pristilbud på ferdig kappet format neste gang du bestiller plater!



## KAPPING AV BOLT / PROFILER

---

Ved hjelp av våre automatsager kan vi tilby kapping av bolt og profiler i aluminium, metaller, rustfritt stål og plast.

På vårt nye sagsenter fra Danobat kan vi kappe opp til 520 mm diameter. Her kan vi også prege inn chargenummer eller merking som er ønsket på hver enhet. På vår Kaltenbach sag kan vi seriekappe plastbolt opp til 420 mm diameter.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Maksimal diameter:  | 520 mm   |
| Minste kappelengde: | 10 mm    |
| Kappetoleranse:     | +/- 1 mm |

Be om et uforpliktende tilbud på ferdig kapping neste gang du bestiller bolt.



## PLAST BEARBEIDING

---

Vi har et eget bearbeidingscenter for plastmaterialer i Oslo. Her kan vi tilby forskjellige former for bearbeidet plast.

- Format og figurskjæring
- Kantavretting
- Polering
- Hullboring
- Liming
- Fresing
- Varmforming/knekking

Ta kontakt dersom du har behov for bearbeidingstjenester.

## ANNEN BEARBEIDING

---

### Plasmaskjæring

Vi tilbyr Plasmaskjæring som figurskårne detaljer med kort leveringstid. For eksempel rondeller, ringer, plater i fix format. Maksimum tykkelse 160 mm.

### Vannskjæring

Vi kan tilby vannskjærte utkapp fra plater, som rondeller og lignende, med kort leveringstid. Med vannskjæring blir det ingen termisk påvirkning av materialet og dermed ingen strukturendring i materialet. Man unngår materialspenninger, mikrosprekker, overflateherding og slaggprodukter. Vi kan derfor levere vannskjærte deler med mål svært nært ditt ferdigmål, og spare deg for unødige maskineringskostnader.



## FOLIERING

---

Ved vårt lager i Oslo kan vi legge plastfolie på alle metall- og rustfrie plater fra 1,0–10,0 mm tykkelse. Plater med folie beskytter overflaten, og man unngår riper og skader ved bearbeiding. Vi har folie som egner seg for laserskjæring.

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Platetykkelse: | 1–10 mm                     |
| Foliebredder:  | 1000 mm - 1250 mm – 1500 mm |
| Folietykkelse: | 80 my                       |

Be om pristilbud på foliering neste gang du bestiller plater.



## ANDRE TJENESTER


---

**Positive Material Identification (PMI)** er en analysemetode der vi ved røntgenteknologi kan avdekke materialets kjemiske sammensetning. Grunnet markedets stadig økende kvalitets- og dokumentasjonskrav har Astrup gått til anskaffelse av utstyr som bekrefter at vi fra produsent har mottatt den materialkvaliteten vi faktisk har bestilt.

Det å utføre stikkprøvekontroller i form av PMI ved mottak av innkommende materialer er et ledd i Astrups kontinuerlige kvalitetsarbeid. Ved prosjekter der kunden har krav til PMI har vi anledning til å utføre en test på materialet. Resultatet dokumenteres med en testrapport. For mer informasjon kontakt ditt nærmeste salgskontor!

# Tekniske data / Standarder

## kapittel 16



### ALUMINIUM

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Legeringsbetegnelse                                                               | 164 |
| Legeringsegenskaper                                                               | 164 |
| Kjemisk sammensetning                                                             | 165 |
| Legeringsbetegnelse/<br>sammenligningstabell                                      |     |
| Aluminium                                                                         | 166 |
| Tilstandsbetegnelse                                                               | 167 |
| Aluminium plater,<br>mekaniske egenskaper<br>og anbefalte<br>minste knekkeverdier | 168 |
| Form- og<br>dimensjonstoleranser                                                  | 175 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Mekaniske egenskaper for<br>ekstrudert aluminium | 177 |
| Toleranser for ekstrudert<br>aluminium           | 180 |

### METALLER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tekniske data metaller | 182 |
|------------------------|-----|

### STÅL

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Sammenligningstabell<br>Stålstandarder | 184 |
|----------------------------------------|-----|

Den nummerering Aluminium Association bruker er adoptert internasjonalt og er i Norge foreslått som betegnelse på den enkelte standardiserte legering. Norsk Standard 17010 tilsvarer legering 1050A, Norsk Standard 17305 tilsvarer legering 6082 etc.

I tillegg til hovedlegeringselementene kan det tilsettes mindre mengder av andre elementer som Krom (Cr), Titan (Ti), Zirkon (Zr) og Bor (B) for å oppnå spesielle egenskaper som f.eks. kornforfining ved tilsats av Titan og Bor.

## LEGERINGSBETEGNELSER

Denne oversikt vil bare behandle plastisk bearbeidbare legeringer som brukes til valse- eller ekstruderingsprodukter. De viktigste legeringselementene er vist i tabellen nedenfor.

### Plastisk bearbeidbare aluminiumlegeringer Inndeling i hovedgrupper

| Aluminium Association | Hovedlegeringselement        |
|-----------------------|------------------------------|
| 1xxx                  | Ren aluminium                |
| 2xxx                  | Kobber (Cu)                  |
| 3xxx                  | Mangan (Mn)                  |
| 4xxx                  | Silisium (Si)                |
| 5xxx                  | Magnesium (Mg)               |
| 6xxx                  | Magnesium og Silisium (MgSi) |
| 7xxx                  | Sink (Zn)                    |
| 8xxx                  | Andre elementer              |
| xxxx                  | Eksperimentelle legeringer   |

## LEGERINGSEGNSKAPER

### LEGERING: EN AW 1050A og 1200

Ulegert aluminium med god korrosjonsherdighet og sveisbarhet, samt meget god kaldformbarhet. Har et meget stor anvendelsesområde innen industrien. 1200 egner seg til dyptrekking og anvendes også ved tilvirkning av varmevekslere.

### EN AW 3003 og 3103

Manganlegerte kvaliteter. Omtrent samme korrosjonsherdighet og kaldformbarhet som 1050A og 1200, men med høyere styrke. Anvendes til byggplater, lakkerte plater, karosseri, emballasje, varmevekslere. God sveisbarhet.

### EN AW 5005

Magnesiumlegert kvalitet med omtrent samme korrosjonsherdighet og kaldformbarhet som ulegert aluminium, men med høyere styrke. Passer til dekorativ anodisering. God sveisbarhet. Finnes i to varianter, standard utgave og garantert elokserbar. Sistnevnte egner seg godt til dekorativ eloksering.

### EN AW 5052, 5754 og 5083

Magnesiumlegerte resp. magnesium/manganlegerte kvaliteter med god styrke selv mot «utmattning» og stor korrosjonsbestandighet. Egnert for bruk i bl.a. saltvannsmiljø. Vanlige innen verft- og transportindustri, og der høyere styrke kreves. God sveisbarhet.

### EN AW 6060/6063

Magnesium/kiselleget kvalitet med god styrke og korrosjonsbestandighet. God formbarhet gjør den egnert for ekstrudering av profiler. Egnert for dekorativ anodisering. God sveisbarhet.

### EN AW 6082

Magnesium/kiselleget kvalitet med høy styrke god korrosjonsbestandighet og sveisbarhet. Mindre egnert til dekorativ anodisering. Anvendes der krav til styrke og seighet er høye. Vanlig kvalitet for pressede profiler.

### EN AW 2014, 2024

Kobberlegerte kvaliteter med meget høy styrke, men med mindre god korrosjonsherdighet og sveisbarhet. Anvendes til konstruksjoner som krever høy styrke der risiko for korrosjon er liten.

### EN AW 7020

Zinklegert kvalitet med høy styrke selv i sveiseforbindelse. Sveisede konstruksjoner bør korrosjonsbeskyttes. Anvendes til konstruksjoner der høy styrke kreves, slik som bærende element i broer, kraner, løfteanordninger, kjøretøy og autovern.

### EN AW 7075

Zink/kobberlegert kvalitet med meget høy styrke men mindre god korrosjonsbestandighet. Anvendes i fly og andre konstruksjoner som krever høy styrke i forhold til vekt.

## KJEMISK SAMMENSETNING

### I henhold til EN 573-3

| Legeringsnr. | Al    | Si           | Fe        | Cu        | Mn        | Mg        | Cr        | Ni   | Zn      | Ti   | Kommentar                        |
|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|------|----------------------------------|
| EN AW-1050A  | 99,50 | 0,25         | 0,40      | 0,05      | 0,05      | 0,05      | -         | -    | 0,07    | 0,05 | -                                |
| EN AW-1070A  | 99,70 | 0,20         | 0,25      | 0,03      | 0,03      | 0,03      | -         | -    | 0,07    | 0,03 | -                                |
| EN AW-1200   | 99,00 | 1,00 Si + Fe |           | 0,05      | 0,05      | -         | -         | -    | -       | 0,10 | 0,05                             |
| EN AW-1350   | 99,50 | 0,10         | 0,40      | 0,05      | 0,01      | -         | 0,01      | -    | 0,05    | -    | 0,05 B<br>0,02 V + Ti            |
| EN AW-2007   | Rest  | 0,8          | 0,8       | 3,3-4,6   | 0,50-1,0  | 0,40-1,8  | 0,10      | 0,20 | 0,8     | 0,20 | 0,20 Bi<br>0,8-1,5 Pb<br>0,20 Sn |
| EN AW-2011   | "     | 0,40         | 0,7       | 5,0-6,0   | -         | -         | -         | -    | 0,30    | -    | 0,20-0,6 Bi<br>0,20-0,6 Pb       |
| EN AW-2014   | "     | 0,50-1,2     | 0,7       | 3,9-5,0   | 0,4-1,2   | 0,20-0,8  | 0,10      | -    | 0,25    | 0,15 | -                                |
| EN AW-2024   | "     | 0,50         | 0,50      | 3,8-4,9   | 0,30-0,9  | 1,2-1,8   | 0,10      | -    | 0,25    | 0,15 | -                                |
| EN AW-2030   | "     | 0,8          | 0,7       | 3,3-4,5   | 0,20-1,0  | 0,50-1,3  | 0,10      | -    | 0,50    | 0,20 | 0,20 Bi<br>0,8-1,5 Pb            |
| EN AW-3003   | "     | 0,6          | 0,7       | 0,05-0,20 | 1,0-1,5   | -         | -         | -    | 0,10    | -    | -                                |
| EN AW-3105   | "     | 0,6          | 0,7       | 0,30      | 1,0-1,5   | 0,20-0,6  | 0,10      | -    | 0,25    | 0,10 | -                                |
| EN AW-5005   | "     | 0,30         | 0,7       | 0,20      | 0,20      | 0,50-1,1  | 0,10      | -    | 0,25    | -    | -                                |
| EN AW-5052   | "     | 0,25         | 0,40      | 0,10      | 0,10      | 2,2-2,8   | 0,15-0,35 | -    | 0,10    | -    | -                                |
| EN AW-5083   | "     | 0,40         | 0,40      | 0,10      | 0,40-1,0  | 4,0-4,9   | 0,05-0,25 | -    | 0,25    | 0,15 | -                                |
| EN AW-5754   | "     | 0,40         | 0,40      | 0,10      | 0,50      | 2,6-3,6   | 0,30      | -    | 0,20    | 0,15 | -                                |
| EN AW-6005   | "     | 0,6-0,9      | 0,35      | 0,10      | 0,10      | 0,40-0,6  | 0,10      | -    | 0,10    | 0,10 | -                                |
| EN AW-6026   | "     | 0,60-1,40    | 0,7       | 0,20-0,50 | 0,20-1,00 | 0,60-1,20 | 0,30      | -    | 0,30    | 0,20 | Max 0,4 Pb<br>0,50-1,5 Bi        |
| EN AW-6060   | "     | 0,30-0,6     | 0,10-0,30 | 0,10      | 0,10      | 0,35-0,6  | 0,05      | -    | 0,15    | 0,10 | -                                |
| EN AW-6061   | "     | 0,40-0,8     | 0,7       | 0,15-0,40 | 0,15      | 0,8-1,2   | 0,04-0,35 | -    | 0,25    | 0,15 | -                                |
| EN AW-6063   | "     | 0,20-0,6     | 0,35      | 0,10      | 0,10      | 0,45-0,9  | 0,10      | -    | 0,10    | 0,10 | -                                |
| EN AW-6082   | "     | 0,7-1,3      | 0,50      | 0,10      | 0,40-1,0  | 0,6-1,2   | 0,25      | -    | 0,20    | 0,10 | -                                |
| EN AW-6101B  | "     | 0,30-0,6     | 0,10-0,30 | 0,05      | 0,05      | 0,35-0,6  | -         | -    | 0,10    | -    | -                                |
| EN AW-7003   | "     | 0,30         | 0,35      | 0,20      | 0,30      | 0,50-1,0  | 0,20      | -    | 5,0-6,5 | 0,20 | 0,05-0,25 Zr                     |
| EN AW-7022   | "     | 0,50         | 0,50      | 0,50-1,0  | 0,10-0,40 | 2,6-3,7   | 0,10-0,30 | -    | 4,3-5,2 | -    | 0,20 Ti + Zr                     |
| EN AW-7075   | "     | 0,40         | 0,50      | 1,2-2,0   | 0,30      | 2,1-2,9   | 0,18-0,28 | -    | 5,1-6,1 | 0,20 | -                                |
| EN AW-7108   | "     | 0,10         | 0,10      | 0,05      | 0,05      | 0,7-1,4   | -         | -    | 4,5-5,5 | 0,05 | 0,12-0,25 Zr                     |



## LEGERINGSBETEGNELSER/SAMMENLIGNINGSTABELL ALUMINIUM

| EN AW | USA<br>AA | Tyskland<br>DIN | W-stoff nr. | Sverige<br>SS | Kanada<br>Alcan | ISO<br>209  | Norge<br>NS |
|-------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1050A | 1050A     | Al99,5          | 3.0255      | 4007          | 1S              | Al99,5      | 17010       |
| 1070A | 1070A     | Al99,7          | 3.0275      | 4005          | 99,7            | Al99,7      | 17015       |
| 1350  | 1350      | E-Al            | 3.0257      | 4008          | C1S             | -           | 17011       |
| 1200  | 1200      | Al99            | 3.0205      | 4010          | 2S              | Al99,0      | 17005       |
| 3103  | 3103      | AlMn1           | 3.0515      | 4054          | 3S              | Al-Mn1      | 17405       |
| 6101B | 6101B     | E-AlMgSi0,5     | 3.3207      | 4102          | -               | E-AlMgSi0,5 | 17301       |
| 6060  | 6060      | -               | -           | 4103          | -               | Al-MgSi     | 17302       |
| 6061  | 6061      | AlMg1SiCu       | 3.3211      | -             | -               | Al-Mg1SiCu  | 17304       |
| 6063  | 6063      | AlMgSi0,5       | 3.3206      | 4104          | 50S             | Al-Mg0,5Si  | 17310       |
| 5005  | 5005      | AlMg1           | 3.3315      | 4106          | B57S            | Al-Mg1      | 17204       |
| 6005  | 6005      | -               | -           | 4107          | -               | Al-SiMg     | -           |
| 5049  | 5049      | AlMg2Mn0,8      | -           | 4115          | -               | -           | 17206       |
| 5052  | 5052      | AlMg2,5         | 3.3523      | 4120          | 57S             | Al-Mg2,5    | 17210       |
| 5754  | 5754      | AlMg3           | 3.3535      | 4125          | -               | Al-Mg3      | 17211       |
| 5083  | 5083      | AlMg4,5Mn       | 3.3547      | 4140          | D54S            | Al-Mg4,5Mn  | 17215       |
| 6262  | 6262      | AlMgSiPb        | 3.0615      | -             | -               | -           | -           |
| 6082  | 6082      | AlMgSi1         | 2.2315      | 4212          | B51S            | Al-Si1MgMn  | 17305       |
| 2014  | 2014      | AlCuSiMn        | 3.1255      | 4338          | B26S            | Al-Cu4SiMg  | 17105       |
| 2011  | 2011      | AlCuBiPb        | 3.1655      | 4355          | 28S             | Al-Cu6BiPb  | 17107       |
| 2024  | 2024      | AlCuMg2         | 3.1355      | -             | -               | Al-Cu4Mg1   | 17104       |
| 7020  | 7020      | AlZn4,5Mg1      | 3.4335      | 4425          | D74S            | Al-Zn4,5Mg1 | 17410       |
| 7075  | 7075      | AlZnMgCu1,5     | 3.4365      | -             | -               | Al-Zn6MgCu  | 17411       |

## TILSTANDSBETEGNELSER

| Hardhetstilstand | Hardhet   | Tilstandsbeskrivelse                                                                                               |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F                | bløt      | Deformasjonsherdet uten spesifisert styrke.                                                                        |
| 0                | bløt      | Deformasjonsherdet og glødet for å få laveste fasthetstilstand og maksimal duktilitet.                             |
| H11              | 1/8-hard  |                                                                                                                    |
| H12              | 1/4-hard  |                                                                                                                    |
| H14              | 1/2-hard  | Deformasjonsherdet til spesifisert styrke uten etterfølgende varmebehandling.                                      |
| H16              | 3/4-hard  |                                                                                                                    |
| H18              | helhard   |                                                                                                                    |
| H19              | superhard |                                                                                                                    |
| H21              | 1/8-hard  |                                                                                                                    |
| H22              | 1/4-hard  | Deformasjonsherdet til noe over tilsiktet styrke og deretter delvis glødet for å få bedre duktilitet.              |
| H24              | 1/2-hard  |                                                                                                                    |
| H26              | 3/4-hard  |                                                                                                                    |
| H28              | helhard   |                                                                                                                    |
| H32              | 1/4-hard  |                                                                                                                    |
| H34              | 1/2-hard  | Deformasjonsherdet til noe over tilsiktet styrke og deretter lavtemperaturbehandlet til stabil tilstand.           |
| H36              | 3/4-hard  |                                                                                                                    |
| H38              | helhard   |                                                                                                                    |
| H111             | –         | Mindre deformasjonsherdet enn H11 og herdet ved oppretting og strekking.                                           |
| H112             | –         | Ingen kontrollert deformasjonsherding, men det er spesifiserte grenser for mekaniske egenskaper.                   |
| H116             | –         | Behandlet for å være ekstra motstandsdyktig mot avflakningskorrosjon i AlMg-legeringer.                            |
| H117             | –         |                                                                                                                    |
| H323             | –         | Behandlet for optimal motstand mot spenningskorrosjon i AlMg-legeringer med Mg-innhold over 4 % før stabilisering. |
| H324             | –         |                                                                                                                    |
| T3               | –         | Innherdet, hardbearbeidet og kaldutherdet.                                                                         |
| T4               | –         | Innherdet og kaldutherdet.                                                                                         |
| T6               | –         | Innherdet og varmutherdet.                                                                                         |
| T8               | –         | Innherdet, hardbearbeidet og varmutherdet.                                                                         |
| T651             | –         | Innherdet, strekkerrettet og varmutherdet.                                                                         |

### H angir kaldbearbeidet materiale

#### 1. siffer

- H1 = bare kaldbearbeidet til ønsket tilstand  
 H2 = kaldbearbeidet og delvis tilbakeglødet (anløpt) til ønsket tilstand  
 H3 = kaldbearbeidet og stabilisert til ønsket tilstand

#### 2. siffer Reduksjonsgrad siste valsestikk

- 2 15–20%  
 –4 30–35%  
 –6 55%  
 –8 75%

# ALUMINIUM PLATER, MEKANISKE EGENSKAPER OG ANBEFALTE MINSTE KNEKKEVERDIER

Valsede produkter, i henhold til EN 485-2

| Legering    | Tilstand | Tykkelse<br>mm | Flytegrense<br>Rp0,2min (Mpa) | Bruddgrense  |               | Forlengelse<br>A50MIN | Innvendig<br>bøyeradius<br>90 grader |
|-------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|
|             |          |                |                               | Rm min (Mpa) | Rm maks (Mpa) |                       |                                      |
| EN-AW 1050A | O/H111   | 0,2-0,5        | 20                            | 65           | 95            | 20                    | -                                    |
|             |          | 0,5-1,5        | 20                            | 65           | 95            | 22                    | -                                    |
|             |          | 1,5-3,0        | 20                            | 65           | 95            | 26                    | -                                    |
|             |          | 3,0-6,0        | 20                            | 65           | 95            | 29                    | 0,5 t                                |
|             |          | 6,0-12,5       | 20                            | 65           | 95            | 35                    | 1 t                                  |
| EN-AW 1050A | H12      | 0,2-0,5        | 65                            | 85           | 125           | 2                     | -                                    |
|             |          | 0,5-1,5        | 65                            | 85           | 125           | 4                     | -                                    |
|             |          | 1,5-3,0        | 65                            | 85           | 125           | 5                     | 0,5 t                                |
|             |          | 3,0-6,0        | 65                            | 85           | 125           | 7                     | 1 t                                  |
|             |          | 6,0-12,5       | 65                            | 85           | 125           | 9                     | 2 t                                  |
| EN-AW 1050A | H14      | 0,2-0,5        | 85                            | 105          | 145           | 2                     | -                                    |
|             |          | 0,5-1,5        | 85                            | 105          | 145           | 2                     | 0,5 t                                |
|             |          | 1,5-3,0        | 85                            | 105          | 145           | 4                     | 1 t                                  |
|             |          | 3,0-6,0        | 85                            | 105          | 145           | 5                     | 1,5 t                                |
|             |          | 6,0-12,5       | 85                            | 105          | 145           | 6                     | 2,5 t                                |
| EN-AW 1050A | H16      | 0,2-0,5        | 100                           | 120          | 160           | 1                     | 0,5 t                                |
|             |          | 0,5-1,5        | 100                           | 120          | 160           | 2                     | 1 t                                  |
|             |          | 1,5-4,0        | 100                           | 120          | 160           | 3                     | 1,5 t                                |
| EN-AW 1050A | H18      | 0,2-0,5        | 120                           | 135          | -             | 1                     | 1 t                                  |
|             |          | 0,5-1,5        | 120                           | 140          | -             | 2                     | 2 t                                  |
|             |          | 1,5-3,0        | 120                           | 140          | -             | 2                     | 3 t                                  |
| EN-AW 1050A | H22      | 0,2-0,5        | 55                            | 85           | 125           | 4                     | -                                    |
|             |          | 0,5-1,5        | 55                            | 85           | 125           | 5                     | -                                    |
|             |          | 1,5-3,0        | 55                            | 85           | 125           | 6                     | 0,5 t                                |
|             |          | 3,0-6,0        | 55                            | 85           | 125           | 11                    | 1 t                                  |
|             |          | 6,0-12,5       | 55                            | 85           | 125           | 12                    | 2 t                                  |
| EN-AW 1050A | H24      | 0,2-0,5        | 75                            | 105          | 145           | 3                     | -                                    |
|             |          | 0,5-1,5        | 75                            | 105          | 145           | 4                     | 0,5 t                                |
|             |          | 1,5-3,0        | 75                            | 105          | 145           | 5                     | 1 t                                  |
|             |          | 3,0-6,0        | 75                            | 105          | 145           | 8                     | 1,5 t                                |
|             |          | 6,0-12,5       | 75                            | 105          | 145           | 8                     | 2,5 t                                |
| EN-AW 1050A | H26      | 0,2-0,5        | 90                            | 120          | 160           | 2                     | 0,5 t                                |
|             |          | 0,5-1,5        | 90                            | 120          | 160           | 3                     | 1 t                                  |
|             |          | 1,5-4,0        | 90                            | 120          | 160           | 4                     | 1,5 t                                |
| EN-AW 1200  | O/H111   | 0,2-0,5        | 25                            | 75           | 105           | 19                    | -                                    |
|             |          | 0,5-1,5        | 25                            | 75           | 105           | 21                    | -                                    |
|             |          | 1,5-3,0        | 25                            | 75           | 105           | 24                    | -                                    |
|             |          | 3,0-6,0        | 25                            | 75           | 105           | 28                    | 0,5 t                                |
|             |          | 6,0-12,5       | 25                            | 75           | 105           | 33                    | 1 t                                  |
| EN-AW 1200  | H12      | 0,2-0,5        | 75                            | 95           | 135           | 2                     | -                                    |
|             |          | 0,5-1,5        | 75                            | 95           | 135           | 4                     | -                                    |
|             |          | 1,5-3,0        | 75                            | 95           | 135           | 5                     | 0,5 t                                |
|             |          | 3,0-6,0        | 75                            | 95           | 135           | 6                     | 1 t                                  |
|             |          | 6,0-12,5       | 75                            | 95           | 135           | 8                     | 2 t                                  |
| EN-AW 1200  | H14      | 0,2-0,5        | 95                            | 105          | 155           | 2                     | -                                    |
|             |          | 0,5-1,5        | 95                            | 115          | 155           | 3                     | 0,5 t                                |
|             |          | 1,5-3,0        | 95                            | 115          | 155           | 4                     | 1 t                                  |
|             |          | 3,0-6,0        | 95                            | 115          | 155           | 5                     | 1,5 t                                |
|             |          | 6,0-12,5       | 90                            | 115          | 155           | 6                     | 2,5 t                                |

t = platens tykkelse

| Legering   | Tilstand | Tykkelse<br>mm | Flytegrense<br>Rp0,2min (Mpa) | Bruddgrense  |               | Forlengelse<br>A50MIN | Innvendig<br>bøyeradius<br>90 grader |
|------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            |          |                |                               | Rm min (Mpa) | Rm maks (Mpa) |                       |                                      |
| EN-AW 1200 | H16      | 0,2-0,5        | 110                           | 120          | 170           | 1                     | 0,5 t                                |
|            | 0,5-1,5  | 115            | 130                           | 170          | 2             | 1 t                   |                                      |
|            | 1,5-4,0  | 115            | 130                           | 170          | 3             | 1,5 t                 |                                      |
| EN-AW 1200 | H18      | 0,2-0,5        | 130                           | 150          | -             | 1                     | 1 t                                  |
|            | 0,5-1,5  | 130            | 150                           | -            | 2             | 2 t                   |                                      |
|            | 1,5-3,0  | 130            | 150                           | -            | 2             | 3 t                   |                                      |
| EN-AW 1200 | H22      | 0,2-0,5        | 65                            | 95           | 135           | 4                     | -                                    |
|            | 0,5-1,5  | 65             | 95                            | 135          | 5             | -                     |                                      |
|            | 1,5-3,0  | 65             | 95                            | 135          | 6             | 0,5 t                 |                                      |
|            | 3,0-6,0  | 65             | 95                            | 135          | 10            | 1 t                   |                                      |
|            | 6,0-12,5 | 65             | 95                            | 135          | 10            | 2 t                   |                                      |
| EN-AW 1200 | H24      | 0,2-0,5        | 90                            | 115          | 155           | 3                     | -                                    |
|            | 0,5-1,5  | 90             | 115                           | 155          | 4             | 0,5 t                 |                                      |
|            | 1,5-3,0  | 90             | 115                           | 155          | 5             | 1 t                   |                                      |
|            | 3,0-6,0  | 90             | 115                           | 155          | 7             | 1,5 t                 |                                      |
|            | 6,0-12,5 | 85             | 115                           | 155          | 9             | 2,5 t                 |                                      |
| EN-AW 1200 | H26      | 0,2-0,5        | 105                           | 130          | 170           | 2                     | 0,5 t                                |
|            | 0,5-1,5  | 105            | 130                           | 170          | 3             | 1 t                   |                                      |
|            | 1,5-4,0  | 105            | 130                           | 170          | 4             | 1,5 t                 |                                      |
| EN-AW 3003 | 0/H111   | 0,2-0,5        | 35                            | 95           | 135           | 15                    | -                                    |
|            | 0,5-1,5  | 35             | 95                            | 135          | 17            | -                     |                                      |
|            | 1,5-3,0  | 35             | 95                            | 135          | 20            | -                     |                                      |
|            | 3,0-6,0  | 35             | 95                            | 135          | 23            | 1 t                   |                                      |
|            | 6,0-12,5 | 35             | 95                            | 135          | 24            | 1,5 t                 |                                      |
| EN-AW 3003 | H12      | 0,2-0,5        | 90                            | 120          | 160           | 3                     | -                                    |
|            | 0,5-1,5  | 90             | 120                           | 160          | 4             | 0,5 t                 |                                      |
|            | 1,5-3,0  | 90             | 120                           | 160          | 5             | 1 t                   |                                      |
|            | 3,0-6,0  | 90             | 120                           | 160          | 6             | 1 t                   |                                      |
|            | 6,0-12,5 | 90             | 120                           | 160          | 7             | 2 t                   |                                      |
| EN-AW 3003 | H14      | 0,2-0,5        | 125                           | 145          | 185           | 2                     | 0,5 t                                |
|            | 0,5-1,5  | 125            | 145                           | 185          | 2             | 1 t                   |                                      |
|            | 1,5-3,0  | 125            | 145                           | 185          | 3             | 1 t                   |                                      |
|            | 3,0-6,0  | 125            | 145                           | 185          | 4             | 2 t                   |                                      |
|            | 6,0-12,5 | 125            | 145                           | 185          | 5             | 2,5 t                 |                                      |
| EN-AW 3003 | H16      | 0,2-0,5        | 150                           | 170          | 210           | 1                     | 1 t                                  |
|            | 0,5-1,5  | 150            | 170                           | 210          | 2             | 1,5 t                 |                                      |
|            | 1,5-4,0  | 150            | 170                           | 210          | 2             | 2 t                   |                                      |
| EN-AW 3003 | H18      | 0,2-0,5        | 170                           | 190          | -             | 1                     | 1,5 t                                |
|            | 0,5-1,5  | 170            | 190                           | -            | 2             | 2,5 t                 |                                      |
|            | 1,5-3,0  | 170            | 190                           | -            | 2             | 3 t                   |                                      |
| EN-AW 3003 | H22      | 0,2-0,5        | 80                            | 120          | 160           | 6                     | -                                    |
|            | 0,5-1,5  | 80             | 120                           | 160          | 7             | 0,5 t                 |                                      |
|            | 1,5-3,0  | 80             | 120                           | 160          | 8             | 1 t                   |                                      |
|            | 3,0-6,0  | 80             | 120                           | 160          | 9             | 1 t                   |                                      |
|            | 6,0-12,5 | 80             | 120                           | 160          | 11            | 2 t                   |                                      |
| EN-AW 3003 | H24      | 0,2-0,5        | 115                           | 145          | 185           | 4                     | 0,5 t                                |
|            | 0,5-1,5  | 115            | 145                           | 185          | 4             | 1 t                   |                                      |
|            | 1,5-3,0  | 115            | 145                           | 185          | 5             | 1 t                   |                                      |
|            | 3,0-6,0  | 115            | 145                           | 185          | 6             | 2 t                   |                                      |
|            | 6,0-12,5 | 110            | 145                           | 185          | 8             | 2,5 t                 |                                      |

t = platens tykkelse

| Legering   | Tilstand | Tykkelse<br>mm | Flytegrense<br>Rp0,2min (Mpa) | Rm min (Mpa) | Bruddgrense<br>Rm maks (Mpa) | Forlengelse<br>A50MIN | Innvendig<br>bøyeradius<br>90 grader |
|------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| EN-AW 3003 | H26      | 0,2-0,5        | 140                           | 170          | 210                          | 2                     | 1 t                                  |
|            |          | 0,5-1,5        | 140                           | 170          | 210                          | 3                     | 1,5 t                                |
|            |          | 1,5-4,0        | 140                           | 170          | 210                          | 3                     | 2 t                                  |
| EN-AW 3003 | H28      | 0,2-0,5        | 160                           | 190          | -                            | 2                     | 1,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 160                           | 190          | -                            | 2                     | 2,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 160                           | 190          | -                            | 3                     | 3 t                                  |
| EN-AW 5005 | O/H111   | 0,2-0,5        | 35                            | 100          | 145                          | 15                    | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 35                            | 100          | 145                          | 19                    | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 35                            | 100          | 145                          | 20                    | -                                    |
|            |          | 3,0-6,0        | 35                            | 100          | 145                          | 22                    | 1 t                                  |
| EN-AW 5005 | H12      | 6,0-12,5       | 35                            | 100          | 145                          | 24                    | 1,5 t                                |
|            |          | 0,2-0,5        | 95                            | 125          | 165                          | 2                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 95                            | 125          | 165                          | 2                     | 0,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 95                            | 125          | 165                          | 4                     | 1 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 95                            | 125          | 165                          | 5                     | 1 t                                  |
| EN-AW 5005 | H14      | 6,0-12,5       | 95                            | 125          | 165                          | 7                     | 2 t                                  |
|            |          | 0,2-0,5        | 120                           | 145          | 185                          | 2                     | 0,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 120                           | 145          | 185                          | 2                     | 1 t                                  |
|            |          | 1,5-3,0        | 120                           | 145          | 185                          | 3                     | 1 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 120                           | 145          | 185                          | 4                     | 2 t                                  |
| EN-AW 5005 | H22/H32  | 6,0-12,5       | 120                           | 145          | 185                          | 5                     | 2,5 t                                |
|            |          | 0,2-0,5        | 80                            | 125          | 165                          | 4                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 80                            | 125          | 165                          | 5                     | 0,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 80                            | 125          | 165                          | 6                     | 1 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 80                            | 125          | 165                          | 8                     | 1 t                                  |
| EN-AW 5005 | H24/H34  | 6,0-12,5       | 80                            | 125          | 165                          | 10                    | 2 t                                  |
|            |          | 0,2-0,5        | 110                           | 145          | 185                          | 3                     | 0,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 110                           | 145          | 185                          | 4                     | 1 t                                  |
|            |          | 1,5-3,0        | 110                           | 145          | 185                          | 5                     | 1 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 110                           | 145          | 185                          | 6                     | 2 t                                  |
| EN-AW 5005 | H26/H36  | 6,0-12,5       | 110                           | 145          | 185                          | 8                     | 2,5 t                                |
|            |          | 0,2-0,5        | 135                           | 165          | 205                          | 2                     | 1 t                                  |
|            |          | 0,5-1,5        | 135                           | 165          | 205                          | 3                     | 1,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 135                           | 165          | 205                          | 4                     | 2 t                                  |
|            |          | 3,0-4,0        | 135                           | 165          | 205                          | 4                     | 2,5 t                                |
| EN-AW 5005 | H28/H38  | 0,2-0,5        | 160                           | 185          | -                            | 1                     | 1,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 160                           | 185          | -                            | 2                     | 2,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 160                           | 185          | -                            | 3                     | 3 t                                  |
| EN-AW 5052 | O/H111   | 0,2-0,5        | 65                            | 170          | 215                          | 12                    | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 65                            | 170          | 215                          | 14                    | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 65                            | 170          | 215                          | 16                    | 0,5 t                                |
|            |          | 3,0-6,0        | 65                            | 170          | 215                          | 18                    | 1 t                                  |
|            |          | 6,0-12,5       | 65                            | 165          | 215                          | 19                    | 2 t                                  |
| EN-AW 5052 | H12      | 0,2-0,5        | 160                           | 210          | 260                          | 4                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 160                           | 210          | 260                          | 5                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 160                           | 210          | 260                          | 6                     | -                                    |
|            |          | 3,0-6,0        | 160                           | 210          | 260                          | 8                     | -                                    |
|            |          | 6,0-12,5       | 160                           | 210          | 260                          | 10                    | -                                    |

t = platens tykkelse

| Legering   | Tilstand | Tykkelse<br>mm | Flytegrense<br>Rp0,2min (Mpa) | Rm min (Mpa) | Bruddgrense<br>Rm maks (Mpa) | Forlengelse<br>A50MIN | Innvendig<br>bøyeradius<br>90 grader |
|------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| EN-AW 5052 | H14      | 0,2-0,5        | 180                           | 230          | 280                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 180                           | 230          | 280                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 180                           | 230          | 280                          | 4                     | -                                    |
|            |          | 3,0-6,0        | 180                           | 230          | 280                          | 4                     | -                                    |
|            |          | 6,0-12,5       | 180                           | 230          | 280                          | 5                     | -                                    |
| EN-AW 5052 | H22/H32  | 0,2-0,5        | 130                           | 210          | 260                          | 5                     | 0,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 130                           | 210          | 260                          | 6                     | 1 t                                  |
|            |          | 1,5-3,0        | 130                           | 210          | 260                          | 7                     | 1,5 t                                |
|            |          | 3,0-6,0        | 130                           | 210          | 260                          | 10                    | 1,5 t                                |
|            |          | 6,0-12,5       | 130                           | 210          | 260                          | 12                    | 2,5 t                                |
| EN-AW 5052 | H24/H34  | 0,2-0,5        | 150                           | 230          | 280                          | 4                     | 0,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 150                           | 230          | 280                          | 5                     | 1,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 150                           | 230          | 280                          | 6                     | 2 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 150                           | 230          | 280                          | 7                     | 2,5 t                                |
|            |          | 6,0-12,5       | 150                           | 230          | 280                          | 9                     | 3 t                                  |
| EN-AW 5052 | H26/H36  | 0,2-0,5        | 180                           | 250          | 300                          | 3                     | 1,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 180                           | 250          | 300                          | 4                     | 2 t                                  |
|            |          | 1,5-3,0        | 180                           | 250          | 300                          | 5                     | 3 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 180                           | 250          | 300                          | 6                     | 3,5 t                                |
| EN-AW 5052 | H28/H38  | 0,2-0,5        | 210                           | 270          | -                            | 3                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 210                           | 270          | -                            | 3                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 210                           | 270          | -                            | 4                     | -                                    |
| EN-AW 5083 | O/H111   | 0,2-0,5        | 125                           | 275          | 350                          | 11                    | 0,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 125                           | 275          | 350                          | 12                    | 1 t                                  |
|            |          | 1,5-3,0        | 125                           | 275          | 350                          | 13                    | 1 t                                  |
|            |          | 3,0-6,3        | 125                           | 275          | 350                          | 15                    | 1,5 t                                |
|            |          | 6,3-12,5       | 115                           | 270          | 345                          | 16                    | 2,5 t                                |
|            |          | 12,5-50,0      | 115                           | 270          | 345                          | -                     | -                                    |
|            |          | 50,0-80,0      | 115                           | 270          | 345                          | -                     | -                                    |
|            |          | 80,0-120,0     | 110                           | 260          | -                            | -                     | -                                    |
| EN-AW 5083 | H112     | 120,0-200,0    | 105                           | 255          | -                            | -                     | -                                    |
|            |          | ≥6,0-12,5      | 125                           | 275          | -                            | 12                    | -                                    |
|            |          | 12,5-40,0      | 125                           | 275          | -                            | -                     | -                                    |
| EN-AW 5083 | H116     | 40,0-80,0      | 115                           | 270          | -                            | -                     | -                                    |
|            |          | ≥1,5-3,0       | 215                           | 305          | -                            | 8                     | 2 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 215                           | 305          | -                            | 10                    | 2,5 t                                |
|            |          | 6,0-12,5       | 215                           | 305          | -                            | 12                    | 4 t                                  |
|            |          | 12,5-40,0      | 215                           | 305          | -                            | -                     | -                                    |
| EN-AW 5083 | H12      | 40,0-80,0      | 200                           | 285          | -                            | -                     | -                                    |
|            |          | 0,2-0,5        | 250                           | 315          | 375                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 250                           | 315          | 375                          | 4                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 250                           | 315          | 375                          | 5                     | -                                    |
|            |          | 3,0-6,0        | 250                           | 315          | 375                          | 6                     | -                                    |
| EN-AW 5083 | H14      | 6,0-12,5       | 250                           | 315          | 375                          | 7                     | -                                    |
|            |          | 0,2-0,5        | 280                           | 340          | 400                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 280                           | 340          | 400                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 280                           | 340          | 400                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 3,0-6,0        | 280                           | 340          | 400                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 6,0-12,5       | 280                           | 340          | 400                          | 4                     | -                                    |

t = platens tykkelse

| Legering   | Tilstand | Tykkelse<br>mm | Flytegrense<br>Rp0,2min (Mpa) | Rm min (Mpa) | Bruddgrense<br>Rm maks (Mpa) | Forlengelse<br>A50MIN | Innvendig<br>bøyeradius<br>90 grader |
|------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| EN-AW 5083 | H22/H32  | 0,2-0,5        | 215                           | 305          | 380                          | 5                     | 0,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 215                           | 305          | 380                          | 6                     | 1,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 215                           | 305          | 380                          | 7                     | 2 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 215                           | 305          | 380                          | 8                     | 2,5 t                                |
|            |          | 6,0-12,5       | 215                           | 305          | 380                          | 10                    | 3,5 t                                |
| EN-AW 5083 | H24/H34  | 0,2-0,5        | 250                           | 340          | 400                          | 4                     | 1 t                                  |
|            |          | 0,5-1,5        | 250                           | 340          | 400                          | 5                     | 2 t                                  |
|            |          | 1,5-3,0        | 250                           | 340          | 400                          | 6                     | 2,5 t                                |
|            |          | 3,0-6,0        | 250                           | 340          | 400                          | 7                     | 3,5 t                                |
|            |          | 6,0-12,5       | 250                           | 340          | 400                          | 8                     | 4,5 t                                |
| EN-AW 5083 | H26/H36  | 0,2-0,5        | 280                           | 360          | 420                          | 2                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 280                           | 360          | 420                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 280                           | 360          | 420                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 3,0-4,0        | 280                           | 360          | 420                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 6,0-12,5       | 280                           | 360          | 420                          | 3                     | -                                    |
| EN-AW 5086 | O/H111   | 0,2-0,5        | 100                           | 240          | 310                          | 11                    | 0,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 100                           | 240          | 310                          | 12                    | 1 t                                  |
|            |          | 1,5-3,0        | 100                           | 240          | 310                          | 13                    | 1 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 100                           | 240          | 310                          | 15                    | 1,5 t                                |
|            |          | 6,0-12,5       | 100                           | 240          | 310                          | 17                    | 2,5 t                                |
| EN-AW 5086 | H112     | 6,0-12,5       | 105                           | 250          | -                            | 8                     | -                                    |
|            |          | 12,5-40,0      | 105                           | 240          | -                            | -                     | -                                    |
|            |          | 40,0-80,0      | 100                           | 240          | -                            | -                     | -                                    |
| EN-AW 5086 | H12      | 0,2-0,5        | 200                           | 275          | 335                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 200                           | 275          | 335                          | 4                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 200                           | 275          | 335                          | 5                     | -                                    |
|            |          | 3,0-6,0        | 200                           | 275          | 335                          | 6                     | -                                    |
|            |          | 6,0-12,5       | 200                           | 275          | 335                          | 7                     | -                                    |
| EN-AW 5086 | H14      | 0,2-0,5        | 240                           | 300          | 360                          | 2                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 240                           | 300          | 360                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 240                           | 300          | 360                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 3,0-6,0        | 240                           | 300          | 360                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 6,0-12,5       | 240                           | 300          | 360                          | 4                     | -                                    |
| EN-AW 5086 | H18      | 0,2-0,5        | 290                           | 345          | -                            | 1                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 290                           | 345          | -                            | 1                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 290                           | 345          | -                            | 1                     | -                                    |
| EN-AW 5086 | H22/H32  | 0,2-0,5        | 185                           | 275          | 335                          | 5                     | 0,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 185                           | 275          | 335                          | 6                     | 1,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 185                           | 275          | 335                          | 7                     | 2 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 185                           | 275          | 335                          | 8                     | 2,5 t                                |
|            |          | 6,0-12,5       | 185                           | 275          | 335                          | 10                    | 3,5 t                                |
| EN-AW 5086 | H24/H34  | 0,2-0,5        | 220                           | 300          | 360                          | 4                     | 1 t                                  |
|            |          | 0,5-1,5        | 220                           | 300          | 360                          | 5                     | 2 t                                  |
|            |          | 1,5-3,0        | 220                           | 300          | 360                          | 6                     | 2,5 t                                |
|            |          | 3,0-6,0        | 220                           | 300          | 360                          | 7                     | 3,5 t                                |
|            |          | 6,0-12,5       | 220                           | 300          | 360                          | 8                     | 4,5 t                                |
| EN-AW 5086 | H26/H36  | 0,2-0,5        | 250                           | 325          | 385                          | 2                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 250                           | 325          | 385                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 250                           | 325          | 385                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 3,0-4,0        | 250                           | 325          | 385                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 6,0-12,5       | 250                           | 325          | 385                          | 3                     | -                                    |

t = platens tykkelse



| Legering   | Tilstand | Tykkelse<br>mm | Flytegrense<br>Rp0,2min (Mpa) | Rm min (Mpa) | Bruddgrense<br>Rm maks (Mpa) | Forlengelse<br>A50MIN | Innvendig<br>bøyeradius<br>90 grader |
|------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| EN-AW 5754 | 0/H111   | 0,2-0,5        | 80                            | 190          | 240                          | 12                    | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 80                            | 190          | 240                          | 14                    | 0,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 80                            | 190          | 240                          | 16                    | 1 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 80                            | 190          | 240                          | 18                    | 1 t                                  |
|            |          | 6,0-12,5       | 80                            | 190          | 240                          | 18                    | 2 t                                  |
| EN-AW 5754 | H12      | 0,2-0,5        | 170                           | 220          | 270                          | 4                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 170                           | 220          | 270                          | 5                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 170                           | 220          | 270                          | 6                     | -                                    |
|            |          | 3,0-6,0        | 170                           | 220          | 270                          | 7                     | -                                    |
|            |          | 6,0-12,5       | 170                           | 220          | 270                          | 9                     | -                                    |
| EN-AW 5754 | H14      | 0,2-0,5        | 190                           | 240          | 280                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 190                           | 240          | 280                          | 3                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 190                           | 240          | 280                          | 4                     | -                                    |
|            |          | 3,0-6,0        | 190                           | 240          | 280                          | 4                     | -                                    |
|            |          | 6,0-12,5       | 190                           | 240          | 280                          | 5                     | -                                    |
| EN-AW 5754 | H22/H32  | 0,2-0,5        | 130                           | 220          | 270                          | 7                     | 0,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 130                           | 220          | 270                          | 8                     | 1 t                                  |
|            |          | 1,5-3,0        | 130                           | 220          | 270                          | 10                    | 1,5 t                                |
|            |          | 3,0-6,0        | 130                           | 220          | 270                          | 11                    | 1,5 t                                |
|            |          | 6,0-12,5       | 130                           | 220          | 270                          | 10                    | 2,5 t                                |
| EN-AW 5754 | H24/H34  | 0,2-0,5        | 160                           | 240          | 280                          | 6                     | 1 t                                  |
|            |          | 0,5-1,5        | 160                           | 240          | 280                          | 6                     | 1,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 160                           | 240          | 280                          | 7                     | 2 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 160                           | 240          | 280                          | 8                     | 2,5 t                                |
|            |          | 6,0-12,5       | 160                           | 240          | 280                          | 10                    | 3 t                                  |
| EN-AW 5754 | H26/H36  | 0,2-0,5        | 190                           | 265          | 305                          | 4                     | 1,5 t                                |
|            |          | 0,5-1,5        | 190                           | 265          | 305                          | 4                     | 2 t                                  |
|            |          | 1,5-3,0        | 190                           | 265          | 305                          | 5                     | 3 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 190                           | 265          | 305                          | 6                     | 3,5 t                                |
| EN-AW 5754 | H28/H38  | 0,2-0,5        | 230                           | 290          | -                            | 3                     | -                                    |
|            |          | 0,5-1,5        | 230                           | 290          | -                            | 3                     | -                                    |
|            |          | 1,5-3,0        | 230                           | 290          | -                            | 4                     | -                                    |
| EN-AW 6082 | 0        | ≥0,4-1,5       | -                             | -            | 150                          | 14                    | 0,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | -                             | -            | 150                          | 16                    | 1 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | -                             | -            | 150                          | 18                    | 1,5 t                                |
|            |          | 6,0-12,5       | -                             | -            | 150                          | 17                    | 2 t                                  |
|            |          | 12,5-25,0      | -                             | -            | 155                          | -                     | -                                    |
| EN-AW 6082 | T4/T451  | ≥0,4-1,5       | 110                           | 205          | -                            | 12                    | 1,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 110                           | 205          | -                            | 14                    | 2 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 110                           | 205          | -                            | 15                    | 3 t                                  |
|            |          | 6,0-12,5       | 110                           | 205          | -                            | 14                    | 4 t                                  |
|            |          | 12,5-40,0      | 110                           | 205          | -                            | 13                    | -                                    |
|            |          | 40,0-80,0      | 110                           | 205          | -                            | 12                    | -                                    |
| EN-AW 6082 | T42      | ≥0,4-1,5       | 95                            | 205          | -                            | 12                    | 1,5 t                                |
|            |          | 1,5-3,0        | 95                            | 205          | -                            | 14                    | 2 t                                  |
|            |          | 3,0-6,0        | 95                            | 205          | -                            | 15                    | 3 t                                  |
|            |          | 6,0-12,5       | 95                            | 205          | -                            | 14                    | 4 t                                  |
|            |          | 12,5-40,0      | 95                            | 205          | -                            | -                     | -                                    |
|            |          | 40,0-80,0      | 95                            | 205          | -                            | -                     | -                                    |

t = platens tykkelse

| Legering   | Tilstand    | Tykkelse<br>mm | Flytegrense<br>Rp0,2min (Mpa) | Rm min (Mpa) | Bruddgrense<br>Rm maks (Mpa) | Forlengelse<br>A50MIN | Innvendig<br>bøyeradius<br>90 grader |
|------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| EN-AW 6082 | T6/T651/T62 | ≥0,4-1,5       | 260                           | 310          | -                            | 6                     | 2,5 t                                |
|            |             | 1,5-3,0        | 260                           | 310          | -                            | 7                     | 3,5 t                                |
|            |             | 3,0-6,0        | 260                           | 310          | -                            | 10                    | 4,5 t                                |
|            |             | 6,0-12,5       | 255                           | 300          | -                            | 9                     | 6 t                                  |
|            |             | 12,5-60,0      | 240                           | 295          | -                            |                       | -                                    |
|            |             | 60,0-100,0     | 240                           | 295          | -                            |                       | -                                    |
|            |             | 100,0-150,0    | 240                           | 275          | -                            |                       | -                                    |
| EN-AW 7075 | 0           | 150,0-175,0    | 230                           | 275          | -                            |                       | -                                    |
|            |             | ≥0,4-0,8       | -                             | -            | 275                          | 10                    | 0,5 t                                |
|            |             | 0,8-1,5        | -                             | -            | 275                          | 10                    | 1 t                                  |
|            |             | 1,5-3,0        | -                             | -            | 275                          | 10                    | 1 t                                  |
|            |             | 3,0-6,0        | -                             | -            | 275                          | 10                    | 2,5 t                                |
|            |             | 6,0-12,5       | -                             | -            | 275                          | 10                    | 4 t                                  |
|            |             | 12,5-75,0      | -                             | -            | 275                          | -                     | -                                    |
| EN-AW 7075 | T6/T651/T62 | ≥0,4-0,8       | 460                           | 525          | -                            | 6                     | 4,5 t                                |
|            |             | 0,8-1,5        | 460                           | 540          | -                            | 6                     | 5,5 t                                |
|            |             | 1,5-3,0        | 470                           | 540          | -                            | 7                     | 6,5 t                                |
|            |             | 3,0-6,0        | 475                           | 545          | -                            | 8                     | 8 t                                  |
|            |             | 6,0-12,5       | 460                           | 540          | -                            | 8                     | 12 t                                 |
|            |             | 12,5-25,0      | 470                           | 540          | -                            |                       | -                                    |
|            |             | 25,0-50,0      | 460                           | 530          | -                            |                       | -                                    |
|            |             | 50,0-60,0      | 440                           | 525          | -                            |                       | -                                    |
|            |             | 60,0-80,0      | 420                           | 495          | -                            |                       | -                                    |
|            |             | 80,0-90,0      | 390                           | 490          | -                            |                       | -                                    |
|            |             | 90,0-100,0     | 360                           | 460          | -                            |                       | -                                    |
|            |             | 100,0-120,0    | 300                           | 410          | -                            |                       | -                                    |
| EN-AW 7075 | T76/T7651   | 120,0-150,0    | 260                           | 360          | -                            |                       | -                                    |
|            |             | ≥1,5-3,0       | 425                           | 500          | -                            | 7                     | -                                    |
|            |             | 3,0-6,0        | 425                           | 500          | -                            | 8                     | -                                    |
| EN-AW 7075 | T73/T7351   | 6,0-12,5       | 415                           | 490          | -                            | 7                     | -                                    |
|            |             | ≥1,5-3,0       | 385                           | 460          | -                            | 7                     | -                                    |
|            |             | 3,0-6,0        | 385                           | 460          | -                            | 8                     | -                                    |
|            |             | 6,0-12,5       | 390                           | 475          | -                            | 7                     | -                                    |
|            |             | 12,5-25,0      | 390                           | 475          | -                            | 6                     | -                                    |
|            |             | 25,0-50,0      | 390                           | 475          | -                            | 5                     | -                                    |
|            |             | 50,0-60,0      | 360                           | 455          | -                            | 5                     | -                                    |
|            |             | 60,0-80,0      | 340                           | 440          | -                            | 5                     | -                                    |
|            |             | 80,0-100,0     | 340                           | 430          | -                            | 5                     | -                                    |

t = platens tykkelse

## FORM- OG DIMENSJONSTOLERANSER

Kaldvalsede produkter, i henhold til EN 485-4

### Tykkelsestoleranser


| Platetykkelse mm |        | Tykkelsestoleranser for oppgitte bredde |                |                |
|------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| fra              | t.o.m. | - 1000 mm                               | 1001 - 1250 mm | 1251 - 1600 mm |
| 0,5              | 0,6    | ± 0,04                                  | ± 0,06         | ± 0,06         |
| 0,6              | 0,8    | ± 0,04                                  | ± 0,07         | ± 0,08         |
| 0,8              | 1,0    | ± 0,05                                  | ± 0,08         | ± 0,09         |
| 1,0              | 1,2    | ± 0,05                                  | ± 0,09         | ± 0,10         |
| 1,2              | 1,5    | ± 0,07                                  | ± 0,11         | ± 0,12         |
| 1,5              | 1,8    | ± 0,08                                  | ± 0,12         | ± 0,13         |
| 1,8              | 2,0    | ± 0,09                                  | ± 0,13         | ± 0,14         |
| 2,0              | 2,5    | ± 0,10                                  | ± 0,14         | ± 0,15         |
| 2,5              | 3,0    | ± 0,11                                  | ± 0,15         | ± 0,17         |
| 3,0              | 3,5    | ± 0,12                                  | ± 0,17         | ± 0,19         |
| 3,5              | 4,0    | ± 0,15                                  | ± 0,20         | ± 0,22         |
| 4,0              | 5,0    | ± 0,18                                  | ± 0,22         | ± 0,24         |
| 5,0              | 6,0    | ± 0,20                                  | ± 0,24         | ± 0,25         |

### Breddetoleranser

| Platetykkelse mm |        | Lengdetoleranse for oppgitte lengde |                |
|------------------|--------|-------------------------------------|----------------|
| fra              | t.o.m. | 501 - 1250 mm                       | 1251 - 2000 mm |
| 0,50             | 3,0    | - 0 / + 3                           | - 0 / + 4      |
| 3,0              | 6,0    | - 0 / + 4                           | - 0 / + 5      |

### Lengdetoleranser

| Platetykkelse mm |        | Lengdetoleranse for oppgitte lengde |                |
|------------------|--------|-------------------------------------|----------------|
| fra              | t.o.m. | - 1000 mm                           | 1001 - 2000 mm |
| 0,50             | 3,0    | - 0 / + 3                           | - 0 / + 4      |
| 3,0              | 6,0    | - 0 / + 4                           | - 0 / + 6      |



### Planhetstoleranser

| Tykkelse mm |        | Totalt avvik i %       |                        | Lokalt avvik i %             |
|-------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| fra         | t.o.m. | Lengde<br>$d_{\max}^L$ | Bredde<br>$d_{\max}^W$ | $L > 300$ mm<br>$d_{\max}^L$ |
| 0,50        | 3,0    | 0,4                    | 0,5                    | 0,5                          |
| 3,0         | 6,0    | 0,3                    | 0,4                    | 0,4                          |
| 6,0         | 50     | 0,2                    | 0,4                    | 0,3                          |

## Varmvalsede produkter, i henhold til EN 485-3

### Tykkelsestoleranser


| Platetykkelse mm |        | Tykkelsestoleranse for oppgitte bredde |                |
|------------------|--------|----------------------------------------|----------------|
| fra              | t.o.m. | t.o.m. 1250 mm                         | 1250 - 1600 mm |
| 5                | 6      | ± 0,32                                 | ± 0,32         |
| 6                | 8      | ± 0,35                                 | ± 0,40         |
| 8                | 10     | ± 0,45                                 | ± 0,50         |
| 10               | 15     | ± 0,50                                 | ± 0,60         |
| 15               | 20     | ± 0,60                                 | ± 0,70         |
| 20               | 30     | ± 0,65                                 | ± 0,75         |
| 30               | 40     | ± 0,75                                 | ± 0,85         |
| 40               | 50     | ± 0,90                                 | ± 1,0          |
| 50               | 60     | ± 1,1                                  | ± 1,2          |
| 60               | 80     | ± 1,4                                  | ± 1,5          |
| 80               | 100    | ± 1,7                                  | ± 1,8          |
| 100              | 150    | ± 2,1                                  | ± 2,2          |
| 150              | 220    | ± 2,5                                  | ± 2,6          |

### Bredde- og lengdetoleranser

| Platetykkelse mm |        | Bredde- og lengdetoleranse for oppgitte bredde og lengde |                |                |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| fra              | t.o.m. | t.o.m. 1000 mm                                           | 1001 - 2000 mm | 2001 - 3000 mm |
| -                | 6      | - 0 / + 5                                                | - 0 / + 7      | - 0 / + 8      |
| 6                | 12     | - 0 / + 6                                                | - 0 / + 7      | - 0 / + 8      |
| 12               | 50     | - 0 / + 6                                                | - 0 / + 8      | - 0 / + 9      |
| 50               | 200    | - 0 / + 8                                                | - 0 / + 8      | - 0 / + 9      |
| 200              | 400    | - 0 / + 11                                               | - 0 / + 11     | - 0 / + 12     |

### Planhetstoleranser

| Tykkelse mm |        | Totalt avvik i %       |                        | Lokalt avvik i %         |  |
|-------------|--------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| fra         | t.o.m. | Lengde<br>$d_{\max}^L$ | Bredde<br>$d_{\max}^W$ | L>300 mm<br>$d_{\max}^l$ |  |
| ≥2,5        | 3,0    | 0,4                    | 0,5                    | 0,5                      |  |
| 3,0         | 6,0    | 0,3                    | 0,4                    | 0,35                     |  |
| 6,0         | 50     | 0,2                    | 0,2                    | 0,3                      |  |
| 50          | 350    | 0,2                    | 0,2                    | -                        |  |



## MEKANISKE EGENSKAPER FOR EKSTRUDERT ALUMINIUM

### Ekstruderte rør i henhold til EN 755-2

| Legering           | Tilstand               | Veggtykkelse | Strekfasthet<br>Rm MPa |      | Flytegrense<br>Rp 0,2 MPa |      | Forlengelse<br>A %<br>A50mm % |     | Hardhet<br>HBW<br>Typisk verdi |
|--------------------|------------------------|--------------|------------------------|------|---------------------------|------|-------------------------------|-----|--------------------------------|
|                    |                        |              | min.                   | max. | min.                      | max. | min.                          | min |                                |
| 5083 <sup>1</sup>  | O, H111                | alle         | 270                    | -    | 110                       | -    | 12                            | 10  | 70                             |
|                    | H112                   | alle         | 270                    | -    | 125                       | -    | 12                            | 10  | 70                             |
| 6005               | T6                     | ≤ 5          | 270                    | -    | 225                       | -    | 8                             | 6   | 90                             |
|                    |                        | 6–10         | 260                    | -    | 215                       | -    | 8                             | 6   | 85                             |
| 6060               | T4                     | ≤ 15         | 120                    | -    | 60                        | -    | 16                            | 14  | 50                             |
|                    | T6                     | ≤ 15         | 190                    | -    | 150                       | -    | 8                             | 6   | 70                             |
|                    | T66                    | ≤ 15         | 215                    | -    | 160                       | -    | 8                             | 6   | 75                             |
| 6061 <sup>1</sup>  | O, H111                | ≤ 25         | -                      | 150  | -                         | 110  | 16                            | 14  | 30                             |
|                    | T4                     | ≤ 25         | 180                    | -    | 110                       | -    | 15                            | 13  | 65                             |
|                    | T6                     | ≤ 5          | 260                    | -    | 240                       | -    | 8                             | 6   | 95                             |
|                    |                        | 6–25         | 260                    | -    | 240                       | -    | 10                            | 8   |                                |
| 6063               | O, H111                | ≤ 25         | -                      | 130  | -                         | -    | 18                            | 16  | 25                             |
|                    | T4                     | ≤ 10         | 130                    | -    | 65                        | -    | 14                            | 12  | 50                             |
|                    |                        | 11–25        | 120                    | -    | 65                        | -    | 12                            | 10  |                                |
|                    | T6                     | ≤ 25         | 215                    | -    | 170                       | -    | 10                            | 8   | 75                             |
|                    | T66                    | ≤ 25         | 245                    | -    | 200                       | -    | 10                            | 8   | 80                             |
| 6082 <sup>1</sup>  | O, H111                | ≤ 25         | -                      | 160  | -                         | 110  | 14                            | 12  | 35                             |
|                    | T4                     | ≤ 25         | 205                    | -    | 110                       | -    | 14                            | 12  | 70                             |
|                    | T6                     | ≤ 5          | 290                    | -    | 250                       | -    | 8                             | 6   | 95                             |
|                    |                        | 6–25         | 310                    | -    | 260                       | -    | 10                            | 8   |                                |
| 6101B <sup>1</sup> | T6                     | ≤ 15         | 215                    | -    | 160                       | -    | 8                             | 6   | 70                             |
|                    | T7                     | ≤ 15         | 170                    | -    | 120                       | -    | 12                            | 10  | 60                             |
| 7075               | O, H111                | ≤ 10         | -                      | 275  | -                         | 165  | 10                            | -   | 60                             |
|                    | T6, T6510,<br>T6511    | ≤ 5          | 540                    | -    | 485                       | -    | 8                             | 6   | 150                            |
|                    |                        | 6–10         | 560                    | -    | 505                       | -    | 7                             | 5   |                                |
|                    |                        | 11–50        | 560                    | -    | 495                       | -    | 6                             | 4   |                                |
|                    | T73, T73510,<br>T73511 | ≤ 5          | 470                    | -    | 400                       | -    | 7                             | 5   | 135                            |
|                    |                        | 6–25         | 485                    | -    | 420                       | -    | 8                             | 6   |                                |
|                    |                        | 26–50        | 475                    | -    | 405                       | -    | 8                             | -   |                                |

<sup>1</sup> Verdiene gjelder også for ekstruderte profiler.

## Ekstruderte profiler (hule og åpne) i henhold til EN 755-2

| Legering | Tilstand            | Veggtykkelse | Strekfasthet<br>Rm MPa |      | Flytegrense<br>Rp 0,2 MPa |      | Forlengelse |                 | Hardhet<br>HBW<br>Typisk verdi |
|----------|---------------------|--------------|------------------------|------|---------------------------|------|-------------|-----------------|--------------------------------|
|          |                     |              | min.                   | max. | min.                      | max. | A %<br>min. | A50mm %<br>min. |                                |
| 6005     | T4<br>(åpen profil) | ≤ 25         | 180                    | -    | 90                        | -    | 15          | 13              | 50                             |
|          | T6<br>(åpen profil) | ≤ 5          | 270                    | -    | 225                       | -    | 8           | 6               | 90                             |
|          |                     | 6–10         | 260                    | -    | 215                       | -    | 8           | 6               | 85                             |
|          |                     | 11–25        | 250                    | -    | 200                       | -    | 8           | 6               | 85                             |
|          | T4<br>(hulprofil)   | ≤ 10         | 180                    | -    | 90                        | -    | 15          | 13              | 50                             |
|          | T6<br>(hulprofil)   | ≤ 5          | 255                    | -    | 215                       | -    | 8           | 6               | 85                             |
|          |                     | 6–15         | 250                    | -    | 200                       | -    | 8           | 6               | 85                             |
| 6060     | T4                  | ≤ 25         | 120                    | -    | 60                        | -    | 16          | 14              | 50                             |
|          | T6                  | ≤ 3          | 190                    | -    | 150                       | -    | 8           | 6               | 70                             |
|          |                     | 4–25         | 170                    | -    | 140                       | -    |             |                 |                                |
|          | T66                 | ≤ 3          | 215                    | -    | 160                       | -    | 8           | 6               | 75                             |
|          |                     | 4–25         | 195                    | -    | 150                       | -    |             |                 |                                |
| 6063     | T4                  | ≤ 25         | 130                    | -    | 65                        | -    | 14          | 12              | 50                             |
|          | T6                  | ≤ 10         | 215                    | -    | 170                       | -    | 8           | 6               | 75                             |
|          |                     | 11–25        | 195                    | -    | 160                       | -    |             |                 |                                |
|          | T66                 | ≤ 10         | 245                    | -    | 200                       | -    | 8           | 6               | 80                             |
|          |                     | 11–25        | 225                    | -    | 180                       | -    |             |                 |                                |
| 7003     | T5                  | alle         | 310                    | -    | 260                       | -    | 10          | 8               | -                              |
|          | T6                  | ≤ 10         | 350                    | -    | 290                       | -    | 10          | 8               | 110                            |
|          |                     | 11–25        | 340                    | -    | 280                       | -    | 10          | 8               | 110                            |
| 7108     | T6                  | ≤ 30         | 310                    | -    | 260                       | -    | 10          | 8               | 90                             |

## Rund, kvadratisk, heksagonal og rektangulær stang i henhold til EN 755-2

| Legering | Tilstand                                                    | Dimensjon |                   | Strekfasthet |      | Flytegrense |      | Forlengelse |         | Hardhet<br>HBW |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|------|-------------|------|-------------|---------|----------------|
|          |                                                             | Dia       | NV/T <sup>1</sup> | Rm MPa       |      | Rp 0,2 MPa  |      | A %         | A50mm % |                |
|          |                                                             |           |                   | min.         | max. | min.        | max. | min.        | min.    | Typisk verdi   |
| 2007     | T4, T4510,<br>T4511                                         | ≤ 80      | ≤ 80              | 370          | -    | 250         | -    | 8           | 6       | 95             |
|          |                                                             | 81-200    | 81-200            | 340          | -    | 220         | -    | 8           | -       |                |
|          |                                                             | 201-250   | 201-250           | 330          | -    | 210         | -    | 7           | -       |                |
| 2011     | T4                                                          | ≤ 200     | ≤ 60              | 275          | -    | 125         | -    | 14          | 12      | 95             |
|          |                                                             | ≤ 75      | ≤ 60              | 310          | -    | 230         | -    | 8           | 6       | 110            |
|          |                                                             | 76-200    | -                 | 295          | -    | 195         | -    | 6           | -       |                |
| 2024     | O, H111<br>T3, T3510,<br>T3511                              | ≤ 200     | ≤ 200             | -            | 250  | -           | 150  | 12          | 10      | 47             |
|          |                                                             | ≤ 50      | ≤ 50              | 450          | -    | 310         | -    | 8           | 6       | 120            |
|          |                                                             | 51-100    | 51-100            | 440          | -    | 300         | -    | 8           | -       |                |
|          |                                                             | 101-200   | 101-200           | 420          | -    | 280         | -    | 8           | -       |                |
|          |                                                             | 201-250   | 201-250           | 400          | -    | 270         | -    | 8           | -       |                |
| 5083     | F<br>O, H111<br>H112                                        | ≤ 150     | ≤ 150             | 455          | -    | 380         | -    | 5           | 4       | 130            |
|          |                                                             | ≤ 200     | ≤ 200             | 270          | -    | 110         | -    | 12          | 10      | 70             |
|          |                                                             | 201-250   | 201-250           | 260          | -    | 100         | -    | 12          | -       |                |
|          |                                                             | ≤ 200     | ≤ 200             | 270          | -    | 110         | -    | 12          | 10      | 70             |
| 6026     | T6                                                          | ≤ 200     | ≤ 200             | 270          | -    | 125         | -    | 12          | 10      | 70             |
|          |                                                             | ≤ 80      | ≤ 80              | 370          | -    | 300         | -    | 8           | 6       | 95             |
|          |                                                             | ≤ 80      | ≤ 60              | 345          | -    | 315         | -    | 4           | 3       | 95             |
| 6060     | T4, T5, T6, T64, T66                                        | ≤ 80      | ≤ 60              | 360          | -    | 330         | -    | 4           | 3       | 95             |
|          |                                                             | ≤ 150     | ≤ 150             | 120          | -    | 60          | -    | 16          | 14      | 50             |
|          |                                                             | ≤ 150     | ≤ 150             | 160          | -    | 120         | -    | 8           | 6       | 60             |
|          |                                                             | ≤ 150     | ≤ 150             | 190          | -    | 150         | -    | 8           | 6       | 70             |
|          |                                                             | ≤ 50      | ≤ 50              | 180          | -    | 120         | -    | 12          | 10      | 60             |
| 6061     | O, H111<br>T4<br>T6                                         | ≤ 150     | ≤ 150             | 215          | -    | 160         | -    | 8           | 6       | 75             |
|          |                                                             | ≤ 200     | ≤ 200             | -            | 150  | -           | 110  | 16          | 14      | 30             |
|          |                                                             | ≤ 200     | ≤ 200             | 180          | -    | 110         | -    | 15          | 13      | 65             |
| 6082     | O, H111<br>T4<br>T6                                         | ≤ 200     | ≤ 200             | 260          | -    | 240         | -    | 8           | 6       | 95             |
|          |                                                             | ≤ 200     | ≤ 200             | -            | 160  | -           | 110  | 14          | 12      | 35             |
|          |                                                             | ≤ 200     | ≤ 200             | 205          | -    | 110         | -    | 14          | 12      | 70             |
|          |                                                             | ≤ 20      | ≤ 20              | 295          | -    | 250         | -    | 8           | 6       | 95             |
|          |                                                             | 21-150    | 21-150            | 310          | -    | 260         | -    | 8           | -       |                |
| 7075     | T6                                                          | 151-200   | 151-200           | 280          | -    | 240         | -    | 6           | -       |                |
|          |                                                             | 201-250   | 201-250           | 270          | -    | 200         | -    | 6           | -       |                |
|          |                                                             |           |                   |              |      |             |      |             |         |                |
| 7075     | O, H111<br>T6, T6510,<br>T6511<br>T73,<br>T73510,<br>T73511 | ≤ 200     | ≤ 200             | -            | 275  | -           | 165  | 10          | 8       | 60             |
|          |                                                             | ≤ 25      | ≤ 25              | 540          | -    | 480         | -    | 7           | 5       | 150            |
|          |                                                             | 26-100    | 26-100            | 560          | -    | 500         | -    | 7           | -       |                |
|          |                                                             | 101-150   | 101-150           | 530          | -    | 470         | -    | 6           | -       |                |
|          |                                                             | 151-200   | 151-200           | 470          | -    | 400         | -    | 5           | -       | 135            |
|          |                                                             | ≤ 25      | ≤ 25              | 485          | -    | 420         | -    | 7           | 5       |                |
|          |                                                             | 26-75     | 26-75             | 475          | -    | 405         | -    | 7           | -       |                |
|          |                                                             | 76-100    | 76-100            | 470          | -    | 390         | -    | 6           | -       |                |
|          |                                                             | 101-150   | 101-150           | 440          | -    | 360         | -    | 6           | -       |                |

<sup>1</sup> NV = Nøkkelvidde for kvadratisk og heksagonal stang. T = Tykkelse for rektangulær stang.



## TOLERANSER FOR EKSTRUDERT ALUMINIUM

### Legeringsgruppe I

EN AW-1050A, EN AW-1070A, EN AW-1200, EN AW-1350

EN AW-3102, EN AW-3003, EN AW-3103

EN AW-5005, EN AW-5005A, EN AW-5051A, EN AW-5251

EN AW-6101A, EN AW-6101B, EN AW-6005, EN AW-6005A, EN AW-6106, EN AW-6008,  
EN AW-6010A, EN AW-6012, EN AW-6014, EN AW-6018, EN AW-6023, EN AW-6026,  
EN AW-6351, EN AW-6060, EN AW-6360, EN AW-6061, EN AW-6261, EN AW-6262,  
EN AW-6262A, EN AW-6063, EN AW-6063A, EN AW-6463, EN AW-6065, EN AW-6081,  
EN AW-6082, EN AW-6182

### Legeringsgruppe II

EN AW-2007, EN AW-2011, EN AW-2011A, EN AW-2014, EN AW-2014A, EN AW-2017A,  
EN AW-2024, EN AW-2030

EN AW-5019, EN AW-5049, EN AW-5052, EN AW-5154A, EN AW-5454, EN AW-5754  
EN AW-5083, EN AW-5086

EN AW-7003, EN AW-7005, EN AW-7108, EN AW-7108A, EN AW-7020, EN AW-7021  
EN AW-7022, EN AW-7049A, EN AW-7075

### Rund Stang i henhold til EN 755-3

| Diameter<br>Over | Toleranser<br>Til og med | Legeringsgruppe I | Legeringsgruppe II |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| ≥8               | 18                       | ± 0,22            | ± 0,30             |
| 18               | 25                       | ± 0,25            | ± 0,35             |
| 25               | 40                       | ± 0,30            | ± 0,40             |
| 40               | 50                       | ± 0,35            | ± 0,45             |
| 50               | 65                       | ± 0,40            | ± 0,50             |
| 65               | 80                       | ± 0,45            | ± 0,70             |
| 80               | 100                      | ± 0,55            | ± 0,90             |
| 100              | 120                      | ± 0,65            | ± 1,0              |
| 120              | 150                      | ± 0,80            | ± 1,2              |
| 150              | 180                      | ± 1,0             | ± 1,4              |
| 180              | 220                      | ± 1,15            | ± 1,7              |
| 220              | 270                      | ± 1,3             | ± 2,0              |
| 270              | 320                      | ± 1,6             | ± 2,5              |

Dimensjonene er oppgitt i mm

### Kvadratisk Stang i henhold til EN 755-4

| Nøkkelvidde<br>Over | Toleranser<br>Til og med | Legeringsgruppe I | Legeringsgruppe II |
|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| ≥ 8                 | 18                       | ± 0,22            | ± 0,30             |
| 18                  | 25                       | ± 0,25            | ± 0,35             |
| 25                  | 40                       | ± 0,30            | ± 0,40             |
| 40                  | 50                       | ± 0,35            | ± 0,45             |
| 50                  | 65                       | ± 0,40            | ± 0,50             |
| 65                  | 80                       | ± 0,45            | ± 0,70             |
| 80                  | 100                      | ± 0,55            | ± 0,90             |
| 100                 | 120                      | ± 0,65            | ± 1,0              |
| 120                 | 150                      | ± 0,80            | ± 1,2              |
| 150                 | 180                      | ± 1,0             | ± 1,4              |
| 180                 | 220                      | ± 1,15            | ± 1,7              |

Dimensjonene er oppgitt i mm

## Rektangulær Stang i henhold til EN 755-5

### Legeringsgruppe I

| Bredde |            |           | Tykkelse |        |        |        |        |        |        |         |         |
|--------|------------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Over   | Til og med | Toleranse | 2-6      | 7-10   | 11-18  | 19-30  | 31-50  | 51-80  | 81-120 | 121-180 | 180-240 |
| ≥ 10   | 18         | ± 0,25    | ± 0,20   | ± 0,25 | ± 0,25 | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 18     | 30         | ± 0,30    | ± 0,20   | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,30 | -      | -      | -      | -       | -       |
| 30     | 50         | ± 0,40    | ± 0,25   | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,35 | ± 0,40 | -      | -      | -       | -       |
| 50     | 80         | ± 0,60    | ± 0,25   | ± 0,30 | ± 0,35 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,60 | -      | -       | -       |
| 80     | 120        | ± 0,80    | ± 0,30   | ± 0,35 | ± 0,40 | ± 0,45 | ± 0,60 | ± 0,70 | ± 0,80 | -       | -       |
| 120    | 180        | ± 1,0     | ± 0,40   | ± 0,45 | ± 0,50 | ± 0,55 | ± 0,60 | ± 0,70 | ± 0,90 | ± 1,0   | -       |
| 180    | 240        | ± 1,4     | -        | ± 0,55 | ± 0,60 | ± 0,65 | ± 0,70 | ± 0,80 | ± 1,0  | ± 1,2   | ± 1,4   |
| 240    | 350        | ± 1,8     | -        | ± 0,65 | ± 0,70 | ± 0,75 | ± 0,80 | ± 0,90 | ± 1,1  | ± 1,3   | ± 1,5   |
| 350    | 450        | ± 2,2     | -        | -      | ± 0,80 | ± 0,85 | ± 0,90 | ± 1,0  | ± 1,2  | ± 1,4   | ± 1,6   |
| 450    | 600        | ± 3,0     | -        | -      | -      | -      | ± 0,90 | ± 1,0  | ± 1,4  | -       | -       |

Dimensjonene er oppgitt i mm

### Legeringsgruppe II

| Bredde |            |           | Tykkelse |        |        |        |        |        |        |         |         |
|--------|------------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Over   | Til og med | Toleranse | 2-6      | 7-10   | 11-18  | 19-30  | 31-50  | 51-80  | 81-120 | 121-180 | 180-240 |
| ≥ 10   | 18         | ± 0,35    | ± 0,25   | ± 0,30 | ± 0,35 | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 18     | 30         | ± 0,40    | ± 0,25   | ± 0,30 | ± 0,40 | ± 0,40 | -      | -      | -      | -       | -       |
| 30     | 50         | ± 0,50    | ± 0,30   | ± 0,30 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,50 | -      | -      | -       | -       |
| 50     | 80         | ± 0,70    | ± 0,30   | ± 0,35 | ± 0,45 | ± 0,60 | ± 0,70 | ± 0,70 | -      | -       | -       |
| 80     | 120        | ± 1,0     | ± 0,35   | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,60 | ± 0,70 | ± 0,80 | ± 1,0  | -       | -       |
| 120    | 180        | ± 1,4     | ± 0,45   | ± 0,50 | ± 0,55 | ± 0,70 | ± 0,80 | ± 1,0  | ± 1,1  | ± 1,4   | -       |
| 180    | 240        | ± 1,8     | -        | ± 0,60 | ± 0,65 | ± 0,70 | ± 0,90 | ± 1,1  | ± 1,3  | ± 1,6   | ± 1,8   |
| 240    | 350        | ± 2,2     | -        | ± 0,70 | ± 0,75 | ± 0,80 | ± 0,90 | ± 1,2  | ± 1,4  | ± 1,7   | ± 1,9   |
| 350    | 450        | ± 2,8     | -        | -      | ± 0,90 | ± 1,0  | ± 1,1  | ± 1,4  | ± 1,8  | ± 2,1   | ± 2,3   |
| 450    | 600        | ± 3,5     | -        | -      | -      | -      | ± 1,2  | ± 1,4  | ± 1,8  | -       | -       |

Dimensjonene er oppgitt i mm

## TEKNISKE DATA METALLER

| Legering                  | Tilstand       | Cu     | Zn     | Legeringselement % |    |    |          | Strekfasthet<br>min. | Rm-N/mm <sup>2</sup> |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|--------------------|----|----|----------|----------------------|----------------------|-------|
|                           |                |        |        | Pb                 | Sn | Sb | As       |                      | min.                 | maks. |
| Kobberplate               | Halvhård       | 99,9   |        |                    |    |    |          | 240                  |                      | 300   |
| Kobberplate               | Glødd          | 99,9   |        |                    |    |    |          | 220                  |                      | 260   |
| Kobberfolie               | Glødd          | 99,9   |        |                    |    |    |          | 220                  |                      | 260   |
| Kobberbolt/skinne         | Hård           | 99,9   |        |                    |    |    |          | 300                  |                      | 370   |
| Kobbertråd                | Glødd          | 99,9   |        |                    |    |    |          | 210                  |                      | 250   |
| Fosforbronse              | Fjærhård       | 93,5   |        |                    | 6  |    |          | 670                  |                      | 770   |
| Messingplate              | Halvhård       | 63     | 37     |                    |    |    |          | 360                  |                      | 440   |
| Messingplate              | Glødd          | 63     | 37     |                    |    |    |          | 310                  |                      | 370   |
| Messingplate              | Gravørkvalitet | 59     | 39     | 2                  |    |    |          | 500                  |                      | 600   |
| Tombakplate 80/20         | Halvhård       | 80     | 20     |                    |    |    |          | 320                  |                      | 390   |
| Tombakplate 85/15         | Halvhård       | 85     | 15     |                    |    |    |          | 350                  |                      | 420   |
| Messingbolt, automatkval. | Hård           | 58     | 39     | 3                  |    |    |          | 430                  |                      | 520   |
| Messingbolt avsinkn.best. | Hård           | 62     | 36     | 2                  |    |    | 0,05     | 360                  |                      | 490   |
| Messingskinne             | Hård           | 58     | 39     | 3                  |    |    |          | 430                  |                      | 550   |
| Messingrør                | Hård           | 60     | 38     | 1,5                |    |    |          | 410                  |                      | 550   |
| Blyplate                  | 0,03           |        | 99,9   |                    |    |    |          |                      |                      |       |
| Titansink plate/coil      |                | 0,1-02 | 99,995 |                    |    |    | 0,1-0,12 | 160                  |                      |       |

| Flytegrense Rp0,2-N/mm <sup>2</sup><br>min. | Forlengelse A5<br>maks. | Hardhet HV<br>min. | Smeltepunkt<br>°C | Egenvekt<br>gr/cm <sup>3</sup> | Elektr.motstand<br>mm <sup>2</sup> /m | Norsk standard<br>NS | Tysk standard<br>DIN |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 180                                         | 250                     | 15 %               | 70                | 1083                           | 8,9                                   | 0.017 - 0.020        | 16.015 SF-Cu         |
| 250                                         | —                       | 6 %                | 100               | 1083                           | 8,9                                   | 0.017 - 0.020        | 16.015 SF-Cu         |
| —                                           | 140                     | 40 %               | 40                | 1083                           | 8,9                                   | 0.017 - 0.020        | 16.015 SF-Cu         |
| 250                                         | —                       | 10 %               | 95                | 1083                           | 8,9                                   | 0.017                | NS 16010 E-Cu        |
| 400                                         | 470                     | 5 %                | 100               | 1083                           | 8,9                                   |                      | 16.015 SF-Cu         |
| 40                                          | 120                     | 40 %               | 40                | 1083                           | 8,9                                   | 0.017                | 16.010 E-Cu          |
| 630                                         | 730                     | 5 %                | 200               | 950                            | 8,8                                   |                      | 16.306               |
| 240                                         | 360                     | 20 %               | 95                | 900                            | 8,40                                  |                      | 16.120 CuZn37        |
| 100                                         | 160                     | 30 %               | 60                | 900                            | 8,40                                  |                      | 16.120 CuZn37        |
| 430                                         | 540                     | 5 %                | 145               | 900                            | 8,40                                  |                      | 16.135 CuZn39PB2     |
| 200                                         | 310                     | 20 %               | 90                | 970                            | 8,65                                  |                      | 16.110 CuZn20        |
| 100                                         | 160                     | 30 %               | 60                | 900                            | 8,40                                  |                      | 16.120 CuZn37        |
| 280                                         | 410                     | 20 %               | 105               | 880                            | 8,5                                   |                      | 16.130 CuZn39Pb3     |
| 280                                         | 410                     | 15 %               | 130               | 890                            | 8,4                                   |                      | 16.140 CuZn40Pb2     |
| 280                                         | 410                     | 15 %               | 105               | 880                            | 8,4                                   |                      | 16.130 CuZn39Pb3     |
| 100                                         | 160                     | 30 %               | 60                | 900                            | 8,4                                   |                      | 16.120 CuZn37        |
|                                             |                         |                    | 5                 | 330                            | 11,3                                  |                      | 17640                |
|                                             |                         |                    | 250               | 7,5                            |                                       |                      |                      |
| 100                                         | —                       | —                  | 40                | 418                            | 7,2                                   |                      | DIN17770             |

## SAMMENLIGNINGSTABELL STÅLSTANDARDER

### En10025

| En10027-1<br>1993 | En10027-2<br>verksnr. | En10025<br>1990 | Norsk   | Tysk    | Svensk    | USA       | Stavanger<br>Staal<br>Imatra |
|-------------------|-----------------------|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|------------------------------|
| S235JR            | 1.0037                | Fe360B          | NS12120 | St37-2  | SS1311-00 | A283      |                              |
| S235JRG1          | 1.0036                | Fe360BFU        | NS12122 | USt37-2 |           |           |                              |
| S235JRG2          | 1.0038                | Fe360BFN        | NS12123 | RSt37-2 | SS1312-00 |           |                              |
| S235J0            | 1.0114                | Fe360C          | NS12124 | St37-3U |           |           |                              |
| S235J2G3          | 1.0116                | Fe360D1         | NS12124 | St37-3N |           |           |                              |
| S235J2G4          | 1.0117                | Fe360D2         |         |         |           |           |                              |
| S275JR            | 1.0044                | Fe430B          | NS12142 | St44-2  | SS1412-00 |           |                              |
| S275J0            | 1.0143                | Fe430C          | NS12143 | St44-3U |           |           |                              |
| S275J2G3          | 1.0144                | Fe430D1         | NS12143 | St44-3N | SS1414-00 |           |                              |
| S275J2G4          | 1.0145                | Fe430D2         |         |         | SS1414-01 |           |                              |
| S355JR            | 1.0045                | Fe510B          |         |         |           |           |                              |
| S355J0            | 1.0553                | Fe510C          | NS12153 | St52-3U | SS2172-00 | A299/A537 |                              |
| S355J2G3          | 1.0570                | Fe510D1         | NS12153 | St52-3N | SS2172-01 |           |                              |
| S355J2G4          | 1.0577                | Fe510D2         |         |         |           |           | 520M                         |
| S355K2G3          | 1.0595                | Fe510DD1        |         |         |           |           |                              |
| S355K2G4          | 1.0596                | Fe510DD2        |         |         |           |           |                              |
| E295              | 1.0050                | Fe490-2         | NS13234 | St50-2  | SS1550-00 | A235Gr.E  |                              |
| E355              | 1.0060                | Fe590-2         | NS13244 | St60-2  | SS1650-00 | A235Gr.G  |                              |
| E360              | 1.0070                | Fe690-2         | NS13254 | St70-2  | SS1655-00 |           |                              |

### En10083-1 1991

|           |        |  |         |           |        |          |          |
|-----------|--------|--|---------|-----------|--------|----------|----------|
| 2C35      | 1.1181 |  | NS13236 | Ck35      | SS1572 | SAE1035  |          |
| 3C35      | 1.1180 |  |         | Cm35      |        |          |          |
| 2C45      | 1.1191 |  | NS13247 | Ck45      | SS1672 | SAE1045  |          |
| 3C45      | 1.1201 |  |         | Cm45      |        |          |          |
| 2C60      | 1.1221 |  | NS13261 | Ck60      |        |          |          |
| 3C60      | 1.1223 |  |         | Cm60      |        |          |          |
| 25CrMo4   | 1.7218 |  | NS13325 | 25CrMo4   | SS2225 | SAE4130  |          |
| 25CrMoS4  | 1.7213 |  |         | 25CrMoS4  |        |          |          |
| 34CrMo4   | 1.7220 |  | NS13335 | 34CrMo4   | SS2234 | SAE4135  | CrMoll   |
| 34CrMoS4  | 1.7226 |  |         | 34CrMoS4  |        |          |          |
| 42CrMo4   | 1.7225 |  | NS13343 | 42CrMo4   | SS2244 | SAE4140) | CrMoIV   |
| 42CrMoS4  | 1.7227 |  |         | 42CrMoS4  |        |          |          |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 |  | NS13411 | 34CrNiMo6 | SS2541 | SAE4340  | SNC16    |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 |  |         | 30CrNiMo8 |        |          |          |
| 50CrV4    | 1.8159 |  |         | 50CrV4    | SS2230 | SAE6150  | (SCV105) |

### En10083-2 1991


|      |        |  |  |     |        |         |  |
|------|--------|--|--|-----|--------|---------|--|
| 1C35 | 1.0501 |  |  | C35 | SS1550 | SAE1035 |  |
| 1C45 | 1.0503 |  |  | C45 | SS1650 | SAE1045 |  |
| 1C60 | 1.0601 |  |  | C60 |        |         |  |

### Andre

|        |  |         |  |            |          |           |       |
|--------|--|---------|--|------------|----------|-----------|-------|
| 1.5216 |  |         |  | 17MnV6     | SS2142   |           |       |
| 1.5217 |  |         |  | 20MnV6     |          |           |       |
| 1.1141 |  | NS13115 |  | Ck15       |          | SAE1016   |       |
| 1.5919 |  | NS13124 |  | 15CrNi6    | (SS2511) | (SAE5115) | SNC20 |
| 1.6587 |  | NS13136 |  | 17CrNiMo6  | (SS2523) |           |       |
| 1.5860 |  |         |  | 14NiCr18   |          | AISI3310  | SNC40 |
| 1.3505 |  |         |  | 100Cr6     | SS2258   | SAE52100  |       |
| 1.0718 |  |         |  | 11SMnPb30k | SS1914   |           |       |
| 1.0715 |  |         |  | 9SMn28K    | SS1912   |           |       |

# Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser

## kapittel 17



---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Astrup Kvalitetssystem | 186 |
| Leveringsbetingelser   | 187 |

Kvalitetssystem



Leveringsbetingelser




## ASTRUP KVALITETSSYSTEM

### Et prosessorientert Kvalitets- og Ledelsessystem for Astrup AS, basert på NS-EN ISO 9001:

Ønsker du tilsendt vår  
Kvalitetsmanual:  
Telefon: 22 79 15 00  
E-post: [astrup@astrup.no](mailto:astrup@astrup.no)  
[www.astrup.no](http://www.astrup.no)

Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og har et eget kvalitetssystem som baserer seg på prosessorientert ledelse, med kundefokusering og kontinuerlige forbedringer som overordnet mål.

Vårt mål er at Astrup Kvalitetssystem skal medvirke til økt kundetilfredshet, og at Astrup AS gjennom dette oppfattes som en ledende leverandør i sitt marked.





## LEVERINGSBETINGELSER FOR ASTRUP AS

---

### 1. Anvendelse

Disse alminnelige leveringsbetingelser får anvendelse på alle leveranser fra Astrup AS (heretter benevnt Selger). Eventuelle avvik avtales skriftlig.

### 2. Tilbud og produktinformasjon

- 2.1. Når ikke annet er angitt, skal skriftlig tilbud være bindende mot aksept innen 7 dager fra tilbudets dato.
- 2.2. Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i katalogen, brosjyrer og annet reklamemateriell er veiledende. Slike oppgaver er bare bindende i den grad avtalen uttrykkelig henviser til dem.
- 2.3. Avtalen er sluttet ved Selgers skriftlige ordrebekreftelse eller påbegynt levering. Ordrebekreftelsen er vedtatt dersom Kjøper ikke straks gjør innsigelser.
- 2.4. Avtalen skal omfatte alle beskrivelser, sertifikater og dokumenter som er nødvendig for godkjennelse eller vedlikehold av varen.

### 3. Kvalitet

- 3.1. Hvis ikke annet er avtalt, har Kjøper risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer til hans behov.
- 3.2. Siste utgave av angitt standard gjelder i original og uavkortet stand.
- 3.3. For enkelte produkter vil kjøper kunne bestille materialsertifikat.

### 4. Kvantum / Vekter

- 4.1. Med mindre annet angis i bestillingen, avgjør ordrebekreftelsen om levering skal skje etter vekt, stykk eller lengdeangivelse.
- 4.2. Med mindre annet er særskilt avtalt, kan det leverte kvantum ved verkslevering avvike i henhold til kutyme i bransjen (vanligvis +/- 10 %).
- 4.3. Selger praktiserer handelsvekt for de forskjellige produktene, da samtlige produkter for det meste leveres med + toleranser på format og lengder. For hele/originale platepaller og stangmaterialer benyttes leverandørens vekter.

### 5. Betalingsbetingelser

- 5.1. Hvis Selger forlanger det, må Kjøper ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Selger kan også kreve hel eller delvis forskuddsbetaling.
- 5.2. Kjøpers reklamasjon på grunn av mangler fritar ham ikke for betaling.
- 5.3. Kjøper har ikke rett til å motregne fra andre kontraktsforhold med mindre Selger samtykker.
- 5.4. Ved overskridelser av betalingsfristen svares forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven.

### 6. Fakturering

Fakturaen dateres den dag varen sendes fra Selgers lager. Ved verksleveranser kan fakturaen dateres tidligst ved risikoens overgang i henhold til de avtalte handelstermer.

### 7. Salgs pant

Kjøper har ikke rett til å selge eller pantsette varene før varene i sin helhet er betalt. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum, inkludert renter og omkostninger, er fullt ut betalt.

### 8. Leveringstid, risikoovergang og forsikring

- 8.1. Avtalte handelstermer fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende Incoterms. Er ingen slik leveringsklausul spesielt avtalt, anses levering skjedd «ex works» hos selger.
- 8.2. Angis leveringstid til et visst tidsrom, regnes leveringstiden fra den dag da avtalen ble sluttet.

- 8.3. Endrings- og tilleggsarbeider, som er bestilt av Kjøper, kan forlenge leveringstiden i den utstrekning dette er nødvendig på grunn av forberedelse og utførelse av vedkommende arbeid. Selger skal skriftlig varsle ny leveringstid.
- 8.4. Eventuell forsikring tegnes i overensstemmelse med avtalt leveringsmåte.

## 9. Forsinkelse

- 9.1. Finner Selger at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering eller fremstår forsinkelse som sannsynlig, skal han uten opphold gi Kjøper skriftlig underretning om dette og samtidig angi tidspunkt for når levering vil kunne fullføres. Dersom forsinkelsen av levering (dellevering) skyldes Selgers forhold, og medfører forsinkelse et vesentlig kontraktsbrudd, kan denne gjennom skriftlig melding til Selger heve avtalen hva angår den forsinkede vare.
- 9.2. Kjøper kan uansett ikke heve kjøpet dersom Selger ikke har hevingsrett overfor den leverandør hvor ordren er plassert. Anvendelse av denne bestemmelse forutsetter at Kjøper er gjort (skriftlig) oppmerksom på begrensningen i hevingsretten (før bestilling).
- 9.3. Dersom Selger har varslet om forsinkelsen, skal Kjøper utøve sin hevingsrett så snart som mulig, ellers skal leveringstidspunkt angitt i varslet, anses som nytt avtalt leveringstidspunkt.
- 9.4. Dersom kjøper ikke kan motta varen på avtalt tidspunkt, skal selger varsles skriftlig med en samtidig angivelse av når varen kan mottas. Eventuelle tilleggskostnader påført selger skal dekkes av Kjøper. Selger kan heve kjøpet dersom forsinkelsen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd.
- 9.5. Der leveringstid etter Kjøpers oppfatning er så viktig at en forsinkelse kan få økonomiske konsekvenser for ham, skal erstatning eller konvensjonalbot avtales særskilt.

## 10. Fritaksgrunner (force majeure)

- 10.1. Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, for eksempel brann, krig, mobilisering eller utforutsatte militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør, oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omtales i dette punkt. Omstendighetene som nevnt, som var inntrådt før avtalens inngåelse, er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkning på avtalens oppfyllelse da ikke kunne forutses.
- 10.2. Det påligger den part som ønsker å påberope seg slik omstendighet som omhandles under punkt 12.1, uten opphold skriftlig å underrette den annen part, så vel om hindringens inntredelse som om dens opphør. Ved force majeure hos Kjøper skal denne dekke de utgifter som Selger pådrar seg for å sikre og beskytte varen.
- 10.3. Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse salgsbetingelser, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt i punkt 12.1.

## 11. Avbestilling og manglende spesifisering av verksbestilling

- 11.1. Lagerførte varer kan avbestilles vederlagsfritt om ordren ikke er effektuert eller i prosess. Hvis ordren er effektuert eller i prosess, kan avbestilling av ordre opp til kr. 30 000 skje mot et gebyr på 20 % av ordrens verdi, minimum kr. 1 500,-. Kjøper dekker i tillegg alle fraktomkostninger.
- 11.2. Ved ordre som overstiger kr. 30 000, og ved verksbestillinger, skal Kjøper ved avbestilling, med mindre annet er avtalt, erstatte Selgers fulle økonomiske tap, herunder tapt fortjeneste..
- 11.3. Dersom Kjøper ved verkslevering ikke spesifiserer bestillingen innen avtalt tid, har Selger rett til, etter forutgående varsling, å heve avtalen og/eller kreve erstatning i samsvar med punkt 13.2 dersom ordren ikke kan opprettholdes ved angjeldende verk.

## 12. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

- 12.1. Kjøper skal undersøke varen umiddelbart ved levering.
- 12.2. Reklamasjon over mangler som ble eller burde blitt oppdaget i forbindelse med levering må fremsettes snarest mulig, og senest innen 8 dager etter levering, og før eventuell bearbeiding påbegynnes.
- 12.3. Ved eventuelle feil i varen som skyldes transportskader, skal det reklameres straks også direkte til Transportør og etter den fremgangsmåte som er foreskrevet i forbindelse med transporten. Skader på emballasje skal påtegnes fraktbrev.
- 12.4. For mangler som først oppdages eller burde vært oppdaget senere, skal det reklameres innen rimelig tid, og senest innen 1 år fra risikoens overgang.
- 12.5. Hvis ikke Kjøper reklamerer i henhold til foranstående, mister han enhver rett til å gjøre mangelen gjeldende.
- 12.6. Reklamasjoner vedrørende sertifikat skal skje straks etter mottakelsen av sertifikatet.

## 13. Mangler

- 13.1. Foreligger det mangler ved varen eller arbeidet, har Selger valget mellom å rette mangelen eller foreta omlevering. Retting eller omlevering (samlet betegnet som avhjelp) skal skje innen rimelig tid.
- 13.2. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av andre enn Selger uten dennes skriftlige samtykke, hvis ikke en forsinkelse vil innebære ytterligere skade.
- 13.3. Dersom avhjelp ikke er mulig eller ikke skjer innen rimelig tid, kan Kjøper kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden, oppad begrenset til 15 % av den avtalte kjøpesummen.
- 13.4. Dersom mangelen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd kan Kjøper i stedet heve avtalen. Krav om å heve kjøpet må fremsettes skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet innen rimelig tid.
- 13.5. Selger har ikke i noen tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien. Selger har intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for Kjøper som er en følge av varens videre anvendelse eller for annet konsekvensansvar.

## 14. Retur

Varer som er levert kan ikke returneres med mindre annet avtales mellom partene. En forutsetning for at selger vil godkjenne retur av varer er at disse er i ubeskadiget stand, og for fabrikkemballerte varers vedkommende at disse er i original og ubrukt emballasje. Selger står for øvrig fritt til å sette vilkår for å godkjenne retur.

## 15. Verkslevering

Med verkslevering menes ikke lagerført vare og/eller produksjonsordre. De særlige vilkår for verkslevering fremgår av de enkelte bestemmelsene i disse salgsbetingelsene.

## 16. Tvister

Ethvert tilbud om salg er basert på norsk lov. I tilfelle søksmål er Selgers verneting vedtatt av begge parter.



Nummer 800747

# SERTIFIKAT

**Astrup AS**

Oslo, Norge

har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden

**NS-EN ISO 9001:2008**

Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder:

Innkjøp, lagring, kapping, distribusjon og salg av halvfabrikat innen metaller, aluminium, stål og plast

Kravpunkter i standarden som ikke er inkludert i sertifiseringen:  
Pkt 7.3 - Utvikling og konstruksjon

Oslo, 2014-06-19

Ole Morten Weng  
Nemko AS, Certification Department

Første gang utstedt 2014-06-19  
Gyldig til 2017-06-19




Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008

# Astrup Internett / Notater

## kapittel 18





På våre nettsider får du raskt tilgang til hele vårt lagerførte sortiment innen metaller og plast halvfabrikat. Fra Astrup Netthandel kan du bestille varer, enkelt gjøre kollisporing, sjekke tidligere ordrehistorikk og søke frem dine aktuelle materialsertifikater.

På alle materialsider finner du en enkelt materialkalkulator som omregner ulike enheter basert på teoretiske vekt.

For øvrig vil du finne både teknisk informasjon, datablader, sertifikater og godkjenninger der dette er relevant, samt informasjon om aktuelle saker og gode referanser og bruksområder for våre materialer.

Innholdet på våre nye responsive nettsider tilpasser seg dessuten innholdsmessig automatisk til mobilskjerm og lese Brett for enklere navigering.









FREMTIDENS INDUSTRIPARTNER

**Kontakt ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud.**

**HOVEDKONTOR/LAGER:**

**Astrup AS, Oslo**

Postboks 8 Haugenstua,  
N-0915 Oslo  
Haavard Martinsens vei 34,  
N-0978 Oslo  
Tlf.: 22 79 15 00  
E-post: [astrup@astrup.no](mailto:astrup@astrup.no)

**SALGSKONTORER:**

**Astrup AS, Skien**

Rødmyrlia 13,  
N-3740 Skien  
Tlf.: 48 99 88 95  
E-post: [skien@astrup.no](mailto:skien@astrup.no)

**Astrup AS, Stavanger**

Luramyrvæien 40,  
N-4313 Sandnes  
Tlf.: 51 32 51 80  
E-post: [stavanger@astrup.no](mailto:stavanger@astrup.no)

**Astrup AS, Bergen**

Postboks 2434 Drottningsvik,  
N-5828 Bergen  
Leirvikflaten 3,  
N-5179 Godvik  
Tlf.: 55 50 61 00  
E-post: [bergen@astrup.no](mailto:bergen@astrup.no)

**Astrup AS, Ålesund**

Lerstadveien 545,  
N-6018 Ålesund  
Tlf.: 70 15 36 60  
E-post: [aalesund@astrup.no](mailto:aalesund@astrup.no)

**Astrup AS, Trondheim**

Ingvald Ystgaardsvei 23,  
N-7047 Trondheim  
Tlf.: 73 82 96 10  
E-post: [trondheim@astrup.no](mailto:trondheim@astrup.no)



Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001  
Astrup AS er pre-kvalifisert Achilles-leverandør, Id 15580