

# Isolering / Mantling

*Plater og Coil fra lager og verk*



Plater og bånd i rustbestandig stål og aluminium  
Aluzink • PVC isolasjonsgardin • Perforerte plater

Dimensjon/kvalitet og utførelse	AL 1050 H14 glatt	AL 1050 H14 preget	AL 3003 H14 glatt	AL 5052 H34	AL 5754 H22	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	AISI 316L 2D	Aluzink DX51+AZ-185
<b>Plater</b>									
0,5 x 1000 x 2000 mm	•					•	•	•	
0,5 x 1250 x 2500 mm						•	•		
0,5 x 1500 x 3000 mm	•								
0,6 x 1000 x 2000 mm						•			
0,6 x 1250 x 2500 mm						•			
0,7 x 1000 x 2000 mm	•	•				•	•	•	
0,7 x 1250 x 2500 mm						•	•		
0,8 x 1250 x 2500 mm	•					•			
0,9 x 1000 x 2000 mm							•	•	
1,0 x 1000 x 2000 mm	•	•		•		•	•		
1,0 x 1250 x 2500 mm	•			•		•	•		
1,0 x 1500 x 3000 mm	•				•				

**Bånd/Coil**

0,5 x 1000 mm á 500 kg							•	•	•
0,5 x 1000 mm á 1000 kg								•	•
0,6 x 1000 mm á 1000 kg									•
0,7 x 1000 mm á 500 kg	•	•					•	•	
0,8 x 1000 mm á 1000 kg									•
0,7 x 1000 mm á 1000 kg								•	
0,75 x 1000 mm á 250 kg			•						
0,75 x 1000 mm á 500 kg			•						
0,9 x 1000 mm á 500 kg								•	
0,9 x 1000 mm á 1000 kg								•	
1,0 x 1000 mm á 500 kg	•	•							
1,0 x 1250 mm á 500 kg	•								

**Perforerte plater Syrefast stål 316L**

- 0,5 x 1000 x 2000 mm Ø3T5 (33%)
- 0,7 x 1000 x 2000 mm Ø3T5 (33%)
- 0,7 x 1250 x 2500 mm Ø3T5 (33%)
- 0,7 x 1000 x 2000 mm Ø5T8 (35%)
- 0,7 x 1250 x 2500 mm Ø5T8 (35%)
- 0,9 x 1000 x 2000 mm Ø5T8 (35%)
- 0,9 x 1000 x 2000 mm Ø8T10 (58%)
- 0,9 x 1000 x 2000 mm Ø8T12 (40%)
- 1,0 x 1000 x 2000 mm Ø3T5 (33%)
- 1,0 x 1250 x 2500 mm Ø3T5 (33%)
- 1,0 x 1000 x 2000 mm Ø5T8 (35%)
- 1,0 x 1250 x 2500 mm Ø5T8 (35%)

**Perforert coil Syrefast stål 316L**

- 0,7 x 1000 mm Ø3T5 (33%)
- 0,7 x 1000 mm Ø5T8 (35%)
- 0,9 x 1000 mm Ø3T5 (33%)
- 0,9 x 1000 mm Ø8T10 (58%)

**Polyesterlakkert aluminium coil**

- 0,7 x 1000 mm RAL 9005/7047 á 500/600 kg
- 0,7 x 1000 mm RAL 7024/9010 á 500/600 kg
- 0,9 x 1000 mm RAL 7024/9010 á 500/600 kg

**Perforerte plater Aluminium 5754 H12/22**

- 1,0 x 1000 x 2000 mm Ø3T5 (33%)
- 1,0 x 1000 x 2000 mm Ø5T8 (35%)
- 1,5 x 1000 x 2000 mm Ø5T8 (35%)
- 2,0 x 1000 x 2000 mm Ø5T8 (35%)
- 2,0 x 1000 x 2000 mm Ø10T15 (40%)

**Perforert coil Aluminium 5754 H12/22**

- 0,7 x 1000mm Ø5T8 (35%)
- 1,0 x 1000mm Ø8T12 (40%)


**PVC Flex isolasjonsgardin**

- 2 x 200 mm Klar ref 105 Polar -25°C (50 meter)
- 3 x 300 mm Klar ref 105 Polar -25°C (50 meter)
- 3 x 300 mm Klar ref 106 SuperPolar -50°C (50 meter)
- 4 x 400 mm Klar ref 105 Polar -25°C (50 meter)

**PVC myk**

- 3 x 1200 mm Klar ref 100 std -15°C (20 meter)

PVC Flex er en prisgunstig isolasjonsgardin for enkel montering. Perfekt i tillegg til eksisterende dører og porter eller i åpninger uten dører, porter og betalingsluker. Lagerføres i Oslo på rull. Vi leverer også oppheng. For mer informasjon, se astrup.no.



**Kontakt ditt nærmeste salgskontor for leveringsprogram og pristilbud**

Oslo: 22 79 15 00 • Skien: 48 99 88 95 • Stavanger: 51 32 51 80 • Bergen: 55 50 61 80 • Ålesund: 70 15 36 60 • Trondheim: 92 67 96 05

