

RHEINZINK FDV
Prosjekt:
Utførende:
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Dato:

1. Produktbetegnelse	: RHEINZINK	DIN EN 988 Quality TÜV Rheinland
2. Produsent	: RHEINZINK GmbH & Co. KG : ID nr.: DE 126337704	D – 45711 Datteln Made in Germany
3. Farge	: Bluegrey : Graphitegrey	RAL 7001 RAL 7043
4. Overflate	: prePATINA Bright rolled : prePATINA Bluegrey : prePATINA Graphitegrey	Ubehandlet Pikling prosess Pikling prosess m/ytsjikt
5. Øvrige opplysninger	: RHEINZINK er legert finsink med små tilsetninger av kobber og titan.	

RENGJØRINGSOPPLYSNINGER

Skade /Uhell	Behandlingsmetode	Antall – Frekvenser
	(alltid over større område enn skaden)	
1. Rustvann	: Scotch brite børste og fille deretter Sweeper	Til rusten er borte
2. Mørtel – fersk	: Scotch brite børste og fille deretter sweeper	Til mørtelen er borte
3. Hvitrust	: Kontakt RHEINZINK Norge	Oppgi stadie/begynnelsen
4. Loddevann	: Vann og fille	Umiddelbart
5. Maling/beis	: Scotch brite børste og fille deretter Sweeper	Til alt er borte.
6. Avrenning fra tre	: Eik, lerk, Redwood, Jernvitrol, Profftre, Kebony etc. Scotch brite børste og fille, deretter Sweeper	Til alt er borte.

- **Sweeper er et produkt som lagerføres og selges via RHEINZINKs grossister. Sweeper er en miljøvennlig oljeholdig og lettflytende rengjøring og beskyttelses produkt produsert av Treffer Italia Srl for RHEINZINKs materiale.**
- **Børste/svampskrubbb fra f.eks Scotch Brite TM**
- **Kontakt mellom eddiksyre holdig silikon og RHEINZINK må unngås.**
- **Det skal ikke brukes høytrykksspyler, såper og andre produkter som kan misfarge eller skade overflaten til RHEINZINKs materiale på fasader og tak.**

LEVETIDSOPPLYSNINGER

Områder	Materialtykkelse	Antatt levetid i år
Fasader	: 0,8 – 1,5 mm	120 >
Tak	: 0,7 – 0,8 mm	80 >
Takrenner m/tilbehør	: 0,65 – 0,8mm	40 >

- Husk at levetiden på materialene er helt avhengig av gode tekniske løsninger og skikkelig håndverk. Materialets levetid blir også påvirket av geografiske og klimatiske forhold.
- RHEINZINK materialet er vedlikeholdsfri, miljøvennlig og 100 % resirkulerbar. Flere henvendelser og teknisk dokumentasjon finnes i bokutgaven av ” RHEINZINK Anvendelse i Arkitekturen ” (tysk og engelsk versjon) og vår ”Tekniske håndbok for blikkenslagerarbeider.
- Selv om materialet er vedlikeholdsfritt så må man vaske fasader av og til for å fjerne smuss og lignende

