



<p>1 Identifikasjon av produkt og ansvarlig firma</p> <p>Produktbetegnelse VM ZINC® Produsent: Umicore Leverandør: Umicore Building Products Scandinavia A/S Lysbrohøjen 5 8600 Silkeborg</p>								
<p>2 Oplysning om kemisk sammensætning</p> <table> <tr> <td>Zink</td> <td>99.995 %</td> </tr> <tr> <td>Andel Kobber</td> <td>0.08 - 0.2</td> </tr> <tr> <td>Andel Titan</td> <td>0.7 - 0.12</td> </tr> <tr> <td>Andel Aluminium</td> <td>≤ 0.015</td> </tr> </table>	Zink	99.995 %	Andel Kobber	0.08 - 0.2	Andel Titan	0.7 - 0.12	Andel Aluminium	≤ 0.015
Zink	99.995 %							
Andel Kobber	0.08 - 0.2							
Andel Titan	0.7 - 0.12							
Andel Aluminium	≤ 0.015							
<p>3 Viktige faremomenter</p> <p>Ikke kjente faremomenter ved almindelig håndtering av produktet</p>								
<p>4 Førstehjælpstiltag</p> <p>Ikke aktuelt</p>								
<p>5 Tillag ved brandslukning</p> <p>Alle typer brandslukningsapperater kan benyttes</p>								
<p>6 Tillag ved uttilsaget udslip</p> <p>Ikke aktuelt</p>								
<p>7 Håndtering og opbevaring</p> <p>Det må ikke brukes høytrykksspyler, såpe og andre produkter som kan misfarve eller beskadige overflaten.</p> <p>VM ZINC skal oppbevares og lagres tørt og ventileret over duggpunktet (ca. 16°C). Coils skal oppbevares på paller, så fuktigheten via kappilærvirkningen ikke trenger inn mellom lagene. Dette gjelder også på byggeplasser. Transport skal skje i lukket vogn. Når zinkflatene er avdekket med folie, bør man være opmerksom på, at vi anbefaler grundig ventilasjon af flatene. Våt avdekningsfolie o.l. må ikke komme i direkte kontakt med zinkplader. Våt eller fuktig zink må heller ikke avdekkes</p>								
<p>8 Eksponeringskontroll og personlig vern</p> <p>Ingen spesielle krav</p>								
<p>9 Fysiske og kemiske egenskaper</p> <p>Fast form Smeltepunkt 418° C</p>								
<p>10 Stabilitet og reaktivitet</p> <p>Undgå kontakt mellom VM ZINC og eddikindeholdende silicon</p>								
<p>11 Opplysninger om helsefare</p> <p>Ingen kjent helsefare</p>								
<p>12 Opplysninger om miljøfare</p> <p>Ingen kjent miljøfare</p>								
<p>13 Fjerning af avfall</p> <p>VM ZINC er 100 % resirkulerbart</p>								
<p>14 Opplysninger om transport</p> <p>Skal transporteres i lukket bil.</p>								
<p>15 Opplysninger om lover og forskrifter</p> <p>Ingen restriksjoner</p>								
<p>16 Andre opplysninger</p> <p>VM ZINC er ubrennbart materiale</p>								